

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: E650-S-7483/2024

č. sml. zhotovitele : 111/24-24531

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabytí účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 30.4.2025. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na březen, duben 2025
Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 3,4 / 2025

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku
	výkonozakázka						Ano / NE
TO Litoměřice							
	1001	Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky: km: 407,600 - 411,300; 2. TK					ANO
5910020120	E321KBB00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KBB00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1001	Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky: km: 407,600 - 411,300; 2. TK					ANO
5910020120	E321KBB00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KBB00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Litoměřice d. n.: km: 406,300 - 407,300; 1. SK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBA00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Litoměřice d. n.: km: 406,300 - 407,300; 1. SK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBA00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Litoměřice d. n.: km: 406,300 - 407,300; 1. SK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	3,00			
5910020310	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	2,00			
5910035120	E321KBA00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Litoměřice d. n.: v.č. 5					ANO
5910090070	E321KBA00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Litoměřice d. n.: v.č. 23					ANO
5910090120	E321KBA00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	Litoměřice d. n. - Polepy: km: 398,700 - 406,100; 1. TK					ANO
5910020120	E321KB900U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KB900U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1001	Litoměřice d. n. - Polepy: km: 398,700 - 406,100; 1. TK					ANO
5910020120	E321KB900U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KB900U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Polepy: km: 397,600 - 398,500; 1. SK					ANO
5910020120	E321KB800U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035120	E321KB800U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Polepy: km: 397,600 - 398,500; 1. SK					ANO
5910020120	E321KB800U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035120	E321KB800U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Polepy: v.č. 17					ANO
5910090120	E321KB800U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	Sebuzín - Velké Žernoseky: km: 413,400 - 421,700; 1. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBD00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	Sebuzín - Velké Žernoseky: km: 413,400 - 421,700; 1. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBD00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	Sebuzín - Velké Žernoseky: km: 413,400 - 421,700; 1. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBD00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Velké Žernoseky: km: 412,100 - 413,000; 1. SK					ANO
5910020120	E321KBC00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00			
5910035120	E321KBC00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,00			
	1001	žst. Velké Žernoseky: km: 412,100 - 413,000; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBC00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00			
5910035120	E321KBC00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,00			
	1001	Velké Žernoseky - Sebuzín: km: 413,400 - 421,700; 2. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035120	E321KBD00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Sebuzín: km: 421,700 - 423,100; 1. SK					ANO
5910020120	E321KBF00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00			
5910035120	E321KBF00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,00			
	1001	žst. Sebuzín: km: 421,700 - 423,100; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBF00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00			
5910035120	E321KBF00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,00			
	1001	žst. Sebuzín: v.č. 6					ANO
5910090120	E321KBF00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
TO Děčín východ							
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: km: 430,876 - 430,484; 2. SK					ANO
5910020120	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KBH00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Velké Březno: km: 439,488 - 439,570; 2. SK					ANO
5910020130	E311KBS00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
5910035130	E311KBS00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	1001	žst. Boletice nad Labem: km: 449,878 - 449,949; 2. SK					ANO
5910020130	E311KBW00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
5910035130	E311KBW00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	1001	Boletice n/L - Děčín východ: km: 453,515 - 453,618; 2. TK					ANO
5910020120	E311KBX00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035120	E311KBX00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	Boletice n/L - Děčín východ: km: 453,515 - 453,618; 2. TK					ANO
5910020120	E311KBX00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035120	E311KBX00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: km: 431,395; v.č. 56A,56B					ANO
5910020120	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KBH00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Boletice nad Labem: km: 450,340; v.č. 17					ANO
5910020130	E311KBW00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
5910035130	E311KBW00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
TO Ústí n/L západ							
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 312					ANO
5910090120	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 63a					ANO
5910090060	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 64					ANO
5910090030	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 69					ANO
5910090060	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 48					ANO
5910090060	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 360					ANO
5910090060	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 3,800 - 4,600; 51. SK					ANO
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
5910040215	E321KC500U00	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	1600,00			
5910045015	E321KC500U00	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami	m	1600,00			ANO
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 3,800 - 4,600; 51. SK					
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 118b					ANO
5910090120	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 2,062; v.č. 121					ANO
5910020320	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar	2,00			
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00			
5910020130	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	3,00			
5910035120	E321KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			ANO
TO Roudnice n/L							
	0801	žst. Hněvice: v.č. 29					ANO
5910090530	E321KDU00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00			
TO Lovosice							
	0801	žst. Lovosice: v.č. 101					ANO
5910090560	E321KE300U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			
TO Ústí hl.n.							
	0801	žst. Prackovice nad Labem: v.č. 3					NE
5910075010	E321KE500U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,10			
5910075110	E321KE500U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,90			NE
	0801	žst. Prackovice nad Labem: v.č. 11					
5910070010	E321KE500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	15,00			NE
	0801	žst. Prackovice nad Labem: v.č. 12					
5910070010	E321KE500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	15,00			ANO
	0801	žst. Ústí nad Labem sever: km: 517,796 - 517,820; v. č. 201					
5910020110	E321KEB00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
5910035110	E321KEB00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	žst. Ústí nad Labem os. nádr: km: 516,627 - 516,651; v. č. 3					ANO
5910020110	E321KEB00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E321KEB00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
TO Děčín hl.n.							
	0802	žst. Prostřední Žleb: v.č. 21					ANO
5910090620	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			
	0802	žst. Prostřední Žleb: v.č. 18					ANO
5910090620	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Prostřední Žleb: km: 4,535 - 4,550; v. č. 18					ANO
5910020110	E321KEB00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,00			
5910035110	E321KEB00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0802	žst. Prostřední Žleb: v.č. 8					ANO
5910090560	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. n.: v.č. 439					ANO
5910090360	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. n.: v.č. 403					ANO
5910090420	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. n.: v.č. 416					ANO
5910090360	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. n.: v.č. 2					ANO
5910090560	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. n.: v.č. 3					ANO
5910090410	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. n.: v.č. 4					ANO
5910090410	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Povrly: v.č. 6					ANO
5910090560	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Povrly: v.č. 9					ANO
5910090410	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Povrly: v.č. 13					ANO
5910090560	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			