

Klimahome

Záruka
5 LET

VYTVOŘENO PRO: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Adresa: Rašínovo nábřeží 390/42, 12800, Praha

Telefon: 737 281 892

E-mail: Jan.Kazda@uzsvm.cz

Vytvořeno: 26.7.2023

Platnost: 26.8.2023

ASA - SMART

A++ / A+

ACOND



Wi-Fi smart ovládání *

umožňuje ovládání jednotky
z aplikace mobilního telefonu

Kabelový ovladač *

jednoduché a přehledné
ovládání

Funkce temperování 8 °C

v režimu topení udržuje klimatizační
jednotka teplotu v objektu na 8 °C,
chrání tak objekt před zamrznutím

* Volitelné příslušenství

➤ 24 hodinový časovač


➤ Super chlazení

➤ Topení při -15 °C

➤ Automatická diagnostika

➤ Funkce temperování 8 °C

➤ Wi-fi, Funkce Sleep



Klimahome



ASA - SMART

Chladicí výkon	Nominální	W	2600	3500	5000	7000
	Rozsah	W	1000-2800	1200-4100	1000-6000	2100-7500
Topný výkon (průměrné klima)	Nominální	W	2700	4000	5600	7100
	Rozsah	W	1000-3000	1600-4300	1600-6250	2100-7800
SEZÓNŇÍ ÚČINNOST (PODLE EN14825)						
Chlazení	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,3
	Pdesign	W	2600	3500	5000	7000
	Energ. tř.		A++	A++	A++	A++
	Roční spotřeba	kW/a	149	201	287	389
Topení (průměrné klima)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Pdesign	W	2000	3300	4600	5300
	Energ. tř.		A+	A+	A+	A+
	Roční spotřeba	kW/a	700	1155	1610	1855
Příkon	Chlazení	W	760(190-1300)	1000(190-1500)	1540(260-2300)	2230(350-2800)
	Topení	W	660(190-1300)	1025(190-1500)	1515(350-2300)	2150(340-2930)
	Jmenovitý proud Ch / Top	A	3,4 / 3,0	4,4 / 4,5	6,9 / 6,8	9,9 / 9,6
	Max. proud	A	6,5	8,0	12,3	15,2
HLUČNOST						
Hladina akustického tlaku	Vnitřní jednotka	dB (A)	39/37/35/33/31/25	40/38/36/34/31/28	45/43/41/39/36/33	46/44/42/40/37/35
	Venkovní jednotka	dB (A)	54	54	54	56
PARAMETRY						
Rozměry (ŠxVxH)	Vnitřní jednotka	mm	745x270x212	815x270x212	915x315x235	1085x315x235
	Venkovní jednotka	mm	660x483x240	715x482x240	810x585x280	860x667x310
El. přívod	Napětí, frekvence	V,Hz,~	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
	Doporučený jistič		10A	10A	16A	16A
Chladivo	Typ / GWP *		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Předplněno	g/m	510	760	1170	1320
	Doplnění	g	20	20	20	30
Připojovací potrubí	Kapalina / plyn	"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Max.dálka / převýšení propojení		m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Provozní teplotní rozsah	Chlazení	°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
	Topení	°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C
Model			ASA-09UW4RYDDK03 ASA-12UW4RVEDK00 ASA-18UW4RXADK03 ASA-24UW4RBBDK05			

* Klimatizační jednotka obsahuje Fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

www.klimahome.cz

info@klimahome.cz

+420 606 872 526

Cenová kalkulace NAB-23-1020

Položka	Cena/mj	Množství	Celkem	DPH	Celkem vč. DPH
Splitová klimatizace Acond WiFi 7kW ASA-24	36 600,00 Kč	1 set	36 600,00 Kč	21%	44 286,00 Kč
Čerpadlo kondenzátu	2 440,00 Kč	1 ks	2 440,00 Kč	21%	2 952,40 Kč
Chladivo R32	1,50 Kč	340 g	510,00 Kč	21%	617,10 Kč
Silentbloky pod venkovní jednotku + kombišrouby	520,00 Kč	1 ks	520,00 Kč	21%	629,20 Kč
Montáž	7 000,00 Kč	1 jv	7 000,00 Kč	21%	8 470,00 Kč
Doprava	500,00 Kč	1 jv	500,00 Kč	21%	605,00 Kč
Sleva	-1 500,00 Kč	1 sleva	-1 500,00 Kč	21%	-1 815,00 Kč

Cena bez DPH 46 070,00 Kč

DPH 9 674,70 Kč

Cena celkem vč. DPH 55 744,70 Kč

Provedením objednávky na základě této nabídky objednatel potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a že je akceptuje. Znění VOP: <https://www.klimahome.cz/vop/>