

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D

odbor stavební úřad a životní prostředí

✉ Palackého 359, 468 41 Tanvald, ☎ 483369511

spisová značka: MěÚT/41118/2023/SÚaŽP/Kna

v Tanvaldě 31.8.2023

č.j.: MěÚT/55696/2023

Vyřizuje: Ing. Knápek

☎ :

e-mail :

Město Tanvald
Palackého 359
468 41 Tanvald

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.6.2023 podalo

Město Tanvald, IČO 00262587, Palackého 359, 468 41 Tanvald

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Základní škola Tanvald, Sportovní 576
Energeticky úsporná opatření
Tanvald, Sportovní č.p. 576

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1227 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1292 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1293 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 375/99 (ostatní plocha), parc. č. 375/110 (ostatní plocha), parc. č. 375/113 (ostatní plocha) v katastrálním území Tanvald.

Stavba obsahuje:

Nová zateplená fasáda bude s probarvenou silikátovou omítkou ve světlém odstínu, který bude podobný světlému odstínu omítky u objektu tělocvičny, který již byl v minulosti zateplen. Jedná se o jeden školní areál, proto je snahou objekty sjednotit.

Zateplení žebířů u schodišť a na východní a západní fasádě bude provedeno v probarvené silikátové omítkě v tmavším hnědém odstínu, opět dle objektu tělocvičny.

U hlavního vstupu dojde k zateplení čelní stěny, kde je v současnosti kamenný obklad. Tento obklad bude před provedením zateplení odstraněn a následně bude proveden na zateplení. Bude použit drobný

kamenný obklad ze štípaného křemence. Boční stěny vstupu budou zbaveny kabřincového obkladu a bude zde provedena probarvená omítka ve stejném odstínu jako fasáda školy. Vnitřní plochy stěn závětrí budou nově vymalovány.

Nové oplechování parapetů a atiky bude provedeno z přírodního titan-zinkového plechu.

Stávající žebříkové výlezy na střechu budou před provedením zateplení odstraněny. Nově budou pozinkovány a osazeny zpět do správné polohy vzhledem k zateplení.

Na jižní fasádě dojde k výměně oken a do zateplovacího systému budou skrytě provedeny vnější předokenní žaluzie. Nové okenní výplně budou opět plastové, bílé, se zasklením z izolačního trojskla.

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosný stropní panel. Na něj dle nutnosti bude provedena lehčená vyrovnávací vrstva z pěnobetonu, na který bude provedena nová skladba jednoplášťové střechy s novou parozábranou a hydroizolací z živичného pásu. Z důvodu plánovaného využití střechy na umístění fotovoltaických panelů, bude hydroizolační pásť střechy vykazovat odolnost Broof T3.

Stávající dilatace objektu na dvě části bude zachována a bude přiznána jak na fasádě, tak ve střeše.

VZT jednotka

V severozápadním rohu stavby bude rozšířena stávající zpevněná plocha ze zámkové dlažby. Na této ploše bude umístěna vzduchotechnická jednotka, která bude nově zajišťovat nucené větrání celého pavilonu tříd (S0 01).

Nové zastřešení nad venkovní VZT jednotkou je navrženo nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech cca. 5,3x5,7 m. Stříška bude provedena cca. 3,3 m nad zpevněnou plochou. Skon střechy je pultový.

Hlavními nosnými prvky přístavby jsou ocelové rámy z HEA profilů s vetknutými stojkami, rámy budou tvořit podporu pro střešní vaznice, přes které bude uložen trapézový plech. Trapézový plech TR50/250/1,0 uložený negativní poloze z hlediska statiky bude působit jako spojitý nosník o třech polích, střešní vaznice jako prosté nosníky s převislými konci.

Stabilitu přístavby zajišťují vetknuté ocelové sloupy, rámové rohy příčných ráků, tuhost smykového pole tvořeného střešním trapézovým plechem a systém střešních tužidel.

Základové ŽB patky jsou navrženy vyztužené. Patky budou provedeny na podkladním betonu tl. 100 mm. Celá konstrukce bude pozinkovaná a její montáž bude probíhat až po osazení VZT jednotky.

V tomto místě je dle původní dokumentace přípojka vody do objektu. Její trasa není přesně známa. Před prováděním výkopových prací je potřeba trasu vody vytyčit. V případě kolize se založením patek pro přístřešek, bude provedena přeložka.

Na S, SZ a Z straně VZT bude umístěna opěrná stěna výšky 1,0 – 1,5 m a délky 5,2; 3,8 a 3,7 m, tloušťky 0,25 m.

Stavební řešení

Stavební úpravy spočívají v zateplení fasády, zateplení střechy a výměny okenních výplní na jižní fasádě. Dále bude nad novou vzduchotechnickou jednotkou umístěna ochranná stříška. Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelná izolace bude provedena z EPS 70F nebo minerální vaty např. Isover TF ($A=0,038-0,039\text{ W/m.K}$) v tloušťce 200 mm. Na fasádu bude provedena silikátová probarvená omítka v běžovém odstínu, podobném stávajícímu na objektu tělocvičny.

Vystupující žebra fasády u prosklených stěn na východní a západní fasádě a u schodišťových modulů budou zatepleny v menší tloušťce izolantu 50 mm. Materiál bude použit shodný EPS 70F. Vnější omítka žebíků bude silikátová v tmavším hnědém odstínu opět dle odstínu fasády na sousedním objektu tělocvičny.

Sokl po celém obvodu stavby bude zateplen z nenasákavého materiálu (např. XPS) v tl. 160 mm a povrchová úprava bude provedena ze soklových omítek nebo marmolitu v tmavším odstínu.

Ve stávajícím stavu je u soklu místy proveden okapový chodníček z dlaždic. Dlaždice budou před zateplením odstraněny a po provedení zateplení budou vráceny na své místo. U západní fasády okapový chodníček chybí a proto zde bude proveden nově. Okapový chodníček bude z říčního kameniva uloženého na geotextílii a ohraničen betonovou obrubou.

Na jižní fasádě dojde k výměně oken. Před okny bude provedeno skryté stínění vnějšími žaluziemi. Purenitový kastlík žaluzie bude vsazen do tloušťky fasádní tepelné izolace.

Stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosnou stropní konstrukci. Nově bude provedena jednoplášťová střecha se spádovými klíny z tepelné izolace. Jako izolant střechy bude použit EPS 100S. Stávající vpusti a princip spádování střechy bude zachován. Z důvodu lepšího provedení napojení parozábrany a hydroizolace na atiku, dojde k jejímu navýšení. V současnosti místy atika zcela chybí. Jako hydroizolace i parozábrana budou použity asfaltové modifikované pásy.

Z důvodu osazení nové vzduchotechnické jednotky pro zřízení nuceného větrání školy, bude rozšířena zpevněná plocha v severozápadním rohu objektu. Zde bude na zpevněné ploše ze zámkové dlažby osazena VZT jednotka. Nad jednotkou bude provedena ochranná ocelová pozinkovaná stříška, která bude instalována až po osazení jednotky. Hlavní rozvody vzduchu půjdou po severní fasádě mezi moduly 1-2. Na každém patře budou provedeny prostupy do chodby.

Před provedením prostupů je potřeba udělat sondu a zjistit materiál fasádních panelů (dle původní dokumentace jsou plynosilikátové) a jejich uložení a rastr. Na základě tohoto zjištění bude vypracován návrh statika na ocelové výměny pro nové prostupy. Řešením je provést ocelové výměny mezi sloupy v osách 1 a 2. Jejich přesné umístění a dimenze ale bude určena až v průběhu stavby na základě zjištěných informací.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 140 kWp

Na nově zrekonstruované ploché střeše bude umístěna fotovoltaická elektrárna S-Dome V se sklonem 10°.

Budou osazeny monokrystalické panely o rozměru 2094 x 1134 x 35 mm do pole s celočerným hliníkovým pevným rámem. Panel je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem s vysokou schopností průchodu světelného záření. Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí.

Způsob připojení k DS :

Místem připojení bude hlavní rozvaděč HR výrobního areálu (po doplnění jištění ve II poli pro FVE)

Realizace bude v souladu s principem napojení distribuční sítě

Měření spotřeby el. energie — elektroměrový rozvaděč ER

Měření - stávající (za dodržení požadavků PPDS a smlouvy o smlouvě budoucí s provozovatelem distribuční sítě)

Přívod NN

Přívod NN z HR pole FVE bude proveden kabelem AYKY 3Bx240+120 mm²

Panely -např.

Typ : 500 Wp / ks

Počet : 280 ks

Kabely/ vodiče - SOLAKABEL 6 mm² - UV odolná přes (FUSE BOXY (FB01, FB02, FB03)

FUSE BOX (01,02,03 s náplní:

8x Odpojovač PV22/16 A

8x DC přep. ochrana s VC — vypínací cívka reagující na TOTAL STOP

8x VC (STOP FVE) — přívod kabelem s požární odolností dle požadavků PBŘ.

Celkem bude instalováno: 140 kWp

Měníče — např.

Typ: 50 kW / 400 V

Počet: 3

Kabel: CYKY 4/5 x50 mm²

Kompenzace

Součástí měniče — externí není řešena

Dálkové řízení výroby

V rozvaděči RAC bude připravena sada stykačů s možností dálkového ovládání správcem lokální sítě.

Základní parametry fotovoltaické elektrárny :

Název výroby FVE 140 kWp, ZŠ ŠKOLA TANVALD

Druh výroby Fotovoltaická 140 kWp

Druh generátorů Fotočlánekový se střídači

Počet generátorů 3

Ostrovní provoz Není povolen

Ochrana proti přepětí

Pro zajištění ochrany proti přepětí budou v rozváděcích RAC a FBxx umístěny přepět'ové ochrany T2 + T3 (AC/DC). Ochrana typu T4 bude umístěna v zásuvkách u PC, regulátorů, nebo jiných spotřebičů, resp. v prodlužovacích kabelech — montáže na přímý pokyn investora.

Ochranné pospojení

Pod /u rozváděčů RAC bude zřízena ochranná přípojnice hlavního pospojení (MET podružná), na kterou budou připojeny všechny přísl. kovové prvky /např. voda, kanalizace rozváděč, velké kovové hmoty, zábradlí, mříže, rozvody ÚT, VZT /. Ochranné pospojení bude provedeno vodiči CY / CYA 4/6/10 mm².

Hromosvod

Svody: v provedení na povrchu.

Provedení: AlMgSi / FeZn + HVI / příp. CUI — izolovaný vodič

Jímací tyče výšky 3,0 m.

Popis: drát s pomocnými jimači bude veden po plochých střeších na podpěrách PVxx dle typu střešní krytiny. Tento pak bude svody připojen k základovému zemniči — pásce FeZn 30x4 mm² (přechod rostlá zem / beton ošetřit izolační hmotou/nátěrem).

K přípojnici hlavního pospojení (PHP pod HR) bude přivedena páska 4x30 mm = 120 mm².

Bude provedeno napojení na sousední hromosvodní soustavu.

Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do stávajících vpustí. Hrdla vpustí budou provedena nově, včetně správného napojení parozábrany a hydroizolace.

Dešťové vody ze stříšky nad VZT jednotkou budou povrchově zasakovány mimo zpevněnou plochu.

Odvod kondenzátu od VZT jednotky bude řešen v zemi a odvodem pod povrchem v nezámrzné hloubce, kde dále ve sklonu terénu bude provedena štěrková drenáž, ve které se bude voda kondenzátu zasakovat.

V objektu budou provedeny nové rozvody studené vody ke stávajícím zařizovacím předmětům. Nově bude hlavní páteřní rozvod veden nad podhledem v chodbě 1.NP

Dále bude proveden nový odpad pro kondenzát z venkovní vzduchotechnické jednotky. U VZT jednotky bude proveden sifon a ze sifonu bude provedeno napojení na kanalizační vpust' ve zpevněné ploše. Nová kanalizace bude provedena z trubky KG DN 100, která bude napojena na stávající rozvod splaškové kanalizace. V místě napojení bude provedena revizní šachta.

V rámci stavby se dle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona budou provádět i tyto udržovací práce:

- rekonstrukce stávajícího osvětlení
- rekonstrukce vytápění
- rekonstrukce měření a regulace
- rekonstrukce vzduchotechniky
-

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Lada Kotlářiková, Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 – Krč., ČKAIT 0009936, autorizovaný inženýr pozemních staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dle výběrového řízení, kterého oznámíte stavebnímu úřadu před zahájením prací.
7. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena až jako závěrečná kontrolní prohlídka stavby navazující bezprostředně na dokončení stavby.
8. **Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Tanvald, odboru stavební úřad a ŽP ze dne 23.1.2023, č.j. MěÚT/02727/2023/SÚ a ŽP:**

silniční správní úřad

- Pro provádění stavebních prací, případně záboru (uzavírka), dotčené místní komunikace 10d (ppč. 375/108) při vlastní realizaci požádá zhotovitel stavby odbor dopravy, MěÚ Tanvald o povolení uzavírky této komunikace a to dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu (DZ), a to v předstihu jednoho měsíce před zahájením prací (zákonná podmínka pro vydání povolení je předchozí souhlas vlastníka, tj. Města Tanvald a dotčeného orgánu Policie ČR — DI Jablonec nad Nisou).
- Po dobu stavby nebude omezován silniční provoz na komunikacích v dané lokalitě odkládáním stavební techniky či materiálu bez povolení příslušného silničního správního úřadu a přilehlé komunikace nesmí být stavbou znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno.

9. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření spol. GasNet, s.r.o. ze dne 18.5.2023, č.j. 5002820020:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. bod 1) (<http://www.dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>) poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
- Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/>.
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Přístavba (její základ) musí být umístěna mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – na základě vytyčení PZ.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (záložka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení).
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejích bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí

být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1 239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnenczics/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky

10. Budou dodrženy podmínky společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 18.5.2023 pod č.j. VYJNEJ-2023-06298-01

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučovaná bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např. „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (dále jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.

- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).
- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.
- Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).
- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvížných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvížné montážní plošiny apod.
- Při provádění prací uvnitř objektů, na střeších budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tornu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umístovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů.

Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.

- Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
- Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.
- V případě, že se v průběhu stavby naskytne předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
- Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.
- Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umístěno technické vybavení stavenišť. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.
- Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
- Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).
- Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).
- Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušением provozu).
- V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod našim zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.
- Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o., resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
- V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného

zaměstnance a projednat s tím situací za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.

- Ohlásit ukončení stavby.

11. Budou dodrženy podmínky společnosti CETIN a.s. ze dne 30.1.2023 pod č.j. 24794/23

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

- (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

V oblasti stavby IS se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí.

Před záhozem a po každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Hochmal Pavel 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován p6 kolaudačním řízením stavby.

Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006. V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší trasou, vjezdů do objektů a jiných cest, požadujeme vedení odkrýt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům. 150 mm v celé délce a ? metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno

V případě umístění základů oplocení, značení a schodišť do ochranného pásma do vzdálenosti menší jak 500 mm je nutné toto vedení ochránit uložení do chrániček, v místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006

•Výsadby zeleně

•Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána.

•Podmínky výsadby zeleně projednejte písemně POS.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

12. Budou dodrženy podmínky spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.6.2023 pod č.j. 001134259872

1. Při zateplení budovy musí být zajištěno zpřístupnění přípojkové skříně na fasádě objektu. V případě potřeby požádejte ČEZ Distribuci, a.s. o povysunutí skříně.

Vyjádření k PD nevyjadřuje souhlas k umístění (instalaci) fotovoltaické elektrárny FVE.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

13. Budou dodrženy podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 8.2.2023 pod č. j. O23690064044/TPCLI/Šk

- stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek a pod dohledem autorizované osoby,
- odvod kondenzátu od VZT jednotky bude zaústěn do stávající kanalizační přípojky (ne do stoky)
- z důvodu umístění VZT jednotky, přístřešku a opěrky svahu v ochranném pásmu stávající vodovodní přípojky, požadujeme před zahájením stavebních prací přemístit vodoměrnou sestavu do nově vybudované vodoměrné šachty a vyměnit část stávající přípojky mezi vodoměrnou šachtou a objektem školy. Přemístění vodoměrné sestavy bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., a to na základě předložené objednávky.
- vodárenské středisko Tanvald, kontakt miroslav.linhartscservisni.cz, telefon 724 112 862

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 6.2.2023 pod č.j. KHSLB 00365/2023

- 1) Před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o měření hluku z nově instalované vzduchotechnické jednotky umístěné v severozápadním rohu stavby, prokazující soulad s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližšího objektu k bydlení
- 2) K užívání stavby bude při maximálním provozu nově instalované vzduchotechnické jednotky pro nejbližší chráněný vnitřní prostor stavby — učebna/herna 209 - měřením hluku prokázán soulad s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro denní dobu ve spojení s § 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.

Po dokončení stavby je stavebník povinen dle § 122 odst. 1 stavebního zákona požádat stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží tyto doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti ověřené dokumentaci).
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- protokol o předání a převzetí stavby
- protokol o uvedení pozemků do původního stavu podepsaný vlastníky dotčených pozemků
- doklad o likvidaci odpadu
- revize elektro (všech částí do kterých se bude zasahovat), revize hromosvodu
- předávací protokol o kontrole neporušenosti zařízení společnosti CETIN, a.s., GasNet s.r.o. Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Nej.cz s.r.o., v případě, že došlo k obnovení zařízení v jejich správě,

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Tanvald, Palackého č.p. 359, 468 41 Tanvald

Odůvodnění:

Dne 28.6.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Tanvald, stavební úřad a životní prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 23.1.2023, č.j. MěÚT/02727/2023/SÚ a ŽP
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.6.2023 pod č.j. 001134259872
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 8.2.2023 pod č.j. 0700661690
- Vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 8.2.2023 pod č.j. 0201526810
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 30.1.2023 pod č.j. 24794/23
- Vyjádření GasNet s.r.o. ze dne 21.2.2023, č.j. 5002766925
- Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 8.2.2023 pod č.j. O23690064044/TPCLI/Šk
- Vyjádření Nej.cz s.r.o. ze dne 18.5.2023 pod č.j. VYJNEJ-2023-06298-01
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 23.1.2023 pod č.j. E04213/23
- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 9.1.2023 pod č.j. HSLI-114-3/JN-2023
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 6.2.2023 pod č.j. KHSLB 00365/2023
-

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Nej.cz s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení nepodali žádné námitky ani připomínky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Účastníci řízení nevnesli žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Aleš Šebesta
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevy mě řuje.

Obdrž í:

účastníci (dodejky)

1. Město Tanvald, IDDS: 92zbx iu
sídlo: Palackého č.p. 359, 468 41 Tanvald
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
6. Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

dotčené správní úřady

7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j
sídlo: Podhorská č.p. 62, 466 01 Jablonec n. Nisou
8. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: hv4aivj
sídlo: Palackého č.p. 4680/91, Mšeno nad Nisou, 466 05 Jablonec nad Nisou 4
9. Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí,, IDDS: 92zbx iu
sídlo: Palackého č.p. 359, 468 41 Tanvald

na vědomí
co