

Zápis z jednání

ke změnovému listu č. 7 ze dne 1. 12. 2023

Termín jednání: 21. 2. 2025 v 13:00 hodin, Magistrát města Most, Radniční1/2, 434 01 Most

Předmět jednání: změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 7 ze dne 1. 12. 2023 ke smlouvě č. 88/2/2022

Přítomni za zadavatele:

[redacted] oucí odboru investic
[redacted] odbor investic
[redacted] doucí oddělení, odbor investic
[redacted] - referentka, odbor rozvoje a dotací

Plánovaný program:

1. Úvod (seznámení s připomínkami poskytovatele dotace ze dne 13. 2. 2025)
2. Opětovné posouzení změn dle změnového listu č. 7 ze dne 1. 12. 2023 ke smlouvě č. 88/2/2022

Závěry vyplývající z jednání:

Na základě doporučení oddělení veřejných zakázek zadavatel dodatečně překlasifikoval zařazení níže uvedených změn dle změnového listu č. 7 ze dne 1. 12. 2023 pod důvody dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

- *Změna gastro provozu v objektu So 01 Kavárny tak, aby bylo možné zajistit pro návštěvníky také tepelnou úpravu pokrmů. Změna se dotkne nejen části gastrovybavení, ale také části vzduchotechniky, elektro a stavebních úprav nutných pro přípravu navržené změny.*
- *Žulové hlavy se budou ukládat na systémovou skladbu včetně vyrovnání stávající betonové konstrukce.*

(konkrétní položky soupisu víceprací a méněprací jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu)

Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy (v absolutních hodnotách) dle změnového listu č. 7 zařazené pod § 222 odst. 4 zákona tak činí 3 332 416,47 Kč bez DPH (tj. celkové navýšení o 1 097 105,41 Kč bez DPH).

Ostatní změny dle změnového listu č. 7 zůstávají beze změn, tj. zůstávají zařazené pod důvody dle § 222 odst. 6 zákona. Celková změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 7 zařazené pod § 222 odst. 6 zákona (resp. snížení) tak činí -655 119,94 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. [redacted] dle ZL7 dodatečně zařazené pod §222(4)

Zapsal

Ing. Fran

vedoucí

Položkový rozpočet

Příloha č. 1 - položky soupisu víceprací a méněprací dle ZL7 dodatečně zaříděné pod §222(4)

S: 2102	ZNOVUZROZENÍ PARKU STŘED MOST
	Přehled VCP
SO01 Gastro - gastro	Gastro - silnoproud
SO01 Gastro - stavební	Gastro - gastro
SO01 Gastro - VZT	Gastro - stavební
SO06 - odvoz zeminy	Gastro - VZT
SO07	Usazování hlav vodního prvku
CELKEM	
	1 097 105,41 Kč

SO01 Gastro - silnoproud

Položkový rozpočet

S:	210 SO01
O:	elektro
R:	

P.č.	Číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	-------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Kabely a trubky

12		CYKY-J 3x1,5	m	50		
----	--	--------------	---	----	--	--

Díl: 1 Kabely a trubky

12		CYKY-J 3x2,5	m	100		
		CYKY-J 4x25	m	15		
		CYKY-J 5x2,5	m	15		
		CYKY-J 5x4	m	10		
		CY 16 zž	m	5		
741		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plochých kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil	m	95		

Díl: 2 Instalační materiál

24		Spínač č. 1	ks	1		
		rozměr jednoduchého rámečku 80,5x80,5 mm, vnitřní 64x64 mm, plast, barva antracitová				
		Spínač č. 5	ks	1		
		rozměr jednoduchého rámečku 80,5x80,5 mm, vnitřní 64x64 mm, plast, barva antracitová				
30		Zásuvka jednoduchá 230V, komplet včetně rámečku	ks	4		
		rozměr jednoduchého rámečku 80,5x80,5 mm, vnitřní 64x64 mm, plast, barva antracitová				
		Přístrojová krabice	ks	4		

2 Instalační materiál

		Zásuvka 230V IP44, komplet včetně rámečku	ks	2		
		rozměr jednoduchého rámečku 80,5x80,5 mm, vnitřní 64x64 mm, plast, barva antracitová				
741		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů	kus	2		
		Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, 400V/25A, IP55	ks	1		
		rozměr jednoduchého rámečku 80,5x80,5 mm, vnitřní 64x64 mm, plast, barva antracitová				

3 Osvětlení

		svítidlo A - stropní	ks	1		
		délka 1200mm, šířka 42 mm, výška 45 mm, hliníkový korpus, mikroprizmatický kryt, nastavitelný, povrch RAL dle výběru architekta na základě předložených vzorků				

Díl: 3 Osvětlení

41	31	svítidlo E - nástěnné, délka 600mm, šířka 42 mm, výška 45 mm	ks	1		
		hliníkový korpus, opálový PS kryt, 4000 K, povrch RAL dle výběru architekta na základě předložených vzorků				

Díl: 4 Rozvaděč R1

		hlavní vypínač 3x63A	ks	1		
		jistič 10B/3	ks	2		
		jistič 10B/1	ks	6		
		jistič 13B/1	ks	1		
		jistič 6B/1	ks	1		
		proudový chránič 100/4/0,03	ks	2		
		stykač 25A, 230V, 4x rozpínací kontakt	ks	1		
		stykač 20A, 230V, 1x rozpínací kontakt	ks	1		
		hlídac proudového maxima, trisupernový, přímé měření, včetně 3x měřících transformátorů proudu	ks	1		

4 Rozvaděč R1

53		hlavní vypínač 3x100A	ks	1		
58		jistič 63B/3 + napěťová spoušť 230V	ks	1		
62		jistič 20B/3	ks	1		
		jistič 16B/3	ks	1		
		jistič 16B/1	ks	7		
		jistič 2B/1	ks	1		
		proudový chránič 80/4/0,03	ks	3		
		proudový chránič 100/4/0,03	ks	2		
		řadová svorka	ks	10		

5 Centrální řídicí jednotka

SO01 Gastro - silnoproud

	Centrální regulace v samostatné skříni - řídicí jednotka, regulační výkonová jednotka, sedmikanálová s prostorem pro jištění topných kabelů, s možností dálkového přístupu přes LAN síť	ks	1,00000
5 Centrální řídicí jednotka			
	Centrální regulace v samostatné skříni - provedení na omítku, řídicí jednotka, regulační výkonová jednotka, sedmikanálová s prostorem pro jištění topných kabelů, s možností dálkového přístupu přes LAN síť	ks	1
Díl Elektroměrový rozvaděč ER			
64	Elektroměrový rozvaděč, do výklenku ve fasádě, venkovní provedení podle podmínek ČEZ, 1x dvoutarifní měření, 1x jištění B2/1 1x B50/3	ks	-1
Díl Elektroměrový rozvaděč ER			
64	Elektroměrový rozvaděč, do výklenku ve fasádě, venkovní provedení podle podmínek ČEZ, 1x dvoutarifní měření, 1x jištění B2/1 1x B80/3	ks	1
	Montáž - výměna původního ER s In 50A za ER s In 80A (SO 01)	Kpl	1
Díl Ochrana před bleskem - změna dle požadavku architekta (SO 01)			
68	Skříň pro zkušební svorky, litina se SZ DEHN 549001 vč. montáže	ks	4

CELKEM

50 066,93 Kč

POZICE	A - BAR KAVÁRNY	NÁZEV	POPIS	MÍLOŽSTVÍ dle	Rozdí	JC	Cena dle SoD	Cena dle ZL	Rozdí	ROZMĚR	PŘÍKON
A00			- REPEROVÝ KNOCK BOX SE ZÁSUVKOU PRO OUPĚK KAVY - železná konstrukce s přípravou pro interierové opláštění - prolamovaná pracovní deska - 1x dřez 300x500 mm - otvor pro baterii	ks	1	0					
A02		BAROVÝ STŮL, 1x DŘEZ - ROHOVÝ									
A02a		BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU	- prostor pro nápojovou lednici, výrobek ledu - Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.	ks	1	1	0				
		PRACOVNÍ STŮL - SOUČÁST CENY POL. C. A.01	- výměna vzduchové výtržiny - modul šířky 1000 mm - dvojitá vnější kalená skla - kalené skleněné police - LED osvětlení výtržinového prostoru - vlníkatá prezentace vytvářejícího zhoší - možnost volby dekoru čelního panelu	ks	1	1	0				
A01		CHLADICÍ VITRÍNA, rozměr 990 x 742 x 1344	- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 x 40 x 1,5 mm - Nerez 304 potravinářská - Umývadlo GN 1/2 - Otvor pro baterii	ks	1	1	0				
A06		MYČÍ STŮL, 1x UMYVADLO	- deska stacionárního rámka 1300 - chróm - páková - celonerezové provedení - šifra z ABS plastu - výroba kostkového ledu - chlazení vodou	ks	1	0	-1				
		VÝROBNÍK KOSTKOVÉHO LEDU - CHLazení VODOU	- zásobník na led 25kg/14700s - výtržinový systém s výtržinami - tvar ledu kalíškový cca 31x32 mm / 14g - led vytvářen nástřikem do formových kalíšků - zásobník minimálně 25 kg - denní produkce minimálně 38 kg/24 hod.	ks	0	1	1				
A05		VÝROBNÍK LEDU									
A04		MLÝNEK NA KÁVU - DODÁVKA DODAVATELE KÁVY		ks	1	0	-1				
A03		KAVOVAR - DODÁVKA DODAVATELE KÁVY	- použitý materiál: celonerezové provedení - výšková stavitelnost roh - 2x zásuvka nápojová 1/3 - 2x zásuvka nápojová 2/3 - plně automatické odšťavňování s automatickým odpařením - Pracovní deska 40/1,5 mm - Nerez 304 potravinářská	ks	1	0	-1				
A07		STŮL CHLazený NÁPOJOVÝ, 2 SEKCE 4x NÁPOJOVÁ ZÁSUVKA, BEZ PRACOVNÍ DESKY		ks	1	1	0				
A07		PRACOVNÍ DESKA NEREZOVÁ, NAD CHLazený STŮL		ks	1	1	0				
		B - MYČÍ SKLA	- Dřez 400x400x250 mm - Otvor pro baterii - 1x odpadkový koš pod dřezem - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 x 40 x 1,5 mm - Prolamovaná pracovní deska - Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm. - MYČKA SKA 3 NÁDOBÍ PODSTOVIČE	ks	1	1	0				
A08		MYČÍ STŮL, 1x DŘEZ, KOŠ NA ODPADKY, PROSTOR PRO MYČÍ		ks	1	1	0				
A08a		BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU	- rozměry koše: 500x500 mm - počet programů: 3 + doplňkové - včetně 2 disků - obaah nádrže 15,3 ltr - cirkulaci čerpatel: 150 - 200 l/min (dle zvoleného programu)	ks	1	1	0				
A09		MYČKA SKLA A NÁDOBÍ PODSTOVIČÁ UCL 3 PROGRAMY + DOPLŇKOVÉ KOŠE 500x500, Z DÁVKOVAČE		ks	1	1	0				
		C - PŘÍPRAVNÁ POKRÝVÁ	- 1x dřez 280x400 mm - 1x umývadlo GN 1/2 - 2x otvor pro baterii - Pracovní deska 40/1,5 mm - Nerez 304 potravinářská - Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm. - chrom - páková	ks	1	1	0				
B11		PRACOVNÍ DESKA NAD CHLazený STŮL, DŘEZ, UMYVADLO		ks	1	1	0				
B03a		BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU		ks	1	2	-1				
B11a		STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE		ks	1	1	0				

B11	STŮL CHLAZENÝ NA GM, 3 SEKCE 1x DVEŘE, 4x 1/2 ZÁSUVKA, BEZ PRACOVNÍ DESKY	- použitý materiál: celonerezové provedení - výšková stavitelnost noh - 1x křídlové dveře - 4x 1/2 zásuvka - plně automatické odtávání s automatickým odpařením - konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlakově vypěněná polyuretanem bez	ks	1	1	0
	GRIL FLEXI MODEL STOLNÍ ZAŘÍZENÍ, VROUBKOVANÁ HLAVA, 400V	zajišťi rychlé a dokonalé prohřátí v jedné pokrmu - Plati hlava: samonastavitelný přitlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu - Energy Save Mode: nastavitelný režim přec	ks	1	0	-1
	DIGESTOR NÁSTĚNNÁ, OSVĚTLENÍ	- osvětlení - lamelový filtr - ventilátor není součástí dodávky - celonerezové provedení; osazovač par s jemnou rator tvarový mřížou. Včetně tukových filtrů z tahokovu a odtokového žlábků. Výpustný ventil. Ventilátor není součástí dodávky. Včetně osvětlení.	ks	1	0	-1
B10	ODSAVAČ PAR VČETNĚ OSVĚTLENÍ	Včetně osvětlení.	ks	0	0	0
B01	ATYPICKÝ STŮL S DŘEZEK	Nerez 304 potravinářská blok zásuvek, spodní police Celonerezové nastěnné umyvadlo s kolenným ovládním, sifonem a baření. Nastavení teploty vody pomocí směšovačho ventilu (včetně zpětných klappek pod umyvadlem) s 1/2" sroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je snižována stlačením, ventilu. Křeslo má nastavovanou automatickou znožďaci uvolňování	ks	0	1	1
B02	NEREZOVÉ UMÝVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM	Nerez 304 potravinářská blok zásuvek, spodní police automatické vaření s předem nahranými recepty Regulace teploty od 37°C do 130°C Časovač: 0-90 min 12stupňová regulace rychlosti míchadel Kapacita nádob alespoň 3 litry 20 funkcí: vaření, drcení, mixování, hnětení, vaření v páře, smažení, mletí, sous vide, šlehání, rozpouštění, karamelizace, emulgování, hnětení, strouhání, sekání	ks	0	1	1
B03	ATYPICKÝ STŮL S DŘEZEK		ks	0	1	1
B05	MULTIFUNKČNÍ ROBOT		ks	0	1	1

806	STOLNÍ INDUKCE, 2-ZÓNY	Stolní indukční varná deska, 1 varná zóna. Konstrukce ze 4-stranného nerezového rámu z AISI304 o síle min. 2mm a vazené a utužené odolné sklokeramické varné desky min. 4mm silné. Jedna indukční varná zóna s dotykovým ovládáním na skle. Funkce zámku pro zabránění náhodné změně nastavení během práce. Varování před horkým povrchem. Automatická detekce umístění nádoby na varnou plochu, nízké tepelné vyzařování, maximální účinnost, energeticky úsporné zařízení. Vhodné pro pánve a hrnce od průměru 120mm do 340mm. Všechny kabely a zásuvky součástí dodávky. Na 4 nohách. Ochrana proti Stolní provedení z nerezové oceli AISI 304 z jednoho kusu o síle min. 2mm bez varování, účinnost a produktivitu. Grilovací nepřlínavá plocha (11mm silná) z nerezové oceli AISI 436 a hliníku pro vynikající rovnoměrnost vaření. Integrovaný prototřískový kryt a zásuvka 0.5L pro sbr. tuku a škv. Dotykové ovládání na skle s indikací teploty. Provozní teplota nastavitelná od 60 do 280 ° C s možností přesného nastavení. Funkce zámku zabráněje náhodné změně nastavení během práce. Varování před horkým povrchem. Ochrana před výřez 304 potravinářská	ks	0	1	1
807	STOLNÍ GRILOVACÍ DESKA	Varování na gn 1/1 spodní nožice	ks	0	1	1
808	NEUTRÁLNÍ STŮL VSUNY NA GN	min. kapacita 6x GN 1/1, podélných zásuvných roštů pro gastronaďoby možnost vložit gastronaďoby 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, použití speciální redukční vložky je nepřipustné - boilerový vývin páry, celkový příkon max 11 kW, celkové rozměry +/- 10% - varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování - dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, kolo ventilátoru s minimálně pěti rychlostmi - zařízení je vyrobeno z nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301, má bezpečný vnitřní prostor se zaoblenými rohy, je izolováno proti vyzařování tepla - bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru - zařízení je vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem, dvířka jsou opatřena jednoruční rukojetí dvířek s dorazovou funkcí - zařízení je dále vybaveno minimálně jedním dotykovým barevným displejem, minimální velikost displeje 9 palců - varná komora má úsporné LED osvětlení s dlouhou životností a automatickou, akustickou a vizuální signalizací procesních kroků - automatické přizpůsobení místa instalace (nadmořská výška / bod varu) - prostřednictvím kalibrace zařízení - zařízení je oficiálně certifikováno pro provoz bez dozoru - nastavitelná teplota varné komory od +30°C do +300°C, - provoz bez zařízení na změkčování vody	ks	0	1	1
	D - SKLAD POTRAVIN	Verze pro nerezovou ocel pro gastronaďoby				0
	PROFESIONÁLNÍ LEDNICE	Objem 601 L, digitální ukazatel s textovým displejem, samozavírací dveře, optický a akustický alarm - hluchost: 55 dB - počet kompresorů: 1 - dveře/viko: chromnicklová ocel - povrchová úprava boků: chromnicklová ocel - pasivace povrchu Integrované madio plně dveře, lze měnit otevírání elektronický termostat chlazení s pomocným ventilátorem nastavitelné police	ks	1	0	-1
813	CHLADICÍ SKŘÍŇ	zámek nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu digitální termostat a teplotní displej teplotní rozsah +2 až +10 °C	ks	0	1	1

	PROFESIONÁLNÍ MRAZNIČKA	PROFESIONÁLNÍ NEREZOVÁ MRAZNIČKA S VENTILÁTOREM PRO GASTRONOMII: LIDJEM BULL	ks	1	0	-1
		Šířka při otevřených dveřích s madlem: 70,2 cm; Hloubka při otevřených dveřích s madlem: 147,2 cm; Čistá výška interiéru: 155 cm; Maximální výška zásuvky: 155 cm; Nerezové provedení Integrované madlo plně dveře, lze měnit otevírání elektronický termostát pevné chlazené police zámek nastavitelné nožky s pojízdkovými válečky vzadu digitální ukazatel teploty teplotní rozsah -24 až -10 °C přizpůsobitelná: nenerezové provedení výšková stavitelnost noh 6x zásuvka plně automatické odtávání s automatickým odpařením přizpůsobitelné provedení police tl. 40 mm vyztužené podélnými výtuhami nastavitelná výška police po 50 mm světlost mezi policemi 50 - 460 mm - Nerez 304 potravinářská				
B14	MRAZÍČÍ SKŘÍŇ		ks	0	1	1
B04	TŘÍSEKOVÝ CHLADÍČÍ STŮL		ks	0	1	1
B12	DVOUPATROVÁ STAVITELNÁ POLICE		ks	0	1	1
B15	NEREZOVÝ REGÁL, 4 POLICE		ks	1	1	0
	E - SKLAD NÁPOJŮ					0
	F - SKLAD ODPADŮ					0
B16	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ, PUNE DVEŘE, BILÁ, 365 ltr., 0°C / +10°C	- Objem 365 lt. - Rozsah teplot: 0°C až +10 °C - Ventilované chlazení - Digitální termostát, automatické odtávání - 5x výškové stavitelný rošt - Zámek dveří	ks	1	1	0
	DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ	- revizí projektu napojovacích bodů a technických požadavků - 1x účast projektanta při konzultaci instalace projektové dokumentace (pokud bude vyžadováno) - telefonická konzultace s jednotlivými	ks	1	1	0
				Cena bez DPH		

Položkový rozpočet

P.č.	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena
Díl: 98			Bourání konstrukcí			
1	196022281R00		Bourání zdiva	m3	1 940,00	
2	21874031132R00		Vyskládání rýh ve zdi o šířce 5 x 7 cm pro kanalizační i vodovod, potrubí	m	1 940,00	
3	21870421018R00		zdivání otvorů pro výtahy VZT v pohledovém betonu	km	13 000,00	
4	21870421018R00		zdivání pohledového betonu při zdivování otvorů	kpl	2 000,00	
Díl: 086			Práskaviny suti a vobouraných hmot			
5	4192081111R00		Pojistka na výtahy, montážní suti	t	1 270,72	
6	4192081111R00		4 kusů pojistky na výtahy	t	1 270,72	
Díl: 3			Svařka rýh, potrubí konstrukce			
7	3462244361R172		Svařka rýh, potrubí, šapety chráněná 16,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1 000,00	
8	342248144R00		Průřez 8 x keram. tvárnice, tl. 100 mm	m2	6 596,00	
9	6 Asenl		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
10	7 Asenl		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
Díl: 99			Sívanější přefasun hmot			
11	85 986011001R00		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
Díl: 722			Konstrukce zámečnické			
12	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
13	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
14	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
15	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
16	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
17	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
18	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
19	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
20	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
21	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
22	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
23	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
24	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
25	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
26	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
27	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
28	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
29	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
30	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
31	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
32	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
33	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
34	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
35	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
36	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
37	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
38	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
39	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
40	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
41	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
42	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
43	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
44	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
45	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
46	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
47	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
48	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
49	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
50	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
51	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
52	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
53	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
54	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
55	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
56	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
57	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
58	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
59	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
60	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
61	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
62	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
63	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
64	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
65	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
66	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
67	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
68	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
69	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
70	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
71	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
72	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
73	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
74	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
75	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
76	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
77	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
78	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
79	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
80	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
81	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
82	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
83	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
84	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
85	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
86	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
87	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
88	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
89	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
90	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
91	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
92	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
93	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
94	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
95	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
96	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
97	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
98	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
99	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
100	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
101	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
102	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
103	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
104	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
105	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
106	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
107	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
108	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
109	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
110	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
111	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
112	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
113	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
114	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
115	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
116	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
117	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
118	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
119	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
120	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
121	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
122	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
123	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
124	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
125	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
126	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
127	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
128	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
129	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
130	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
131	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
132	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
133	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
134	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
135	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
136	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
137	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
138	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
139	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
140	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
141	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
142	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
143	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
144	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
145	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
146	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
147	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
148	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
149	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
150	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
151	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
152	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
153	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
154	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
155	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
156	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
157	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
158	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
159	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
160	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
161	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
162	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
163	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
164	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
165	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
166	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
167	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
168	81767204		Zdiva posuv	m	5 200,00	
169	81767204		1,54+2,09+2,4	m	5 200,00	
170	81767204		osazení výtahových prvků do D.1,2,STR2	kpl	1 000,00	
171	81767204		osazení ocelových nosníků do zdiva a atrování	kpl	1 000,00	
172	81767204		Práskaviny hmot pro bubový zábrně výšky do 6 m	t	2 510,00	
173	81767204		Konstrukce zámečnické	ks	1 000,00	
174	81767204		Zdiva posuv	m		

Znovuzrození parku Střed Most

SO-01 Kavárna

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství
	REKAPITULACE		
	Zařízení č. 1: Větrání kavárny		
	Zařízení č. 2: Větrání hygienického zázemí		
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ		
Zařízení č. 1: Větrání kavárny			
1.01	Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s autonomní regulací, ve složení na přívodu uzavírací klapka se servopohonem, kapsový filtr F7, rotační rekuperátor s přenosem vlhkosti, ventilátor s EC motorem a elektrický ohřivač, na odvodu kapsový filtr M5, rotační rekuperátor s přenosem vlhkosti, ventilátor s EC motorem a uzavírací klapka se servopohonem, $V_p=800\text{m}^3/\text{hod}$, $d_{\text{pext}}=230\text{Pa}$, $V_o=800\text{m}^3/\text{hod}$, $d_{\text{pext}}=230\text{Pa}$, výkon elektrického ohřivače $Q_{\text{top}}=1,67\text{kW}/230\text{V}$, požadovaný výkon $+5\text{kW}$, přívodní teplota $+20^\circ\text{C}$ při externí teplotě -15°C , $P_p=0,168\text{kW}/230\text{V}$, $P_o=0,168\text{kW}/230\text{V}$, doporučené jistění $1 \times 13\text{A}/230\text{V}/50\text{Hz}$, připojení na standardní zásuvku, suchá účinnost rekuperace dle EN 308 – 88%, rám s 30mm izolací z minerální vlny, akustický výkon do okolí max. 49dB(A) Včetně příslušenství: 1x dotykový ovladač ovládání VZT jednotky	kpl	-1
1.01	Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení s autonomní regulací a s řízením na konstantní průtok vzduchu, hrdla v horizontálním provedení, bezrámový plášť z ocelového plechu s vnitřní tepelnou a protihlukovou 30mm izolací z minerální vlny, třída korozní odolnosti pláště C5, ve složení na přívodu uzavírací klapka těsná se servopohonem 24V, panelový filtr ePM1 60% (F7), deskový protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou, ventilátor s EC motorem a elektrický ohřivač, na odvodu panelový filtr ePM10 60% (M5), deskový protiproudý rekuperátor s obtokovou klapkou, ventilátor s EC motorem a uzavírací klapka těsná se servopohonem 24V, $V_p=2000\text{m}^3/\text{hod}$, $d_{\text{pext}}=200\text{Pa}$, $V_o=2000\text{m}^3/\text{hod}$, $d_{\text{pext}}=300\text{Pa}$, doporučené jistění $3 \times 20\text{A}/400\text{V}$, výkon elektrického ohřivače 4,8kW, přívodní teplota $+20^\circ\text{C}$, $P_p=0,80\text{kW}/3,4\text{A}/230\text{V}$, $P_o=0,86\text{kW}/3,7\text{A}/230\text{V}$, tepelná účinnost rekuperace dle EN 380 – 79,8%, vnitřní SFP 0,912kW/m ³ /s, akustický výkon do okolí max. 66dB(A), na hrdle sání přívodu 71dB(A), výtaku přívodu 86dB(A), sání odvodu 72dB(A), výtak odvodu 87dB(A), regulátor umístěný mimo tělo jednotky Včetně příslušenství: 1x Ovládací panel s dotykovým IPS displejem včetně kabeláže	kpl	1
1.01a	Regulační klapka kruhová jednolistá těsná o průměru 160mm, těsnost C4, s přípravou na servopohon včetně servopohonu s havarijní funkcí, krouticí moment 2Nm, napájení 24V, včetně kabeláže	kpl	1
1.02	Kruhový flexibilní tlumič hluku o průměru 250mm, délky 1000mm, tloušťka minerální izolace 25mm, útlum při 500Hz – 19 dB, z netkané látky z polypropylenu s vnějším povrchem z laminovaného hliníku	ks	-4
1.02	Celonerzový odsávací zkrýtl s broušeným povrchem o rozměrech 2600x1200x500, 1x připojovací hrdlo 400x200 s přírubou, 3x nerezový lapač tuku, 1x osvětlení 4x36W a 1x 65W systém vstříkacího (indukčního) vzduchu pro snížení požadovaného množství odváděného vzduchu. Množství odváděného vzduchu 1300m ³ /hod při tlakové ztrátě	ks	1
1.03	Protidešťová žaluzie hliníková se sítí proti hmyzu 600x280mm	ks	-2
1.03	Protidešťová žaluzie hliníková se sítí proti hmyzu 600x500mm	ks	2
1.04	Přívodní dvouřadá vyústka pozinkovaná s regulací na kruhové potrubí 1000x100mm	ks	2
1.05	Přívodní dvouřadá vyústka pozinkovaná s regulací na kruhové potrubí 400x100mm	ks	-1
1.05	Přívodní dvouřadá vyústka pozinkovaná s regulací na kruhové potrubí 800x200mm	ks	2
1.06	Odvodní jednořadá vyústka hliníková komfortní s regulací pro instalaci na stěnu s unínacím rámečkem 225x125mm	ks	-2
1.06	Odvodní jednořadá vyústka hliníková komfortní s regulací pro instalaci na stěnu s unínacím rámečkem 625x125mm	ks	1
1.07	Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací na kruhové potrubí 225x75mm	ks	3
1.08	Odvodní kovový talířový ventil o průměru 100mm	ks	-1
1.08	Odvodní kovový talířový ventil o průměru 125mm	ks	2
1.09	Regulační klapka kruhová jednolistá o průměru 200 ruční ovládání s těsněním na plášti	ks	-1
1.09	Čtyřhranná regulační klapka o rozměrech 400x200mm s ručním ovládáním	ks	1
1.10	Čtyřhranná regulační klapka o rozměrech 250x125mm s ručním ovládáním	ks	1
1.11	Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 500x400, délky 1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz – 20 dB, Složení z buněk 1 v 400/500/1000 z pozinkovaného plechu	kpl	5
1.12	Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 750x300, délky 1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz – 29 dB, Složení z buněk 3 v 250/300/1000 z pozinkovaného plechu	kpl	1
1.13	Kruhový tlumič hluku o průměru 250mm, délky 900mm, útlum při 500Hz – 20 dB	ks	1
	Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu nízkotlaké; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým povrchem	m2	-4
	Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu nízkotlaké, v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s náběhy a zaoblením, těsnost potrubí	m2	56
	Potrubí kruhové Ø 250; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým povrchem	bm	-23

	Potrubí kruhové Ø 250; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pofebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie	bm	4	
	Potrubí kruhové Ø 200; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým	bm	-4	
	Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým	bm	0	
	Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pofebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie	bm	10	
	Potrubí kruhové Ø 125; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pofebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie	bm	1	
	Potrubí kruhové Ø 100; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým	bm	-1	
	Pružné potrubí - Ø 125 (jmenovitý průměr v mm); izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí	bm	2	
	Tepelná izolace; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m ³ ; součinitel tepelné vodivosti při 25 °C 0,035 W/mK	m2	40	
CELKEM				
Zařízení č. 2: Větrání hygienického zázemí				
2.01	Nástěnný axiální ventilátor o průměru 125mm včetně zpětné klapky; Ve=80m ³ /hod.; doext=25Pa; P=0,02kW/Ø 1A/230V	ks	-3	
2.02	Nástěnný axiální ventilátor o průměru 100mm včetně zpětné klapky; Ve=30m ³ /hod.; doext=25Pa; P=0,013kW/Ø 1A/230V	ks	-1	
2.03	Stěnová mřížka jednořadá oboustraná o rozměrech 400x150, včetně upínacího rámečku	kpl	1	
	Pružné potrubí - Ø 100 (jmenovitý průměr v mm); ohebná hliníková hadice s kostrou z ocelového drátu včetně materiálu pro napojení na potrubí	bm	-2	
	Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým	bm	-10	
	Potrubí kruhové Ø 125; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým	bm	-1	
	Potrubí kruhové Ø 100; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojů s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým	bm	-2	
	Tepelná izolace; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m ³ ; součinitel tepelné vodivosti při 25 °C 0,035 W/mK	m2	-1	
CELKEM				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				

Výše uvedený výpis obsahuje specifikaci základního materiálu. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál a v případě průchodu přes požární dělící konstrukci i požární ucpávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH

SO07 - Usazování hlav vodního p
Položkový rozpočet

S:	2102	ZNOVUZROZENÍ PARKU STŘED MOST
O:	SO07	Vodní prvek
R:	SO07	Vodní prvek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
68	782-110	Maltové lože tl.2 cm vápenocementové s příměsí lepidla 0,25*(48,2+96,4)	m2	-36,15000		
					36,15000	
	711140102R0	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav. 2vrst 0,15*(48,2+96,4)	m2	21,69000		
					21,69000	
	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 0,3*(48,2+96,4)	m2	43,38000		
					43,38000	
	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	43,38000		
	711413122	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi pryže (latexu) a živice	m2	43,38000		
	772991116R	Spárování ploch z přírodního kamene cementovrvskvřicovou hmotou	bm	144,60000		

CELKEM

260 265,47 Kč