

**Objednatel:**

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 267/2

Veveří

602 00 Brno 2

**Dodavatel:**

IČO: 26424991 DIČ: CZ26424991

KRD-Obchodní společnost s r.o.

Pekařská 603/12

Praha - Jinonice

150 00 Praha 5

**Konečný příjemce:**

██████████  
MU, PřF - ÚEB - odd. Mikrobiologie  
Kamenice 5, bud. E25  
625 00 Brno

**Datum vystavení:** 26.02.2025**Datum dodání:****Forma dopravy:**

| Množství | MJ | Název položky                                                                       | Částka celkem |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 ks     |    | NBT205 Benchtop shaking incubator with touch panel, CE<br>Cenová nabídka: CNT252451 | 70 785,00     |
| 1 ks     |    | KRD-MANIPULACNI<br>Manipulační poplatek                                             | 302,50        |

**Celková cena s DPH: 71 087,50 Kč**

Na faktury uvádějte vždy naše číslo objednávky.  
Bez čísla objednávky nelze fakturu identifikovat a tedy ani proplatit.

Zboží dodejte na adresu konečného příjemce!!!

Faktury k objednávce zašlete na e-mail ██████████

Předem děkujeme za vyřízení objednávky.

**Razítko a podpis:**

Dodavatel: IČ: 26424991 DIČ: CZ26424991



**KRD-obchodní společnost s.r.o.**

Pekařská 603/12  
15500 Praha 5  
Česká republika

Bankovní spojení:

IBAN:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81246

Datum vystavení: 30.01.2025

Datum platnosti: 31.12.2025

Platební podmínky: Převodním příkazem

Doba dodání: 3 - 5 týdnů

**Cenová nabídka:**

**CNT252451**

Odběratel:

IČ:

00216224

DIČ:

CZ00216224

**Masarykova univerzita**

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

61137 Brno

Česká republika

**Příjemce:**

**Masarykova univerzita**

Ústav experimentální biologie, Odd. mikrobiologie PŘF MU

Kamenice 753/5

62500 Brno

Česká republika

Poznámka:

| Katalogové číslo<br>Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet MJ | MJ | DPH | Cena MJ CZK<br>Cena MJ s DPH CZK | Celkem CZK<br>Celkem s DPH CZK | Sleva<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| NBT205<br>Benchtop shaking incubator with touch panel, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00     | KS | 21% | 58 500,00<br>70 785,00           | 58 500,00<br>70 785,00         |              |
| <i>Mini třepaný inkubátor NB-T205 od firmy N-Biotek je přístroj, který vyniká malými rozměry, velkým výkonem a barevným dotykovým LCD displejem. Odklápěcí víko má velmi nízkou polohu otočného bodu a tím šetří potřebné místo na laboratorním stole. Velký sortiment příslušenství umožňuje uživatelům flexibilitu pro mnoho aplikací molekulární a buněčné biologie a v dalších vědních oborech.</i> |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Vlastnosti:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Šetrné a stabilní třepání vedené bezkartáčovým DC motorem a magnetickou jednotkou</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Plynulý a tichý chod při zrychlení i zpomalení</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Jednoduchá instalace platform</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Velmi flexibilní kapacita držáků od klasických centrifugačních zkumavek, mikrodestiček až po držáky laboratorních lahví</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Mikroprocesorová digitální PID kontrola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>3,2" LCD barevný dotykový displej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Průhledné boky a čelní stěna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Technické parametry:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Rozsah teploty: teplota okolí +5°C až +60°C</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Přesnost: ± 0,2°C při 37°C</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Teplotní přírůstek: 0,1°C</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Rozsah třepání: 30 až 300 rpm, orbitální pohyb (průměr 22 mm)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Časovač: do 99h 59min 59s nebo kontinuálně</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Napájení: 100-120V / 200-230V, 50 / 60Hz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Velikost platformy (W x D) = 25 x 31 cm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Vnější rozměr (W x D x H) = 285 x 425 x 290 mm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |     |                                  |                                |              |
| <i>Hmotnost: 14 kg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |    |     |                                  |                                |              |
| KRD-MANIPULACNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | KS | 21% | 250,00                           | 250,00                         |              |
| Manipulační poplatek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |     | 302,50                           | 302,50                         |              |

**Rekapitulace DPH**

| Sazba  | Základ DPH | Částka DPH | Celkem s DPH |
|--------|------------|------------|--------------|
| 21%    | 58 750,00  | 12 337,50  | 71 087,50    |
| Celkem | 58 750,00  | 12 337,50  | 71 087,50    |

**Celkem: 71 087,50 CZK**

Vystavil:

Telefon:

Email:

Podpis a razítko: