



ISO 9001:2000

Cenová nabídka č.: **CN S17360P-01**

Obch. Rejstřík KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1522
Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Tel: +420 412 372 863

412 371 719

Fax: +420 412 371 342

Městský úřad Varnsdorf
Ing. Klára Hájková
Referent odboru správy majetku a investic

Nám. E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

Tel.: +420 412 545 182; +420 [redacted]

E-mail: [redacted]

Váš dopis ze dne:

Barecz – 473 030 245, [redacted]

Vyřizuje - linka: [redacted]

Datum:

22.06.2017

Cenová nabídka - akce: „Výměna výplní otvorů v provozním objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu - Hliníkové dveře“

Vážená paní inženýrko,

na základě poptávky Vám zasiláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů. Naše ceny jsou bez DPH. Při výrazné změně kurzu nebo technických parametrů si vyhrazujeme právo změny ceny. **K cenám se připočítává DPH dle platných předpisů.**

Termín dodání je dle osobní dohody. **Záruku na výrobek poskytujeme 60 měsíců** (s výjimkou elektrických a elektronických součástí výrobku – záruka 24 měsíců) od předání výrobku objednavateli. **Platnost naší nabídky je 3 měsíce od data vystavení.**

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat. Pro další konzultaci jsme Vám k dispozici na našich telefonních a faxových číslech v Jiřetíně pod Jedlovou.

Při případném dalším jednání s námi uvádějte číslo naší cenové nabídky.

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem krásného dne

za firmu SAMAT, spol. s r.o.
Ing. Pavel Barecz

Celkový počet stran: 4 včetně této + obrazová příloha

samat@samat.cz www.samat.cz

IČO: 40229017

DIČ: CZ 40229017

Banka: KB Varnsdorf č.ú.: 399 449-431/0100

poz	popis	ks	cena/ks	cena
V9	<p><u>Dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem</u> <u>(Dveře dvoukřídle otvíravé DOVNITŘ LEVÉ)</u></p> <p>* EXTeriérový výrobek bez panikového kování (bez PK) * EXTeriérový výrobek bez požární odolnosti (bez PO) * HLAVNÍ VSTUP</p>	1	43 322,-	43 322,-
	<p><u>Konstrukce:</u> Aluprof MB-70 HI - profily s PTM* <u>Koeficient prostupu rámu:</u> $U_F = (1,15 - 2,40) \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ <u>Stavební hloubka:</u> 70 mm</p> <p><u>Rozměr:</u> (1 600 x 2 650 + 0) mm - viz. skica <u>Průchod – hlavní dveřní křídlo:</u> (900 x 2 085) mm <u>Průchod – obě dveřní křídla:</u> (1 305 x 2 085) mm * nesymetrická dveřní křídla * světlost průchodu při otevření křídel na 90°</p> <p><u>Kování:</u> 6 x dveřní pant 2-dílný WALA WX (R7016) 1 x zámek jednobodový WILKA se stělkou 1 x zámková vložka MUL-T-LOCK s bez. štítky 5 x klíč (standard u vložky) 1 x koule exteriérová WALA celoštít (Nerez) 1 x klika interiérová WALA celoštít (Nerez) 1 x lištový dveřní dovírač GEZE TS 3000 s aretací (aretace = stavěč hlavního dveřního křídla) 1 x překlápěcí zástrče (spodní, horní) 1 x elektrický vrátný 1 x stavěč vedlejšího dveřního křídla</p> <p><u>Zasklení:</u> Číré bezpečnostní izolační dvojsklo $U_G = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ BL Stadip 33.1 - 16.Ar – Planitherm XN 4 (1,0) (Jednostranně bezpečnostní zasklení síly 26,38 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * bezpečnostní vrstvené sklo z vnější strany dvojskla * bezpečnost skla proti poranění 2B2 * interiérové sklo dvojskla není bezpečnostní</p> <p><u>Povrch:</u> EXT - Prášková vypalovaná barva RAL 7016 anthrazit * INT - Prášková vypalovaná barva RAL 7016 anthrazit * * standardní barevný odstín</p> <p><u>Příslušenství:</u> Spodní okopový zvýšený profil, termický práh 20 mm (Elox) – viz. řez, v ceně nejsou případné podkladové profily</p> <p><u>Poznámka:</u> Výrobek je zobrazen ve skice při pohledu zvenku</p> <p><u>Koeficient prostupu tepla výrobku:</u> $U_D = 1,50 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$</p>			

poz	popis	ks	cena/ks	cena
V10	<p><u>Dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem</u> <u>(Dveře dvoukřídle otvíravé DOVNITŘ LEVÉ)</u></p> <p>* EXTeriérový výrobek bez panikového kování (bez PK) * EXTeriérový výrobek bez požární odolnosti (bez PO) * ZADNÍ VSTUP</p>	1	42 130,-	42 130,-
	<p><u>Konstrukce:</u> Aluprof MB-70 HI - profily s PTM* <u>Koeficient prostupu rámu:</u> $U_F = (1,15 - 2,40) \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ <u>Stavební hloubka:</u> 70 mm</p> <p><u>Rozměr:</u> (1 450 x 2 500 + 0) mm - viz. skica <u>Průchod – hlavní dveřní křídlo:</u> (900 x 2 085) mm <u>Průchod – obě dveřní křídla:</u> (1 155 x 2 085) mm * nesymetrická dveřní křídla * světlost průchodu při otevření křídel na 90°</p> <p><u>Kování:</u> 6 x dveřní pant 2-dílný WALA WX (R7016) 1 x zámek jednobodový WILKA se stělkou 1 x zámková vložka MUL-T-LOCK s bez. štítky 5 x klíč (standard u vložky) 1 x koule exteriérová WALA celoštít (Nerez) 1 x klika interiérová WALA celoštít (Nerez) 1 x lištový dveřní dovírač GEZE TS 3000 s aretací (aretace = stavěč hlavního dveřního křídla) 1 x překlápěcí zástrče (spodní, horní) 1 x elektrický vrátný 1 x stavěč vedlejšího dveřního křídla</p> <p><u>Zasklení:</u> Čiré bezpečnostní izolační dvojsklo $U_G = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ BL Stadip 33.1 - 16.Ar – Planitherm XN 4 (1,0) (Jednostranně bezpečnostní zasklení síly 26,38 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * bezpečnostní vrstvené sklo z vnější strany dvojskla * bezpečnost skla proti poranění 2B2 * interiérové sklo dvojskla není bezpečnostní</p> <p><u>Povrch:</u> EXT - Prášková vypalovaná barva RAL 7016 anthrazit * INT - Prášková vypalovaná barva RAL 7016 anthrazit * * standardní barevný odstín</p> <p><u>Příslušenství:</u> Spodní okopový zvýšený profil, termický práh 20 mm (Elox) – viz. řez, v ceně nejsou případné podkladové profily</p> <p><u>Poznámka:</u> Výrobek je zobrazen ve skice při pohledu zvenku</p> <p><u>Koeficient prostupu tepla výrobku:</u> $U_D = 1,50 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$</p>			

poz	popis	ks	cena/ks	cena
	Cena za dodávku			85 452,-
	Demontáž a likvidace stávajících dveří			1 650,-
	Montáž vč. dopravy			3 465,-
	Základní zednické začištění			3 630,-
	Ošetření připojovací spáry dle ČSN 73 0540-02			0,-
	Cena celkem za dodávku a práce bez DPH			94 197,-
	Sleva pro zákazníka 10 %			- 9 420,-
	Cena celkem za dodávku a práce bez DPH po slevě pro zákazníka 10 %			84 777,-
	DPH 21 % (DPH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ)			17 803,-
	Cena celkem za dodávku a práce včetně 21 % DPH			102 580,-

Termín dodání: 4-10 týdnů od závazné objednávky

Ošetření připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077 není standardní součástí dodávky, není-li v cenové nabídce uvedeno jinak. Cena parotěsné folie z interiéru je 60,- Kč za obvodový metr a cena paropropustné folie z exteriéru je 60,- Kč za obvodový metr (ceny bez DPH).

Vyjmutí, přidání nebo změna některé z hliníkových konstrukcí, stejně jako změna rozměrů konstrukce, může vyvolat změnu základních cen u ostatních pozic!

KOULE – KLIKA WALA (CELOŠTÍT) – RAL 7016 NEREZ



*** PTM – Přerušovaný tepelný most**