

Příloha č. 2 Smlouvy **Technická specifikace**

Smlouva: Gastro vybavení do budovy nového vzdělávacího centra

Číslo smlouvy objednatele: DOD20242470

Číslo smlouvy dodavatele: 202501

Výrobce: viz text

Typ, označení: viz text

Rok výroby: viz text

Komentář: Uchazeč uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou () uchazeč doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že uchazečem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

Automatický změkčovač vody:	ANO/NE	Hodnota
Automatická regenerace spuštěná průtokem vody	ANO	
Bez nutnosti připojení k elektřině	ANO	
Výkon při 10°GH 20-25l/minuta	ANO	*30l/minuta
Náplň tabletová sůl	ANO	
Průměr připojení na potrubí 3/4	ANO	

Výrobce: ERWSK, Typ: ERWSK Single 813, Rok výroby: 2025

Myčka nádobí průchozí s koši 500x500 mm:	ANO/NE	Hodnota
---	---------------	----------------

Minimální rozměr (š x h x v) 700 x 750 x 1950; mm rozměry ?	ANO	*755x840x1950
Minimální nakládací výška 400 mm	ANO	*405 mm
Objem mycí nádrže min 30l:	ANO	*30l
Spotřeba vody na cyklus max 2l	ANO	*2l
elektrický příkon max. 10 kW	ANO	*10 kW
Napájení 400V	ANO	*400V
Počet a velikost koše 1x 500x500mm	ANO	
Možnost nahrazení koše 500x500mm 2 ks gastronádobami (GN1/1)	ANO	
Max. počet košů za hodinu	ANO	*60
Teplota mycího cyklu min 55°C	ANO	*65°C
Horký oplach teplota min 84°C	ANO	*85°C
Hladina hluku max. 70dB	ANO	*64dB
Dávkořač oplachového prostředku	ANO	
Snadná údržba a čištění (hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic), automatická detekce závad	ANO	
Možnost napojení myčky na studenou i teplou vodu s možností přepínání	ANO	
Připojení myčky na trubku DN 3/4"	ANO	
Minimálně. 4 mycí programy (s automatickým spuštěním po uzavření poklopu) z toho 2 pro stolní nádobí a 2 pro provozní nádobí	ANO	
Zpětný vzduchový ventil s min. třídou A.	ANO	
Aktivní rekuperace odpadní páry	ANO	
Ovládání poklopu displejem, nebo nožním snímačem. (Možnost automatického i manuálního otevírání)	ANO	
Mycí a oplachová ramena z ušlechtilé nerezové oceli AISI304 (nebo jiné oceli stejné, či lepší kvality)	ANO	*AISI304
Permanentní filtrace mycí lázně, umožňující mytí nádobí bez manuálního předmytí	ANO	
Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručujícím konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (min. 84°C)	ANO	*85°C
min. 2 mycí čerpadla 1x 1,1 kW+1x1,5 kW min. 2 úrovně nastavitelného tlaku mytí. Standardní tlak pro stolní nádobí, zvýšený tlak pro provozní nádob	ANO	
Elektronický ovládací panel v českém jazyce v min. výšce 1300 a max. výšce 1500mm .auto-diagnostický systém detekce závad a servisní nastavení v českém jazyce	ANO	*1400mm
Automatické rozpoznání vloženého nádobí (stolní nebo provozní)	ANO	
Samo-čistící cyklus, odpadní čerpadlo,	ANO	
Certifikace v souladu s DIN 10512 normou	ANO	

Výrobce: Nordisk, Typ: Nordisk X2,Rok výroby: 2025

--	--	--

Výrobce: Finezza facility,s.r.o.,Rok výroby: 2025

Komora chlazená na odpady 240l	ANO/NE	Hodnota
Rozměry 1031 x 889x1185 mm	ANO	
Nerez provedení vnější i vnitřní AISI 304	ANO	
Teplota (min – max). -1°C do +4°C	ANO	*-1°C do +4°C
Dynamické chlazení	ANO	
Automatické odtávání	ANO	
Automatické odpařování kondenzátu	ANO	
Klimatická třída 3	ANO	
El. Příkon 210-260 W	ANO	*250W
Objem 240 l	ANO	
Elektrický termostat	ANO	
Otevírání z čela i z vrchu komory	ANO	

Výrobce: Bolarus, Typ: 240,Rok výroby: 2025

Výdejní stůl opláštěný 3GN1/1 automatické dopouštění, hygienická nástavba a vyhřívání podstavba	ANO/NE	Hodnota
Rozměry 1200x700x900 mm	ANO	
Vhodné pro výdejní vanu 3GN 1/1	ANO	
Samostatné vyhřívání	ANO	
El. Regulace teploty min. 30°C, max. 90°C displejem	ANO	*30°C-90°C
Celonerezové provedení	ANO	
Automatické napouštění a dopouštění vody s hladinovým senzorem	ANO	*min/max
Pojistka proti přetečení vany	ANO	
Zásuvka 230V na čelním panelu	ANO	

Posuvná dvířka ve spodním prostoru	ANO	
Nastavitelná středová perforovaná police bez použití náradí	ANO	
Napojení na 230V	ANO	
Hygienická nástavba z nerez konstrukce s vrchní policí a čelním čirým sklem	ANO	

Výrobce: Finezza facility s.r.o.Rok výroby: 2025

Zařízení pro udržování a nízkoteplotní úpravy pokrmů kapacita min. 5X GN1/1 40	ANO/NE	Hodnota
Rozměry (š x h x v) . max. 410x700x450 mm	ANO	*410x660x448 mm
Kapacita min. 5X GN1/1 40	ANO	*5xGN1/1
Vaření pomocí min. 2 režimů: manuální / individuální měnitelné programy.	ANO	
Dotykový displej ovládání	ANO	
Možnost uložení vlastního programu min. 8 v českém jazyce	ANO	*10
Dvířka s regulací vlhkosti.	ANO	
4x madlo pro manipulaci	ANO	
Nerez provedení min. CrNi 18/10	ANO	
El příkon max. 1,1 kw	ANO	*1060W
Napojení na 230V	ANO	

Výrobce: HOLDMaker s.r.o., Typ: HoldMaker 51+, Rok výroby: 2025

Konvektomat 10 GN 1/1 s bojlerovým vývinem páry a dotykovým displejem	ANO/NE	Hodnota
Rozměry (š x h x v) max.860x850x1100 mm	ANO	*850x842x1064mm
Umístění na podstavci max. výška 650 mm	ANO	*650 mm
Počet gastronádob GN 1/1 min. 10	ANO	*10
Zásuvy vhodné pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3	ANO	
Rozestupy mezi zásuvy min. 68 mm	ANO	*68 mm
El. Příkon max 19 kW	ANO	*18,9 kW

Napájení 400V	ANO	
Rovnoměrná tepelná úprava v každém zásuvu	ANO	
Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin	ANO	
Tři provozní režimy: pára 30 – 130 °C, horký vzduch. 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 – 300 °C	ANO	*30-130°C, 30-300°C, 30-300°C
Regulace, nastavení měření vlhkosti s přesností na 1%	ANO	
Režim Delta-T. Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc	ANO	
Dotykový displej (kapacitní nebo rezistivní)	ANO	
Systém automatického čištění - mytí varné komory.	ANO	
Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením.	ANO	
Sonda teploty jádra s min. šestibodovým měřením	ANO	
Min. 1000 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky	ANO	*1200, 12 kroků
Nastavitelných min. 5 rychlostí vzduchu,	ANO	*5
Funkce zajišťující zchlazení varného prostoru.	ANO	
Vestavěný tukový filtr	ANO	
Automatická předvolba okamžiku spuštění.	ANO	
Zvlášť zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji	ANO	
Bojler pro výrobu páry s automatickým plněním vodou	ANO	
Detekce vodního kamene a zavápnění	ANO	
Čistící chemie ve formě tuhých bloků.	ANO	
Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru	ANO	

Výrobce: Rational, Typ: iCombi Pro 10-1/1E/G, Rok výroby: 2025