

DNS na dodávky ICT -02-2025																
Kód	Název položky	CPV kód	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	splnění požadavku zadavatele na ekoznačku (např. odkaz/v nabídkě přiložen certifikát) -viz ii) pozn.pod	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení: kontaktní osoba
1	Webkamera	30237240-3	IP kamera pro venkovní použití, standard min. IP66 Rozlišení min. 2300 x 1290 px, rozhraní min. Wi-Fi a ethernet Noční vidění s dosahem min. 30m, integrovaný reproduktor a mikrofon pro obousměrnou komunikaci, detekce pohybu s upozorněním na mobilní zařízení, světelný a zvukový alarm Ukládání na SD kartu min. 512 GB, kompatibilní s Google Assistant	1	TP-Link Tapo C310	IP kamera pro venkovní použití, standard min. IP66 Rozlišení 20304 x 1296 px, rozhraní min. Wi-Fi a ethernet Noční vidění s dosahem 30m, integrovaný reproduktor a mikrofon pro obousměrnou komunikaci, detekce pohybu s upozorněním na mobilní zařízení, světelný a zvukový alarm Ukládání na SD kartu 512 GB, kompatibilní s Google Assistant		845,00 Kč	845,00 Kč	1 050,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4103		74170	XXXXXX
2	Držák webkamery	30237300-2	Držák kamery s otáčným kloubem, rozsah poloh 360° Protiskluzový šroubový držák s uchycením k trubkám min. v rozsahu 9 až 35 mm	1	GoPro držák	Držák kamery s otáčným kloubem, rozsah poloh 360° Protiskluzový šroubový držák s uchycením k trubkám min. v rozsahu 9 až 35 mm		735,00 Kč	735,00 Kč	800,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4103		74170	XXXXXX
3	PC stanice s příslušenstvím	30213300-8 30237410-6 30237460-1 30237132-3 30231310-3	Požadována kompatibilita s kamerami řady GoPro Výkon CPU: min. 14 fyzických jader o výkonu min. 30 000 bodů are Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3800 bodů v single thread rating Operační paměť: min. 32GB DDR5 Disky: min. 1000 GB SSD PCIe NVMe, min. 800 TBW Optická mechanika: DVD+RW interní Čtečka SD karet interní Provedení skříně: Tower/MiniTower, interní zdroj max. 260W Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45 Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi: výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bez nástrojové Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite min. 60 měsíců. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. i) pod tabulkou USB hub, min. 4x USB-A 3.0, s napájením USB 3.2 Gen 1 kabel prodlužovací, konektory USB-A, rovné zakončení, délka min. 1,5m 1x LCD monitor: min. 27" IPS LED antireflexní, rovná konstrukce, rozlišení min. 1920x1080/100 Hz, statický kontrast min. 1000:1, jas min. 300 cd/m2, rovná konstrukce, Flicker-free, filtr modrého světla Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x USB-C s PowerDelivery min. 15W, 2x USB Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem	15	PC Dell OptiFlex Tower Plus 7020 Hub AXAGON HUE-S28P LCD Dell P2725H	Chu Intel Core i5 procesor 14500 vPro, 14 fyzických jader o výkonu 31 527 bodů are Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a 4007 bodů v single thread rating Disky: Operační paměť: 32GB DDR5 Disky: 1000 GB SSD PCIe NVMe, min. 800 TBW Optická mechanika: DVD+RW interní Čtečka SD karet interní Provedení skříně: Tower/MiniTower, interní zdroj 260W Požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45 Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi: výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bez nástrojové Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite 60 měsíců. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou USB hub, 4x USB-A 3.0, s napájením USB 3.2 Gen 1 kabel prodlužovací, konektory USB-A, rovné zakončení, délka 2m 1x LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rovná konstrukce, rozlišení 1920x1080/100 Hz, statický kontrast 1500:1, jas 300 cd/m2, rovná konstrukce, Flicker-free, filtr modrého světla Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x USB-C s PowerDelivery min. 15W, 2x USB Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem	26 800,00 Kč	402 000,00 Kč	450 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1831	4900		XXXXXX	
										Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	451 850,00 Kč					
										Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	403 580,00 Kč					

i) V případě požadavku zadavatele na minimální environmentální dopad během celého životního cyklu produktu je požadována ekoznačka typ I podle mezinárodní normy EN ISO 14024. Mezi takové ekoznačky patří např. Ekologický šetrný výrobek (EŠV), EMAS, Blue Angel či Nordic Swan, apod.). Současné je možno prokázat naplnění tohoto požadavku ekoznačkou EPEAT (https://www.epeat.net/) nebo certifikací TCO 9.generace (https://tco.certified.com/). Splnění požadavků na ekoznačku je možné prokázat alternativně i jiným dokumentem (prohlášení o shodě, zkušební protokol, technický list aj.), ze kterého však musí vyplývat dosažení požadovaného standardu ekoznačky dle normy ISO 14024, EPEAT nebo TCO.

ii) K možným způsobům prokázání splnění požadavku zadavatele na ekoznačku, certifikaci či alternativy patří: předložení dokladu či údaje (např. doklad o udělení ekoznačky, certifikát, prohlášení o shodě, zkušební protokol, technický list aj.) prokazujícího splnění požadavků zadavatele, snímek webové stránky prokazující splnění požadavků zadavatele nebo odkaz na webov umístění dokladu prokazujícího splnění požadavků zadavatele.