

Dodatek č. 1

k rámcové dohodě na dodávky svislého dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení

uzavřený dle ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1) Pražské služby, a.s.

sídlo: Pod Šancemi 444/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 60194120, DIČ: CZ60194120

zastoupena: JUDr. Patrikem Roman, předsedou představenstva a

Ing. Františkem Hodanem, místopředsedou představenstva

číslo účtu: 7607091/0100

banka: Komerční banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(„Kupující“)

a

2) HIT HOFMAN, s.r.o.

sídlo: Psáry, Pražská 333, PSČ 25244

IČO: 48536539, DIČ: CZ48536539

zastoupena: Ing. Karlem Hofmanem, jednatelem

číslo účtu: 941247101/0100

banka: Komerční banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19115

(„Prodávající“)

Kupující a Prodávající společně též „Strany“ a jednotlivě „Strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2024 Rámcovou dohodu na dodávky svislého dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení, č. smlouvy Kupujícího D24-00111 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na znění čl. 6.6 Smlouvy dohodly na úpravě cen za poskytování plnění dle Smlouvy Prodávajícím, uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy – Ceník
- 1.2. Tento Dodatek ruší znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Ceník a nahrazuje jej novým zněním, které tvoří přílohu tohoto Dodatku a Smlouvy.
- 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dne 1. března 2025, nejdříve však okamžikem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajišťuje Kupující.

- 2.3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek řádně přečetla, jeho obsahu plně porozuměla, že tento Dodatek je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojuje sama či její oprávněný zástupce níže svůj vlastnoruční podpis.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku a Smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Ceník

V Praze dne 25. 2. 2025
Pražské služby, a.s.

XXXXX
Jméno: JUDr. Patrik Roman
Funkce: předseda představenstva

V Psárech dne 28. 2. 2025
HIT HOFMAN, s.r.o.

XXXXX
Jméno: Ing. Karel Hofman
Funkce: jednatel

V Praze dne 25. 2. 2025
Pražské služby, a.s.

XXXXX
Jméno: Ing. František Hodan
Funkce: místopředseda představenstva

Dopravně bezpečnostní zařízení + zabezpečovací signalizační přívěsy - jednotkový ceník

Ceník dopravního zboží

ceny 2025

Název zboží	MJ	
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 10 m	ks	1 597,44 Kč
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 20 m	ks	1 728,00 Kč
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 30 m	ks	1 896,96 Kč
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 40 m	ks	2 058,24 Kč
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 50 m	ks	2 242,56 Kč
Řadič umožňující připojit nezávisle až 10 LED světel, napájení 230V / akumulátor 12V, více světelných režimů, montáž do akubedny, kapacita připojeného akumulátoru udržována pomocí dobijecího obvodu.	ks	18 132,48 Kč
Souprava tří LED světel je sestava jednoho řídícího a dvou světel navzájem propojených kabely sloužící k usměrňování provozu v příčných a podélných uzavěrách na pozemních komunikacích v délce až 20m.	ks	5 491,20 Kč
Řídící LED světlo s napájecím kabelem a elektronikou, ovládají další světla k němu připojená, tak aby se postupně rozsvěcela a zhasínala od řídícího světla. Ø200mm, na profil ø43mm nebo 40x40mm	ks	3 517,44 Kč
Běžící LED světlo s kabelem dlouhým 10m s konektorem do předchozího světla. Ø200mm, na profil ø43mm nebo 40x40mm	ks	2 987,52 Kč
Běžící LED světlo s kabelem dlouhým 14m s konektorem do předchozího světla. Ø200mm, na profil ø43mm nebo 40x40mm	ks	3 340,80 Kč
Plechová uzamykatelná akubedna, povrchová úprava bílá komaxitová barva nebo FeZn, do akubedny se vejde akumulátor do kapacity 12V/230Ah, Rozměry (ŠxVxD) 700x310x350mm	ks	3 601,92 Kč
Plechová uzamykatelná akubedna, povrchová úprava bílá komaxitová barva nebo FeZn, do akubedny se vejde akumulátor do kapacity 12V/230Ah a případně řadič světel, Rozměry (ŠxVxD) 890x370x400mm	ks	4 446,72 Kč
Světelná šipka je signalizační zařízení sloužící k vyznačení pracovního místa a směr jeho objíždění, případně upozornění na blížící se pracovní místo.	ks	12 514,56 Kč
Zadní světelná rampa pro nákladní vozidla, 5 světel ø200mm ČSN EN 12352 L8H, více režimů, dálkové ovládání, rozměry (ŠxVxD) 1100x230x140mm	ks	13 785,60 Kč
Příplatek nad zákl. rozměr rampy do 250mm	ks	264,96 Kč
Signalizační světlo k připevnění na dopravní značky a směrovací desky, ø200mm ČSN EN 12352 L8H, napájecí kabel min. 5m s akusvorkami, uchycení na profil 40x40mm	ks	2 526,72 Kč
Signalizační dvojsvětlo k připevnění na zábrany, ø200mm ČSN EN 12352 L8H, napájecí kabel min. 5m s akusvorkami, uchycení na profil 40x40mm	ks	3 801,60 Kč
Signalizační trojsvětlo k připevnění na zábrany, ø200mm ČSN EN 12352 L8H, napájecí kabel min. 5m s akusvorkami, uchycení na profil 40x40mm	ks	5 107,20 Kč
Výstražné LED světlo ø300mm ČSN EN 12352 L9H, napájecí kabel min. 5m s akusvorkami, uchycení na profil 40x40mm	ks	6 750,72 Kč
Dopravní kužel v 75 cm, LED světlo ø200mm ČSN EN 12352 L8H, vestavěný akumulátor, rozměry (ŠxVxD) 400x950x400mm	ks	5 030,40 Kč
Dopravní kužel v 50 cm, LED světlo ø200mm ČSN EN 12352 L8H, vestavěný akumulátor, rozměry (ŠxVxD) 280x700x280mm	ks	4 546,56 Kč
Návěstidlo pro mobilní semaforovou soupravu dvou návěstidel komunikující pomocí přesných hodin Quartz.	ks	18 424,32 Kč
LED návěstidlo pro mobilní semaforovou soupravu tří a více návěstidel komunikující pomocí rádiového nebo kabelového přenosu	ks	61 432,32 Kč
Programování a synchronizace kyvadlové soupravy SSZ pomocí odpojitelného programovacího zařízení	ks	8 747,52 Kč
Programování a synchronizace kyvadlové soupravy SSZ pomocí odpojitelného programovacího zařízení	ks	8 747,52 Kč
Senzor mobilní semaforové soupravy pro dynamické řízení provozu v závislosti na hustotě dopravy v obou směrech uzavírky	ks	5 721,60 Kč
Mobilní podstavec na kolečkách s akubednou pro akumulátor do kapacity 12V/230Ah a držákem pro upevnění návěstidla mobilního semaforu	ks	7 979,52 Kč
Mobilní podstavec s akubednou pro šipku S58	ks	8 640,00 Kč
Rošt pro podstavce - držák přenosných DZ, pro jeden nebo dva sloupky o profilu 40x40mm, FeZn, stabilitu zajišťují podstavce - podkladní desky, moment stability min 0,751 kNm (dvě podkladní desky) min 1,213 kNm (čtyři podkladní desky)	ks	3 064,32 Kč
Směrovací desky Z4a - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	464,64 Kč
Směrovací desky Z4ab - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	579,84 Kč
Směrovací desky Z4b - polepena z jedné strany P-pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	464,64 Kč
Směrovací desky Z4bb - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	579,84 Kč
Směrovací desky Z4c - polepena z jedné strany S-středová retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	541,44 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA1, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	526,08 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	648,96 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	648,96 Kč
Směrovací desky Z4a - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	533,76 Kč
Směrovací desky Z4ab - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	695,04 Kč
Směrovací desky Z4b - polepena z jedné strany P-pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	533,76 Kč
Směrovací desky Z4bb - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	695,04 Kč

Směrovací desky Z4c - polepena z jedné strany S-středová retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil 43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x121x65mm	ks	625,92 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA2, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	610,56 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	771,84 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	771,84 Kč
Adaptér k připevnění signalizačního světla profil 40x40 mm na směrovací desku s profilem 60x60mm.	ks	213,50 Kč
Logo PSAS natištěné na folii DZ Z 4	ks	14,59 Kč
Podstavec (podkladní deska) pro dopravní značky a zařízení, stohovatelný se zámkou, otvory 40x40mm, 60x60mm, 2x ø43mm, rozměry (ŠxVxD) 395x120x790mm	ks	349,44 Kč
Leitboy samostatný podstavec typu klemmfix. Podstavec s osazenou vodící deskou Leitboy slouží k oddělení dopravy. Rozměry (ŠxVxD) 270x90x1000mm	ks	787,20 Kč
leitboy-mini-podstavec-Rozměry (ŠxVxD) 120x24x174mm, vyroben z tvrzeného plastu žluté barvy, slouží k upevnění Leitboy L30 a Mini-Bake III	ks	244,99 Kč
Vodící kolejnice (vodící práh). Středový díl vzájemně spojený ocelovým hákem. Možnost osazení vodící deskou Leitboy. Rozměry (ŠxVxD) 270x90x1120mm	ks	948,48 Kč
Konec vodící kolejnice (vodící práh). Bezpečné ukončení vodící kolejnice. Napojení ocelovým hákem na střední díl. Rozměry (ŠxVxD) 270x90x440mm	ks	871,68 Kč
Konec vodící kolejnice (vodící práh). Bezpečné ukončení vodící kolejnice. Napojení na ocelový hák středového dílu. Rozměry (ŠxVxD) 270x90x440mm	ks	760,32 Kč
Zajišťuje lepší viditelnost podstavců a vodících kolejnic typu klemmfix při snížené viditelnosti a v noc. Rozměry (ŠxVxD) 180x60x56mm	ks	257,28 Kč
leitboy-mini-slouží hlavně k optickému a fyzickému oddělení provozu na pozemních komunikacích. Rozměry (ŠxVxD)120x280x105mm, polepen z obou stran retroreflexní fólií tř R'2	ks	349,44 Kč
Vodící deska Z 5 a typu Leitboy - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 458,43 Kč
Vodící deska Z 5 ab typu Leitboy - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 658,88 Kč
Vodící deska Z 5 b typu Leitboy - polepena z jedné strany P-pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 458,43 Kč
Vodící deska Z 5 bb typu Leitboy - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 658,88 Kč
Vodící deska Z 5 c typu Leitboy - polepena z jedné strany S-středová retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 489,15 Kč
Vodící deska Z 5 a typu Leitboy - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	787,20 Kč
Vodící deska Z 5 ab typu Leitboy - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	933,12 Kč
Vodící deska Z 5 b typu Leitboy - polepena z jedné strany P-pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	787,20 Kč
Vodící deska Z 5 bb typu Leitboy - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	933,12 Kč
Vodící deska Z 5 c typu Leitboy - polepena z jedné strany S-středová retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	825,60 Kč
flexi-boys-300-2, levá, vyroben z plastu s držákem pro připevnění na zeď nebo svodidlo, polepen z jedné strany retroreflexní fólií třídy R'2, šrafování levé, Rozměry (ŠxVxD)25x335x20mm	ks	599,04 Kč
flexi-boys-300-2, pravá, vyroben z plastu s držákem pro připevnění na zeď nebo svodidlo, polepen z jedné strany retroreflexní fólií třídy R'2, šrafování pravé, Rozměry (ŠxVxD)25x335x20mm	ks	599,04 Kč
Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) z jednoho kusu z měkkého plně probarveného flexibilního a netřítivého PVC, bílé neretroreflexní pruhy, rozměry (ŠxVxD) 280x500x280mm	ks	322,56 Kč
Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) z jednoho kusu z měkkého plně probarveného flexibilního a netřítivého PVC, bílé neretroreflexní pruhy, rozměry (ŠxVxD) 400x750x400mm	ks	764,16 Kč
Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) z jednoho kusu z měkkého plně probarveného flexibilního a netřítivého PVC, bílé retroreflexní pruhy třídy RA1, rozměry (ŠxVxD) 280x500x280mm	ks	407,04 Kč
Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) z jednoho kusu z měkkého plně probarveného flexibilního a netřítivého PVC, bílé retroreflexní pruhy třídy RA2, rozměry (ŠxVxD) 400x750x400mm	ks	910,08 Kč
Oranžové LED světlo ČSN EN 12352 L6, oboustranně směrované o ø180mm, kompaktní na baterie 4R25 6V, upevnění na profil ø43mm nebo 40x40mm	ks	349,44 Kč
Klíček k připevnění EKO-Světla a k otevření držáku baterií.	ks	42,24 Kč
Spojovatelné plastové svodidlo, mobilní plastová vodící stěna, z netřítivého polyethylénu odolného proti UV záření, spojovatelné, plnicí a vypouštěcí otvor, Rozměry (ŠxVxD) 400x600x2090mm	ks	3 256,32 Kč
Spojovatelné plastové svodidlo, mobilní plastová vodící stěna, z netřítivého polyethylénu odolného proti UV záření, spojovatelné, plnicí a vypouštěcí otvor, Rozměry (ŠxVxD) 400x600x2090mm	ks	3 294,72 Kč
Spojovatelné plastové svodidlo, mobilní plastová vodící stěna, z netřítivého polyethylénu odolného proti UV záření, spojovatelné, plnicí a vypouštěcí otvor, koncový článek, Rozměry (ŠxVxD) 400x600x1510mm	ks	3 033,60 Kč
Spojovací mezikus pro napojení koncového článku na druhém konci svodidla, spojení oko/oko, FeZn, Rozměry (ŠxVxD) 60x210x167mm	ks	418,56 Kč

Dopravní zařízení Z12 - zpomalovací prahy schválené podle technických podmínek TP 85 pro použití na pozemních komunikacích		
Dopravní zařízení Z12 - Krátký příčný práh - zpomalovací-retarder-mp-59, středový díl, vyroben z černé gumy, polepen žlutou retroreflexní fólií, pro přejezdovou rychlost 30 km/h, rozměry (ŠxVxD) 500x50x900mm, hmotnost 15,9kg	ks	920,83 Kč
Dopravní zařízení Z12 - Krátký příčný práh - zpomalovací-retarder-mp-59, koncový díl "pero" , vyroben z černé gumy, polepen žlutou retroreflexní fólií, pro přejezdovou rychlost 30 km/h, rozměry (ŠxVxD) 250x50x900mm, hmotnost 6,9kg	ks	436,99 Kč
Dopravní zařízení Z12 - Krátký příčný práh - zpomalovací-retarder-mp-59, koncový díl "drážka" , vyroben z černé gumy, polepen žlutou retroreflexní fólií, pro přejezdovou rychlost 30 km/h, rozměry (ŠxVxD) 250x50x900mm, hmotnost 6,9kg	ks	436,99 Kč
Dopravní zařízení Z12 - zpomalovací-polstar-mp-sp65, vyroben z gumy, povrch polštáře má cihlově červenou barvu a na povrchu jsou bílé retroreflexní trojúhelníky pro lepší viditelnost, Rozměry (ŠxVxD)1800x65x3000mm, Hmotnost 290kg	ks	23 800,32 Kč

Dopravní zařízení Z12 - zpomalovací-polstar-mp-sp65, vyroben z gumy, povrch polštáře má cihlově červenou barvu a na povrchu jsou bílé retroreflexní trojúhelníky pro lepší viditelnost, Rozměry (ŠxVxD)1800x65x2000mm, Hmotnost 203 kg	ks	20 267,52 Kč
Skládáný dopravní ostrůvek SDO-1050 rohový díl - vyroben z gumy, červená barva, na bocích je bílá retroreflexní fólie, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm,	ks	1 167,36 Kč
Skládáný dopravní ostrůvek SDO-1050 krajní díl, vyroben z gumy, červená barva, na bocích je bílá retroreflexní fólie, rozměry (ŠxVxD) 800x100x500mm	ks	1 205,76 Kč
Skládáný dopravní ostrůvek SDO-1050 vnitřní díl, vyroben z gumy, červená barva, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm	ks	1 228,03 Kč
Skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 rohový díl - vyroben z gumy, červená barva, na bocích je bílá retroreflexní fólie, rozměry (ŠxVxD) 800x100x800mm,	ks	2 181,12 Kč
Skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 krajní díl, vyroben z gumy, červená barva, na bocích je bílá retroreflexní fólie, rozměry (ŠxVxD) 800x100x400mm	ks	1 413,12 Kč
Skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 vnitřní díl, vyroben z gumy, červená barva, rozměry (ŠxVxD) 400x100x400mm	ks	1 013,76 Kč
Skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 vnitřní díl, vyroben z gumy, červená barva, rozměry (ŠxVxD) 800x100x400mm,	ks	1 392,64 Kč
Parking-stop-1820 - Parkovací doraz se používá pro zajištění bezpečného parkování nebo k zabránění vjezdu vozidel, vyroben z gumy v černé barvě, na bocích je standardně žlutá retroreflexní fólie, Rozměry (ŠxVxD)1820x100x150mm, Hmotnost 17kg	ks	1 113,60 Kč
Parking-stop-850 - Parkovací doraz se používá pro zajištění bezpečného parkování nebo k zabránění vjezdu vozidel, vyroben z gumy v černé barvě, na bocích je standardně žlutá retroreflexní fólie, Rozměry (ŠxVxD) 850x100x150mm, Hmotnost 8,6kg	ks	721,92 Kč

Dopravní zařízení - dopravní majáček schválené podle technických podmínek TP 174 pro použití na pozemních komunikacích		
Neprosvětlený-pružný-maják-npm-30 - deformovatelný neprosvětlený dopravní majáček se po nárazu ohne a následně vrátí do původní polohy, vyroben z měkčeného plastu v bílé mléčné barvě, dopravní značka C4 o ø290mm (možné varianty C4a vpravo, C4b vlevo nebo C4c dvojsípka) a šípka z retroreflexní fólie třídy RA2, Rozměry (ŠxVxD) 370x915x370mm, Hmotnost10kg	ks	10 068,48 Kč
Neprosvětlený-pružný-maják-npm-60 - deformovatelný neprosvětlený dopravní majáček se po nárazu ohne a následně vrátí do původní polohy, vyroben z měkčeného plastu v bílé mléčné barvě, dopravní značka C4 o ø600mm (možné varianty C4a vpravo, C4b vlevo nebo C4c dvojsípka) a šípka z retroreflexní fólie třídy RA2, Rozměry (ŠxVxD) 680x1250x370mm, Hmotnost 12,4 kg	ks	12 733,95 Kč
Výstražná páska na ohraničení výkopů a stavenišť, šrafování červeno-bílá, PE, v rolích o rozměru 80mm x 500m	bm	0,77 Kč

Dopravní zařízení - parkovací zařízení (sloupek) schválené podle technických podmínek TP 142 pro použití na pozemních komunikacích		
Parkovací-sloupek-sklopný-základní, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD)60x800x60mm, Hmotnost 6kg	ks	2 671,72 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-základní, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD)60x800x60mm, Hmotnost 6kg	ks	2 671,72 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-základní, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD)600x800x60mm, Hmotnost 7kg	ks	2 903,04 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-základní, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD)600x800x60mm, Hmotnost 7kg	ks	2 903,04 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-u-60, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 600x500x300mm, Hmotnost 10kg	ks	3 087,36 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-u-60, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 600x500x300mm, Hmotnost 10kg	ks	3 179,52 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-u-80, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 00x500x300mm, Hmotnost 11,5kg	ks	3 271,68 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-u-80, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 00x500x300mm, Hmotnost 11,5kg	ks	3 428,35 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-k parkovacím sloupkům je možné objednat jednotný zámek, aby klíče k určitým sloupkům byly stejné	ks	359,42 Kč
Flexi-sloupek-80-750mm - je určený k označení připojení cyklistické stezky na silnici, oddělení plochy pro pěší od jízdního pásu nebo k optickému vedení dopravy a vymezení parkování vozidel, vyroben z oranžového plastu, tři retroreflexní pruhy široké 60mm z retroreflexní fólie třídy RA2, při náhodném přejetí vozidlem se vrátí do původní svislé polohy, Rozměry (ŠxVxD) 200x750x200mm Hmotnost 1,3kg, dopravní zařízení - zvýrazňující optické prvky - sloupky schválené podle technických podmínek TP 217 pro použití na pozemních komunikacích	ks	587,52 Kč

Dopravní zařízení - dopravní knoflík Z10 schválené podle technických podmínek TP 133 pro použití na pozemních komunikacích		
Značící-knoflík--bílý, vyroben z tvrdého plastu, oboustranně osazen bílými skleněnými odrazkami, které zaručují vysokou retroreflexi a trvanlivost, dle normy ČSN EN 1463, Rozměry (ŠxVxD) 100x18x100mm, Hmotnost0,06kg	ks	110,50 Kč
Thermo-flex-lepidlo-10-10 . Rozměry (ŠxVxD)100x6x100mm, Hmotnost 0,06kg	ks	17,51 Kč

Dopravní zařízení - směrové sloupky Z 11 schválené podle technických podmínek TP 58 pro použití na pozemních komunikacích - ozn.: Z 11a a Z 11b (bílá provedení), Z 11c a Z 11d (červená provedení), Z 11e a Z 11f (modrá provedení) nebo patník		
Silniční-směrový-sloupek-SPS-120 - ozn.: Z11a a Z11b (bílá provedení), nebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD)130x1200x80mm, Hmotnost 1,4kg	ks	234,58 Kč
Dálniční-směrový-sloupek-DPS-150 - ozn.: Z11a a Z11b (bílá provedení), nebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 130x1500x80mm, Hmotnost 1,6kg	ks	275,09 Kč
Svodidlový-směrový-sloupek-SVPS-30- ozn.: Z11a a Z11b (bílá provedení), nebo patník. obsahuje držák pro připevnění na svodidla, výška plastového sloupku 300mm Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD)130x600x80mm, Hmotnost 0,85kg	ks	222,33 Kč
Silniční-směrový-sloupek-SPS-100 - ozn.: Z11a a Z11b (bílá provedení), Znebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 130x1000x80mm, Hmotnost 1,2kg	ks	209,14 Kč
Silniční-směrový-sloupek-flexibilní-SPS-90-s-bodcem, vyroben z plastu v bílé barvě, polepen oranžovou a bílou retroreflexní fólií třídy RA3, dle ČSN EN 12899-3 Rozměry (ŠxVxD) 115x900x20mm, Hmotnost 1,8kg	ks	285,45 Kč
Silniční-směrový-sloupek-flexibilní-SPS-120, vyroben z plastu v bílé barvě, polepen oranžovou a bílou retroreflexní fólií třídy RA3, dle ČSN EN 12899-3 Rozměry (ŠxVxD) 115x1200x20mm, Hmotnost 1,5kg	ks	225,16 Kč
Dálniční-směrový-sloupek-flexibilní-DPS-150, vyroben z plastu v bílé barvě, polepen oranžovou a bílou retroreflexní fólií třídy RA3, dle ČSN EN 12899-3 Rozměry (ŠxVxD) 115x1500x20mm, Hmotnost 1,7kg	ks	268,49 Kč

Svodidlový-směrový-sloupek-flexibilní-SVPS-30 - obsahuje držák pro připevnění na svodidla, výška plastového sloupku 300mm Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 115x600x20mm, Hmotnost 1,5kg	ks	218,56 Kč
Silniční-směrový-sloupek-SPS-120, ozn.: Z11e a Z11f (modré provedení) nebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, nebo červenou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD)130x1200x80mm, Hmotnost 1,4kg	ks	246,82 Kč
Dálniční-směrový-sloupek-DPS-150, ozn.: Z11e a Z11f (modré provedení), nebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 130x1500x80mm, Hmotnost 1,6kg	ks	285,45 Kč
Svodidlový-směrový-sloupek-SVPS-30 - ozn.: Z11e a Z11f (modré provedení) nebo patník. obsahuje držák pro připevnění na svodidla, výška plastového sloupku 300mm Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, nebo červenou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD)130x600x80mm, Hmotnost 0,85kg	ks	227,98 Kč
Silniční-směrový-sloupek-SPS-120-kulatý-cerveny, Z11g se používá v místech vjezdu nebo výjezdu na pozemní komunikaci (polní a lesní cesty, parkoviště), vyroben z plastu v červené barvě, kruhový průřez sloupku polepen po celém obvodu červenou retroreflexní fólií třídy RA3, dle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (øxV) 110x1200mm, Hmotnost 1,65kg	ks	313,71 Kč
Startovací akumulátor, Rozměry (ŠxVxD) max. 520x220x220mm	ks	4 230,14 Kč
Baterie slouží k napájení EKO-Světél, ručních svítilen a dalších výstražných zařízení. Rozměry (ŠxVxD) 67x115x67mm	ks	76,03 Kč
Baterie slouží k napájení EKO-Světél, ručních svítilen a dalších výstražných zařízení. Rozměry (ŠxVxD) 67x115x67mm	ks	76,03 Kč
Zakrývací fólie (škrtačí páska) na dočasnou neplatnost dopravních značek při uzavírkách. Nepoškozuje retroreflexní fólii značek, Rozměry 50mm x 33m	bm	18,50 Kč
Zakrývací fólie (škrtačí páska) na dočasnou neplatnost dopravních značek při uzavírkách. Nepoškozuje retroreflexní fólii značek, Rozměry 75mm x 33m	bm	26,21 Kč
Přenosný výstražný práh žlutý pro použití před stabilním krátkodobým pracovním místem, z pružného žlutého plastu, skleněné odrazky v čele pro zvýraznění, rozměry (ŠxVxD) 2000x30x230mm	ks	12 176,90 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1050, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, rohový díl s retroreflexní fólií, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm, hmotnost 20kg, 4 šrouby	ks	1 167,36 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1050, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, krajní díl s retroreflexní fólií, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm, hmotnost 22kg, 4 šrouby	ks	1 205,76 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1050, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, vnitřní díl, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm, hmotnost 23,5kg, 4 šrouby	ks	1 228,03 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1080, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, rohový díl, rozměry 800 x 800mm	ks	2 181,12 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1080, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, krajní díl, rozměry 800 x 400mm	ks	1 413,12 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1080, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, vnitřní díl, 800 x 400mm	ks	1 392,64 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1080, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, vnitřní díl	ks	1 013,76 Kč

Ceník signalizačních vozíků

Název zboží	MJ	
Zabezpečovací signalizační přívěs - dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ I, jednonápravový přívěs, celková hmotnost brzděného přívěsu 900kg až 1600kg	ks	329 280,00 Kč
Název zboží	MJ	
Zabezpečovací signalizační přívěs - předzvěstný vozík (Zařízení předběžné výstrahy), mechanicky měnitelný	ks	245 521,92 Kč
Název zboží	MJ	
Zabezpečovací signalizační přívěs - předzvěstný vozík (Zařízení předběžné výstrahy), LED panely dle ČSN EN 12966-1	ks	577 517,57 Kč