

VZ 20/2025 "Pařezová fréza" - technická specifikace

Označení a číslo položky	Parametr - Požadavek zadavatele	počet kusů - 1
pařezová fréza LASKI F 460 EI	výkon motoru: min. 17 kw	17,2 kW
	průměr frézovacího kotouče: min. 400 mm	470 mm
	hloubka frézování: min. 150 mm	200 mm
	hmotnost: max. 500 kg	230 kg
	šířka: max. 900 mm	780 mm
	podvozek: kolový nebo pásový	kolový
	pojezd: ANO	ANO
	otočné rameno: ANO	ANO



CENA BEZ DPH: 182.000,- Kč

**Autorizovaný záruční i pozáruční servis přímo
u nás – naše firma je autorizovaným servisním
střediskem LASKI !!!**

Dne 20. února 2025 ve Dvoře Králové nad Labem

Pavel Serbousek – majitel

< _____

Pavel Serbousek LOGO, Palackého 111, Dvůr Králové nad Labem
IČO 11604964, DIČ CZ6811050587
tel.:

E-mail: info@ilogo.cz WEB: www.ilogo.cz

Správa Krkonošského národního parku

Věc: cenová nabídka – pařezová fréza LASKI

1.) Laski F 460 EI pařezová fréza – 1 ks

ROZMĚRY	F 460 EI
Délka	2200 mm ; 1680 mm (přepravní)
Šířka	780 mm
Výška	1150 mm ; 880 mm (přepravní)
Celková hmotnost	230 kg
Pneumatiky	4.00-8 tractor
Brzda	ruční mechanická bubnová
Výkon	0,56 m ³ /hod
Maximální doporučený průměr pařezu	800 mm
Pohon pojezdu	elektrický
Rychlost pojezdu	4 km/h
ŘEZACÍ KOTOUČ	
Průměr	470 mm
Počet nožů	12 Laski
Záběr	60 mm
ROZSAH FRÉZOVÁNÍ	
Nad terén	300 mm
Pod terén	200 mm
Šířka záběru	900 mm
Průměr pařezu	bez omezení (doporučeno max. 800 mm)
Úhel výkyvu řezacího kotouče	60°
MOTOR	Kohler ECH 730
Výkon	17,2 kW (23 HP) @ 3600 ot/min
Palivo	Benzín Natural 95
Objem palivové nádrže	16 l
Start	elektrický
Max. naklonění motoru	25°
KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY	
	Bezpečnostní madlo

Fréza na pařezy F 460 EI



ROZMĚRY	F 460 EI
Délka	2200 mm : 1680 mm (přepravní)
Šířka	780 mm
Výška	1150 mm : 880 mm (přepravní)
Celková hmotnost	230 kg
Pneumatiky	4.00-8 tractor
Brzda	ruční mechanická bubnová
Výkon	0,56 m³/hod
Maximální doporučený průměr pařezu	800 mm
Pohon pojezdu	elektrický
Rychlost pojezdu	4 km/h
ŘEZACÍ KOTOUČ	
Průměr	470 mm
Počet nožů	12 Laski
Záběr	60 mm
ROZSAH FRÉZOVÁNÍ	
Nad terén	300 mm
Pod terén	200 mm
Šířka záběru	900 mm
Průměr pařezu	bez omezení (doporučeno max. 800 mm)
Úhel výkyvu řezacího kotouče	60°
MOTOR	Kohler ECH 730
Výkon	17,2 kW (23 HP) @ 3600 ot/min
Palivo	Benzín Natural 95
Objem palivové nádrže	16 l
Start	elektrický
Max. naklonění motoru	25°
KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY	
	Bezpečnostní madlo

F 460 EI

FRÉZA NA PAŘEZY Stump Cutter



Video



230 kg



800 mm

www.LASKI.cz


Fréza je určena k frézování, tj. k odstranění nadzemní i podzemní části pařezu. Maximální průměr pařezu není omezen (doporučuje se do 800 mm). Fréza je vybavena točnou, která výrazně usnadňuje práci při stranovém pohybu frézovacího kotouče. Šířka 780 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

F 460 EI

F 460 EI HD

Kód / Code

F-000 064

F-000 069

Kód - s motorem / Code - with engine RATO R740D

F-000 070 (F 460 E)

-

Délka / Length

2200 mm (trans. 1680 mm)

2200 mm (trans. 1680 mm)

Šířka / Width

780 mm

780 mm

Výška / Height

1150 mm (trans. 880 mm)

1150 mm (trans. 880 mm)

Hmotnost / Weight

230 kg

230 kg

Pojezd / Travel

12V - 0,3 kW

12V - 0,3 kW

ROZSAH / RANGE

Pod terén / Under ground

200 mm

200 mm

Šířka záběru / Cutting width

900 mm

900 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 730

KOHLER ECH 749

Výkon / Power output

17,2 kW (23 HP)

19,8 kW (26,5 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)

BENZIN / GASOLINE (E10)