

Prohlášení o vlastnostech O, BD –typ EURO IV 78

01/2024



Výrobce:

K+F okna a dveře s. r. o.
Dobrohostov 48, 582 53 Štoky
IČ: 194 896 41

prohlašuje tímto, že

Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV 78

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dřevěná okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Dřevěná okna a balkónové dveře jsou ve shodě s

Přílohou **ČSN EN 14351-1:2006+A2:2016** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto prohlášení o vlastnostech.

Toto prohlášení je vydáno pro zakázku – „ZUŠ Nádražní 228, Světlá nad Sázavou, objednatel zakázky Město Světlá nad Sázavou.“

V Dobrohostově dne: srpen 2025

prohlášení o vlastnostech – příloha 1



Dřevěná okna vícekřídlová s pevným sloupkem (okna jednokřídlová) – otvíravá a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1:2006+A2:2016	
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	C4	
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	-	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	-	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splněno bez poškození	
Akustické vlastnosti	-	
Součinitel prostupu tepla U_w	0,89 W/m ² K	
Solární faktor /celkový činitel prostupu sluneční energie/g	0,52	
Světelný činitel prostupu	0,74	
Průvzdušnost	4	

Dřevěná okna vícekřídlová s pohyblivým sloupkem – otvíravá a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1:2006+A2:2016	
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	C4	
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	-	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	-	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splněno bez poškození	
Akustické vlastnosti	-	
Součinitel prostupu tepla	0,89 W/m ² K	
Solární faktor /celkový činitel prostupu sluneční energie/g	0,52	
Světelný činitel prostupu	0,74	
Průvzdušnost	4	

Dřevěné balkónové dveře jednokřídlové – otvíravé a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1:2006+A2:2016	
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	C4	
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	-	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	-	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splněno bez poškození	
Akustické vlastnosti	-	
Součinitel prostupu tepla	0,89 W/m ² K	
Solární faktor /celkový činitel prostupu sluneční energie/g	0,52	
Světelný činitel prostupu	0,74	
Průvzdušnost	4	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením /EU/ č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.