

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace

KOLEJOVÉ KONSTRUKCE PRO TRAMVAJOVÉ TRATĚ 2025 - ČÁST 2 **Kolejové konstrukce - investiční požadavek INVP041-2025**

Technická specifikace

Položka 1. **Stavěcí skříň elektricky ovládaná**

počet – 4ks

umístění – do tramvajových výhybek typu J 57R1 1435mm

specifikace – elektrohydraulický pohon – napájení 24VDC, umožňující automatické i ruční přestavení jazyků, uzamčení hlavního i pomocného táhla, včetně snímačů polohy a uzamčení jazyků dle standardů DPO, snímač pro evidenci zasunutí přestavovací tyče do kapsy, nízké provedení skříně (výška 180 mm), do uzavřeného svršku tratě (s pojižděným krytem), do výhybky z profilu 57R1.

Požadovaný termín dodávky – do 75-ti dnů od písemné objednávky

Obecně:

Zdvih jazyka 32-100mm, uchycení hlavního táhla stěžejkou M 27 u žlábkových výhybek a pomocí třmenů, max. ovládací síla ručního stavění u stav. skříní 300 N.m., všechny konstrukce budou vyhovovat bezpečnému provozu profilů kol 2N70 a 4N70 standardně provozovaných v DPO.

Délka přípojného kabelu k rozbočovači v el. výhybkových skříních 25m.

Zpracoval: [REDACTED]

V Ostravě, dne 1. 9. 2024