

Jana Venkrbcová

Od: Jaroslav Lachout <lachout@zsklanovice.cz>
Odesláno: pondělí 29. dubna 2024 14:53
Komu: Jan Slabý | IT market ICT, s.r.o.
Kopie: Jana Venkrbcová; Štěpánka Rajová
Předmět: Re: Nabídka DELL

Dobrý den, pane Slabý,
děkujeme za nabídku a objednáваме server Dell PowerEdge R350 dle konfigurace ve Vaší tabulce.
Děkujeme.

Jaroslav Lachout
Masarykova ZŠ
Slavětínská 200
190 14 Praha 9 Klánovice
mail: lachout@zsklanovice.cz
tel: 281 962 193

po 29. 4. 2024 v 9:59 odesílatel Jan Slabý | IT market ICT, s.r.o. <slaby@itmarket.cz> napsal:

Dobrý den p. Lachoute,

níže posílám aktualizovanou nabídku na DELL.

Název	cena /ks	počet ks	celkem bez DPH
Dell server PowerEdge R350 E-2336/64GB/2x480 SSD/8x2,5"/H755/3NBD /2x 700W	64 337 Kč	1	64 337 Kč
Změna záruky Dell PE R350 z 3y ProSup na 5y ProSup	4 853 Kč	1	4 853 Kč
Dell/960 GB/SSD/2.5"/SATA/1R	7 298 Kč	4	29 192 Kč
Celkem bez DPH:			98 382 Kč
Celkem vč. DPH			119 042 Kč

Je tam vše dle parametrů, originál disky a paměti.

DELL Server PowerEdge R350

Vyřešte měnící se požadavky na výpočetní výkon pomocí snadno spravovatelného rackového serveru, navrženého pro firmy hledající cenově dostupné podnikové funkce.
Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera.

Podrobný popis konfigurace:

(obrázky mohou některé komponenty zobrazovat odlišně)

Typ serveru (šasi): Rack 1U, 1x CPU socket

Procesor: 1x Intel Xeon E-2336 (12M Cache, 2.9GHz, 4.8GHz Turbo, 6 Cores/12 Threads, 16.673 CPU Mark)

Operační paměť: 64GB (2x32GB) 3200MHz UDIMM ECC (4 sloty DDR4 DIMM, max 128 GB)

Diskové úložiště: 2x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5" v Hot-Plug rámečku

Celkem diskové pozice: 8x 2.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives

Přední kryt: Security Bezel (oddělovací/zamykací)

Montáž do racku: Post Static Rack ližiny (součást balení)

Diskový řadič: PERC H755 Adapter, 8GB Cache, (samostatný HW řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port)

Konektivita: 2x 1Gbit RJ45 (On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb)

Optická mechanika: Ne

Operační systém: Ne (lze dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně CAL a RDS licencí)

Podpora operačních systémů:

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Microsoft Windows Server

RedHat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

Zdroj: 2x Hot Plug Power Supply 700W (Redundant 1+1)

Kabeláž: 2x Napájecí kabel

Přední porty:

- 1× vyhrazený port iDRAC direct micro-USB
- 1× port USB 2.0

Zadní porty:

- 1x port USB 2.0
- 1× port USB 3.0
- 1× VGA port
- 1× iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu)
- 2× port NIC 1Gbit (RJ45)
- 1x řadič pro 2x M.2 BOSS karty (není součástí serveru - lze dokoupit)

Interní porty:

- 1× port USB 3.0 (volitelné příslušenství)
- 3× slot PCIe Gen4

Rozměry a hmotnost:

- Výška: 42,8 mm
- Šířka: 434,0 mm
- Hloubka s čelním krytem 570,23 mm
- Hloubka bez čelního krytu 556,59 mm
- Hmotnost Max 13,6 kg

Záruka: 3 roky Basic Next Business Day (možný update na 5 let i záruku ProSupport)

S pozdravem,

Jan Slabý



Jan Slabý | Managing director

Tel: +420 608 365 170

IT Market ICT, s.r.o. | U továren 999/31 | 102 00 Praha 10 - Hostivař

Microsoft
CERTIFIED
Professional

slaby@itmarket.cz | www.itmarket.cz

eset Partner