

**Nabídkový list č.1 ke kupní
smlouvě č. SP-2025-0014**

**Školní statek Středočeského
kraje, příspěvková organizace**

**Použité rozmetadlo průmyslových hnojiv
AMAZONE ZA-M 1502**



Ilustrační foto

			ZA-M 1502
Technické údaje			
Objem zásobníku bez nástavby			1 500 l
Objem zásobníku s nástavbou S 500			2.000 l / 2.500 l / 3.000 l
Objem zásobníku s nástavbou L 1000			2 500 l
Objem zásobníku s nástavbou S 500+L 1000			3 000 l
Užit. zatížení			3 100 kg
Výška plnění bez nástavby			1,14 m
Výška plnění s nástavbou S 500			1,28 m / 1,42 m / 1,56 m
Výška plnění s nástavbou L 1000			1,42 m
Výška plnění s nástavbou S 500+L 1000			1,56 m
Šířka plnění bez nástavby			2,15 m
Šířka plnění s nástavbou S 500			2,16 m / 2,16 m / 2,16 m
Šířka plnění s nástavbou L 1000			2,76 m
Šířka plnění s nástavbou S 500+L 1000			2,76 m
Celková šířka bez nástavby			2,44 m
Celková šířka s nástavbou S 500			2,44 m / 2,44 m / 2,44 m
Celková šířka s nástavbou L 1000			2,93 m
Celková šířka s nástavbou S 500+L 1000			2,93 m
Celková délka			1,42 m
Kategorie připojení			2
Pracovní záběr			10-36 m
Jemné dávkování (šnekenkorn)			od 3 kg / ha

Otáčky rozmetacích kotoučů	720 ot./min.		
Otáčky vývodového hřídele	Standardní otáčky 540 ot./min. (maximální přípustné otáčky 650 ot./min.)		
potřebné hydraulické ventily			2 dvojč. v. (+ 1 dvojč. v. pro Limiter)
potřebný výkon traktoru			od 65 kW (90 KS)
potřebné množství oleje	min. 15 l/min při 150 barech		
maximální dávka	cca 5,1 kg/sek. (v závislosti na druhu hnojiva)		

Sériové vybavení:
Základní zásobník lakovaný metodou katodického ponorného lakování, s dvojitou násypkou a nerezovými komponentami dna
Kloubový hřídel Walterscheid W100E, 810 mm, 1 3/8", 6dílný se střížnou pojistkou
Ukazatel hladiny náplně s velkými průhledítky
Safety-Set (ochranný rám, světla a výstražné tabule)
Jemná síta na zachycování cizích těles při plnění
Mechanický pohon rozmetacích kotoučů
Rozmetací kotouče OM pro pracovní záběry od 18-24 m s přestavitelnými křídélky pro pozdní přihnojování
Bezpečnostní otočná převodovka, bezúdržbová olejová převodovka
Manuální nastavení dávkovacích hradítek (pouze pro ZA-M Standard)
Hydraulické ovládání jednotlivých hradítek pro pravou a levou stranu, vždy pomocí dvou hydraulických hadic pro každou stranu (2 DJ)
Návod na obsluhu a rozsáhlá rozmetací tabulka pro veškeré sorty hnojiv

Výbava rozmetadla:

- ✓ Nesené rozmetadlo Amazone ZA-M 1502
- ✓ Kotouče OM 18-24
- ✓ Limiter pravý
- ✓ Plachta
- ✓ Blatníky