

Příloha č. 1

Příloha č. 3 ZD - Položkový rozpočet - FNKV - malířské práce					
Poskytované práce	Jednotka	Celková výměra v m2/ks za 1 rok	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH	Cena za položku v Kč bez DPH
Odstranění staré malby	m2	30 000	5,00	6,05	150 000,00
Penetrace omítek	m2	15 000	9,00	10,89	135 000,00
Malba bílá	m2	40 000	17,00	20,57	680 000,00
Malba tónovaná	m2	5 500	49,00	59,29	269 500,00
Malba tónovaná omyvatelná	m2	9 000	79,00	95,59	711 000,00
Malba omyvatelná akrylátová (bílá)	m2	11 000	22,00	26,62	242 000,00
Opravy omítek	m2	10 000	59,00	71,39	590 000,00
Nátěry emailových soklů	m2	10 000	38,00	45,98	380 000,00
Opravy nátěrů dveří	ks	150	800,00	968,00	120 000,00
Nátěry zárubní	ks	150	200,00	242,00	30 000,00
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za 1 rok					3 307 500
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH za 4 roky					13 230 000

19. 04. 2014

MALAP PRAHA, s.r.o.
stavební a elektroobchodní firma

[Handwritten signature]

✓

PŘÍLOHA č. 2 SMLOUVY SPECIFIKACE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

1. Specifikace škrábání:
Částečné nebo úplné škrábání stěn a stropů určených k malování, včetně následného vyrovnání povrchů. Vyrovnáním povrchů se rozumí zapravení prasklin a vzniklých otvorů a vyrovnání povrchu do 10 % celkové plochy určené pro malování.
2. Specifikace penetrování:
Penetrováním se rozumí opatření stěn a stropů ochranným nátěrem pronikajícím do hloubky podkladu.
3. Specifikace stěrkování:
Stěrkováním se rozumí vyrovnání povrchu pro malování o objemu nad 10 % celkové plochy určené k malování.
4. Specifikace malování:
 - a) bílá malba: *musí být vhodná k malování minerálních povrchů ve středně zatěžovaných interiérech stěn, stropů a chodeb, bělost (% BaSO₄) minimálně 86, dobrá krycí schopnost, matná, maximální obsah těkavých látek 50%,*
 - b) barevná malba: *barevnost podle požadavku objednatele, materiál pro kolorování všech odstínů, vhodný k malování minerálních povrchů ve středně zatěžovaných interiérech stěn, stropů a chodeb, dobrá krycí schopnost, vhodný pro dekorativní ochranu stěnových povrchů, stálobarevný.*
 - c) barva bílá i barevná omyvatelná: *musí být vhodná k malování minerálních povrchů ve středně zatěžovaných interiérech stěn, stropů a chodeb, dobrá krycí schopnost, matná, maximální obsah těkavých látek 50%,*
 - d) *Použité nátěrové hmoty a materiály budou doloženy atestem Státního zdravotního ústavu se způsobilostí použití pro nepřímý a nahodilý styk s potravinami. Dále pak budou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS a § 26 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*
 - e) *Použité materiály vyhoví hodnotám dle přílohy 11, odstavec 7.2.4. vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášek č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., č. 551/2006Sb., č. 271/2008 Sb., 386/2008Sb., č.127/2009 Sb. a č. 111/2011 Sb.*