

## Specifikace technická

### *Obklady*

Obklad do výše zárubní (200 cm)  
Nasákavost: W (10 – 24%)  
Otěruvzdornost: PEI 2 (WC, koupelny)  
Rozměr 20 x 25 cm, tloušťka min 0,6 cm  
Tonalita: dle výběru

### *Dlažby*

Nasákavost: G (0,5 – 3% - glazované dlažby)  
Otěruvzdornost: min. PEI 4  
Protiskluznost: větší než 0,5 R10/B (úhel skluzu 10°– 19°, sklady,  
kuchyně, sanit. prostory)  
Rozměr 30 x 30 cm, tloušťka min 0,7 cm  
Tonalita: dle výběru

### *Podhled*

Lehká rozebíratelná konstrukce, např. typu Termatex  
(přístup k systému VZT, odpadní potrubí...)

### *Sanitární keramika (parametry srovnatelné nebo vyšší jako o výrobku JIKA Lyra)*

- Keramická výlevká - včetně mřížky a splachovače
- nástěnná páková baterie s dlouhým ramínkem

### *Elektroinstalace*

Svítilno určené pro montáž do podhledu nebo na stěnu  
včetně zdroje světla LED, Ra min. 80  
osvětlení prostoru 200lx  
vhodné do koupelen

Vypínače a zásuvky v bílém provedení

## Specifikace prostor a prací

- **3x úklidová místnost 1.NP, 2.NP, 3.NP**
  - Výměna stupaček včetně uzávěrů
  - Výměna obkladů a dlažeb
  - Úprava vodo-instalace
  - Výměna sanitární techniky
  - Výměna svítidel, vypínačů
  - Úprava podlahy
  - Úprava topné soustavy
  - Výměna prahu dveří
  - Instalace podhledu