

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 061_2024 PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE			
Zadavatel	Město Strážnice náměstí Svobody 503 69662 Strážnice	IČO: 00285315 DIČ: CZ00285315	
Zhotovitel:	STCH, s.r.o. Příkop 843/4 602 00 Brno	IČO: 7748370 DIČ: CZ07748370	
Vypracoval: rozpocet-stavby.cz			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
01	ON, VN	0,00				
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	KAVÁRNA	0,00				
01	ASŘ, SKŘ, PBR	0,00				
02	Zdravotechnická instalace	0,00				
SO 02	VELÍN	0,00				
01	ASŘ, SKŘ, PBR	0,00				
02	Zdravotechnická instalace	0,00				
03	Klimatizace	0,00				
SO 03	SKLAD	0,00				
01	ASŘ, SKŘ, PBR	0,00				
02	Zdravotechnická instalace	0,00				
SO 04	ZASTŘEŠENÍ TERAS	0,00				
01	ASŘ, SKŘ, PBR	0,00				
SO 11a	REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	0,00				
01	Vodovodní přípojka	0,00				
SO 11b	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY	0,00				
01	Rozvod vody	0,00				
SO 12	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	0,00				
01	Splašková kanalizace	0,00				
SO 13	Areálové rozvody ELEKTRO	0,00				
01	Elektroobjekty	0,00				
SO 16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00				
01	Dešťová kanalizace	0,00				
SO 98	Elektroinstalace pro objekty	0,00				
01	Elektroinstalace	0,00				
SO 99	POVRCHY	0,00				
01	ASŘ	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Popis stavby: 061_2024 - PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
Popis objektu: 99 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - ON, VN
Popis objektu: SO 01 - KAVÁRNA
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace
Popis objektu: SO 02 - VELÍN
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace
Popis rozpočtu: 03 - Klimatizace
Popis objektu: SO 03 - SKLAD
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace
Popis objektu: SO 04 - ZASTŘEŠENÍ TERAS
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ
Popis objektu: SO 11a - REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Popis rozpočtu: 01 - Vodovodní přípojka
Popis objektu: SO 11b - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
Popis rozpočtu: 01 - Rozvod vody
Popis objektu: SO 12 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Popis rozpočtu: 01 - Splašková kanalizace
Popis objektu: SO 13 - Areálové rozvody ELEKTRO
Popis rozpočtu: 01 - Elektroobjekty
Popis objektu: SO 16 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Popis rozpočtu: 01 - Dešťová kanalizace
Popis objektu: SO 98 - Elektroinstalace pro objekty
Popis rozpočtu: 01 - Elektroinstalace
Popis objektu: SO 99 - POVRCHY
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_9	Ostatní materiál	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
86	Potrubí z trub ocelových	HSV				
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV				
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				

H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
728	Klimatizace	PSV				
732	Strojovny	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
786	Zastiňující technika	PSV				
799	Ostatní	PSV				
01	Zemní práce	MON				
02	Kabelizace	MON				

03	Venkovní osvětlení	MON				
03	Venkovní zařízení	MON				
04	Elektroobjekty přístaviště	MON				
04	Velín	MON				
05	Hromosvod - Uzemnění	MON				
05	Sklad	MON				
06	Hromosvod - Vyrovnání potenciálu	MON				
06	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	MON				
07	Elektroobjekty přístaviště	MON				
07	Ostatní	MON				
08	Hromosvod - Uzemnění	MON				
09	Hromosvod - Vyrovnání potenciálu	MON				
10	Ostatní	MON				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				
M23	Montáže potrubí	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				111 900,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Včetně vytyčení tras IS.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
6	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
7	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 24/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
11	00400001	Vzorkování výrobků, povrchů, barev - spolupráce s investorem a architektem	Soubor	1,00000				Vlastní
12	0041110201	Vypracování výrobní / dílenské dokumentace	Soubor	1,00000				Vlastní

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, area ú.-0,650 : 107*0,65	m3	69,55000			800-1	RTS 24/ I
					69,55000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 69,55000 Koeficient : -0,5	m3	34,77500			800-1	RTS 24/ I
					69,55000			
					-34,77500			
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pasy - obvod ú.-0,900 : (13+7,43)*2*0,9*0,25 - 1,350 : (12,84+7,18+1,84)*0,65*0,45 5,88*0,8*0,45	m3	17,70435			800-1	RTS 24/ I
					9,19350			
					6,39405			
					2,11680			
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,70435 Koeficient : -0,5	m3	8,85218			800-1	RTS 24/ I
					17,70435			
					-8,85218			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 69,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,70435 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,96835*-1	m3	84,28600			800-1	RTS 24/ I
					69,55000			
					17,70435			
					-2,96835			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 84,28600 Koeficient : 5	m3	505,71600			800-1	RTS 24/ I
					84,28600			
					421,43000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záasy s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vnitřní obvod pasů : (6,23+11,76)*2*0,33*0,25	m3	2,96835			800-1	RTS 24/ I
				2,96835				
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 84,28600	m3	84,28600			800-1	RTS 24/ I
				84,28600				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 stavební jáma (area) : 107	m2	107,00000			800-1	RTS 24/ I
				107,00000				
10	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm mezi pasy (area) : 73,32*0,25	m3	18,33000			800-2	RTS 24/ I
				18,33000				
11	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 85,16*0,15	m3	12,77400			801-1	RTS 24/ I
				12,77400				
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, obvod desky : (6,83+12,46)*2*0,4	m2	15,43200			801-1	RTS 24/ I
				15,43200				
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,43200	m2	15,43200			801-1	RTS 24/ I
				15,43200				
14	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků typ a množství výztuže dodat dle statiky : 85,16*0,15*100/1000	t	1,27740			801-1	RTS 24/ I
				1,27740				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, horní pas : (5,6+6,8+5,6)*0,5	m2	9,00000			801-1	RTS 24/ I
					9,00000			
16	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. pasy - podkladní : (12,84+7,18+12,84)*0,65*0,1 5,88*0,8*0,1	m3	2,60630			801-1	RTS 24/ I
					2,13590			
					0,47040			
17	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže spodní pasy : (12,84+7,18+12,84)*0,65*0,35 5,88*0,8*0,35 horní pas : (6,87+6,87)*0,3*0,5 6,23*0,4*0,5	m3	12,42905			801-1	RTS 24/ I
					7,47565			
					1,64640			
					2,06100			
					1,24600			
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, horní pas - obvod : (0,3+6,47+6,23+6,47+0,3+6,87+6,83+6,87)*0,7	m2	28,23800			801-1	RTS 24/ I
					28,23800			
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 28,23800	m2	28,23800			801-1	RTS 24/ I
					28,23800			
20	274353131R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. drážka pro splaškovou kanalizaci : 1	kus	1,00000			801-5	RTS 24/ I
					1,00000			
21	274354013R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. přípojka vody : 1	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ I
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	274354032R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ I
úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.								
kanalizace dešťová : 1					1,00000			
23	274354033R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ I
úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.								
kanalizace splašková : 1					1,00000			
24	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,62145			821-1	RTS 24/ I
typ a množství výztuže dodat dle statiky :								
spodní pasy : (12,84+7,18+12,84)*0,65*0,35*50/1000					0,37378			
5,88*0,8*0,35*50/1000					0,08232			
horní pas : (6,87+6,87)*0,3*0,5*50/1000					0,10305			
6,23*0,4*0,5*50/1000					0,06230			
25	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08100			801-1	RTS 24/ I
včetně distančních prvků								
horní pas : (5,6+6,8+5,6)*0,5*0,3*30/1000					0,08100			
26	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	73,32000			800-2	RTS 24/ I
mezi pasy (area) : 73,32					73,32000			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
27	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 119x14x14	kus	1,00000				RTS 24/ I
hlavní uzávěr vody : 1					1,00000			
28	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	2,57400			801-1	RTS 24/ I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
hl. uzávěr vody : (0,48+1,15)*2*0,9					2,93400			
-0,6*0,6					-0,36000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 119x29x9	kus	3,00000				RTS 24/ I
hl. uzávěr vody : 3				3,00000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
30	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000			801-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000				2,00000				
31	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
dle PBŘ : 2				2,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
32	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	121,09258			801-1	RTS 24/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvármic nebo kovovou								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, : Součet : 121,09258								
121,09258								
Díl: 711 Izolace proti vodě								
33	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1,50000			800-711	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,50000				1,50000				
34	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	1,50000			800-711	RTS 24/ I
pod hlavní uzávěr vody : 1,5*1				1,50000				
35	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	1,72500			SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,50000				1,50000				
Koefficient : 0,15				0,22500				
36	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	1,72500			SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,50000				1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,15		0,22500				
37	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36, : Součet: : 0,01708	t	0,01708			00-711	RTS 24/ I
Díl: 764				Konstrukce klempířské				
38	764311201R00	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30° stříška hlavní uzavěr vody : 1,3*0,6	m2	0,78000			800-764	RTS 24/ I
					0,78000			
39	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 38, : Součet: : 0,01424	t	0,01424			800-764	RTS 24/ I
					0,01424			
Díl: 767				Konstrukce zámečnické				
40	767001	Dvířka k hlavnímu uzavěru vody 600x600 mm, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
41	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40, : Součet: : 0,00300	t	0,00300			800-767	RTS 24/ I
					0,00300			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kanalizace ležatá : 11,5	m3	11,50000			800-1	RTS 24/ I
					11,50000			
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,50000 Koeficient cca 50%: -0,5	m3	5,75000			800-1	RTS 24/ I
					11,50000			
					-5,75000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,50000 - zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,40000*-1	m3	7,10000			800-1	RTS 24/ I
					11,50000			
					-4,40000			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,10000 Koeficient : 5	m3	42,60000			800-1	RTS 24/ I
					7,10000			
					35,50000			
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kanalizace ležatá - výkop : 11,5 - podsyp a obsyp : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,70000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,40000*-1	m3	4,40000			800-1	RTS 24/ I
					11,50000			
					-1,70000			
					-5,40000			
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,40000			800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, kanalizace ležatá : 5,4			5,40000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,10000	m3	7,10000			800-1	RTS 24/ I
					7,10000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
8	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, kanalizace ležatá : 1,7	m3	1,70000			827-1	RTS 24/ I
					1,70000			
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
9	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, Zaslepení odpadního potrubí : 8	kus	8,00000			827-1	RTS 24/ I
					8,00000			
10	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	20,60000			800-721	RTS 24/ I
11	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	9,80000			800-721	RTS 24/ I
12	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	15,70000			800-721	RTS 24/ I
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	8,00000			800-721	RTS 24/ I
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,80000	m	30,40000			800-721	RTS 24/ I
					20,60000			
					9,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 01	KAVÁRNA
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	15,70000			800-721	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,70000		15,70000		
17	28651832.AR	Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	8,00000			SPCM	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000		8,00000		
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,12609			800-721	RTS 24/ I
				50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
				9,10,11,12,16, :				
				Součet : 0,12609		0,12609		

Celkem	
---------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, area úr.-0,650 : 20,8*0,65	m3	13,52000			800-1	RTS 24/ I
					13,52000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,52000 Koeficient : -0,5	m3	6,76000			800-1	RTS 24/ I
					13,52000			
					-6,76000			
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pasy - obvod úr.-0,900 : (5,28+3,7)*2*0,75*0,25 - 1,350 : (5,03+3,45+5,03)*0,5*0,45 2,45*0,6*0,45	m3	7,06875			800-1	RTS 24/ I
					3,36750			
					3,03975			
					0,66150			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,06875 Koeficient : -0,5	m3	3,53438			800-1	RTS 24/ I
					7,06875			
					-3,53438			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,52000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,06875 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,25355*-1	m3	17,33520			800-1	RTS 24/ I
					13,52000			
					7,06875			
					-3,25355			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,33520 Koeficient : 5	m3	104,01120			800-1	RTS 24/ I
					17,33520			
					86,67600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vnitřní obvod pasů : (2,7+4,17)*2*0,33*0,25 vnější obvod pasů : (3,45+5,03)*2*0,25*0,5	m3	3,25355			800-1	RTS 24/ I
					1,13355			
					2,12000			
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,33520	m3	17,33520			800-1	RTS 24/ I
					17,33520			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 stavební jáma (area) : 20,8	m2	20,80000			800-1	RTS 24/ I
					20,80000			
10	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm mezi pasy (area) : 11,3*0,25	m3	2,82500			800-2	RTS 24/ I
					2,82500			
11	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 15,3*0,15	m3	2,29500			801-1	RTS 24/ I
					2,29500			
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, obvod desky : (3,2+4,78)*2*0,4	m2	6,38400			801-1	RTS 24/ I
					6,38400			
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,38400	m2	6,38400			801-1	RTS 24/ I
					6,38400			
14	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,22950			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		typ a množství výztuže dodat dle statiky : 15,3*0,15*100/1000			0,22950			
15	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, horní pas : (4,78+3,2+4,78)*0,5	m2	6,38000			801-1	RTS 24/ I
					6,38000			
16	274272150RTx	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 350 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, horní pas : 3,2*0,5	m2	1,60000			801-1	Vlastní
					1,60000			
17	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. pasy - podkladní : (5,03+3,45+5,03)*0,5*0,1 2,45*0,6*0,1	m3	0,82250			801-1	RTS 24/ I
					0,67550			
					0,14700			
18	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže spodní pasy : (5,03+3,45+5,03)*0,5*0,35 2,45*0,6*0,35	m3	2,87875			801-1	RTS 24/ I
					2,36425			
					0,51450			
19	274353131R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. 0,25*0,25 : 1	kus	1,00000			801-5	RTS 24/ I
					1,00000			
20	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , typ a množství výztuže dodat dle statiky : spodní pasy : (5,03+3,45+5,03)*0,5*0,35*50/1000 2,45*0,6*0,35*50/1000	t	0,14394			821-1	RTS 24/ I
					0,11821			
					0,02573			
21	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků horní pas : (4,78+3,2+4,78)*0,5*0,25*30/1000 3,2*0,5*0,35*30/1000	t	0,06465			801-1	RTS 24/ I
					0,04785			
					0,01680			
22	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	22,60000			800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi pasy 2 vrstvy (area) : 11,3*2			22,60000			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
23	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,91$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0.5%	m2	4,48500			801-1	RTS 24/ I
		1.NP 2 řady : (2,93+3,32+0,97+1,75)*0,5		4,48500				
24	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0.5%	m2	57,38000			801-1	RTS 24/ I
		1.NP : (4,82+3,32)*2*4,25		69,19000				
		- zdivo 240 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 4,48500*-1		-4,48500				
		- zdivo 380 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,49000*-1		-2,49000				
		- věnce a nosníky : -(1,76+3,16+1,1)*1		-6,02000				
		-(2,85+3,16+3,64)*0,5		-4,82500				
		- otvory : -1*2		-2,00000				
		-(1,08+3,32+1,87)*2		-12,54000				
		atika : (4,9+3,32)*2*1,25		20,55000				
25	311238515R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,00$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,28$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%	m2	2,49000			801-1	RTS 24/ I
		1.NP řez 02A tři řady : 3,32*0,75		2,49000				
26	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000			801-1	RTS 24/ I
		Př2.01 : 3		3,00000				
27	317998112R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm	m	1,25000			801-1	RTS 24/ I
		Př2.01 : 1,25		1,25000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
28	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	1,69823			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop nad 1.NP (area) : 14,98*0,12 -0,91*0,91*0,12			1,79760 -0,09937			
29	411351211R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - zřízení s pomocným lešením strop nad 1.NP (area) : 11,48	m2	11,48000			801-1	RTS 24/ I
30	411351212R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 11,48000	m2	11,48000			801-1	RTS 24/ I
31	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením strop nad 1.NP : (3,16+4,74)*2 (0,91+0,91)*2	m	19,44000			801-1	RTS 24/ I
32	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 19,44000	m	19,44000			801-1	RTS 24/ I
33	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. strop nad 1.NP (area) typ a množství výztuže dodat dle statiky : 14,98*0,12*150/1000 -0,91*0,91*0,12*150/1000	t	0,25473			801-1	RTS 24/ I
34	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, 1.NP : (1,34+2,01)*0,22*1 3,16*0,3*0,78 3,16*0,18*0,22	m3	1,60158			801-1	RTS 24/ I
35	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m2	14,99360			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : (1+0,22+1)*1,35			2,99700			
		(1+0,22+1)*2,13			4,72860			
		(1+0,3+1)*3,16			7,26800			
36	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	14,99360			801-1	RTS 24/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.			14,99360			
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,99360						
37	413351215R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, zřízení	m2	1,71360			801-1	RTS 24/ I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		1.NP : 0,22*1,35			0,29700			
		0,22*2,13			0,46860			
		0,3*3,16			0,94800			
38	413351216R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění	m2	1,71360			801-1	RTS 24/ I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,71360			1,71360			
39	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,24024			801-1	RTS 24/ I
		stěnových, volných trámů, trámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		1.NP typ a množství výztuže dodat dle statiky : (1,34+2,01)*0,22*1*150/1000			0,11055			
		3,16*0,3*0,78*150/1000			0,11092			
		3,16*0,18*0,22*150/1000			0,01877			
40	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	2,68686			801-1	RTS 24/ I
		1.NP + 3,000 : (2,6+3,16+3,39)*0,5*0,3			1,37250			
		věnc pod stropem : (3,16+4,74)*2*0,09*0,3			0,42660			
		atika : (3,32+4,9)*2*0,18*0,3			0,88776			
41	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	41,39000			801-1	RTS 24/ I
		1.NP + 3,000 : 2,6+3,16+3,39			9,15000			
		věnc pod stropem : (3,16+4,74)*2			15,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		atika : (3,32+4,9)*2			16,44000			
42	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	41,39000			801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 41,39000			41,39000			
43	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,26869			801-1	RTS 24/ I
		Včetně distančních prvků.						
		1.NP + 3,000 typ a množství výztuže dodat dle statiky : (2,6+3,16+3,39)*0,5*0,3*100/1000			0,13725			
		věnc pod stropem : (3,16+4,74)*2*0,09*0,3*100/1000			0,04266			
		atika : (3,32+4,9)*2*0,18*0,3*100/1000			0,08878			
44	457451111R00	Cementový potěr bez vložky,	m2	15,30000			821-1	RTS 24/ I
		tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,						
		deska skl. S2.1 (area) : 15,3			15,30000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
45	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	14,16000			801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		1.NP : 1*2			2,00000			
		(1,87+3,13+1,08)*2			12,16000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
46	602016101R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	98,97950			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 98,97950			98,97950			
47	602016112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	98,97950			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		omítka vnější :						
		atika zevnitř - tl. 20 mm : 1,4*(4,3+2,73)*2			19,68400			
		fasáda - tl. 17 mm : 5,5*(3,4+4,95)*2			91,85000			
		- otvory : -1,0*2,0			-2,00000			
		-(1,08+3,4+1,87)*2,0			-12,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+ ostění : 0,16*(1,0+2,0+2,0)			0,80000			
		0,13*(2,0+1,08+3,4+1,87+2,0)			1,34550			
48	602016171RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách omítka vnější : atika zevnitř : 0,95*(4,3+2,73)*2 sokl pod obkladem z pásků : 0,2*(3,33+4,9)*2	m2	16,64900			801-1	RTS 24/ I
49	620991005R00	Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení a odříznutí po dokončení omítek fasáda - kolem otvorů : (1,0+2,0+2,0) (2,0+1,08+3,4+1,87+2,0)	m	15,35000			801-1	RTS 24/ I
50	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin 1.NP : 1*2 (1,87+3,13+1,08)*2	m2	14,16000			801-1	RTS 24/ I
51	622471317RS4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 16,64900	m2	16,64900			801-1	RTS 24/ I
52	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu fasáda - pod obklad z pásků : 5,7*(3,4+4,95)*2 - otvory : -1,0*2,0 -(1,08+3,4+1,87)*2,0 + ostění : 0,16*(1,0+2,0+2,0) 0,13*(2,0+1,08+3,4+1,87+2,0)	m2	82,63550			801-1	RTS 24/ I
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skladba S3.1 - kačírek tl. 50 mm : 2,73*4,3*0,05 - světlík : -1,15*1,15*0,05 - vpust' : -0,3*0,3*0,05	m3	0,51633			801-1	RTS 24/ I
					0,58695			
					-0,06613			
					-0,00450			
54	632411150RUx	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 63 mm, bez penetrace, samonivelační anhydritový potěr 25 MPa s rozprostřením a uhlazením skl. S2.1 (area) : 12,45	m2	12,45000			801-1	Vlastní
					12,45000			
55	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,45000	m2	12,45000			801-1	RTS 24/ I
					12,45000			
56	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,45000	m2	12,45000			801-1	RTS 24/ I
					12,45000			
Díl: 64 Výplně otvorů								
57	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí. Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie. (2+1)*2 (2+1,08+3,13+1,87)*2	m	22,16000			800-766	RTS 24/ I
					6,00000			
					16,16000			
58	O/2.01	Sestava fixních oken 2965 x 1994 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu výplní otvorů, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
59	O/2.02	Sestava vstupních dveří a okna 1750 x 1995 mm, techn. specifikace a přísl.dle výpisu výplní otvorů, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
60	O/2.03	Okno fix 914 x 1994 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu výplní otvorů, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
61	O/2.04A	Vstupní dveře 928 x 1994 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu výplní otvorů, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
62	O/2.04B	Okenice z hoblovaných prken 889 x 1962 mm , techn. specifikace a přísl. dle výpisu výplní otvorů, D+ M, včetně kování a povrch. úpravy	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	O/2.05	Střešní světlík otevíravý 900 x 900 mm, včetně rozšiřujícího rámu pro uložení na strop, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu výplní otvorů, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20 275,03		
64	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	80,00000			800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		fasáda : 4,0*(4,0+6,0)*2			80,00000			
65	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	160,00000			800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 80,00000			80,00000			
		Koeficient 2 měsíce: 1			80,00000			
66	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	80,00000			800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 80,00000			80,00000			
67	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	12,45000			800-3	RTS 24/ I
		0201 : 12,45			12,45000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
68	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	12,45000			801-1	RTS 24/ I
		0201 : 12,45			12,45000			
69	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000			1,00000			
70	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
		dle PBR : 1			1,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
71	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	74,09208			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotností z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,37,39,40,41,43,44,45,46, 47,48, : 49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70, : Součet : 74,09208						74,09208
Díl: 711		Izolace proti vodě						
72	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	15,30000			800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 15,30000			15,30000			
73	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	18,35400			800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 18,35400			18,35400			
74	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	15,30000			800-711	RTS 24/ I
		deska skl. S2.1 (area) : 15,3			15,30000			
75	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	18,35400			800-711	RTS 24/ I
		obvod desky : (3,2+4,78)*2*1,15			18,35400			
76	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svíslé, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	16,46000			800-711	RTS 24/ I
		na sokl budovy : 1,0*(3,33+4,9)*2			16,46000			
77	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	16,46000			800-711	RTS 24/ I
		na sokl budovy : (3,33+4,9)*2			16,46000			
78	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož: asfalt; modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	38,70210			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 15,30000			15,30000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 18,35400			18,35400			
		Koeficient přeložení a prořez: 0,15			5,04810			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
79	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	38,70210			SPCM	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 15,30000	15,30000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 18,35400	18,35400			
				Koeficient přeložení a prořez: 0,15	5,04810			
80	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,40379			800-711	RTS 24/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
72,73,74,75,76,77,78,79, :								
				Součet: : 0,40379	0,40379			
Díl: 712		Povlakové krytiny						
81	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	10,89260			800-711	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 10,89260	10,89260			
82	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	10,89260			800-711	RTS 24/ I
				skladba S3.1 - parozábrana : 2,73*4,3	11,73900			
				- světlík : -0,92*0,92	-0,84640			
83	712348105RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	1,00000			800-711	RTS 24/ I
včetně dodávek výrobků								
ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně								
				Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000	1,00000			
84	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	10,89260			800-711	RTS 24/ I
				skladba S3.1 - krytina : 2,73*4,3	11,73900			
				- světlík : -0,92*0,92	-0,84640			
85	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	4,80000			800-711	RTS 24/ I
včetně dodávek výrobků								
Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba S3.1 - krytina : - vytažení na světlík : (1,2+1,2)*2			4,80000			
86	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. skladba S3.1 - krytina : - vytažení na atiku : (2,73+4,3)*2 - vytažení na světlík : (1,2+1,2)*2	m	18,86000			800-711	RTS 24/ I
87	712378008R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku. skladba S3.1 - krytina : - vytažení na atiku : (2,73+4,3)*2	m	14,06000			800-711	RTS 24/ I
88	712378011RT2	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kačírková lišta z Al plechu, výšky 50 mm, včetně dodávky materiálu včetně dodávek výrobků K/2.02 : 0,3*2	m	0,60000			800-711	RTS 24/ I
89	712378104RT4	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění záhlvkovou hmotou. prostup pro klimatizaci : 1	kus	1,00000			800-711	RTS 24/ I
90	712491171RZ5	Povlaková krytina střeš do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu textilie 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 10,89260 Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 6,12100	m2	17,01360			800-711	RTS 24/ I
91	712491172RZ5	Povlaková krytina střeš do 30° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	11,35950			800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		textilie 300 g/m2						
		skladba S3.1 - pod kačírek : 2,73*4,3			11,73900			
		- světlík : -1,15*1,15			-1,32250			
		- vytažení na atiku : 0,05*(2,73+4,3)*2			0,70300			
		- vytažení na světlík : 0,05*(1,2+1,2)*2			0,24000			
92	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	4,92100			800-711	RTS 24/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 4,92100			4,92100			
93	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	4,92100			800-711	RTS 24/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		skladba S3.1 - parozábrana - vytažení na atiku : 0,35*(2,73+4,3)*2			4,92100			
94	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	6,12100			800-711	RTS 24/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		skladba S3.1 - krytina :						
		- vytažení na atiku : 0,35*(2,73+4,3)*2			4,92100			
		- vytažení na světlík : 0,25*(1,2+1,2)*2			1,20000			
95	721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
		s manžetou z PVC						
		střecha : 1			1,00000			
96	283221352R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: TPO (FPO); nosná vložka: skelná rohož	m2	19,05523			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 10,89260			10,89260			
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 6,12100			6,12100			
		Koeficient prořez a přeložení: 0,12			2,04163			
97	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	18,18564			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 10,89260			10,89260			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 4,92100			4,92100			
		Koeficient prořez a přeložení: 0,15			2,37204			
98	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97, : Součet : 0,17321	t	0,17321			800-711	RTS 24/ I
					0,17321			
Díl: 713 Izolace tepelné								
99	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu skl. S2.1 (area) : 12,45	m2	12,45000			800-713	RTS 24/ I
					12,45000			
100	713131130R0x	Montáž tepelné izolace stěn vložením do bednění Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. strop nad 1.NP obvod : (3,16+4,74)*2*0,21 1.NP věnec + 3,000 : (2,6+3,16+3,39)*0,5 nosníky : (1,34+2,01+3,16)*1,12	m2	15,18420			800-713	Vlastní
					3,31800			
					4,57500			
					7,29120			
101	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. nalepení XPS na sokl budovy (pod i nad terén) : 1,15*(3,33+4,9)*2	m2	18,92900			800-713	RTS 24/ I
					18,92900			
102	713141120R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva skladba S3.1 - TI ve třech vrstvách (2x rovně + spád) : 2,73*4,3*3 - světlík : -0,92*0,92*3	m2	32,67780			800-713	RTS 24/ I
					35,21700			
					-2,53920			
103	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 02.01 : (2,84+4,4+0,1)*2	m	14,68000			800-713	RTS 24/ I
					14,68000			
104	283754621R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0.033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa nalepení XPS na sokl budovy (pod i nad terén) : 1,15*(3,33+4,9)*2	m2	20,82190			SPCM	RTS 24/ I
					18,92900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient prořez: 0,1		1,89290				
105	28375463R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 15,18420 Koeficient prořez: 0,1	m2	16,70262			SPCM	RTS 24/ I
				15,18420				
		Koeficient prořez: 0,1		1,51842				
106	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa skl. S2.1 (area) : 12,45*0,16 Koeficient prořez: 0,03	m3	2,05176			SPCM	RTS 24/ I
				1,99200				
		Koeficient prořez: 0,03		0,05976				
107	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa skladba S3.1 - TI ve třech vrstvách (2x rovně - celkem 180 mm) : 2,73*4,3*0,18 - světlík : -0,92*0,92*0,18 Koeficient prořez: 0,05	m3	2,05870			SPCM	RTS 24/ I
				2,11302				
				-0,15235				
		Koeficient prořez: 0,05		0,09803				
108	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa skladba S3.1 - TI ve třech vrstvách (spád 60-150 mm) : 2,73*4,3*0,11 - světlík : -0,92*0,92*0,11 Koeficient prořez: 0,05	m3	1,25810			SPCM	RTS 24/ I
				1,29129				
				-0,09310				
		Koeficient prořez: 0,05		0,05991				
109	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 100,101,102,104,105,106,107,108, : Součet : 0,26827	t	0,26827			800-713	RTS 24/ I
				0,26827				
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
110	764530450R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm včetně spojovacích prostředků. K/2.01 - RŠ 570 mm : 16,8	m	16,80000			800-764	RTS 24/ I
				16,80000				
111	764231420R01	Krycí lišta HI na stěnu z Ti Zn plechu, rš 180 mm	m	22,80000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spojovacích prostředků.						
		K/2.03 : 13,8			13,80000			
		K/2.04 : 9,0			9,00000			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
112	766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	45,12920			800-766	RTS 24/ I
		Včetně našroubování soklu.						
		02.01 : (2,72+4,22)*2*3,84			53,29920			
		-1*2			-2,00000			
		-(0,75+2,67+1,54)*2			-9,92000			
		ostění : (2+1+2)*0,12			0,60000			
		(2+1,08+3,13+1,87+2)*0,15			1,51200			
		stěny světlíku : 0,91*4*0,45			1,63800			
113	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	96,80000			800-766	RTS 24/ I
		02.01 : 3,84*(4+6)*2			76,80000			
		světlík : 5			5,00000			
		ostění : 15			15,00000			
114	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	7,08000			800-766	RTS 24/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		1+1,08+3,13+1,87			7,08000			
115	T/2.01	Nábytková stěna 2614 x 3815 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
116	T/2.02	Pracovní stůl dřevěný 2100 x 820 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
117	T/2.03	Dřevěná police 2674 x 300 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
118	T/2.04	Dřevěný žebřík 550 x 3650 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
119	T/2.05	Dřevěné háčky na oděv, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+ M	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	60515801R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24 rošt pod obložení : 02.01 : 3,84*(4+6)*2*0,04*0,06 světlík : 5*0,04*0,06 ostění : 15*0,04*0,06 Koeficient prořez: 0,1	m3	0,25555			SPCM	RTS 24/ I
					0,18432			
					0,01200			
					0,03600			
					0,02323			
121	611916871R	palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 15,0 mm; jakost A/B Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 45,12920 Koeficient prořez: 0,1	m2	49,64212			SPCM	RTS 24/ I
					45,12920			
					4,51292			
122	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, : Součet: : 0,72369	t	0,72369			800-766	RTS 24/ I
					0,72369			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
123	953981204R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 : 30	kus	30,00000			801-4	RTS 24/ I
					30,00000			
124	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 : tr. 114,3/4 : 2,25*2*10,9 P15.300 : 17,8 P15.150 : 4,44 P15.200 : 45 P20.240 : 20 P25.200 : 68,9	kg	205,19000			800-767	RTS 24/ I
					49,05000			
					17,80000			
					4,44000			
					45,00000			
					20,00000			
					68,90000			
125	Z/2.01	Práh sestavy oken a dveří r.š. 155 mm, dl. 6630 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. vřr.. D+ M	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	Z/2.02	Plech nadpraží okna 135 x 1965 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
127	Z/2.03	Plech nadpraží okna 135 x 1180 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
128	Z/2.04	Práh dveří r.š. 155 mm, dl. 1000 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výr., D+ M	ks	1,00000				Vlastní
129	Z/2.05	Plech nadpraží dveří 300 x 1000 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
130	13611238R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 15,00 mm	t	0,07262			SPCM	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		P15.300 : 17,8/1000			0,01780			
		P15.150 : 4,44/1000			0,00444			
		P15.200 : 45/1000			0,04500			
		Koeficient řezání a prořez: 0,08			0,00538			
131	13611248R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 20,00 mm	t	0,02160			SPCM	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		P20.240 : 20/1000			0,02000			
		Koeficient řezání a prořez: 0,08			0,00160			
132	13611258R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 25,00 mm	t	0,07441			SPCM	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		P25.200 : 68,9/1000			0,06890			
		Koeficient řezání a prořez: 0,08			0,00551			
133	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	205,19000			SPCM	RTS 23/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		tr. 114,3/4 : 2,25*2*10,9			49,05000			
		P15.300 : 17,8			17,80000			
		P15.150 : 4,44			4,44000			
		P15.200 : 45			45,00000			
		P20.240 : 20			20,00000			
		P25.200 : 68,9			68,90000			
134	14130880R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 114,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okuieny	m	4,86000			SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 : tr. 114,3/4 : 2,25*2 Koefficient řezání a prořez: 0,08			4,50000 0,36000			
135	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,134, : Součet: : 0,36276	t	0,36276			800-767	RTS 24/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
136	777511112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru včetně penetrace a uzavíracího nátěru, vsyp skl. S2.1 (area) : 12,45	m2	12,45000			800-773	RTS 24/ I
137	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 136, : Součet: : 0,13334	t	0,13334			800-773	RTS 24/ I
Díl: 781		Obklady keramické						
138	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 79,66900	m2	79,66900			800-771	RTS 24/ I
139	781735010R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 240 x 71 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele Montáž vnějších cihelných obkladů z pásků do mrazuvzdorného tmele včetně spárování fasáda : 5,5*(3,4+4,97)*2 - otvory : -1,0*2,0 -(1,08+3,4+1,87)*2,0	m2	79,66900			800-771	RTS 24/ I
					92,07000 -2,00000 -12,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+ ostění : 0,17*(1,0+2,0+2,0)			0,85000			
		0,14*(2,0+1,08+3,4+1,87+2,0)			1,44900			
140	596240200R	Obklad cihelný dl = 290 mm; tl = 10,0 mm; v = 65 mm; barva: červená	kus	3 764,00000			SPCM	RTS 24/ I
		Spotřeba: 45 ks/m2 : 79,669*45		3 585,10500				
		Koeficient prořez: 0,05		179,25525				
		zaokr. : -0,36025		-0,36025				
Díl: 783 Nátěry								
141	783108813R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 2,5, tryskáč materiál křemičitan hlinitý	m2	3,73500			800-783	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		tr. 114,3/4 : 0,36*2,25*2		1,62000				
		P15.300 : 0,3*0,1*5*2		0,30000				
		P15.150 : 0,15*0,05*5*2		0,07500				
		P15.200 : 0,2*0,4*5*2		0,80000				
		P20.240 : 0,24*0,1*5*2		0,24000				
		P25.200 : 0,2*0,35*5*2		0,70000				
142	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	45,12920			800-783	RTS 24/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		02.01 : (2,72+4,22)*2*3,84		53,29920				
		-1*2		-2,00000				
		-(0,75+2,67+1,54)*2		-9,92000				
		ostění : (2+1+2)*0,12		0,60000				
		(2+1,08+3,13+1,87+2)*0,15		1,51200				
		stěny světlíku : 0,91*4*0,45		1,63800				
143	783897111R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x	m2	11,40000			800-783	RTS 24/ I
		0201 strop - uzavírací nátěr (area) : 11,4		11,40000				
Díl: 786 Zastiňující technika								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	Ap/2.01	Předokenní vnější clona, včetně boxu pod omítku, klik.navij., pro okno 3126 x 2000 mm, kompletní D+M dle výpisu zvláštních prvků Ap/2.01 : 1	kus	1,00000	1,00000			Vlastní

Celkem	
---------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kanalizace ležatá : 3,0 vodovod : 1,2	m3	4,20000			800-1	RTS 24/ I
					3,00000			
					1,20000			
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,20000 Koeficient cca 50%: -0,5	m3	2,10000			800-1	RTS 24/ I
					4,20000			
					-2,10000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,20000 - zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,50000*-1	m3	2,70000			800-1	RTS 24/ I
					4,20000			
					-1,50000			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,70000 Koeficient : 5	m3	16,20000			800-1	RTS 24/ I
					2,70000			
					13,50000			
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kanalizace ležatá - výkop : 3,0 vodovod - výkop : 1,2 - podsyp a obsyp : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,60000*-1	m3	1,50000			800-1	RTS 24/ I
					3,00000			
					1,20000			
					-0,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,10000*-1			-2,10000			
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, kanalizace ležatá : 1,5 vodovod : 0,6	m3	2,10000			800-1	RTS 24/ I
					1,50000			
					0,60000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,70000	m3	2,70000			800-1	RTS 24/ I
					2,70000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
8	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, kanalizace ležatá : 0,4 vodovod : 0,2	m3	0,60000			827-1	RTS 24/ I
					0,40000			
					0,20000			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
9	721152218R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
10	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000			800-721	RTS 24/ I
11	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,00000			800-721	RTS 24/ I
12	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	4,50000			800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000			800-721	RTS 24/ I
14	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	3,60000			800-721	RTS 24/ I
15	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
16	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	7,60000			800-721	RTS 24/ I
18	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	6,50000			800-721	RTS 24/ I
19	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	4,50000			800-721	RTS 24/ I
20	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i> <i>kondenzátní potrubí : 4,5</i>	m	4,50000			800-721	RTS 24/ I
21	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0. pro pevné připojení, DN 20 <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i> <i>Přípojky ke strojům a zařízením :</i> <i>odpad z pojišťovacího ventilu el. ohříváče : 1</i>	soubor	1,00000			800-721	RTS 24/ I
22	72100001	Kondenzátní zápachová uzávěrka, D+M	ks	1,00000				Vlastní
23	72100002	Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství	ks	3,00000				Vlastní
24	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	10,00000			Prav.M	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stavební práce při montáži kanalizace : 10,0		10,00000				
25	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	291,65000			800-721	RTS 24/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
26	722171212R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojk, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	4,50000			800-721	RTS 24/ I
27	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	4,10000			800-721	RTS 24/ I
28	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	3,00000			800-721	RTS 24/ I
29	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. pro studenou vodu : 2,7</i>	m	2,70000			800-721	RTS 24/ I
30	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. pro studenou vodu : 3,0</i>	m	3,00000			800-721	RTS 24/ I
31	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	1,40000			800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro teplou vodu : 1,4		1,40000				
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000			800-721	RTS 24/ I
33	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	1,00000			800-721	RTS 24/ I
34	722220111R00	Nástěnka nárubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
35	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
36	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
37	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
38	722264321R00	Vodoměr bytový, závitový, jednvtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, imenovitý průtok 2.5 m3/hod. PN 16, délka 80 mm	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
		Odpočtový vodoměr : 1		1,00000				
39	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	11,60000			800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	11,60000			800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
41	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	4,50000				RTS 24/ I
42	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesat)	h	10,00000			Prav.M	RTS 24/ I
		Stavební práce při montáži vodovodu : 10,0		10,00000				
43	55111360R	kohout kulový vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; pro topení, pro vodovod; přímý; ovládání ruční	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
44	55113531.AR	kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
45	551135722R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
46	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	173,38000			800-721	RTS 24/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty								
47	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000			800-721	RTS 24/ I
48	725534111R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000			800-721	RTS 24/ I
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dřez : 1		1,00000				
49	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000			800-721	RTS 24/ I
50	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
		dřez : 1		1,00000				
51	725869214R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové dvojité, D 40	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
52	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
		rozměr 150 x 300 mm						
53	725000001	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	2,00000				Vlastní
54	725534111R01	Pojistná souprava SVMT, D+M	soubor	1,00000				Vlastní
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
		k el. ohřivači : 1		1,00000				
55	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	10,00000			Prav.M	RTS 24/ I
		Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů : 10		10,00000				
56	55145015R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
		dřez : 1		1,00000				
57	55162325R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
		dřez : 1		1,00000				
58	55230700R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 465 mm; hl = 440 mm; zabudování: zavěšené; bez otvoru pro baterii	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
59	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	282,98000			800-721	RTS 24/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
60	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	50,00000			800-767	RTS 24/ I
61	55399992.AR	výrobek kovový	kg	50,00000			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 50,00000		50,00000				
62	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	171,80000			800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 02	VELÍN
R:	03	Klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Klimatizace						
1	728001	Klimatizace (singlsplit), Qch = 3,5 kW, kompletní D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000				Vlastní

Split jednotka obsahuje dodávku, montáž, staveništní přesun hmot :

- 1x vnější jednotka
- 1x vnitřní jednotka nástěnná (WIFI modul, generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart.
- propojovací předizolované Cu potrubí 6/10 mm (celkem 4 m)
- odvod kondenzátu hadice 16/20 (celkem 3 m)
- kuličkový sifon
- kabel CYKY 5x1,5 (celkem 5m)
- lišta PVC 60x80 vč. tvarovek (celkem 1 m)
- truhlík guma 600mm (1 pár)
- konstrukce pro venkovní jednotku - Split
- silentbloky s pružinou
- doplnění chladiva
- uvedení do provozu
- pomocné lešení

Celkem	
---------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, area úr.-0,650 : 49,06*0,65	m3	31,88900			800-1	RTS 24/ I
					31,88900			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,88900 Koeficient : -0,5	m3	15,94450			800-1	RTS 24/ I
					31,88900			
					-15,94450			
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pasy - obvod úr.-0,900 : (8,29+5,15)*2*0,75*0,25 - 1,350 : (4,9+8,04)*2*0,5*0,45	m3	10,86300			800-1	RTS 24/ I
					5,04000			
					5,82300			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,86300 Koeficient : -0,5	m3	5,43150			800-1	RTS 24/ I
					10,86300			
					-5,43150			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,88900 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,86300 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,00870*-1	m3	37,74330			800-1	RTS 24/ I
					31,88900			
					10,86300			
					-5,00870			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 37,74330 Koeficient : 5	m3	226,45980			800-1	RTS 24/ I
					37,74330			
					188,71650			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vnitřní obvod pasů : (4,14+7,31)*2*0,2*0,25 vnější obvod pasů : (5,57+8,74)*2*0,25*0,54	m3	5,00870			800-1	RTS 24/ I
					1,14500			
					3,86370			
8	180407111R00	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce skladba S3.2 - vegetace : 6,87*3,73	m2	25,62510			823-1	RTS 24/ I
					25,62510			
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 37,74330	m3	37,74330			800-1	RTS 24/ I
					37,74330			
10	00590023R	Koberec travní složení: rozchodník na PA podložce Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,62510 Koefficient ztratiné: 0,05	m2	26,90636			SPCM	RTS 24/ I
					25,62510			
					1,28126			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
11	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 stavební jáma (area) : 50	m2	50,00000			800-1	RTS 24/ I
					50,00000			
12	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm mezi pasy (area) : 30,21*0,25	m3	7,55250			800-2	RTS 24/ I
					7,55250			
13	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 36,18*0,15	m3	5,42700			801-1	RTS 24/ I
					5,42700			
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, obvod desky : (4,65+7,79)*2*0,4	m2	9,95200			801-1	RTS 24/ I
					9,95200			
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	9,95200			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 9,95200			9,95200			
16	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků typ a množství výztuže dodat dle statiky : 36,18*0,15*100/1000	t	0,54270			801-1	RTS 24/ I
17	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, vyplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, horní pas : (4,4+7,79+4,4)*0,5	m2	8,29500			801-1	RTS 24/ I
18	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. pasy - podkladní : (4,9+8,04)*2*0,5*0,1	m3	1,29400			801-1	RTS 24/ I
19	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže spodní pasy : (4,9+8,04)*2*0,5*0,35 horní pas : 7,79*0,25*0,5	m3	5,50275			801-1	RTS 24/ I
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, horní pas - obvod : (0,25+7,79)*2*0,7	m2	11,25600			801-1	RTS 24/ I
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11,25600	m2	11,25600			801-1	RTS 24/ I
22	274353131R00	Bednění kotveních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.	kus	2,00000			801-5	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drážka pro splaškovou kanalizaci : 2			2,00000			
23	274354012R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,5 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. přípojka vody : 2	kus	2,00000			801-1	RTS 24/ I
24	274354032R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. kanalizace splašková : 1	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ I
25	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , typ a množství výztuže dodat dle statiky : spodní pasy : (4,9+8,04)*2*0,5*0,35*50/1000 horní pas : 7,79*0,25*0,5*50/1000	t	0,27514			821-1	RTS 24/ I
26	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků horní pas : (4,4+7,79+4,4)*0,5*0,25*30/1000	t	0,06221			801-1	RTS 24/ I
27	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 mezi pasy (area) : 30,21	m2	30,21000			800-2	RTS 24/ I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
28	311238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,21$ MPa, . . 03.01/03.02 : 4,3*3	m2	12,90000			801-1	RTS 24/ I
29	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,91$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0.5%. 1.NP 2 řady : (2,28+4,77+3,72+0,57+1,88+4,77+0,57)*0,5	m2	9,28000			801-1	RTS 24/ I
30	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0.5%. 1.NP : (4,76+7,91)*2*2,75 - zdivo 240 :	m2	42,50860			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 9,28000*-1			-9,28000			
		- otvory : -2,44*2,48*2			-12,10240			
		-0,34*1,92*3			-1,95840			
		-0,86*2,23*2			-3,83560			
31	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	9,00000			801-1	RTS 24/ I
		Př/3.01 : 3*3			9,00000			
32	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000			801-1	RTS 24/ I
		Př/3.02 : 3*2			6,00000			
33	317998114R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm	m	5,50000			801-1	RTS 24/ I
		Př/3.01 : 1*3			3,00000			
		Př/3.02 : 1,25*2			2,50000			
34	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	6,18000			801-1	RTS 24/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		atika - obvod : (4,61+7,75)*2*0,25			6,18000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
35	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	5,70880			801-1	RTS 24/ I
		strop nad 1.NP (area) : 35,68*0,16			5,70880			
36	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení s pomocným lešením	m2	30,44000			801-1	RTS 24/ I
		strop nad 1.NP (area) : 30,44			30,44000			
37	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění s pomocným lešením	m2	30,44000			801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 30,44000			30,44000			
38	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	24,72000			801-1	RTS 24/ I
		strop nad 1.NP : (4,61+7,75)*2			24,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 24,72000	m	24,72000			801-1	RTS 24/ I
40	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. strop nad 1.NP (area) typ a množství výztuže dodat dle statiky : 35,68*0,16*150/1000	t	0,85632			801-1	RTS 24/ I
41	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, 1.NP nad O/3.04 : 5,6*0,22*0,25	m3	0,30800			801-1	RTS 24/ I
42	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. 1.NP nad O/3.04 : 5,6	m	5,60000			801-1	RTS 24/ I
43	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,60000	m	5,60000			801-1	RTS 24/ I
44	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, trámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. 1.NP nad O/3.04 typ a množství výztuže dodat dle statiky : 5,6*0,22*0,25*150/1000	t	0,04620			801-1	RTS 24/ I
45	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 1.NP věnec pod stropem : (4,6+7,75)*2*0,22*0,25 -nosník : -5,6*0,22*0,25 atika : (4,77+7,91)*2*0,22*0,15	m3	1,88738			801-1	RTS 24/ I
46	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení 1.NP věnec pod stropem : (4,6+7,75)*2 -nosník : -5,6	m	44,46000			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		atika : (4,77+7,91)*2		25,36000				
47	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	44,46000			801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 44,46000		44,46000				
48	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,18874			801-1	RTS 24/ I
		Včetně distančních prvků.						
		1.NP věnec pod stropem typ a množství výztuže dodat dle statiky :		0,13585				
		(4,6+7,75)*2*0,22*0,25*100/1000						
		-nosník : -5,6*0,22*0,25*100/1000		-0,03080				
		atika : (4,77+7,91)*2*0,22*0,15*100/1000		0,08369				
49	457451111R00	Cementový potěr bez vložky,	m2	36,18000			821-1	RTS 24/ I
		tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,						
		deska skl. S2.1 (area) : 36,18		36,18000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
50	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	18,03860			801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		2,44*2,5*2		12,20000				
		0,34*1,92*3		1,95840				
		0,87*2,23*2		3,88020				
51	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	38,00000			801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		(2,48+2,44+2,48)*2		14,80000				
		(2,23+0,87+2,23)*2		10,66000				
		(1,92+0,34+1,92)*3		12,54000				
52	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	33,04000			801-1	RTS 24/ I
		omítky vápenocementové, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		(2,44+2,48)*2		9,84000				
		(2,23+0,87+2,23)*2		10,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,92+0,34+1,92)*3		12,54000				
53	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	81,01900				RTS 24/ I
		03.01 : (4,17+4,42)*2*3		51,54000				
		-2,44*2,48		-6,05120				
		-0,34*1,92*3		-1,95840				
		-0,87*2,23		-1,94010				
		ostění : (2,48+2,44+2,48)*0,16		1,18400				
		(1,92+0,34+1,92)*0,16*3		2,00640				
		(2,23+0,87+2,23)*0,16		0,85280				
		03.02 : (4,17+2,72)*2*3		41,34000				
		-2,44*2,48		-6,05120				
		-0,87*2,23		-1,94010				
		ostění : (2,48+2,44+2,48)*0,16		1,18400				
		(2,23+0,87+2,23)*0,16		0,85280				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
54	602016101R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , ,	m2	73,25300			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 73,25300		73,25300				
55	602016112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	73,25300			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		omítka vnější :						
		fasáda - tl. 17 mm : 3,4*(4,82+7,96)*2		86,90400				
		- otvory : -0,35*1,93*3		-2,02650				
		-0,87*2,23		-1,94010				
		-5,0*2,48		-12,40000				
		+ ostění : 0,09*(0,35+1,93+1,93)*3		1,13670				
		0,09*(0,87+2,25+2,25)		0,48330				
		0,11*(5,0+2,48+2,48)		1,09560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	602016171RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách omítka vnější : sokl pod obkladem z pásků : $0,2 \cdot (4,82 + 7,96) \cdot 2$	m2	5,11200			801-1	RTS 24/ I
57	620991005R00	Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení a odřiznutí po dokončení omítek omítka vnější : fasáda - kolem otvorů : $(0,35 + 1,93 + 1,93) \cdot 3$ $(0,87 + 2,25 + 2,25)$ $(5,0 + 2,48 + 2,48)$	m	27,96000			801-1	RTS 24/ I
58	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin $2,44 \cdot 2,5 \cdot 2$ $0,34 \cdot 1,92 \cdot 3$ $0,87 \cdot 2,23 \cdot 2$	m2	18,03860			801-1	RTS 24/ I
59	622471317RS4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 5,11200	m2	5,11200			801-1	RTS 24/ I
60	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu fasáda - pod obklad z pásků : $3,6 \cdot (4,82 + 7,96) \cdot 2$ - otvory : $-0,35 \cdot 1,93 \cdot 3$ $-0,87 \cdot 2,23$ $-5,0 \cdot 2,48$ + ostění : $0,09 \cdot (0,35 + 1,93 + 1,93) \cdot 3$ $0,09 \cdot (0,87 + 2,25 + 2,25)$	m2	78,36500			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,11*(5,0+2,48+2,48)			1,09560			
61	632451021R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, vyrovnání pod vnější parapety : 0,10*0,35*3	m2	0,10500			801-1	RTS 24/ I
					0,10500			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
62	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skladba S3.2 - substrát tl. 70 mm : 6,87*3,73*0,07	m3	1,79376			801-1	RTS 24/ I
					1,79376			
63	632411150RUx	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 63 mm, bez penetrace, samonivelační anhydritový potěr 25 MPa s rozprostřením a uhlazením skl. S2.1 (area) : 03.01 : 18,93 03.02 : 11,84	m2	30,77000			801-1	Vlastní
					18,93000			
					11,84000			
64	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 30,77000	m2	30,77000			801-1	RTS 24/ I
					30,77000			
65	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvinění hrazdami Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 30,77000	m2	30,77000			801-1	RTS 24/ I
					30,77000			
66	10371522R	Substrát střešní, extenzivní, volně ložený Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,79376 Koeficient ztratné: 0,05	m3	1,88345			SPCM	RTS 24/ I
					1,79376			
					0,08969			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
67	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	112,00000			800-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně kotvení lešení. fasáda : 4,0*(4,0+10,0)*2			112,00000			
68	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0.80 do 1.00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 112,00000 Koeficient 2 měsíce: 1	m2	224,00000			800-3	RTS 24/ I
					112,00000			
69	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 112,00000	m2	112,00000			800-3	RTS 24/ I
					112,00000			
70	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 03.01 : 18,93 03.02 : 11,84	m2	30,77000			800-3	RTS 24/ I
					18,93000			
					11,84000			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
71	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 03.01 : 18,93 03.02 : 11,84	m2	30,77000			801-1	RTS 24/ I
					18,93000			
					11,84000			
72	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,00000	kus	2,00000			801-1	RTS 24/ I
					2,00000			
73	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C dle PBŘ : 2	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
					2,00000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
74	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou Hmotností z položek s pořadovými čísly :	t	112,31010			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

10,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,44,45,46,
48,49, :

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,70,71,72,73, :

Součet : 112,31010

112,31010

Díl: 711		Izolace proti vodě						
75	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	36,18000			800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 36,18000						
			36,18000					
76	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	28,61200			800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 28,61200						
			28,61200					
77	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	36,18000			800-711	RTS 24/ I
		deska skl. S2.1 (area) : 36,18						
			36,18000					
78	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	28,61200			800-711	RTS 24/ I
		obvod desky : (4,65+7,79)*2*1,15						
			28,61200					
79	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	25,36000			800-711	RTS 24/ I
		na sokl budovy : 1,0*(4,77+7,91)*2						
			25,36000					
80	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	25,36000			800-711	RTS 24/ I
		na sokl budovy : (4,77+7,91)*2						
			25,36000					
81	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	74,51080			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 36,18000						
			36,18000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 28,61200						
			28,61200					
		Koeficient přeložení a prořez: 0,15						
			9,71880					
82	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	74,51080			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 36,18000						
			36,18000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 28,61200			28,61200			
		Koeficient přeložení a prořez: 0,15			9,71880			
83	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 75,76,77,78,79,80,81,82, : Součet: : 0,76962	t	0,76962			800-711	RTS 24/ I
Díl: 712 Povlakové krytiny								
84	711778088R00	Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů opracování kotevního bodu záchytného systému : 1	kus	1,00000			800-711	RTS 24/ I
85	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 32,34510	m2	32,34510			800-711	RTS 24/ I
86	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu skladba S3.2 - parozábrana : 7,47*4,33	m2	32,34510			800-711	RTS 24/ I
87	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie, skladba S3.2 - krytina (vč. vodorovné plochy atiky) : 4,84*7,98 + u odtoku : 0,05*0,25	m2	38,63570			800-711	RTS 24/ I
88	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. K/3.04 - u odtoku ze střechy do odpadní roury (dle výpisu klemp. výrobků K/3.04) : 0,25	m	0,25000			800-711	RTS 24/ I
89	712378006R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. skladba S3.2 - krytina : - vytažení na atiku : (4,33+7,47+4,33+2,7+0,26+0,26+4,53)	m	23,88000			800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. skladba S3.2 - krytina : - vytažení na atiku : (4,33+7,47+4,33+2,7+0,26+0,26+4,53)	m	23,88000			800-711	RTS 24/ I
				23,88000				
91	712378008R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku. skladba S3.2 - krytina : - ukončení fólie na vodorovné ploše atiky (pod oplechováním) : 4,77+7,91+4,77+2,93+0,25+4,75	m	25,38000			800-711	RTS 24/ I
				25,38000				
92	712378011RT4	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kačírková lišta z Al plechu, výšky 70 mm, včetně dodávek materiálu včetně dodávek výrobků K/3.03 : 21,2	m	21,20000			800-711	RTS 24/ I
				21,20000				
93	712378101RT2	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. ZTI nad střechem : 1	kus	1,00000			800-711	RTS 24/ I
				1,00000				
94	712491171RZ5	Povlaková krytina střeš do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu textilie 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 38,63570 Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 5,97000	m2	44,60570			800-711	RTS 24/ I
				38,63570				
				5,97000				
95	712491172RZ5	Povlaková krytina střeš do 30° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu textilie 300 g/m2 skladba S3.2 - pod substrát : 6,87*3,73 - vytažení na lištu : 0,07*(6,87+3,73)*2	m2	27,10910			800-711	RTS 24/ I
				25,62510				
				1,48400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu na konstrukce převyšující úroveň střechy, Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 5,97000	m2	5,97000			800-711	RTS 24/ I
97	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, skladba S3.2 - parozábrana - vytažení na atiku : 0,25*(4,33+7,47+4,33+2,7+0,26+0,26+4,53)	m2	5,97000			800-711	RTS 24/ I
98	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy, skladba S3.2 - krytina : - vytažení na atiku : 0,25*(4,33+7,47+4,33+2,7+0,26+0,26+4,53)	m2	5,97000			800-711	RTS 24/ I
99	283221352R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: TPO (FPO); nosná vložka: skelná rohož Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 38,63570 Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 5,97000 Koeficient prořez a přeložení: 0,12	m2	49,95838			SPCM	RTS 24/ I
100	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: AI fólie se skelnými vlákny Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 32,34510 Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 5,97000 Koeficient prořez a přeložení: 0,15	m2	44,06237			SPCM	RTS 24/ I
101	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, : Součet: : 0,41224	t	0,41224			800-711	RTS 24/ I
Díl: 713 Izolace tepelné								
102	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	30,77000			800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl. S2.1 (area): 03.01 : 18,93 03.02 : 11,84			18,93000 11,84000			
103	713131130R0x	Montáž tepelné izolace stěn vložením do bednění Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. obvod stropu a věnce : (4,77+7,9)*2*0,7	m2	17,73800			800-713	Vlastní
					17,73800			
104	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. nalepení XPS na sokl budovy (pod i nad terén) : 1,15*(4,77+7,91)*2	m2	29,16400			800-713	RTS 24/ I
					29,16400			
105	713141120R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva skladba S3.2 - TI ve třech vrstvách (2x rovně + spád) : 7,47*4,33*3	m2	97,03530			800-713	RTS 24/ I
					97,03530			
106	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 03.01 : (4,44+4,42)*2 03.02 : (4,44+2,72)*2	m	32,04000			800-713	RTS 24/ I
					17,72000 14,32000			
107	283754621R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0.033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa nalepení XPS na sokl budovy (pod i nad terén) : 1,15*(4,77+7,91)*2 Koeficient prořez: 0,1	m2	32,08040			SPCM	RTS 24/ I
					29,16400 2,91640			
108	28375463R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 17,73800 Koeficient prořez: 0,1	m2	19,51180			SPCM	RTS 24/ I
					17,73800 1,77380			
109	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0.037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa skl. S2.1 (area): 03.01 : 18,93*0,16 03.02 : 11,84*0,16	m3	5,07090			SPCM	RTS 24/ I
					3,02880 1,89440			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient prořez: 0,03		0,14770				
110	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa skladba S3.2 - Tl ve třech vrstvách (2x rovně - celkem 100 mm) : 7,47*4,33*0,1 Koeficient prořez: 0,05	m3	3,39624			SPCM	RTS 24/ I
				3,23451				
111	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa skladba S3.2 - Tl ve třech vrstvách (spád 65-151 mm) : 7,47*4,33*0,11 Koeficient prořez: 0,05	m3	3,73586			SPCM	RTS 24/ I
				3,55796				
112	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 103,104,105,107,108,109,110,111, : Součet: : 0,48614	t	0,48614			800-713	RTS 24/ I
				0,48614				
Díl: 762 Konstrukce tesařské								
113	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace u odtoku ze střechy do odpadní roury (dle výpisu klemp. výrobků K/3.04 a K/3.05) - osb deska : 0,3*0,25*0,022	m3	0,00165			800-762	RTS 24/ I
				0,00165				
114	762441112RT4	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním K/3.04 - u odtoku ze střechy do odpadní roury (dle výpisu klemp. výrobků K/3.04) : 0,3*0,25	m2	0,07500			800-762	RTS 24/ I
				0,07500				
115	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 113,114, : Součet: : 0,00109	t	0,00109			800-762	RTS 24/ I
				0,00109				
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
116	764512440R00	Oplechování parapetů z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm včetně zednické výpomoci.	m	1,05000			800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K/3.01 - RŠ 220 mm : 0,35*3			1,05000			
117	764530440R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	23,50000			800-764	RTS 24/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		K/3.01 - RŠ 435 mm : 23,5			23,50000			
118	764554402R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	3,30000			800-764	RTS 24/ I
		K/3.05 : 3,3			3,30000			
119	764231420R01	Krycí lišta HI na stěnu z Ti Zn plechu, rš 180 mm	m	18,70000				Vlastní
		včetně spojovacích prostředků.						
		K/3.06 : 18,7			18,70000			
120	764259434R01	Kotlík sběrný 220 x 220 x 230 mm s odtokem D 100 mm z Ti Zn plechu, D+M dle výpisu klempířských prvků	kus	1,00000				Vlastní
		K/3.05 : 1			1,00000			
121	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,15068			800-764	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		116,117,118,119,120, :						
		Součet: : 0,15068			0,15068			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
122	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí.	m	45,72000			800-766	RTS 24/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.						
		(2,44+2,5)*2*2			19,76000			
		(0,34+1,92)*2*3			13,56000			
		(0,87+2,23)*2*2			12,40000			
123	766711097R0x	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 250 mm	m	6,86000			800-766	Vlastní
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		5,06			5,06000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*2		1,80000				
124	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,05000			800-766	RTS 24/ I
		Pa/3.01 : 0,35*3		1,05000				
125	O/3.01	Okno dřevěné 274 x 1925 mmm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu výplní otvorů, D+ M	ks	3,00000				Vlastní
126	O/3.02	Dveře plné dřevěné 798 x 2230 mmm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu výplní otvorů, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
127	O/3.03	Dveře plné dřevěné 798 x 2230 mmm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu výplní otvorů, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
128	O/3.04	Vrata dřevěná 5060 x 2480 mmm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu výplní otvorů, D+ M, včetně kování a povrch. úpravy	ks	1,00000				Vlastní
129	61187550x	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 200 mm, nátěr lazura 3x	m	1,15500				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,05000		1,05000				
		Koeficient prořez: 0,1		0,10500				
130	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,25492			800-766	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		123,124,125,126,127,128,129, :						
		Součet: : 0,25492		0,25492				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
131	953981204R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	24,00000			801-4	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 : 24		24,00000				
132	767842150R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 500 mm, osazený do betonové konstrukce minimální tloušťky 140 mm	kus	1,00000			800-767	RTS 24/ I
		včetně revize						
		Ap./3.01 : 1		1,00000				
133	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	154,83500			800-767	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 : tr. 114,3/4 : 2,75*1*10,9		29,97500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P15.300 : 14,2		14,20000				
		P15.150 : 3,56		3,56000				
		P15.200 : 36		36,00000				
		P20.240 : 16		16,00000				
		P25.200 : 55,1		55,10000				
134	Z/3.01	Plech nadpraží okna 100 x 350 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	3,00000				Vlastní
135	Z/3.02	Plech nadpraží dveří 100 x 870 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	2,00000				Vlastní
136	Z/3.03	Plech nadpraží vrat 100 x 50600 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000				Vlastní
137	Z/3.04	Práh vrat r.š. 200 mm, dl. 5060 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výr., D+ M	ks	1,00000				Vlastní
138	13611238R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 15,00 mm	t	0,05806			SPCM	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		P15.300 : 14,2/1000		0,01420				
		P15.150 : 3,56/1000		0,00356				
		P15.200 : 36/1000		0,03600				
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,00430				
139	13611248R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 20,00 mm	t	0,01728			SPCM	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		P20.240 : 16/1000		0,01600				
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,00128				
140	13611258R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 25,00 mm	t	0,05951			SPCM	RTS 24/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		P25.200 : 55,1/1000		0,05510				
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,00441				
141	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	154,83500			SPCM	RTS 23/ I
		dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 :						
		tr. 114,3/4 : 2,75*1*10,9		29,97500				
		P15.300 : 14,2		14,20000				
		P15.150 : 3,56		3,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P15.200 : 36		36,00000				
		P20.240 : 16		16,00000				
		P25.200 : 55,1		55,10000				
142	14130880R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 114,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okuiený dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 : tr. 114,3/4 : 2,75*1 Koeficient řezání a prořez: 0,08	m	2,97000			SPCM	RTS 24/ I
				2,75000				
				0,22000				
143	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,142, : Součet: : 0,25783	t	0,25783			800-767	RTS 24/ I
				0,25783				
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot								
144	777511112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru včetně penetrace a uzavíracího nátěru, vsyp skl. S2.1 (area) : 03.01 : 18,93 03.02 : 11,84	m2	30,77000			800-773	RTS 24/ I
				18,93000				
				11,84000				
145	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 144, : Součet: : 0,32955	t	0,32955			800-773	RTS 24/ I
				0,32955				
Díl: 781 Obklady keramické								
146	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	73,80460			800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 73,80460			73,80460			
147	781735010R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 240 x 71 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele Montáž vnějších cihelných obkladů z pásků do mrazuvzdorného tmele včetně spárování fasáda : 3,4*(4,84+7,98)*2 - otvory : -0,35*1,93*3 -0,87*2,23 -5,0*2,48 + ostění : 0,1*(0,35+1,93+1,93)*3 0,1*(0,87+2,25+2,25) 0,12*(5,0+2,48+2,48)	m2	73,80460			800-771	RTS 24/ I
					87,17600			
					-2,02650			
					-1,94010			
					-12,40000			
					1,26300			
					0,53700			
					1,19520			
148	596240200R	Obklad cihelný dl = 290 mm; tl = 10,0 mm; v = 65 mm; barva: červená Spotřeba: 45 ks/m2 : 73,8046*45 Koefficient prořez: 0,05 zaokr. : -0,26735	kus	3 487,00000			SPCM	RTS 24/ I
					3 321,20700			
					166,06035			
					-0,26735			
Díl: 783 Nátěry								
149	783108813R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 2,5, tryskací materiál křemičitán hlinitý dle výpisu oceli v.č. D.2.04.rev02 : tr. 114,3/4 : 0,36*2,75*1 P15.300 : 0,3*0,1*4*2 P15.150 : 0,15*0,05*4*2 P15.200 : 0,2*0,4*4*2 P20.240 : 0,24*0,1*4*2 P25.200 : 0,2*0,35*4*2	m2	2,68200			800-783	RTS 24/ I
					0,99000			
					0,24000			
					0,06000			
					0,64000			
					0,19200			
					0,56000			
150	783897111R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x strop - uzavírací nátěr (area) : 03.01 : 18,93	m2	30,77000			800-783	RTS 24/ I
					18,93000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		03.02 : 11,84		11,84000				
Díl: 784 Malby								
151	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	85,03000			800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 85,03000		85,03000				
152	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	85,03000			800-784	RTS 24/ I
		03.01 : (4,16+4,42)*2*2,75		47,19000				
		03.02 : (4,16+2,72)*2*2,75		37,84000				

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,40000			800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kanalizace ležatá : 8,3 vodovod : 9,1			8,30000 9,10000			
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,70000			800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,40000 Koeficient cca 50%: -0,5			17,40000 -8,70000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,00000			800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,40000 - zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,40000*-1			17,40000 -7,40000			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	60,00000			800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000 Koeficient : 5			10,00000 50,00000			
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,40000			800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kanalizace ležatá - výkop : 8,3 vodovod - výkop : 9,1 - podsyp a obsyp : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,20000*-1			8,30000 9,10000 -2,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,80000*-1			-7,80000			
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, kanalizace ležatá : 3,9 vodovod : 3,9	m3	7,80000			800-1	RTS 24/ I
					3,90000			
					3,90000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000	m3	10,00000			800-1	RTS 24/ I
					10,00000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
8	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, kanalizace ležatá : 1,0 vodovod : 1,2	m3	2,20000			827-1	RTS 24/ I
					1,00000			
					1,20000			
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
9	721152216R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, DN 70 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
10	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000			800-721	RTS 24/ I
11	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	5,50000			800-721	RTS 24/ I
12	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	15,80000			800-721	RTS 24/ I
13	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	5,00000			800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>						
14	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000			800-721	RTS 24/ I
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	20,80000			800-721	RTS 24/ I
16	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	9,50000			800-721	RTS 24/ I
17	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0. pro pevné připojení, DN 20 <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i> <i>Přípojky ke strojům a zařízením :</i> <i>odpad z pojišťovacího ventilu el. ohříváče : 2</i>	soubor	2,00000			800-721	RTS 24/ I
					2,00000			
18	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
19	72100002	Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství	ks	2,00000				Vlastní
20	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	10,00000			Prav.M	RTS 24/ I
		<i>Stavební práce při montáži kanalizace : 10,0</i>			10,00000			
21	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	424,06000			800-721	RTS 24/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
22	722171212R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	4,00000			800-721	RTS 24/ I
23	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	14,50000			800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,10000			800-721	RTS 24/ I
25	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	4,20000			800-721	RTS 24/ I
26	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	7,60000			800-721	RTS 24/ I
27	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. pro studenou vodu : 6,6	m	6,60000			800-721	RTS 24/ I
28	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. pro studenou vodu : 4,2	m	4,20000			800-721	RTS 24/ I
29	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. pro studenou vodu : 7,6	m	7,60000			800-721	RTS 24/ I
30	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. pro teplou vodu : 2,5	m	2,50000			800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0. pro pevné připojení. DN 20 Včetně vyvedení a upevnění výpustek. Přípojky ke strojům a zařízením : odpad z pojišťovacího ventilu el. ohříváče : 2	soubor	2,00000			800-721	RTS 24/ I
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000			800-721	RTS 24/ I
33	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	4,00000			800-721	RTS 24/ I
34	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	4,00000			800-721	RTS 24/ I
35	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
36	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
37	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
38	722264321R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, imenovitý průtok 2.5 m3/hod. PN 16, délka 80 mm Odpočtový vodoměr : 2	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
39	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	39,40000			800-721	RTS 24/ I
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	39,40000			800-721	RTS 24/ I
41	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			800-731	RTS 24/ I
42	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	18,50000				RTS 24/ I
43	722212111R01	Šoupátko DN 25 (sada), D+M Sada obsahuje : Měkkce těsnící šoupátko s koncovkami pro PE potrubí DN 25 Ventilová souprava Poklop ventilový Montáž šoupátka a ventilové soupravy s poklopem	soubor	2,00000				Vlastní
44	55111360R	kohout kulový vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; pro topení, pro vodovod; přímý; ovládání ruční	kus	5,00000			SPCM	RTS 24/ I
45	55113531.AR	kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	551135722R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
47	551135723R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
48	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	708,93000			800-721	RTS 24/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty								
49	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
		nezámrzný ventil : 1		1,00000				
50	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	2,00000			800-721	RTS 24/ I
51	725534111R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000			800-721	RTS 24/ I
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
		dřez : 2		2,00000				
52	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000			800-721	RTS 24/ I
53	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
		dřez : 2		2,00000				
54	725869214R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové dvojité, D 40	kus	2,00000			800-721	RTS 24/ I
55	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			800-721	RTS 24/ I
		rozměr 300 x 300 mm						
56	725000001	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	4,00000				Vlastní
57	725534111R01	Pojistná souprava SVMT, D+M	soubor	2,00000				Vlastní
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
		k el. ohříváči : 2		2,00000				
58	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	10,00000			Prav.M	RTS 24/ I
		Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů : 10		10,00000				
59	5511001800R	kohout kulový nezámrzný; zahradní; PN 15; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
60	55145015R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
		dřez : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 03	SKLAD
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	55162325R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
		dřez : 2		2,00000				
62	55230700R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 465 mm; hl = 440 mm; zabudování: zavěšené; bez otvoru pro baterii	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
63	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	519,69000			800-721	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
64	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	50,00000			800-767	RTS 24/ I
65	55399992.AR	výrobek kovový	kg	50,00000			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 50,00000		50,00000				
66	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	171,80000			800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 04	ZASTŘEŠENÍ TERAS
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	40,14225			800-1	RTS 24/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro patky : 1,2*1,2*1,35*5 1,4*1,4*1,35*6 1,5*1,5*1,35*3 2,3*1,75*1,35			9,72000 15,87600 9,11250 5,43375			
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	20,07113			800-1	RTS 24/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,14225 Koeficient : -0,5			40,14225 -20,07113			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,78000			800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,14225 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 34,36225*-1			40,14225 -34,36225			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	34,68000			800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,78000 Koeficient : 5			5,78000 28,90000			
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,36225			800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,14225 - objem patek : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,78000*-1			40,14225 -5,78000			
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,78000			800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 04	ZASTŘEŠENÍ TERAS
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,78000			5,78000			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
7	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15	m3	2,97350			801-1	RTS 24/ I
		podkladní : 1,2*1,2*0,1*5			0,72000			
		1,4*1,4*0,1*6			1,17600			
		1,5*1,5*0,1*3			0,67500			
		2,3*1,75*0,1			0,40250			
8	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	5,78000			801-1	RTS 24/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		0,5*0,5*1*5			1,25000			
		0,6*0,6*1*6			2,16000			
		0,8*0,8*1*3			1,92000			
		1,5*0,3*1			0,45000			
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	43,32000			801-1	RTS 24/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		(0,5+0,5)*2*1,2*5			12,00000			
		(0,6+0,6)*2*1,2*6			17,28000			
		(0,8+0,8)*2*1,2*3			11,52000			
		(1,5+0,3+0,3)*1,2			2,52000			
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	43,32000			801-1	RTS 24/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 43,32000			43,32000			
11	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , ,	t	0,28900			821-1	RTS 24/ I
		druh a množství výztuže dodat dle statiky : 0,5*0,5*1*5*50/1000			0,06250			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 04	ZASTŘEŠENÍ TERAS
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,6*0,6*1*6*50/1000			0,10800			
		0,8*0,8*1*3*50/1000			0,09600			
		1,5*0,3*1*50/1000			0,02250			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	24,09694			801-1	RTS 24/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,8,9,11, :

Součet: : 24,09694

24,09694

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 11a	REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	113108310R00	živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1,00000				RTS 24/ I
2	131201201R00	do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	13,04800				RTS 24/ I
		3,3*2,4*1,9-2 :						
		13,048				13,04800		
3	131201209R00	příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	6,50000				RTS 24/ I
4	139600012RA0	v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	1,60000				RTS 24/ I
		Včetně vodorovné přemístění kolečkem do 20 m.						
		1*1*1,6 :						
		1,6				1,60000		
5	151101101R00	příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	28,06000				RTS 24/ I
		1*4*1,6 :						
		(3,3+2,4)*2*1,9 :						
		28,06				28,06000		
6	151101111R00	příložné , hloubky do 2 m	m2	28,06000				RTS 24/ I
7	162601102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	13,42600				RTS 24/ I
8	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,42600				RTS 24/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		1,6 nápojný bod :						
		3,3*2,4*1,8-1,8*0,9*1,5 nová vodoměrná šachta :						
		13,426				13,42600		
9	199000005R00	zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	22,82420				RTS 24/ I
		13,426*1,7 :						
		22,8242				22,82420		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
10	451573111R00	z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,79200				RTS 24/ I
		3,3*2,4*0,1 :						
		0,792				0,79200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 11a	REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	451315111R00	beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	0,27600				RTS 24/ I

1,2*2,3*0,1 :

0,276

0,27600

Díl: 732		Strojovny						
12	732489111R00	95° C, DN 50	soubor	1,00000				RTS 24/ I
Díl: 86		Potrubí z trub ocelových						
13	862x	Montáž vodoměrné sestavy - pro SO 11a, So 11b	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení						
14	871181121R00	z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	14,80000				RTS 24/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
15	891x	Demontáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení						
16	891269111R00	navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot. DN 100 mm	kus	1,00000				RTS 24/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
17	899x	Demontáž poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení						
18	899401112R00	šoupátkových	kus	1,00000				RTS 24/ I
19	892233111R00	DN od 40 do 70 mm	m	14,80000				RTS 24/ I
20	892241111R00	DN do 80 mm	m	14,80000				RTS 24/ I
21	899731113R00	CYY, 4 mm2	m	13,00000				RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
22	919735112R00	živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,00000				RTS 24/ I

4 :

4

4,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí						
23	960x	Vybourání stávající plastové vodoměrné šachty vč. vystrojení	ks	1,00000				Vlastní
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 11a	REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	4,29000				RTS 24/ I

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: M23	Montáže potrubí							
25	230x	Vytažení potrubní sekce chráničky DN 100	m	13,00000				Vlastní
26	230193003R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100	m	13,00000				RTS 24/ I

Díl: 799	Ostatní							
27	42273320	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 100 - 1,5" závitový	kus	1,00000				SPCM RTS 24/ I
28	42293139R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1.0 - 1.6 m	kus	1,00000				SPCM RTS 24/ I
29	286134703	Trubka vodovodní PE 100 50x5,5 mm	m	14,80000				RTS 24/ I
30	28697253	Šachta vodoměrná ASIO AK VODO PB 180/90/150 dodávka, montáž, obetonování	kus	1,00000				SPCM RTS 24/ I
31	55111324R	kohout kulový vnější/vnitřní; pro vodovod, pro vzduch; přímý; L = 93 mm; ovládání ruční	kus	1,00000				SPCM RTS 24/ I
32	286541x	Mosazná spojka pro PE DN 40	kus	1,00000				Vlastní
33	28654xx	Redukce vnitřní závit 6/4" - 5/4"	kus	1,00000				Vlastní
34	14143022	Trubka bezešvá závitová 11353.0 1 1/4" 32 mm	m	0,15000				Vlastní
35	38821471R	vodoměr domovní teplota vody do 90 °C; závitový; suchoběžný, vícevtokový; montážní poloha vodorovná; DN 25; jmen. průtok 3,50 m3/hod; stavební délka 260 mm; PN 16; závit na vodom. G 1 1/4"	kus	1,00000				SPCM RTS 24/ I

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 11b	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
R:	01	Rozvod vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m <i>Včetně vodorovné přemístění kolečkem do 20 m.</i> <i>0,8*0,9*1,16 energetický sloupek :</i> <i>0,8352</i>	m3	0,83520			AP-HSV	RTS 24/ I
					0,83520			
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>106,63 V2 :</i> <i>2,65 V3 :</i> <i>109,28</i>	m3	109,28000			800-1	RTS 24/ I
					109,28000			
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>109,28/2 :</i> <i>54,64</i>	m3	54,64000			800-1	RTS 24/ I
					54,64000			
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, <i>87,7*2*1,3 V2 :</i> <i>8,9*2*0,6 V3 :</i> <i>238,7</i>	m2	238,70000			800-1	RTS 24/ I
					238,70000			
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	238,70000			800-1	RTS 24/ I
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	35,61100			800-1	RTS 24/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, <i>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>	m3	74,50350			800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 11b	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
R:	01	Rozvod vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109,28-8,6945-26,082 V2,V3 : 74,5035				74,50350		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 0,9*0,3*87,7 V2 : 0,9*0,3*8,9 V3 : 26,082	m3	26,08200			800-1	RTS 24/ I
					26,08200			
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 35,611*1,7 : 60,5387	t	60,53870			800-1	RTS 24/ I
					60,53870			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
10	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, (87,7+8,9)*0,9*0,1 : 8,694	m3	8,69400			827-1	RTS 24/ I
					8,69400			
11	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 0,8*0,9 : 0,72	m2	0,72000			822-1	RTS 24/ I
					0,72000			
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
12	722235656R00	ventil zpětný HONEYWELL DV 280 DN 40	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí						
13	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového, do DN 40 mm odřezání dvojitých objímek v množství 1,2 kusů/m potrubí. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m	96,60000			AP-PSV	RTS 24/ I
Díl: 86		Potrubí z trub ocelových						
14	862x	Montáž vodoměrné sestavy - přemístěná vodoměrná šachta	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 11b	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
R:	01	Rozvod vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení						
15	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu,	m	87,70000			827-1	RTS 24/ I
16	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, 87,7 : 87,7	m	87,70000			827-1	RTS 24/ I
17	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	86,90000			827-1	RTS 24/ I
18	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ² 87,7 V2 : 175,4	m	175,40000			827-1	RTS 24/ I
19	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	87,70000			827-1	RTS 24/ I
20	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
21	960x	Vyourání stávající plastové vodoměrné šachty vč. vystrojení	ks	1,00000				Vlastní
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná						
22	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	64,90000			827-1	RTS 24/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
23	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	11,00000				RTS 24/ I
Díl: 799		Ostatní						
24	286134703	Trubka vodovodní PE 100 50x5,5 mm	m	87,70000				RTS 24/ I
25	55111324R	kohout kulový vnější/vnitřní; pro vodovod, pro vzduch; přímý; L = 93 mm; ovládání ruční	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
26	286541x	Mosazná spojka pro PE DN 40	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 11b	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
R:	01	Rozvod vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	28654xx	Redukce vnitřní závit 6/4" - 5/4"	kus	1,00000				Vlastní
28	14143022R	Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 32; de = 42.4 mm; tl. stěny = 3,2 mm	m	0,12500			SPCM	RTS 24/ I
29	31944437x	Šroubení přímé č. 330 DN 5/4" mosaz	kus	1,00000				Vlastní
30	31943528x	Vsuvka jednoduchá č. 531 DN 6/4" mosaz	kus	1,00000				Vlastní
31	31630511x	Oblouk PE 90° DN 40	kus	1,00000				Vlastní
32	422935x	HAWLE spojka ISO 6400 DN 50 voda	kus	2,00000				Vlastní
33	42293520	HAWLE spojka ISO 6100 DN 40	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
34	42293520	HAWLE spojka ISO 6100 DN 50	kus	1,00000				RTS 24/ I
35	42293520	HAWLE spojka ISO 6530 DN 50	kus	2,00000				RTS 24/ I
36	42293520	HAWLE spojka ISO 6310 DN 50/40	kus	1,00000				RTS 24/ I
37	28655129	T kus d 50/40	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 12	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
R:	01	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,97000			800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,48500			800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
16,97/2 : 8,485								
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	39,30000			800-1	RTS 24/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 13,1*1,5*2 : 39,3								
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	39,30000			800-1	RTS 24/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	5,89500			800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,07500			800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 16,97-1,179-4,716 0 : 11,075								
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,71600			800-1	RTS 24/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 0,9*0,4*13,1 : 4,716								
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	10,02150			800-1	RTS 24/ I
5,895*1,7 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 12	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
R:	01	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,0215		10,02150				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
9	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, 0,9*13,1*0,1 : 1,179	m3	1,17900			827-1	RTS 24/ I
				1,17900				
Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
10	871x	Navrtávka DN 150 vč vložky Forsheda	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení								
11	871313121RU2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 125, tloušťky stěny 3,2 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	13,10000			827-1	RTS 24/ I
12	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	1,00000			827-1	RTS 24/ I
13	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	13,10000			827-1	RTS 24/ I
14	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	2,00000			827-1	RTS 24/ I
15	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m	úsek	2,00000			827-1	RTS 24/ I
Díl: H27 Vedení trubní dálková a přípojná								
16	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	10,25000			827-1	RTS 24/ I
Díl: 799 Ostatní								
17	28697105R	dno šachetní pravý přítok; PP; T3; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 490 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
18	286971400R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I
19	286971631R	poklop kanalizační na konus; DN šachty 315 mm; plastový; únosnost 1 500 kg	kus	1,00000			SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 12	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
R:	01	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	27311361R	kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 315,0 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I

Celkem	
---------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 13	Areálové rozvody ELEKTRO
R:	01	Elektroobjekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Zemní práce						
1	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	ks	1,00000				Vlastní
2	460161283	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	168,00000				Vlastní
3	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	168,00000				Vlastní
4	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	168,00000				Vlastní
5	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	168,00000				Vlastní
6	460481132	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	84,00000				Vlastní
7	R1	Základ betonový pro RM2 (1400x500x800) včetně jámy	ks	1,00000				Vlastní
8	R2	Hloubení jámy včetně záhozu pro REM2	ks	1,00000				Vlastní
9	R3	Hloubení jámy pro stožár (800x800x1200mm)	ks	5,00000				Vlastní
10	R4	Kabelová komora 630x390x455 mm	ks	1,00000				Vlastní
11	R5	Kabelová komora 630x390x455 mm s výstrojí (instalační krabice, nerezový rámeček a 3f zásuvka 32A 5. kolík)	ks	5,00000				Vlastní
12	R6	Víko B125	ks	6,00000				Vlastní
13	R7	Víko B125 s otvorem pro kabel	ks	6,00000				Vlastní
14	R8	Dlaždice betonová pod dlažbu	ks	24,00000				Vlastní
15	R9	Montáž plastové komory	ks	6,00000				Vlastní
Díl: 02		Kabelizace						
16	35441073	Drát D 10 mm FeZn	kg	124,00000				Vlastní
17	35441072	Drát D 8 mm FeZn	kg	4,00000				Vlastní
18	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové, výstavbě	m	210,00000				Vlastní
19	R10	Zemní svorka	ks	15,00000				Vlastní
20	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	15,00000				Vlastní
21	R11	Protikorozi ochrana svorky	ks	15,00000				Vlastní
22	R12	Protikorozi ochrana vývodu ze země	ks	10,00000				Vlastní
23	R13	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x25mm2	m	42,00000				Vlastní
24	34111100	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	130,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 13	Areálové rozvody ELEKTRO
R:	01	Elektroobjekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	14,00000				Vlastní
26	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	172,00000				Vlastní
27	R14	Kabel FTP cat.5	m	145,00000				Vlastní
28	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	42,00000				Vlastní
29	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	144,00000				Vlastní
30	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	172,00000				Vlastní
31	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	145,00000				Vlastní
32	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	ks	4,00000				Vlastní
33	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	70,00000				Vlastní
34	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	10,00000				Vlastní
35	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	40,00000				Vlastní
36	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	8,00000				Vlastní
37	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	101,00000				Vlastní
38	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	196,00000				Vlastní
39	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	111,00000				Vlastní
40	34571800	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 25/20mm	m	107,00000				Vlastní
41	R15	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 10/5,5mm	m	63,00000				Vlastní
42	R16	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 7/3,5mm	m	372,00000				Vlastní
43	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	101,00000				Vlastní
44	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	196,00000				Vlastní
45	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	111,00000				Vlastní
46	220182022	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	435,00000				Vlastní
47	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	107,00000				Vlastní
48	220060311	Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 10 žil	ks	15,00000				Vlastní
Díl: 03 Venkovní osvětlení								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 13	Areálové rozvody ELEKTRO
R:	01	Elektroobjekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	R17	Stožár 6m paticový kuželový, pozink, nástřík RAL 7021 - AMAKO Azteca 6/60 P	ks	5,00000				Vlastní
50	R18	Výložník dvouramenný	ks	5,00000				Vlastní
51	R19	Základový rám pro stožár Azteca 6/60 P	ks	5,00000				Vlastní
52	R20	Svítlidlo venkovního osvětlení	ks	10,00000				Vlastní
53	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	ks	5,00000				Vlastní
54	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	ks	5,00000				Vlastní
55	R21	Montáž svítidla	ks	10,00000				Vlastní
56	R22	Meření osvětlení	ks	1,00000				Vlastní
57	R23	Revize	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 04 Elektroobjekty přístaviště								
58	R24	Rozvaděč RM2 vstrojený	ks	1,00000				Vlastní
59	R25	Montáž rozvaděče RM2	ks	1,00000				Vlastní
60	R26	Rezvaděč REM2	ks	1,00000				Vlastní
61	R27	Montáž rozvaděče REM2	ks	1,00000				Vlastní
62	R28	Revize	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 05 Hromosvod - Uzemnění								
63	R29	Pás zemnicí 30x3,5 nerez	kg	49,00000				Vlastní
64	35442062	Pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	44,00000				Vlastní
65	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	104,00000				Vlastní
66	Pol_0066	Drát D 8mm nerez	kg	14,00000				Vlastní
67	35441072	Drát D 8 mm FeZn	kg	1,00000				Vlastní
68	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	37,50000				Vlastní
69	R30	Svorka křížová pásek/pásek nerez	ks	22,00000				Vlastní
70	R31	Svorka křížová pásek/drát nerez	ks	28,00000				Vlastní
71	R32	Svorka křížová pásek/drát	ks	2,00000				Vlastní
72	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	52,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 13	Areálové rozvody ELEKTRO
R:	01	Elektroobjekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	R33	Protikorozní ochrana spoje uzemnění	ks	52,00000				Vlastní
74	R34	Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,00000				Vlastní
75	R35	Revize bleskosvodu	soub	1,00000				Vlastní
Díl: 06 Hromosvod - Vyrovnání potenciálu								
76	35441073	Drát D 10 mm FeZn	kg	31,00000				Vlastní
77	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové, výstavbě	m	50,00000				Vlastní
78	R36	Svorka spojovací FeZn	ks	6,00000				Vlastní
79	R37	Svorka křížová drát/drát nerez	ks	4,00000				Vlastní
80	R38	Svorka spojovací nerez	ks	8,00000				Vlastní
81	R39	Svorka drát/armování	ks	22,00000				Vlastní
82	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	40,00000				Vlastní
83	R40	Protikorozní ochrana spoje uzemnění	ks	18,00000				Vlastní
84	R41	Chodníková krabice se zkušební svorkou	ks	4,00000				Vlastní
85	R42	Montáž chodníkové krabice	ks	4,00000				Vlastní
Díl: 07 Ostatní								
86	Pol_0086	Mimostaveništní doprava 3,6%	kpl	1,00000				Vlastní
87	Pol_0087	Přesun hmot	kpl	1,00000				Vlastní

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	46,67000			800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 10,54+5,02+18,19+4,21+4,7+4,01 : 46,67						
		46,67000						
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	23,33500			800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 46,67/2 : 23,335						
		23,33500						
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	192,00000			800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 48,0*2,0*2						
		192,00000						
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	192,00000			800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 192,00000						
		192,00000						
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000			800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	40,71000			800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,5*0,4*(13+16,7+35+15,3+5,9+51,7+22,5+13,8+17,5+12,15) : 40,71						
		40,71000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
7	212752113R00	Trativody z drenážních trubek DN od 130 do 160 mm	m	68,40000			827-1	RTS 18/ I
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, 16,7+51,7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		68,4		68,40000				
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry						
8	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	87,15000			827-1	RTS 18/ I
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,								
35+22,5+17,5+12,15 :								
87,15								
87,15000								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
9	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	388,87500			800-2	RTS 24/ I
v rýze nebo v zářezu se stěnami,								
0,5*5*(16,7+35+51,7+22,5+17,5+12,15) :								
388,875								
388,87500								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
10	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	10,17750			827-1	RTS 24/ I
v otevřeném výkopu,								
0,5*0,1*(13+16,7+35+15,3+5,9+51,7+22,5+13,8+17,5+12,15) :								
10,1775								
10,17750								
Díl: 8		Trubní vedení						
11	871313121RU2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 125, tloušťky stěny 3.2 mm, délky 5000 mm	m	48,00000			827-1	RTS 24/ I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								
13+15,3+5,9+13,8 :								
48								
48,00000								
12	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	1,00000			827-1	RTS 24/ I
v otevřeném výkopu,								
13	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	11,00000			827-1	RTS 24/ I
v otevřeném výkopu,								
14	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	11,00000			827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, 13+15,3+5,9+13,8 : 48	m	48,00000			827-1	RTS 24/ I
				48,00000				
16	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	3,00000			827-1	RTS 24/ I
17	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m 3*2 : 6	úsek	6,00000			827-1	RTS 24/ I
				6,00000				
18	892601122R00	Čištění kanalizace do DN 200, do 50 m 13+15,3+5,9+13,8 : 48	m	48,00000			827-1	RTS 24/ I
				48,00000				
Díl: H27 Vedení trubní dálková a přípojná								
19	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	126,00000			827-1	RTS 24/ I
Díl: 9 Ostatní materiál								
20	28697105R	dno šachetní pravý přítok; PP; T3; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 490 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm	kus	5,00000			SPCM	RTS 24/ I
21	28697103.AR	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm	kus	11,00000			SPCM	RTS 24/ I
22	286971631R	poklop kanalizační na konus; DN šachty 315 mm; plastový; únosnost 1 500 kg	kus	11,00000			SPCM	RTS 18/ I
23	27311361R	kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 315,0 mm	kus	11,00000			SPCM	RTS 24/ I
24	28697104R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm	kus	6,00000			SPCM	RTS 24/ I
25	28651791R	Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj; hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	5,00000			SPCM	RTS 24/ I
26	69366201R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 1,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 1,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 1,0 kN/m	m2	388,87500			SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	28651701.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	9,00000			SPCM	RTS 24/ I
28	28651702.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ I
29	28651652.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ I

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 98	Elektroinstalace pro objekty
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Zemní práce						
1	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	ks	1,00000				Vlastní
2	460161283	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	38,00000				Vlastní
3	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	38,00000				Vlastní
4	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	38,00000				Vlastní
5	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	38,00000				Vlastní
6	460481132	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	19,00000				Vlastní
Díl: 02		Kabelizace						
7	35441073	Drát D 10 mm FeZn	kg	29,30000				Vlastní
8	35441072	Drát D 8 mm FeZn	kg	3,20000				Vlastní
9	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové, výstavbě	m	53,00000				Vlastní
10	R1	Zemnicí svorka	ks	6,00000				Vlastní
11	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	6,00000				Vlastní
12	R2	Protikoroze ochrana svorky	ks	6,00000				Vlastní
13	R3	Protikoroze ochrana vývodu ze země	ks	6,00000				Vlastní
14	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	79,00000				Vlastní
15	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	4,00000				Vlastní
16	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	159,00000				Vlastní
17	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	143,00000				Vlastní
18	R4	Kabel FTP cat.5	m	145,00000				Vlastní
19	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	35,00000				Vlastní
20	R5	Kabel TCEPKPFLE 4p1	m	35,00000				Vlastní
21	R6	Prodlužovací kabel HDMI - 10m	ks	1,00000				Vlastní
22	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	79,00000				Vlastní
23	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	4,00000				Vlastní
24	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	337,00000				Vlastní
25	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	145,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 98	Elektroinstalace pro objekty
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	220060771	Montáž kabelu závlačného ručně zatahováného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 1 až 7 P	m	35,00000				Vlastní
27	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	ks	34,00000				Vlastní
28	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	214,00000				Vlastní
29	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	ks	10,00000				Vlastní
30	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	ks	24,00000				Vlastní
31	220110151	Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozváděči do 10 žil	ks	2,00000				Vlastní
32	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	45,00000				Vlastní
33	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	120,00000				Vlastní
34	34571800	chránička optického kabelu HDPE jednoplošťová bezhalogenová D 25/20mm	m	94,00000				Vlastní
35	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	45,00000				Vlastní
36	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	120,00000				Vlastní
37	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	94,00000				Vlastní
38	R7	Kabel optický 8 vl. 9/125	m	35,00000				Vlastní
39	220182301	Ukončení optického kabelu v optickém rozváděči pro 8 vláken	ks	2,00000				Vlastní
40	220182501	Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na 2 vlnových délkách při montáži s 8 vlákny	ks	1,00000				Vlastní
41	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	35,00000				Vlastní
42	220060311	Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 10 žil	ks	36,00000				Vlastní
43	220111431	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	4,00000				Vlastní
Díl: 03 Venkovní zařízení								
44	R8	Kamera otočná s držákem na zeď	ks	3,00000				Vlastní
45	R9	Montáž kamery a držáku	ks	3,00000				Vlastní
46	R10	Reproduktor s držákem na zeď	ks	2,00000				Vlastní
47	R11	Montáž reproduktoru a držáku	ks	2,00000				Vlastní
48	R12	Textový panel dvouřádkový na zeď	ks	1,00000				Vlastní
49	R13	Montáž textového panelu	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 98	Elektroinstalace pro objekty
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	R14	programové a softwerové nastavení , oživení a nastavení , revize , zkušební provoz	soub	1,00000				Vlastní
Díl: 04 Velín								
51	R15	monitor LCD 24"	ks	2,00000				Vlastní
52	R16	klávesnice k SKPC	ks	1,00000				Vlastní
53	R17	myš	ks	2,00000				Vlastní
54	R18	joystick	ks	1,00000				Vlastní
55	R19	tiskárna	ks	1,00000				Vlastní
56	R20	monitor 43"	ks	1,00000				Vlastní
57	R21	ohřívač vody 5L	ks	1,00000				Vlastní
58	R22	Montáž ohřívače vody	ks	1,00000				Vlastní
59	R23	svítidlo do místnosti závěsné	ks	2,00000				Vlastní
60	R24	svítidlo nástěnné nad dřez	ks	1,00000				Vlastní
61	R25	Montáž svítidla	ks	3,00000				Vlastní
62	R26	krabice 1x	ks	3,00000				Vlastní
63	R27	krabice 2x	ks	1,00000				Vlastní
64	R28	krabice 3x	ks	6,00000				Vlastní
65	R29	krabice 4x	ks	1,00000				Vlastní
66	R30	krabice 5x	ks	2,00000				Vlastní
67	R31	zásuvka šedá/bílá	ks	17,00000				Vlastní
68	R32	zásuvka bílá/bílá	ks	2,00000				Vlastní
69	R33	vypínač č.1	ks	2,00000				Vlastní
70	R34	vypínač č.6	ks	2,00000				Vlastní
71	R35	vypínač č.7	ks	1,00000				Vlastní
72	R36	zásuvka RJ45-8 (třeba 2ks)	ks	5,00000				Vlastní
73	R37	zásuvka USB	ks	4,00000				Vlastní
74	R38	zásuvka HDMI	ks	4,00000				Vlastní
75	R39	1x rámeček šedá/bílá	ks	3,00000				Vlastní
76	R40	2x rámeček šedá/bílá	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 98	Elektroinstalace pro objekty
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	R41	3x rámeček šedá/bílá	ks	6,00000				Vlastní
78	R42	4x rámeček šedá/bílá	ks	1,00000				Vlastní
79	R43	5x rámeček šedá/bílá	ks	2,00000				Vlastní
80	R44	kryt zásuvky datové dvojité	ks	5,00000				Vlastní
81	R45	kryt zásuvky datové	ks	8,00000				Vlastní
82	220260025	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	ks	37,00000				Vlastní
83	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	ks	2,00000				Vlastní
84	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	ks	2,00000				Vlastní
85	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	1,00000				Vlastní
86	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením, vodičů	ks	19,00000				Vlastní
87	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	ks	13,00000				Vlastní
88	R46	Revize	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 05		Sklad						
89	R47	svítidlo stropní	ks	5,00000				Vlastní
90	R48	Montáž svítidla	ks	5,00000				Vlastní
91	R49	ohřívač vody 5L	ks	1,00000				Vlastní
92	R50	Montáž ohřívače vody	ks	1,00000				Vlastní
93	R51	stropní topný panel	ks	2,00000				Vlastní
94	R52	stropní topný panel	ks	1,00000				Vlastní
95	R53	Montáž topného panelu	ks	3,00000				Vlastní
96	R54	svítidlo nástěnné nad dřez	ks	2,00000				Vlastní
97	R55	Montáž svítidla	ks	2,00000				Vlastní
98	R56	Revize	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 06		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém						
99	R57	Ústředna	ks	1,00000				Vlastní
100	R58	Zdroj	ks	1,00000				Vlastní
101	R59	Akumulátor 12V, 2,6Ah	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 98	Elektroinstalace pro objekty
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	R60	Detektor kouře a teploty	ks	5,00000				Vlastní
103	R61	Přístupový modul s klávesnicí	ks	3,00000				Vlastní
104	R62	Magnetický detektor otevření dveří	ks	6,00000				Vlastní
105	R63	Pohybový detektor v místnosti	ks	5,00000				Vlastní
106	220322001	Montáž zabezpečovací ústředny EZS	ks	1,00000				Vlastní
107	220322010	Naprogramování ústředny EZS	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 07 Elektroobjekty přístaviště								
108	R64	Rozvaděč REC stávající - doplnění výstoje	ks	1,00000				Vlastní
109	R65	Rozvaděč RC1	ks	1,00000				Vlastní
110	R66	Montáž rozvaděče RC1	ks	1,00000				Vlastní
111	R67	Rozvaděč RC2	ks	1,00000				Vlastní
112	R68	Montáž rozvaděče RC2	ks	1,00000				Vlastní
113	R69	Rozvaděč RC3	ks	1,00000				Vlastní
114	R70	Montáž rozvaděče RC3	ks	1,00000				Vlastní
115	R71	Rozvaděč DR	ks	1,00000				Vlastní
116	R72	Montáž rozvaděče DR	ks	1,00000				Vlastní
117	R73	Přenesení technologie do datového rozvaděče	ks	1,00000				Vlastní
118	R74	Revize	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 08 Hromosvod - Uzemnění								
119	R75	Pás zemnicí 30x3,5 nerez	kg	43,00000				Vlastní
120	35442062	Pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	39,00000				Vlastní
121	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	74,00000				Vlastní
122	R76	drát D 8mm nerez	kg	11,00000				Vlastní
123	35441072	Drát D 8 mm FeZn	kg	3,00000				Vlastní
124	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	33,50000				Vlastní
125	R77	Svorka křížová pásek/pásek nerez	ks	14,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 98	Elektroinstalace pro objekty
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	R78	Svorka křížová pásek/drát nerez	ks	8,00000				Vlastní
127	R79	Svorka křížová pásek/pásek	ks	4,00000				Vlastní
128	R80	Svorka křížová pásek/drát	ks	4,00000				Vlastní
129	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	30,00000				Vlastní
130	R81	Protikorozi ochrana spoje uzemnění	ks	30,00000				Vlastní
131	R82	Krabice s ekvipotenciálovou svorkovnicí 150x150	ks	2,00000				Vlastní
132	R83	Montáž krabice s ekvipotenciálovou svorkovnicí 150x150	ks	2,00000				Vlastní
133	R84	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	24,00000				Vlastní
134	R85	Revize bleskosvodu	soub	1,00000				Vlastní
Díl: 09 Hromosvod - Vyrovnání potenciálu								
135	35441073	Drát D 10 mm FeZn	kg	32,00000				Vlastní
136	R86	svorka spojovací FeZn	ks	4,00000				Vlastní
137	R87	Svorka křížová drát/drát nerez	ks	4,00000				Vlastní
138	R88	svorka spojovací nerez	ks	8,00000				Vlastní
139	R89	svorka drát/armování	ks	20,00000				Vlastní
140	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	36,00000				Vlastní
141	R90	Protikorozi ochrana spoje uzemnění	ks	16,00000				Vlastní
142	R91	Izolovaný vodič, s=60	m	27,00000				Vlastní
143	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	78,00000				Vlastní
144	R92	Stojan, podpůrná trubka, jímací tyč 1600+1000mm	ks	1,00000				Vlastní
145	R93	Stojan, podpůrná trubka, jímací tyč 1600+2000mm	ks	1,00000				Vlastní
146	210220221	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	ks	2,00000				Vlastní
147	R94	Betonový podstavec pro tyče A16mm, s klínem, hmotnosti 17 kg	ks	18,00000				Vlastní
148	R95	Montáž betonového podstavce pro tyče A16mm, s klínem, hmotnosti 17 kg	ks	18,00000				Vlastní
149	R96	Podložka pro betonový podstavec o hmotnosti 17kg	ks	6,00000				Vlastní
150	R97	Připojovací sada pro uložení izolovaného vodiče uvnitř podpůrné trubky	ks	2,00000				Vlastní
151	R98	Podpěra vedení pro izolovaný vodič 4,7kg	ks	7,00000				Vlastní
152	R99	Držák vedení 23mm	ks	14,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 98	Elektroinstalace pro objekty
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
153	R100	Hmoždinka s přerušeným tepelným mostem	ks	14,00000				Vlastní
154	R101	Chodníková krabice se zkušební svorkou	ks	6,00000				Vlastní
155	R102	Vodič AlMgSi 8mm	m	30,00000				Vlastní
156	R103	Podpěra vedení stěnová	ks	14,00000				Vlastní
157	R104	Hmoždinka s přerušeným tepelným mostem	ks	14,00000				Vlastní
158	R105	Zkušební svorka Al	ks	2,00000				Vlastní
159	R106	Podpěra vedení na ploché střechy 4,7kg	ks	7,00000				Vlastní
160	R107	Štítek označovací	ks	2,00000				Vlastní
161	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	ks	2,00000				Vlastní
Díl: 10		Ostatní						
162	Pol__0162	Mimostaveništní doprava 3,6%	kpl	1,00000				Vlastní
163	Pol__0163	Přesun hmot	kpl	1,00000				Vlastní

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 99	POVRCHY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, plocha z kostek (area) : 80*0,34 plocha mzk (area) : (20+20)*0,34	m3	40,80000			800-1	RTS 24/ I
					27,20000			
					13,60000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,80000 Koefficient : -0,5	m3	20,40000			800-1	RTS 24/ I
					40,80000			
					-20,40000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,80000	m3	40,80000			800-1	RTS 24/ I
					40,80000			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,80000 Koefficient : 5	m3	244,80000			800-1	RTS 24/ I
					40,80000			
					204,00000			
5	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, srovnání okolního terénu po stavbě (area) : 700	m2	700,00000			823-1	RTS 24/ I
					700,00000			
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,80000	m3	40,80000			800-1	RTS 24/ I
					40,80000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 plocha z kostek (area) : 80	m2	120,00000			800-1	RTS 24/ I
					80,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 99	POVRCHY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha mzk (area) : 20+20		40,00000				
Díl: 5 Komunikace								
8	561301113R00	Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 200 mm	m2	120,00000			822-1	RTS 24/ I
		Rozrušení pláňe dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláňe do požadované nivelety. Zhutnění pláňe. Bez dodávky pojiva.						
		plocha z kostek (area) : 80		80,00000				
		plocha mzk (area) : 20+20		40,00000				
9	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	120,00000			822-1	RTS 24/ I
		plocha z kostek (area) : 80		80,00000				
		plocha mzk (area) : 20+20		40,00000				
10	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	34,00000			822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		plocha mzk (area) : 16+18		34,00000				
11	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	73,00000			822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		plocha z kostek (area) : 73		73,00000				
12	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	76,65000			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 73,00000		73,00000				
		Koeficient : 0,05		3,65000				
13	58530164.AR	Vápno bílé; CL 90; forma: nehašené (Q)	t	1,44000			SPCM	RTS 24/ I
		stabilizace podkladu 12 kg/m2 :						
		plocha z kostek (area) : 80*12/1000		0,96000				
		plocha mzk (area) : (20+20)*12/1000		0,48000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
14	917862114RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	56,79000			822-1	RTS 24/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		obvod zpevn. ploch : 8,84+5,57+6,7+7,79+14,54+13,35		56,79000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	061_2024	PŘÍSTAVIŠTĚ STRÁŽNICE
O:	SO 99	POVRCHY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	106,52684			822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

9,10,11,12,13,14, :

Součet: : 106,52684

106,52684

Celkem	
---------------	--