

Specifikace počítaček

Technická specifikace NC-7100	
systém separace	válečkový frikční systém
identifikace padělků	duplexní IR skenování v celé ploše, MG, MT, UV
třídění podle kvality	duplexní identifikace obrazu Light-Guide generuje 12 obrazů ve vysokém rozlišení (transmise a reflexe) v různých oblastech spektra
měření tloušťky (tape)	mechanicky – pomocí válečků – digitální zobrazení
režimy počítání a třídění	třídění podle kvality, hodnotové počítání, třídění podle nominální hodnoty, třídění emisí, třídění podle natočení, třídění podle strany, * načtení sériových čísel, * funkce TITO
rychlost	počítání kusů 1500 bankovek/min hodnotové počítání, třídění 1100 bankovek/min čtení sériových čísel 1100 bankovek/min třídění podle kvality 1100 bankovek/min
počet měn	max. 12, záleží na jejich velikostech
kapacita výstupního zásobníku	max. 250
kapacita zásobníku vracených bankovek	max. 100
kapacita vstupního zásobníku	max. 500
grafické zobrazení a ovládací prvky	barevný LCD displej 3,5"
odstranění cizích těles	100% přístupnost, jedinečný mechanismus otevírání
příkon	max. 150 W
rozměry (ŠxVxH)	330 x 350 x 330 mm
hmotnost	18 kg
datové rozhraní	2x RS-232 PC – USB 2.0 SD karta pro snadný upgrade (i upgrade ES2) LAN (Ethernet) rozhraní pro zákaznický displej
příslušenství	displej, tiskárna