



Prodávající: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 49286684 DIČ: CZ49286684 <i>Zapsán v OR u Krajs. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4316.</i> Tel: +420 493 760 811 Fax: +420 493 760 820 E-mail: jsp@jsp.cz Internet: www.jsp.cz		Dne: 7.3.2025	
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno ČESKÁ REPUBLIKA Dod. podmínky: CIP Způsob dopravy: -		Kupující: Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 601 90 Brno ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Číslo nabídky: Z818967 Vaše objednávka: T1560_termočlánky K Vaše značka: XXX Vyřizuje: Platební podmínky: převodem do 30 dnů	

Poz.	Popis	Sazba DPH Cena/MJ	Sleva Cena/MJ	MJ Počet MJ	Celkem
10/1	FLEXITEMP 60 Snímač teploty T1560 22HTU T6 S31 L300 KV1000 I3030 01 T1560 ... Plášťový termoelektrický snímač teploty 22HT ... Čidlo teploty: 1x "K" (NiCr-NiAl), izolované; materiál pláště Nicrobell/Pyrosil, rozsah -40 až 1300 °C U ... Čidlo teploty: uzemněné provedení měřicího spoje T6 ... Třída přesnosti: 1 dle ČSN EN 60584-1 v rozsahu -40 až 1200 °C S31 ... Vnější průměr stonku (D): 1,5 mm, Tmax pro nepřetržitý provoz – L300 ... Jmenovitá délka stonku (L): 300 mm KV ... Provedení studeného konce stonku: napojené kompenzační vedení 1000 ... Délka kompenzačního vedení (AL): 1000 mm I3030 ... Provedení izolace vedení : PFA / - / PFA / -; teplota okolí kabelu -200 až +260 °C 01 ... Ukončení vedení: izolovanými lisovacími dutinkami dle DIN 46228 Záruka: 24 měsíců Dokumentace: NC0831	21 % 2 049,00	10,00 % 1 844,10	ks 40,00	73 764,00
20/1	FLEXITEMP 60 Snímač teploty T1560 22U T6 S01 L450 KV1600 I3030 00 / ZP Plášťový termoelektrický snímač teploty s napojeným kompenzačním vedením, 1x"K", uzemněné provedení měřicího spoje, třída přesnosti 1 dle ČSN EN 60584-1, měřicí rozsah -40...+1100°C, jmenovitá délka L= 450 mm, vnější průměr stonku 0,5 mm, materiál pláště Inconel 600(2.4816), délka prodlužovacího vedení AL=1600 mm, teflonová izolace prodlužovacího vedení, ukončení vedení volnými konci, přechodový spoj (stonek/prodl.vedení) pr. 4x30 mm s odolností do 200°C Záruka: 24 měsíců Dokumentace: NC0831	21 % 1 977,00	10,00 % 1 779,30	ks 40,00	71 172,00



Poz.	Popis	Sazba DPH Cena/MJ	Sleva Cena/MJ	MJ Počet MJ	Celkem
30/1	Přepravné a balné	21 % 250,00		ks 1,00	250,00
Cena bez DPH (CZK)					145 186,00
DPH 21 %					30 489,06
Cena celkem (CZK)					175 675,06

Žádáme Vás o kontrolu, zda technická specifikace odpovídá Vaším požadavkům. Naše specifikace nenahrazuje realizační projektovou dokumentaci a její odpovědnost.

Dodací a platební podmínky:

Platnost nabídky 30 dní.

V objednávce prosím uvádějte evidenční číslo naší nabídky.

Termín dodání je cca 3-5 týdnů od podpisu kupní smlouvy a technicky vyjasněné specifikace.

Platba na konečnou fakturu.

Záruka je uvedena u jednotlivých položek.

Dojde-li po odeslání nabídky kupujícímu ke změně kurzu (devizový střední kurz ČNB) české měny ve vztahu k měně Euro (EUR) o více než +/- 1% oproti příslušnému kurzu v den přijetí objednávky prodávajícím, je kupující povinen zaplatit kupní cenu tak, aby částka v české měně odpovídala změně příslušného kurzu. Pro stanovení kurzovního poměru je rozhodný kurz vyhlášený ČNB v den vystavení KF.

Vzhledem k nestabilní situaci na trhu si prodávající vyhrazuje právo na úpravu cen uvedených v nabídce před potvrzením objednávky, či uzavřením kupní smlouvy, a to v případě, že dojde k neočekávanému a zásadnímu navýšení nákladů materiálu, zboží, energií, dopravy apod.

Přepravné a balné bude účtováno dle skutečných nákladů.

V ceně nabídky je jedna sada standardní dokumentace.

V případě, že Kupující objedná produkty v jiném množství, než bylo uvedeno v nabídce, vyhrazuje si Prodávající právo na odpovídající úpravu ceny či dodacího termínu.

VOP - <https://www.jsp.cz/vop/>

Jakost dodávky je zajištěna prováděním kontrol a označením výrobků a dodávky dle dokumentovaných postupů systému jakosti JSP. Systém jakosti je certifikován dle normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Vyřizuje:
XXX