

**Příloha č. 1 Technické specifikace Chodníkového zametacího stroje**

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| Výrobce:   | <b>HAKO GmbH (Německo)</b>       |  |
| Obchodní označení:   | <b>HAKO Citymaster 1600</b>      |  |
| Typ:   | <b>14 91</b>                     |  |
| <b>Motor</b>   |                                  |  |
| Naftový, vodou chlazený motor o výkonu minimálně 50 kW   | ANO / 55 kW                      |  |
| <b>Podvozek a pohon stroje</b>   |                                  |  |
| Hydrostatický pohon 4x4  | ANO                              |  |
| Plynule regulovatelná rychlost v rozsahu od 0 do maximálně 40 km <sup>3</sup> hod <sup>-1</sup>  | ANO                              |  |
| Hydraulické kloubové řízení  | ANO                              |  |
| <b>Rozměry a hmotnosti</b>   |                                  |  |
| Celková hmotnost povolena max. 3500 kg   | ANO / 2 490 kg                   |  |
| Průjezdná šířka stroje bez zrcátek max. 1280 mm  | ANO / 1 210 mm                   |  |
| <b>Kabina a osvětlení</b>  |                                  |  |
| Prosklená kabina řidiče  | ANO                              |  |
| Vytápěná a klimatizovaná kabina  | ANO                              |  |
| Osvětlení vozidla – provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy  | ANO                              |  |
| Oranžový maják LED   | ANO                              |  |
| Počítadlo motohodin, kontrola teploty hydraulické a chladicí kapaliny, indikace stavu paliva   | ANO                              |  |
| <b>Zametací jednotka – zásobník</b>  |                                  |  |
| Dva přední kartáče + jeden kartáč na samostatném rameni s možností regulace polohy kartáčů z kabiny, samostatné ovládání polohy obou kartáčů, regulace otáček                | ANO                              |  |
| Minimální plošný výkon 20.000m <sup>2</sup> /hod   | ANO / 20 000 m <sup>2</sup> /hod |  |
| Zametací jednotka zavěšena na čelním upínacím systému (trojúhelníkovém systému typ 0 pro rychlovýměnu přídatných zařízení – možnost využití jako nosič nástaveb zimní údržby | ANO                              |  |
| Zametací záběr min. 1200 mm do max. 2 500 mm   | ANO / 2 500 mm                   |  |
| Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu (nerezová ocel nebo hliník) o geometrickém objemu min. 1,5 m <sup>3</sup>  | ANO / 1 500 lit                  |  |
| Systém skrápění proti prašnosti se zásobníkem na vodu o objemu min. 250 l včetně recirkulačního systému  | ANO / 250 lit                    |  |
| Vyklápění zásobníku smetků přes hranu vysokou min 1 400 mm od vozovky  | ANO / 1 450 mm                   |  |
| Součástí zametací jednotky ruční sací hadice   | ANO                              |  |
| Zametací stroj splňuje normu pro zachytávání polétavého prachu PM 10 – certifikace   | ANO                              |  |
| <b>Výbava stroje</b>   |                                  |  |
| Barva stroje oranžová RAL 2011   | ANO                              |  |
| Povinná výbava vozidla dle legislativních požadavků  | ANO                              |  |