

Firma:	Katedra archeologie FF ZČU v Plzni	Vyhotovil:	Marek Talovík
Adresa:		Email:	marek.talovik@geotronics.cz
Kontaktní osoba:	Marek Talovík, Ph.D.	Telefon:	+420 296 801 184
Email:	marek.talovik@kar.zcu.cz	Vyhotovená dne:	4.3.2025
Telefon:	+420 296 801 184	Platná do dne:	4.5.2025

Totální stanice Trimble C5 5"

Typ	Ks	Popis	Cena bez DPH
C541570  	1	Úhlová přesnost 5" dálkoměr DR s délkovou přesností na hranol min. 2mm + 2 ppm , při měření na odraznou plochu bez hranolu min. 3 mm + 2 ppm. Zvětšení dalekohledu 30x (skleněná optika Nikon). Autofocus Dosah dálkoměru na hranol 5000m v bezhranolovém režimu až 800m. Bluetooth a WiFi technologií, sériový port a USB. Barevný dotykový displej i ve druhé poloze 640x480 px. Hmotnost pouze 4,3kg. IP66. Optický centrovač. Dvouosý kompenzátor ±3". Vestavěný barometr. Minimální vzdálenost ostření = 1,5 m Rychlé měření do 1s. Pevná kontrolní jednotka s vnitřní pamětí 4 GB a 512 MB RAM, barevným grafickým displejem v obou polohách kompletním programovým balíkem Trimble Access pro totální stanice. Možnost podkladové DXF mapy. Volitelné výstupní protokoly. Kompletně v ČJ včetně nápovědy. Provozní rozsah teplot -20 °C - +50°C Obsahuje: - Ochrannou fólii na dotykový displej - Stylus - Software Trimble Access - Trojnožka - Kabel pro přenos dat USB - Windows OS – Embedded Compact 7 - Porty: USB, RS-232C - Bluetooth	
	2	Baterie do C5 (celková výdrž 7 h)	
	1	Nabíječka	
	1	Dřevěný stativ, vysouvací	
	1	Transportní kufr	
	1	Odrasny hranol vč. držáku a terče	
	1	Teleskopická výtýčka, cm dělení, 2,5 m	
	1	Pásmo pro měření výšky přístroje včetně držáku	
	1	Manuál v ČJ	
Cena celkem, bez DPH			142.900,-

Všechny cen jsou uvedeny bez DPH. Změna cen a produktů vyhrazena. GEOTRONICS Praha, s.r.o. zajišťuje záruční a pozáruční servis.

Marek Talovík
prodej geodetických přístrojů
tel. +420 296 801 184
marek.talovik@geotronics.cz