

Nosnosti hydraulických nakládacích jeřábů umístěných na vozidlech nezávislé trakce u služby Stavby a tratě

typ HNJ	opěry	vyložení	nosnost	evidenční čísla vozidel NT
Palfinger PK 8501	ANO	3600 mm	2000 kg	M19, M20
HNJ s nejdelším dosahem		5500 mm	1240 kg	
Příloha č. 1		7400 mm	900 kg	
		9400 mm	690 kg	
PK 9002 EH A R2X	ANO	3800 mm	2350 kg	M15, M16, M17, M18
velký HNJ		5700 mm	1520 kg	
Příloha č. 2		7600 mm	1140 kg	
PC 3800 B	Bez opěr	1500 mm	2000kg	M9, M10, M11, M12, M13, M14
malý HNJ		2700 mm	1360 kg	
		3800 mm	940 kg	
		Příloha č. 3	5000 mm	

Uvedené nosnosti v tabulce platí pro depa, zkušební tratě metra, vlečku a tunel metra, kde je možné plně vysunout opěry hydraulického nakládacího jeřábu (dále jen HNJ). Pro informaci jsou v příloze č. 1 a č. 2 přiloženy diagramy s vyobrazením nosnosti HNJ v závislosti na vyložení opěr.

HNJ PC 3800 není vybaveno opěrami, pro informaci je v příloze č. 3 přiložen diagram s vyobrazením nosnosti daného HNJ.

Uvedené diagramy platí u všech typů HNJ při vodorovné poloze vozidla, při práci na sklonu jsou nosnosti uvedených HNJ nižší.

Dále je třeba počítat i s výškovým omezením daným profilem tunelu metra.

Příloha dle textu.

Vypracoval dne 16.11.2018 p



Diagram platí pro vozidla evidenčních čísel: M19, M20.





Diagram platí pro vozidla evidenčních čísel: M15, M16, M17, M18



PC 3800 # 100402554

020.02100

Traglastdiagramm PC 3800 B

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Diagram platí pro vozidla evidenčních čísel: M9, M10, M11.

