

Příloha č. 1 - Soupis podlahářských prací

Kritérium	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Předpokládaný počet jednotek	Cena celkem v Kč bez DPH
Odstranění stávajících podlahových krytin	m2	95 Kč	1100	104 500 Kč
Srovnání povrchu	m2	60 Kč	1240	74 400 Kč
Stěrkování, nivelace, min. tl.5mm	m2	260 Kč	1240	322 400 Kč
Likvidace starého PVC	m2	25 Kč	1240	31 000 Kč
Pokládka nového PVC	m2	175 Kč	1240	217 000 Kč
Pokládka elektrostatického PVC	m2	280 Kč	300	84 000 Kč
Montáž fabionu na podlaže cca 20 cm, na zdi cca 8 cm	m2	170 Kč	810	137 700 Kč
Podžlábek pod fabion	m2	45 Kč	810	36 450 Kč
Přechodová lišta vč. montáže hliníková (40 mm)	m	280 Kč	260	72 800 Kč
přechodová lišta vč. montáže nerezová (40 mm)	m	310 Kč	10	3 100 Kč
Montáž soklu klasického vč. dodávky (PVC 30x30 mm)	m	65 Kč	100	6 500 Kč
Ceny vybraných druhů PVC				
Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích o tloušťce 2 mm, laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Bezesměrný dekor s příměsí transparentního vinylového granulátu pro 3D efekt. Reakce na oheň Bfl-s1, váha ≤ 2850g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR.PVC Gerflor Mipolam Planet (odběr pouze celé role š.2 x 20bm)	m2	570 Kč	60	34 200 Kč
Zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Reakce na oheň Bfl-s1, váha ≤ 3120 g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR.PVC Gerflor Mipolam Affinity-skladové dekory (10 dekorů),ostatní dekory individuálně(odběr pouze celé role š.2 x 20bm))	m2	460 Kč	1240	570 400 Kč
Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích,s povrchovou úpravou tvrzenou laserem s vysokou odolností vůči chemikáliím, vnitřní odpor dle EN 1081 104 < 106Ω. Celková tloušťka 2mm, 2m široké role, váha ≤ 3060 g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech méně než 10 µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR. Včetně provedení revize. PVC Gerflor Mipolam EL5 (odběr pouze celé role š.2m x 20bm)	m2	800 Kč	310	248 000 Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 24 měsíců				1 942 450,00 Kč

POZN.:

Uvedené počty m2 jsou pouze orientační a předpokládané.

PVC musí splňovat minimálně zátěžovou skupinu pro komerční prostory

Povrchová úprava - lak, olej, vosk, broušení, protiskluová PÚ, antistatická PÚ

Způsob pokládky - připevněním k podlaže - lepením.