

391120013	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká podlaha</u> (tmavě hnědá)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na měkkou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech hnědé s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120014	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem - tvrdá podlaha</u> (černá)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v černé barvě s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120015	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem - tvrdá podlaha</u> (tmavě modrá)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech modré s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120016	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem - tvrdá podlaha</u> (tmavě šedá)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech šedé s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120017	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem - tvrdá podlaha</u> (tmavě zelená)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech zelené s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120018	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem - tvrdá podlaha</u> (tmavě červená)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech červené s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120019	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem - tvrdá podlaha</u> (tmavě hnědá)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech hnědé s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120020	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlaha</u> (černá)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, s bederní výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v černé barvě s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120021	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlaha</u> (tmavě modrá)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, s bederní výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech modré s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120022	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlaha</u> (tmavě šedá)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, s bederní výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech šedé s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120023	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlaha</u> (tmavě zelená)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, s bederní výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech zelené s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120024	Kancelářská otočná židle <u>sířovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlaha</u> (tmavě červená)	pro celodenní sezení u počítače	synchróni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříd bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> ; podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, s bederní výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v tmavých odstínech červené s odolností proti žmolování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009

391120048	Kancelářská otočná židle <u>zátěžová s podhlavníkem - tvrdá podlaha</u> (tmavě červená)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokadí v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříž bez viditelných svarů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu <u>46-60 cm</u> s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 50 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 53 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> , podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, <u>sítovaný nebo čalouněný</u>	potah sedáku (příp. i opěráku a pohlavniku) v tmavých odstínech červené s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen , otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120049	Kancelářská otočná židle <u>zátěžová s podhlavníkem - tvrdá podlaha</u> (tmavě hnědá)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokadí v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříž bez viditelných svarů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu <u>46-60 cm</u> s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 50 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 53 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> , podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, <u>sítovaný nebo čalouněný</u>	potah sedáku (příp. i opěráku a pohlavniku) v tmavých odstínech hnědé s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen , otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz kap. 5 Zadávací dokumentace	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. barva apod.)