

■ Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: „Dodávka tlakové tryskové kabiny“

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20241864

Číslo smlouvy prodávajícího:

Výrobce: Contracor GmbH

Typ, označení: CAB-135PT

Rok výroby: 2025

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele.

Komentář: u číselných údajů účastník uvede konkrétní hodnotu.

*Dodavatel do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy **ANO** v případě, že splňuje dany požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. **Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nesmí nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.** Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.

Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Typ a označení:	Ano	Hodnota (doplňující popis)
Tlaková trysková kabina určená k čištění a odstranění rzi, např. disků kol autobusů, sedákových noh sedadel, spojovacích tyčí.	Ano	CAB-135PT
Disk kola o max. rozměru Ø 600 mm, výšce 300 mm.	Ano	
Pracovní prostor o min. rozměrech, (šířka x hloubka x výška) 1300 x 900 x 800 mm.	Ano	1350 x 1100 x 1070 mm
Použitelná abraziva – ocelový granulát, nerezový granulát, litinové abrazivo.	Ano	
Dveře z levé i pravé strany.	Ano	
Pracovní dveře o rozměru (šířka x výška), min. 800 x 700 mm. V případě nerovnoměrností dveřního vstupu, požadujeme šířku min. 800 ve spodní části, tak aby disk šel do kabiny pohodlně vsunout.	Ano	1000 x 988 mm
Otvor v obou pracovních dveřích min. 300 x 300 mm pro tryskání delšího materiálu. S možností uzavření otvoru při nepoužívání a opatřením proti vylétávání granulátu při tryskání dlouhého materiálu.	Ano	350 x 350 mm

Pohled na tryskaný materiál přes otvor, min. 500 x 250 mm.	Ano	500 x 320 mm
Vozík vybaven kolejnicemi pro rotační stůl – délka pojezdu min. 1200 mm. Možnost instalace na levou i pravou stranu kabiny.	Ano	1910 mm
Rozměr rotačního stolu, min. Ø 650 mm pro natáčení tryskaného materiálu.	Ano	800 mm
Rotační stůl musí umožnit natáčení bez nutnosti otevírat dveře. Stůl bude do pískovárny zajiždět také po kolejnici.	Ano	
Dostatečné osvětlení pracovního prostoru v LED.	Ano	
Obsluha tryskací pistole přes průchody na ruce.	Ano	
Kabina vybavená ofukovací pistolí uvnitř tryskací kabiny.	Ano	
Vnitřní část kabiny vybavená držáky pro odložení tryskací a vzduchové pistole.	Ano	
Hlavní vypínač pískovárny – uzamykatelný.	Ano	
Regulovaný tlakoměr s redukčním ventilem. Nastavení pracovního tlaku s ověřením pomocí tlakoměru.	Ano	
Vypínač pro vzduchovou cirkulaci	Ano	
Recyklační systém pro abrazivo.	Ano	
Dveře s koncovým spínačem na dveřích.	Ano	
Kabina vybavená tlačítkem CENTRAL STOP.	Ano	
Abrazivní směšovací ventil.	Ano	
Ovládací pedál pro spuštění tryskání.	Ano	
Odsávací jednotka - patronový filtr s automatickým oklepem filtru včetně odpadového kontejneru.	Ano	
Odlučovač oleje a vody na přívodu vzduchu do kabiny.	Ano	
Ventil pro uzavření přívodu vzduchu do kabiny.	Ano	
Ochrana ocelových stěn kabiny (přední stěna + dveře + zadní stěna) k zamezení zničení tryskaným granulátem.	Ano	
Barva tryskací kabiny RAL 5012. <i>(konečný odstín podléhá schválení zadavatele)</i>	Ano	

Příslušenství		
Tryska k tryskání Ø 4, 6, 8 mm	Ano	
Náhradní sklo, popř. ochrana skla – 10 ks	Ano	
Přípravek, tzv. inhibitor k odmaštění abraziva, min. 50 l.	Ano	