

Agentura personalistiky Armády České republiky

náměstí Svobody 471, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Příloha č. 1. ke Kupní smlouvě č. 25115001346

Počet listů: 4

Specifikace požadovaného zboží

1. Podrobný popis

4 ks pneumatických nafukovacích stanů 4x4m a 4 ks pneumatických nafukovacích stanů 5x5m v následujícím provedení:

- **Nafukovací pneumatický stan 4x4m**

Velikost 4mx4m, výška vstupu stanu: min. 210 cm, celková výška stanu: min. 270 cm, průměr nohy: min. 25 cm, krytá plocha min. 9,2 m², čas stavby konstrukce s elektrickou pumpou (kompresorem): max. 12 min., tvar střechy konstrukce stanu ve tvaru kupole, 100% voděodolné opláštění, materiál odolný proti vysokým teplotám, odolný proti UV záření, možnost postavení stanu pouze jednou osobou, vysoce odolný proti povětrnostním vlivům. Konstrukce stanu vzduchotěsná, obsahující přetlakové ventily znemožňující přefouknutí a možnosti odpuštění přebytečného vzduchu. Materiál konstrukce: thermoplastický polyurethan s vnějším polyester potahem, Materiál opláštění: polyester s hustotou vláken min.450D Denier. Možnost sublimačního (digitálního) potisku. Možnost upevnění LED světla v horní středové části konstrukce stanu. Spojení vrchní části nohou nafukovací středové konstrukce stanu z hliníku či PVC zaručující pevnost spojení a propadání střechy. Spodní části nohou nafukovací konstrukce stanu s možností uchycení hliníkových patek do nezpevněného terénu zaručující maximální stabilitu. Bočnice, externí boční nástavce a tunely umožňující připojení ke konstrukci pomocí voděodolných zipů zaručující vysokou nosnost a hladký chod. Barva nafukovací konstrukce a střešního opláštění šedá. Bočnice a externí nástavce – barva a potisk dle orientačního grafického návrhu uvedeného na straně č. 10 specifikace, ostatní nástavce barva šedá.

Obsah 1 ks nafukovacího pneumatického stanu 4x4m (celek):

Návod k obsluze	1 ks
Pneumatická nafukovací konstrukce - barva šedá	1 ks
Střešní plachta (opláštění) - barva šedá	1 ks
Bočnice plná stěna (1 ks s potiskem - obrázek č. 1, 1 ks s potiskem – obrázek č. 2, 1 ks barva šedá)	3 ks
Bočnice vstupní stěna – barva šedá	1 ks
Předsíň - oblouk přední části vstupu do stanu – barva šedá	1 ks
Předsíň – barva šedá + banner s potiskem – obrázek č. 3	1 ks
Propojovací tunel 4x4 - barva šedá	1 ks
Propojovací tunel 4x5 - barva šedá	1 ks
Bočnice přístřešek pro vozidlo – barva šedá + rukáv pro vozidlo s potiskem – obrázek č. 4	1 ks

Bočnice plná stěna s propustnou cirkulací vzduchu (1 ks s potiskem – obrázek č. 1, 1 ks s potiskem – obrázek č.2)	2 ks
LED stropní světlo	1 ks
Kotvící sada na měkký povrch	1 ks
Zátěž na nohy konstrukce na vodu 40l	8 ks
Plachta na montáž stanu	1 ks
Přepravní vak na konstrukci a střešní plachtu stanu	1 ks
Přepravní vak na bočnice stanu	1 ks
Přepravní vak na předsíň	1 ks
Přepravní vak/obal na propojovací tunel	1 ks
Elektrická pumpa nebo kompresor s obalem	1 ks
Ruční pumpa s obalem	1 ks
Hliníkové patky dolní části nohou konstrukce stanu	4 ks

• **Nafukovací pneumatický stan 5x5m**

Velikost 5mx5m, výška vstupu stanu: min. 260 cm, celková výška stanu: min. 330 cm, průměr nohy: min. 30 cm, krytá plocha min. 12 m², čas stavby konstrukce s elektrickou pumpou (kompresorem): max. 15 min., tvar střechy konstrukce ve tvaru kupole, 100% voděodolné opláštění, materiál odolný proti vysokým teplotám, odolný proti UV záření, možnost postavení stanu pouze jednou osobou, vysoce odolný proti povětrnostním vlivům. Konstrukce stanu vzduchotěsná, obsahující přetlakové ventily znemožňující přefouknutí a možnosti odpuštění přebytečného vzduchu. Materiál konstrukce: thermoplastický polyurethan s vnějším polyester potahem, Materiál opláštění: polyester s hustotou vláken min.450D Denier. Možnost sublimačního (digitálního) potisku. Možnost upevnění LED světla v horní středové části konstrukce stanu. Spojení vrchní části nohou nafukovací středové konstrukce stanu z hliníku či PVC zaručující pevnost spojení a propadání střechy. Spodní části nohou nafukovací konstrukce stanu s možností uchycení hliníkových patek do nezpevněného terénu zaručující maximální stabilitu. Bočnice, externí boční nástavce a tunely umožňující připojení ke konstrukci pomocí voděodolných zipů zaručující vysokou nosnost a hladký chod. Barva nafukovací konstrukce a střešního opláštění šedá. Bočnice a externí nástavce – barva a potisk dle orientačního grafického návrhu uvedeného na straně č. 10 specifikace, ostatní nástavce barva šedá.

Obsah 1 ks nafukovacího pneumatického stanu 5x5m (celek):

Návod k obsluze	1 ks
Pneumatická nafukovací konstrukce - barva šedá	1 ks
Střešní plachta (opláštění) - barva šedá	1 ks
Bočnice plná stěna (1 ks s potiskem - obrázek č. 1, 1 ks s potiskem – obrázek č. 2, 1 ks barva šedá)	3 ks
Bočnice vstupní stěna – barva šedá	1 ks
Předsíň - oblouk přední části vstupu do stanu – barva šedá	1 ks
Předsíň – barva šedá + banner s potiskem – obrázek č. 3	1 ks
Propojovací tunel 5x5 - barva šedá	1 ks
Bočnice plná stěna s propustnou cirkulací vzduchu (1 ks s potiskem – obrázek č. 1, 1 ks s potiskem – obrázek č.2)	2 ks
LED stropní světlo	1 ks
Kotvící sada na měkký povrch	1 ks
Zátěž na nohy konstrukce na vodu 40l	8 ks
Plachta na montáž stanu	1 ks
Přepravní vak na konstrukci a střešní plachtu stanu	1 ks

Přepravní vak na bočnice stanu	1 ks
Přepravní vak na předsíň	1 ks
Přepravní vak/obal na propojovací tunel	1 ks
Elektrická pumpa nebo kompresor s obalem	1 ks
Ruční pumpa s obalem	1 ks
Hliníkové patky dolní části nohou konstrukce stanu	4 ks

2. Požadavky na záruční dobu, balení a na přepravu

Na pořizované zboží je požadováno poskytnutí záruční doby jako celku od okamžiku převzetí kupujícím po dobu min. 24 měsíců

V případě zjištění záručních vad zahájí prodávající jejich odstranění v nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 3 pracovních dní od nahlášení vady kupujícího. Nahlášenou vadu je prodávající povinen odstranit nejpozději do 20 pracovních dní od zahájení opravy. Vadu je oprávněna uplatnit oprávněná osoba uživatele, kterou je Ředitel AP AČR nebo jím písemně pověřená osoba, telefonicky v centru prodávajícího a následně písemně odesláním (poštou, e-mailem, faxem) na určenou adresu prodávajícího.

Požadavek na balení, paletizaci, případně kontejnerizaci.

Majetek dodat v originálním balení výrobce.

Požadavky na přepravu.

Doprava zboží na místo plnění bude realizována na náklady prodávajícího v předem domluveném termínu formou přímé dodávky prodávajícím nebo jím nasmlouvanou přepravní službou.

3. Požadavky na dodání dokumentace k určeným technickým zařízením, dodání dokumentace v rámci dodávky

Dodání dokumentace

V rámci plnění dodávky se požaduje dodat ke zboží v listinné podobě v originál dokumentaci v českém jazyce tyto doklady nezbytné k převzetí a používání (provozu) zboží v rozsahu:

- a) Příručka pro obsluhu obsahující popis a používání všech dílů stanu 4x4m a 5x5m,
- b) Návod na údržbu pneumatického nafukovacího stanu 4x4m a 5x5m.

Grafický návrh s upřesněním velikosti znaků a barev potisku bude dodavateli dodán do 3 pracovních dnů od podpisu smluvního vztahu. Grafický návrh s jednotlivými díly nafukovacího pneumatického stanu slouží dodavateli pouze jako orientační grafický návrh dílů nafukovacího pneumatického stanu a pro stanovení výše nabídkové ceny veřejné zakázky v NEN. Barva bočnic a externích dílů stanů, na které se bude požadovat sublimační (digitální) potisk (uvedeno na str. č. 2 a str. č. 3) je černá. Ostatní loga uvedené na obrázcích č. 1 až 4 budou na vítězné nabídce veřejné zakázky - dodaném zboží (stanech pneumatických nafukovacích) stejná, ale přizpůsobená rozměrům dodaného typu stanů.

***Orientační grafický návrh potisku dílů
pneumatického nafukovacího stanu 4x4m a 5x5m***

obrázek č. 1



obrázek č. 2



obrázek č. 3



obrázek č. 4

