

Lůžko MEDI – S – 59 ks



nemocniční lůžko elektrické
stabilní kovová konstrukce lůžka, celoplastový jednolitý kryt po celém podvozku lůžka
čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl polohovatelný elektromotorem, lýtková část pomocí mechanického rastru
díly ložné plochy z pevných neodnímatelných kovových lamel – povrch dílů není pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci
kolečka: průměr 150 mm
centrální ovládání brzd dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka
kolečka brzditelná se směrovou aretací
kolečka nepřesahují v žádné pozici půdorys lůžka
patientský ovladač s možností uzamčení jednotlivých funkcí polohování lůžka
ochrana proti nárazu (ochranná nárazová kolečka) v rozích lůžka
bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený (spirálový) přívodní (napájecí) kabel o délce 3 m od čela lůžka při natažení s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekci a UV záření
svod elektrického potenciálu - potenciálové propojení
polohování lýtkové části mechanicky, mechanické nouzové spuštění zádového dílu
kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu
povrch čel není pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci
zámky odnímatelných čel jsou barevně odlišeny od konstrukce lůžka pro rychlou orientaci personálu
plastová odnímatelná čela jdou lehce a rychle odstranit z důvodu včasného přístupu k pacientovi, při odnímání se plastová čela nezadrhávají, nezasekávají a nemusí být vynaložena příliš velká síla na jejich odstranění
možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna objednatelem v objednávce)

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: [redacted] **e-mail:** [redacted] **web:** lbbohemia.cz



jednodílné kovové postranice, sklopné podél lůžka, ve sklopeném stavu nepřesahující půdorys lůžka
povrch postranic není pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci
shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad
vnější šířka lůžka 97 cm (tzn. nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka)
rozměry ložné plochy délka 200 cm, šířka 85 cm v základním postavení (tzn. bez prodloužení, tedy nejmenší možný vnitřní rozměr lůžka)
bezpečná pracovní zátěž lůžka (nosnost) 250 kg
možnost uložení pacienta na lůžku s hmotností až 210 kg
zdvih ložné plochy od plochy podlahy pomocí elektromotoru v rozmezí 40 – 80 cm
možnost odejmutí postranic bez použití nářadí
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil (prevence dekubitů) minimálně 18 cm (zádový díl minimálně 12 cm, stehenní díl minimálně 6 cm)
prodloužení/zkrácení lůžka o minimálně 20 cm
lehce omyvatelné ložné díly lůžka
oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka
příslušenství: hrazda lakovaná, hrazdička plastová včetně popruhu s navijákem
veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka (kabel, hrazdička, hrazda, ovladač)