



Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.

PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Nabídka
KRDMH2025-084

Fakturační adresa:

Mikrobiologický ústav AVCR

Videnská 1083
152 20 Praha 4
IČO:61388971
DIČ:61388971

Dodací adresa:

Mikrobiologický ústav AVCR

Videnská 1083
152 20 Praha 4
IČO:61388971
DIČ:61388971

Číslo nabídky: KRDMH2025084

Datum: 24.03.2025

Popis: Haier

Platnost: 31.03.2025

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
Hlubokomrazicí box kateg. -150°C						
DW-150W209	Pultový hlubokomrazicí box -150°C, 209 ltr. Hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty - Společnost historicky založená ve spolupráci Liebherr a Haier - Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn - Možno skladovat až 144 kusů 2" krabiček (konkurence má pouze 140ks krabiček - MDF-C2156VA) - VIP panel –izolace stěn pomocí vakua - Vnitřní objem 209 litrů - Ekologické HC uhlovodíkové chladivo na přírodní bázi - Trvale udržitelná teplota -150°C při okolní teplotě +30°C - Teplotní rozsah -130°C až -150°C - Doporučený rozsah pracovních teplot -130°C až -150°C - Přesnost 0,1°C - Vnější rozměry: šxhvx 1650x850 (795 mm) x1010 mm (možno nastěhovat do dveří 800 mm) - První rozměr skutečné i s externími doplňky a druhý pro možné nastěhování po demontáži ext. prvků - Vnitřní rozměry: šxhvx 667x462x677 mm - Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřemrzání a snadného otevření - Čistá váha 260 kg - Bateriový back-up - Velmi nízká spotřeba 1042 W/hod. (max. 25 kW/ 24 hod.)/(konkurence 40.8 KWh/day) - Velmi tichý chod 55 dB - Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě - Kaskádový dvoukompresorový systém - Pojezdová kolečka - Dvoukompresorový kaskádový chladicí systém (HC chladivo) CFC Free, ekologické - Regulační a kontrolní systém jednoduše připojitelný na váš systém - Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli - Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém E2003 S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot (minimální a maximální) - optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a ucpaného filtru, možnost načtení záznamů o teplotě	1	519 000 Kč	519 000 Kč	627 990 Kč	

- Uzamykání boxu
 - průchodka pro čidlo
 - Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
 - Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
 - možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
 - možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 8 telefonních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
 - Napájení 230V/50 Hz
- (Haierl Medical Co.)

.050001070
.050001065

Telefonní záložní systém pro vertikální,
model, možnost volby až 101 telefonních čísel
včetně sondy PT-100, možnost připojení až 4 zařízení,
Jablotron

1

11 000 Kč

11 000 Kč

13 310 Kč



HBX-II.A

N2 back-up záložní systém s přímým připojením
na N2 láhev. Haier Medical Inc.

1

30 000 Kč

30 000 Kč

36 300 Kč



Dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po celou dobu životnosti mrazícího boxu,

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: do 8-10 týdnů

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

Cena bez DPH **560 000 Kč**

Celkem bez DPH **560 000 Kč**

DPH (21%) **117 600 Kč**

Celkem včetně DPH **677 600 Kč**