

Rozvaděč RS 43

| materiál | | | počet | cena/jedn | celkem |
|--|--|--|--------------|------------------|---------------|
| skříň: materiál skříň-ocel, výška-920 mm, šířka-588 mm, hloubka-136 mm, montážní hloubka-127 mm, počet modulů: 120, počet řad 5, šířka v modulárních jednotkách 24, krytí IP 30, druh krytu-zavřené, DIN lišta | | | 1 | 3900 | 3900 |
| jistič 10B/1, 10 kA | | | 21 | 112 | 2352 |
| jistič 16B/1, 10 kA | | | 13 | 97 | 1261 |
| jistič 10B/3, 10 kA | | | 1 | 422 | 422 |
| jistič 16B/3, 10 kA | | | 1 | 413 | 413 |
| jistič 20B/3, 10 kA | | | 2 | 473 | 946 |
| jistič 25B/3, 10 kA | | | 1 | 460 | 460 |
| jistič s chráničem 16B/2/003, 10 kA | | | 1 | 1324 | 1324 |
| Hlavní vypínač modulový 63A | | | 1 | 554 | 554 |
| propojovací lišta 3f 63A | | | 1 | 263 | 263 |
| řadová svorka do 6mm ² | | | 48 | 15 | 720 |
| řadová svorka do 16mm ² | | | 4 | 24 | 96 |
| propojovací vedení v rozvodnici | | | 1 | 400 | 400 |
| zaslepovací modulové kryty | | | 1 | 300 | 300 |
| kabel AYKY 4Bx16 | | | 12 | 36 | 432 |
| spojka smršťovací AYKY 4x16 | | | 1 | 225 | 225 |
| | | | | | |
| montáž | | | | | |
| demontáž stávajícího rozvaděče | | | 1 | 600 | 600 |
| výroba nového rozvaděče | | | 1 | 3800 | 3800 |
| montáž nového rozvaděče | | | 1 | 1700 | 1700 |
| odpojení napájecího kabelu v rozvodně | | | 1 | 500 | 500 |
| prodloužení stávajícího kabelu naspojováním | | | 1 | 700 | 700 |
| zapojení napájecího kabelu do nového | | | | | |
| rozvaděče v hlavní rozvodně | | | 1 | 1000 | 1000 |
| revize nového rozvaděče | | | 1 | 1000 | 1000 |

Cena celkem za rozvaděč

23 368 Kč