

GNSS přijímač Nivel System Point 3

Značka: NIVEL SYSTEM

cena: 119 790 Kč (99 000 Kč bez DPH)

Cena je bez SIM karty a korekčních dat.

Obsah balení:

- Přijímač Nivel System Point 3, tablet NT-1024, držák na výtyčku
- Geodetický software Nsurv
- USB víceportová nabíječka, USB-C kabel
- vyměnitelná baterie pro tablet
- výběr z několika typů výtyček
- malé, lehké pouzdro
- digitální uživatelská příručka v češtině
- certifikát přijímače

TABLET NT-1024

- **Operační systém a procesor:** Android 13.0, 2,0 GHz, 8jádrový vysokorychlostní procesor
- **Paměť:** RAM 6GB, ROM 128GB, přídatná SD karta 256 GB
- **Displej:** 8palcový displej, dotyková obrazovka
- **Rozlišení:** 1280×800, čitelné na slunci
- **Zadní kamera:** 16 milionů pixelů, přední kamera 8 milionů pixelů, automatické ostření, LED blesk
- **Provozní doba / nabíjení:** až 8 hodin, nabíjení ≤ 5 hodin
- **Velikost:** 235 mm×146 mm×14,5 mm
- **Hmotnost:** 610g (s baterií)
- **Provozní teplota:** -20°C ~ +60°C **Skladovací teplota:** -40°C ~ +70°C
- **IP standard:** IP67, volný pád z výšky 1,2 m

Parametry:

Kategorie	<u>GNSS</u>
Hmotnost	0,8 kg (s baterií)
IP standard	IP67, volný pád z výšky 2 m
Počet kanálů	1408
Provozní doba / nabíjení	až 12-15 h
Provozní teplota	– 30 až +70 °C
Přesnost polohování v režimu RTK:	Horizontální: 8 mm+1 ppm RMS, Svisle: 15 mm + 1 ppm RMS
Přesnost polohování v režimu RTN	Horizontální: 8 mm + 0,5 ppm RMS, Svisle: 15 mm + 0,5 ppm RMS
Sledované signály (všechny odemčené)	GPS: L1 / L2 / L5 / L2C, GLONASS: L1 / L2 / L3, Galileo: E1 / E5 AltBOC / E5a / E5b / E6, Beidou: B1 / B2 / B3 / B1C / B2a, QZSS: L1 / L2 / L5 / L6, IRNSS: L5, SBAS: L1 / L5, L-pásmo: Příjem korekcí z globální sítě referenčních stanic prostřednictvím geostacionární družice (bez pokrytí GSM)
UHF radiomodem	0,5W-2W (nastavitelný), dosah až 8km, podpora protokolů: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SATEL-3AS, atd.
Velikost	132 mm ×67 mm
Vnitřní paměť	8 GB