

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy WC_C 1.NP (Přízemí)	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Zhotovitel:	T-bro CZ s.r.o. IČ/DIČ
Začátek výstavby:	01.04.2025	Konec výstavby:	Položek: 223
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	17.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	58 548,67	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	103 223,29	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	23 455,02
PSV	Dodávky	129 386,80	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž	323 082,00	Kompletační činnost	5 863,76	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	7 526,93			Ostatní	23 455,02
	Montáž	32 313,07			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		234 977,13				
Přesun hmot a sutí		55 342,90				
ZRN celkem		944 400,79	DN celkem	5 863,76	NUS celkem	46 910,04
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	997 974,59
Základ 21%	997 974,59	DPH 21%	209 574,66	Celkem včetně DPH	1 207 549,25

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Název stavby:		Stavební úpravy WC_C 1.NP (Přizemí)		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Pozemní		Začátek výstavby: 01.04.2025		Projektant:						
Lokalita:		Areál výzkumných ústavů Praha -Křč		Konec výstavby:		Zhotovitel: T-bro CZ s r.o.						
JKSO:				Zpracováno dne: 17.02.2025		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
31			Zdi podpěrné a volné								0,06	
		317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	6,00					0,01	0,04	RTS II / 2024
2		317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	2,00					0,01	0,02	RTS II / 2024
			Poznámka: Vstupní dveře		2,00							
34			Stěny a příčky								5,12	
3		342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	29,11					0,07	2,04	RTS II / 2024
			((1,38+1,27+1,27+1,1+1,1+0,6)*3,3)+((0,85+0,91+0,91+0,91+0,875+0,875		29,11							
4		342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	9,67					0,14	1,33	RTS II / 2024
			2,93*3,3		9,67							
5		RTS komentář: 346244315R00	V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kP									
			Obezdvíky van a WC nádržek z desek plynosilikátu tl 150 mm	m2	15,57					0,11	1,73	RTS II / 2024
			(2,93+2,93+0,85+0,85)*2,06		15,57							
6		346971161R00	Dílalice příček od stropu š. do 80 mm, tl.30 mm	m	12,13					0,00	0,00	RTS II / 2024
			2,93+1,38+0,85+2,93+1,1+1,1+0,87+0,1+0,87		12,13							
		RTS komentář: 41	Slouží jako dílalce mezi stropem a příčkou z důvodu monžného průhybu stropní konstrukce. Pás šířky 80 mm z minerální vaty s utěsnění PU montážní pánou po obou stranách									
7		416064112R00	Střopy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m2	22,24					0,01	0,17	RTS II / 2024
			Kazeta minerální , hrana A, bez izolace		11,16							
			(1,64*1,62)+(1,5*2,93)+(1,94*1,13)+(0,87*1,1)+(0,87*1,1) muži		11,08							
			(0,9*1,62)+(1,85*2,93)+(1,39*0,53)+(3*(0,91*1,27)) ženy									
		RTS komentář: 61	Demontovatelné kazetové minerální podhledy, hrana A, tl. 8 mm									
8		612403399RT2	Úprava povrchů vnitřní	m2	8,07					0,07	0,55	RTS II / 2024
			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou		8,07							
			26,9*0,3									
		Varianta.	s použitím suché maltové směsi									
9		RTS komentář: 612409991RT2	V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh									
			Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	18,68					0,00	0,05	RTS II / 2024
			2+2+1+2+2+1 Dveře		10,00							
			1+0,84+0,84+1+1+1+1+1 Okna		8,68							
		Varianta	s použitím suché maltové směsi									
10		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	18,30					0,01	0,19	RTS II / 2024
			(1,62+1,5+1,13+1,62+0,23)*3		18,30							
		Varianta.	s použitím suché maltové směsi									
11		RTS komentář: 612471411RT2	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa									
			Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	55,84					0,01	0,30	RTS II / 2024
			(1,62+1,5+1,13+1,55+1,62+1,62)*2,9		26,22							
			(1,62+0,875+0,1+0,875+1,1+1,1+1,1+1,1+0,875+0,875+1,27+1,27+1,27+		23,82							
			(1,38+1,38+0,85+0,85)*1,3		5,80							
		Varianta:	s použitím suché maltové směsi									
12		612481211RT8	Montáž výtlačné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny									

<i>RTS komentář:</i> Položka je určena pro osazování zárubní bez dveřních křidel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšného prahu u balkónových dveří. V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru. 12.10.2021 Změna v tloušťce zárubně ze 110 na 100 mm						
16	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00	2,00			0,06 RTS II / 2024
<i>Varianční:</i> včetně dodávek zárubně Ø100 x 1970 x 110 mm <i>RTS komentář:</i> Položka je určena pro osazování zárubní bez dveřních křidel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšného prahu u balkónových dveří. V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru. 12.10.2021 Změna v tloušťce zárubně ze 110 na 100 mm						
711 Izolace proti vodě						
17	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty (0,85*1,39)+(0,3*(0,85+1,39+1,39))	m2 2,27		0,00	0,00 RTS II / 2024
<i>RTS komentář:</i> Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry <i>Poznámka:</i> výlevka						
18	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje pc m 0,853*1,39+1,39	3,63		0,00	0,00 RTS II / 2024
19	711212002R00	Stěrka hydroizolační (0,3*(1,39+1,39+0,85))+(0,85*1,39)	m2 2,27		0,00	0,01 RTS II / 2024
<i>RTS komentář:</i> Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo stětky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a zdivo u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorech, pro novostavby a starou zástavbu (včetně rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, kejdovacích a silážních jam apod.						
712 Izolace střešních (živých) krytin						
20	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy 0,6*0,6	m2 0,36	0,00	0,01	0,00 RTS II / 2024
<i>Varianční:</i> z ploch jednotlivě do 10 m2						
21	712990812RT1	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 30 - 50 mm 0,6*0,6	m2 0,36	0,00	0,08	0,03 RTS II / 2024
<i>Varianční:</i> z ploch jednotlivě do 10 m2						
22	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nát. m2 0,6*0,6	0,36	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
<i>RTS komentář:</i> Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095. Doporučená spotřeba: - 0,33 kg asfaltového penetračního laku na m2						
23	712961901R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap. asf. pás kus 1	1,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
24	712941963R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap., asfalt kus 1	1,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
721 Vnitřní kanalizace						
25	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm 1,5	m 1,50		0,03	0,05 RTS II / 2024
26	721210823R00	Demontáž vpustí DN 125 mm 1	kus 1,00		0,02	0,02 RTS II / 2024
27	721140912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosaz. kus 1	1,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
28	721110905R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, vsazení odt kus 1	1,00		0,06	0,06 RTS II / 2024
<i>RTS komentář:</i> Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových s pryžovým spojem						
29	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm 6,5	m 6,50		0,00	0,01 RTS II / 2024
<i>Poznámka:</i> pod stropem 1.PP						
30	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm 1,42+0,5+0,75+0,75+0,75	m 4,17		0,00	0,01 RTS II / 2024
31	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm 1,4+1,2+2,93	m 5,53		0,00	0,00 RTS II / 2024
32	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 50 x 1,9 mm 3,5	m 3,50		0,00	0,00 RTS II / 2024
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm 19,7	m 19,70		0,00	0,00 RTS II / 2024
722 Vnitřní vodovod						
34	722171912R00	Odřiznutí plastové trubky D 20 mm 10	kus 10,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
35	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 4	kus 4,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
36	722172962R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 r kus 16	16,00		0,00	0,00 RTS II / 2024

37	722174212R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svažené m	49,86			0,01	RTS II / 2024
		34,93 1.PP	34,93				
		14,93 1.NP	14,93				
	RTS komentář:	V položkách je započten 1 spoj na 4 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo připočtem položek 722 17-3911 až -3990 část C 02. V položkách nejsou započteny náklady na potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 %					
38	722181211R7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	49,86		0,00	0,00	RTS II / 2024
		34,93 1.PP	34,93				
		14,93	14,93				
	Varování:	vnitřní průměr 22 mm					
	RTS komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky					
39	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	49,86		0,00	0,00	RTS II / 2024
		34,93 1.PP	34,93				
		14,93	14,93				
40	722202432R00	Kohout kulový rozebíratelný PP-R, D 20 mm	15,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		11 1.PP	11,00				
		4 1.NP	4,00				
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	49,86		0,00	0,00	RTS II / 2024
		49,86	49,86				
	725	Zařizovací předměty				0,22	
42	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	4,00	0,00	0,02	0,08	RTS II / 2024
		4	4,00				
43	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	8,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		8	8,00				
	RTS komentář:	Dodávka předstěnových systémů se oceňuje ve specifikaci.					
44	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	5,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		5	5,00				
45	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží soub	2,00		0,02	0,03	RTS II / 2024
		2	2,00				
	Poznámka:	vč. splachovacího senzoru					
46	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2"	4,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		4	4,00				
47	725230811R00	Demontáž bidetů z keramiky	1,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
		1	1,00				
48	725339101R00	Montáž výlevky keramické bez nádrže a armatur	1,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		1	1,00				
49	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2"	4,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		4	4,00				
50	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	3,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		3	3,00				
51	725829201R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	1,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		1	1,00				
	Poznámka:	Pro výlevku					
52	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	2,00	0,00	0,03	0,06	RTS II / 2024
		2	2,00				
53	725869218R00	Montáž sifonu	3,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		3	3,00				
54	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	3,00		0,00	0,01	RTS II / 2024
		3	3,00				
55	725112911R00	Odmontování nebo zpětná montáž tlakového splachovače	4,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		4	4,00				
56	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	1,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
		1	1,00				
	Poznámka:	pro výlevku					
	726	Instalační prefabrikáty				0,05	
57	726211123R00	Modul pro WC, h. 1080 mm	5,00		0,01	0,04	RTS II / 2024
		5	5,00				
58	726211141R00	Modul pro pisoár, h. 1090 - 1270 mm	3,00		0,01	0,02	RTS II / 2024
		3	3,00				
	728	Vzduchotechnika				0,05	
59	728614821R00	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm	2,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
		2	2,00				
60	728112112RT2	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	15,40		0,00	0,03	RTS II / 2024
		15,4	15,40				
	Varování:	vč. dodávky potrubí požadovaného hladkého d 125 mm					

		RTS komentář: pro ukotvení potrubí do stropu je uvažováno s 1 závěsem (závitová tyč v délce 1,0 m a potrubní objímka) na 2,0 m potrubí					
		Poznámka: vedení potrubí až na střešku					
61	728112111RU2	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	11,10		0,00	0,02 RTS II / 2024
		11,1		11,10			
		Varianty: vč. dodávky potrubí pozinkovaného SPIRO d 100 mm					
		RTS komentář: pro ukotvení potrubí do stropu je uvažováno s 1 závěsem (závitová tyč v délce 1,0 m a potrubní objímka) na 2,0 m potrubí					
62	728115111RT3	Montáž potrubí ohebného neizotovaného z AL do d 100 mm	m	1,50		0,00	0,00 RTS II / 2024
		0,3*5		1,50			
		Varianty: vč. dodávky potrubí AL d 102 mm					
63	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	7,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		7		7,00			
64	728212111R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		3		3,00			
65	728312151R00	Montáž tlumiče střešního ventilátoru do 0,20 m2	kus	1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		1		1,00			
66	728314512R00	Montáž podstavce pod ventilátor na rovné střeše do 0,3 m2	kus	1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		1		1,00			
67	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	5,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		5		5,00			
68	728611512R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního do d 200 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		1		1,00			
		735 Otopná tělesa					0,03
69	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 1500 mm	kus	2,00	0,01	0,02	0,02 RTS II / 2024
		2		2,00			
70	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	2,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		2		2,00			
71	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	1,80	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		2*(0,6*1,5)		1,80			
72	735192921R00	Zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 150 kus		1,80	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		2*(0,6*1,5)		1,80			
73	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	1,80	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		2*(0,6*1,5)		1,80			
		RTS komentář: Mémou jednotkou je otopná plocha těles					
74	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	2,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		2		2,00			
75	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	2,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		2		2,00			
		766 Konstrukce buhlářské					0,00
76	766123510R00	Stěny komplet. celozasklené. H do 2,75 m	m2	0,64	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		2*(0,4*0,8)		0,64			
		Poznámka: montáž na chromové držáky prvku ve specifikaci					
77	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	8,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		8		8,00			
		767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00
78	767649198R00	Montáž doplňků dveří, zámek	kus	8,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		8		8,00			
79	767587111R00	Nosný rošt podhl. ,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	22,24	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		22,24030		22,24			
		RTS komentář: Položka je určena pro montáž podhledů z kazet 600 x 600 mm. V Položce nejsou zakalkulovány náklady na: - rozměření - montáž a dodávku nosného roštu.					
		771 Podlahy z dlaždic					0,00
80	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	22,15	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		22,15		22,15			
81	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm	m2	22,15	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		22,15		22,15			
		RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmele. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lítí na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje materiál.					
82	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	9,63	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		1,62+0,45+0,11,5+1,13+0,2+0,2+1,8 muži		5,46			
		1,62+0,1+0,3+0,3+0,1+1,62+0,13 ženy		4,17			
		RTS komentář: Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.					
83	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	22,15	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		22,15		22,15			
		RTS komentář: Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.					
84	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,60	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024

		0,8+0,8	1,60			
	RTS komentář:	Pokládání do tmele. Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lamino, atd.				
	Poznámka:	Vstupní dveře				
85	781	Obklady (keramické)				0,49
	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,00		0,02 RTS II / 2024
		(0,4+1,62+0,6+0,1+0,6+2,93+1,36+1,1+1,1+1,1+0,88+0,88)*2,06 m.				
		(0,85+1,39+1,39)*1,6 výlevka				
		((2,93+(6*1,27)+(3*0,91))*2,06)+(1,85*1,6) ženy				
		((1,62+1,5+1,13+1,95+1,1+0,15+0,45+1,62+1,62+2,93+0,953)*2,06)-(6*(0,				
86	RTS komentář:	Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávkv materiálu.				
	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	0,01		0,47 RTS II / 2024
		64,5+((1,62+1,5+1,13+1,95+1,1+0,15+0,45+1,62+1,62+2,93+0,953)*2,06)				
	RTS komentář:	(spára 10/12 mm				
87	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	0,00		0,00 RTS II / 2024
		2*2,06				
	RTS komentář:	Pokládání do tmele.				
88	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	0,00		0,00 RTS II / 2024
		6*2,06				
89	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	0,00		0,00 RTS II / 2024
		2,06				
90	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS II. do 7 mm	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		((1,62+2,93)*2,06)+((0,53+1,35)*1,6)-(1,27*2,06)				
	RTS komentář:	Položka obsahuje očištění podkladu od nepřídržných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.				
	783	Nátěry				0,00
91	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		(0,2*4)*1,5				
92	783812910R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn N + 1x tmel	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		(0,2*4)*1,5				
93	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		((1,97*16)+(0,7*6)+(0,8*2))*0,24				
	RTS komentář:	Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění nebo odrezivění. Položka je určena i pro odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervací a pro odmaštění stávajících konstrukcí kromě konstrukcí klempířských				
94	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		((1,97*16)+(0,7*6)+(0,8*2))*0,24				
	Poznámka:	Zánubň				
	784	Malby				0,02
95	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		55,83-((1,62+1,5+1,13+1,95+1,1+0,15+0,45+1,62+1,62+2,93+0,953)*2,06				
	RTS komentář:	Provádí se za účelem odstranění veškerých nepřilnavých povrchových zm a shluků zm pisku				
96	784011222R00	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		22,15				
	RTS komentář:	včetně likvidac				
97	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		55,83-((1,62+1,5+1,13+1,95+1,1+0,15+0,45+1,62+1,62+2,93+0,953)*2,06				
	RTS komentář:					
98	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		55,83-((1,62+1,5+1,13+1,95+1,1+0,15+0,45+1,62+1,62+2,93+0,953)*2,06				
	RTS komentář:	Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbomou krývosti a bělostí. Redí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.				
99	784461941R00	Linkustlace, obnov. nátěr latex stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		(0,2*4)*1,5				
	RTS komentář:	Položka je určena pro stěny v místnosti nebo na schodišti				
100	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	0,00		0,01 RTS II / 2024
		16,60862				
	RTS komentář:	Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrábaných vrstev maleb				
	787	Zasklívání				0,03
101	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2	m2	0,01		0,02 RTS II / 2024
		2*0,8*1,2				
	Poznámka:	dveřní nadsvětlik				
102	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	0,01		0,01 RTS II / 2024
		0,84*1 muži				
103	787693311R00	Zasklívání oken,na lišty, izol.dvojsklo pl.do 1 m2	m2	0,00		0,00 RTS II / 2024
		0,84*1 muži				
	85	Potrubi z trub litinových				0,00
104	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	0,00		0,00 RTS II / 2024
		1				

RTS komentář: Položky výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou určeny pro dva řazy nebo seký prováděné na potrubí dodatečně. V položkách jsou zakalkulovány náklady na - ohlášeni uzavírání vody - uzavření a otevíření šoupát - vypuštění a napuštění vody - odvoduštění potrubí - strojní nebo ruční výřez potrubí - nutné úpravy výkopu v prostoru provádění - montáž tvarovk

90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)			0,00		0,00
105	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	6,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		6		6,00			

RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb: Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a)předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c)revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d)práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e)práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)práce prováděné výškovými specialisty a polápěči, g)práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)přímý materiál, c)náklady na provoz stavebních strojů, d)ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b)na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Poznámka: nové elektro instalace

95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	
106	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,15		0,00	0,00 RTS II / 2024
		22,15		22,15			

RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubními, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

107	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří	m2	2,84		0,00	0,00 RTS II / 2024
		(0,84*1)+(1*1)+(1*1)		2,84			

96		Bourání konstrukcí					8,64
108	962031143R00	Bourání příček z tvámic pórobetonových tl.100 mm	m2	29,43		0,11	3,17 RTS II / 2024
		((1,7+0,64+2,93)*3,3)-(2*(0,6*1,97)) muži		15,03			
		((1,3+0,85+2,93)*3,3)-(2*(0,6*1,97)) ženy		14,40			

Poznámka: vč. obkladu

109	968072244R00			1,92	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 m2 0,07 0, 13 RTS II / 2024		
		2*(1,2*0,8)		1,92			

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 07 -11 Vyvážení kovových křidel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými

Poznámka: dveřní nadsvětlík

110	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,03		0,08	0,85 RTS II / 2024
		(0,8*1,97)*4		6,30			
		(0,6*1,97)*4		4,73			

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvážení křidel.

111	968061125R00	Vyvážení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
		8		8,00			

RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvážení křidel, jejich uložení a zpětné zavážení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvážení křidel určených k likvidaci

112	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 2		22,15			0,44 RTS II / 2024
		(1,64*1,62)+(2,93+1,51)+(1,19*1,7)+(1,18*1,7) muži		11,13			
		(1,85*1,39)+(0,9*0,23)+(1,46*2,93)+(1,36*1,93)+(1,36*0,99) ženy		11,03			

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou

113	965048150R00	Dočištění povrchu po vybouření dlažeb, tmel do 50%	m2	22,15		0,00	0,04 RTS II / 2024
		(1,64*1,62)+(2,93+1,51)+(1,19*1,7)+(1,18*1,7) muži		11,13			
		(1,85*1,39)+(0,9*0,23)+(1,46*2,93)+(1,36*1,93)+(1,36*0,99) ženy		11,03			

RTS komentář: Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybouření dlažby. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

114	962086111R00	Bourání příček z plynosilik. a pórbetonu tl.15 cm	m2	20,79		0,15	3,03 RTS II / 2024
		2,93*3,3 středová příčka		9,67			
		(2,93+2,47)*2,06 předstěny zařizovacích předmětů		11,12			

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

115	969011121R00	Vybouření vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	12,33		0,01	0,16 RTS II / 2024
		(2*2,93)*2,47+2+2		12,33			

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

116	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	24,93		0,01	0,27 RTS II / 2024
		(1,72*1,64)+(1,65*2,93)+(1,95*2,48) muži		12,49			
		(1,48*1,85)+(0,9*0,23)+(2,93*1,56)+(1,61*3,06) ženy		12,44			

RTS komentář: Demontáž podhledu sádkoakustického z kazet 600x600 mm, s kovovým roštem, bez minerální izolace.

117	969021111R00	Vybouření kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	5,13		0,04	0,19 RTS II / 2024
		2,2+2,93		5,13			

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

118	969021121R00	Vybouření kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	5,40		0,06	0,34 RTS II / 2024
		2,47+2,93		5,40			

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3,51	
----	--	---	--	--	--	-------------	--

119	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,62+0,5+1,62+2,93+1,7+1,7+1,51)*2,06 muži (1,38+1,38+0,23+0,23+2,93+1,46+1,36+1,36+0,95)*2,06 ženy	m2	47,09 23,85 23,24	0,00	0,07	3,20 RTS II / 2024
120	RTS komentář: 974054408R00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Vytváření kapsy pro krabici do pr.80 mm,pórob tvár.	kus	12,00 12,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
121	RTS komentář: 974051413R00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, pórobeton (1,7*11)+(2,6*2)	m	23,90 23,90	žka obsahu ěření, vytvá ekání a v apsv.	0,00	0,01 RTS II / 2024
122	RTS komentář: Poznámka: 972054161R00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka obsahuje zaměření, frézování, vysekání a vyčištění drážky. Pro vypínače, zásuvky a napájení disoárů Vybourání otvorů ve stropěch ŽB plochy do 0,0225 m2, tl. do 250 mm kus	kus	3,00 2,00 1,00	0,00	0,01	0,02 RTS II / 2024
123	RTS komentář: Poznámka: 971033521R00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 Pro umyvadla a výlevku na WC žen z 1.PP Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.10 cm, MVC (0,5*0,5)*4	m2	1,00 1,00		0,19	0,19 RTS II / 2024
124	RTS komentář: Poznámka: 974031137R00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 Instalační otvory pro montáž VZT potrubí na střechu Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm	m	3,00 3,00		0,03	0,08 RTS II / 2024
125	RTS komentář: H01 998011001R00	Položka platí pro zdivo na jakoukoliv malou vápennou nebo vápenocementovou. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 Budovy občanské výstavby Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,71 5,71	0,00 0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
126	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km (29,1*0,1)+(9,66*0,15)+(15,73*0,15))*850/1000	t	5,71 5,71	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
127	RTS komentář: 998011019R00	Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km (29,1*0,1)+(9,66*0,15)+(15,73*0,15))*850/1000	t	5,71 5,71	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
128	RTS komentář: H711 998711101R00	Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
129	998711192R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace proti vodě do 100 m 25/1000	t	0,03 0,03	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
130	998711194R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace proti vodě do 1 km 25/1000	t	0,03 0,03	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
131	H721 998721101R00	Vnitřní kanalizace Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 19,7*0,98/1000	t	0,02 0,02	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
132	998721199R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace další 1 km 19,7*0,98/1000	t	0,02 0,02	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
133	RTS komentář: 998721192R00	Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m. Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 100 m 19,7*0,98/1000	t	0,02 0,02	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
134	H722 998722101R00	Vnitřní vodovod Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 49,86*0,127/1000	t	0,01 0,01	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
135	998722192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 100 m 49,86*0,127/1000	t	0,01 0,01	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
136	998722194R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 1 km 49,86*0,127/1000	t	0,01 0,01	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
137	H725 998725101R00	Zařizovací předměty Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m (6*15)+(3*8)+(3*10))/1000	t	0,14 0,14	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
138	998725192R00	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 100 m (6*15)+(3*8)+(3*10))/1000	t	0,14 0,14	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
139	998725194R00	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 1 km (6*15)+(3*8)+(3*10))/1000	t	0,14 0,14	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
140	H726 998726121R00	Instalační prefabrikáty Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m (8*5)/1000	t	0,04 0,04	0,00 0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
141	H771 998771101R00	Podlahy z dlaždic Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 22,15*0,01*2200/1000	t	0,49 0,49	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024

142	998771192R00	Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic do 100 m 22,15*0,01*2200/1000	t	0,49 0,49	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
143	998771194R00	Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic do 1 km 22,15*0,01*2200/1000	t	0,49 0,49	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
	H781	Obklady (keramické)			0,00		0,00
144	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 64,5*0,01*2200/1000	t	1,42 1,42	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
145	998781192R00	Příplatek za zvětšený přesun, obl. keramické do 100 m 64,5*0,01*2200/1000	t	1,42 1,42	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
146	998781199R00	Příplatek za zvětšený přesun, obl. keramické další 1km 64,5*0,01*2200/1000	t	1,42 1,42	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
	M21	Elektromontáže			0,00		0,00
147	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
	<i>Poznámka:</i>	<i>Zapojení. Prvek dodávkou profese VZT.</i>					
148	210121215R00	Spouštěč motorů v rozvaděči 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
	<i>Poznámka:</i>	<i>ventilátor nastře ša</i>					
	M22	Práce PSV			0,00		0,00
149	M22R001	Demontáž el. zásuvky 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Variant:</i>	<i>kompletní odpojení zásuvky vč. rámečku, krytu a strojku</i>					
150	M22R002	Demontáž spínače 9	kus	9,00 9,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Variant:</i>	<i>kompletní odpojení spínače vč. rámečku, krytu a strojku</i>					
	M65	Elektroinstalace					0,04
151	650801111R00	Demontáž svítidla stropního vestavného 8	kus	8,00 8,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
152	650012111RT2	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení 10	kus	10,00 10,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
	<i>Variant:</i>	<i>včetně dodávky krabice KU 68-45</i>					
153	650023613R00	Zhotovení otvoru kruhového do průměru 80 mm 10	kus	10,00 10,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
154	650052711RT3	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE 4	kus	4,00 4,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
	<i>Variant:</i>	<i>včetně dodávky za výšky a rámečku</i>					
155	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního přísazeného 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
156	650091611R00	Montáž zdroje napájecího usměrněného 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
	<i>Poznámka:</i>	<i>pro sensory pisořů</i>					
157	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného 15	kus	15,00 15,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
158	650125641RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně 33,6*100	m	133,60 133,60		0,00	0,02 RTS II / 2024
	<i>Variant:</i>	<i>včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2</i>					
159	650125643RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně 20	m	20,00 20,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
	<i>Variant:</i>	<i>včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2</i>					
	<i>Poznámka:</i>	<i>na střeše k ventilátoru</i>					
160	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 3 1.NP	kus	9,00 3,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
		6 Střecha		6,00			
161	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 6	kus	6,00 6,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
	<i>Variant:</i>	<i>vč. dodávky strojku, krytu a rámečku</i>					
162	650124141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně 5*3,6*5	m	90,00 90,00		0,00	0,01 RTS II / 2024
	<i>Variant:</i>	<i>včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2</i>					
163	650071271R00	Montáž stykače AC čtyřpólového do 25 A 5	kus	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
	S	Přesuny suti			0,00		0,00
164	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 22,15*0,01*2200/1000 Dlažby 47,08*0,01*2200/1000 Obklady (29,42*0,1)*1600/1000 Píčky 100 (20,79*0,15)*1600/1000 Píčky 150	t	11,22 0,49 1,04 4,71 4,99	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024

165	Vanania 979012212R00	kontejnerem 4 l Svislá doprava suti a vybour, hmot na H do 4 m 22,15*0,01*2200/1000 Dlažby 47,08*0,01*2200/1000 (29,42*0,1)*1600/1000 (20,79*0,15)*1600/1000		11,22 0,49 1,04 4,71 4,99	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
166	979081111RT2	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km 22,15*0,01*2200/1000 Dlažby 47,08*0,01*2200/1000 (29,42*0,1)*1600/1000 (20,79*0,15)*1600/1000		11,22 0,49 1,04 4,71 4,99	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
167	Vanania: 979082312R00	kontejnerem 4 l Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m 22,15*0,01*2200/1000 Dlažby 47,08*0,01*2200/1000 (29,42*0,1)*1600/1000 (20,79*0,15)*1600/1000		11,22 0,49 1,04 4,71 4,99	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	979990107R00P	oplatek za uložení suti - smás betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 22,15*0,01*2200/1000 47,08*0,01*2200/1000 (29,42*0,1)*1600/1000 (20,79*0,15)*1600/1000 Ostatní materiál		-11,2 0,49 1,04 4,71 4,99	0,00			
169	510	Oddělovací stěna mezi pisoáry 2	kus	2,00 2,00		0,00	0,00	3,10 0,00
170	RTS komentář: 54914624	Pevná dělicí stěna z bezpečnostního skla, rozměr: 400 x 800 mm. sklo tloušťkv 6 mm. chromové držáky Kování dveří, klíč Cr 8	kus	8,00 8,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
171	RTS komentář: 54964411	interiérové kování klíka - klik Vložka cylindrická oboustranná , rozměr 30+35 mm 8	kus	8,00 8,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
172	RTS komentář: Kování dveří, klí	Cylindrická vložka je určena pro dveře, které vyžadují dočasné uzavření např. po dobu stavby. Objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení. Mosazný polotovár s povrchovou úpravou matný nikl. Standardně dodávány 3 ocelové klíče Dveře dřevěné interiérové hladké 800 x 1970 mm L/P, lak, plné 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,02	0,03	RTS II / 2024
173	RTS komentář: 611603255	Interiérové dveře PLNĚ HLADKÉ – křídlo vyrobené v deskové technologii Standard s povrchovou úpravou lak – masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami – stabilizační výplň voššina – hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté) – falcové (standardní) provedení – tři stříbné panty šroubovací a zámek na dozický klíč barva: bílá nebo varianty barev dle vzorů	kus	6,00 6,00	0,02	0,09		RTS II / 2024
174	RTS komentář: 59321898	Interiérové dveře PLNĚ HLADKÉ – křídlo vyrobené v deskové technologii Standard s povrchovou úpravou lak – masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami – stabilizační výplň voššina – hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté) – falcové (standardní) provedení – tři stříbné panty šroubovací a zámek na dozický klíč barva: bílá nebo varianty barev dle vzorů	kus	8,00 8,00			0,21	RTS II / 2024
175	RTS komentář: 553925525	Pórobetonový prvek, vyztužený konstrukční výztuží pro překlenutí otvorů v nenosných dělicích přčkách a ve výplňových nenosných stěnách. Je zakázáno překlady zkracovat a jinak upravovat jejich průřez. Potřebná menší světlost otvoru se dosáhne větším uložením překladu. Překlady se kladou do maltového lože. Lišta omítková dilatační hliník průběžná typ E s tkaninou 2	m	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
176	RTS komentář: 283502824	Dilatační profil s pryžovou dilatační páskou, oboustranným rohovým hliníkovým profilem a skleněnou síťovinou. Pro dilataci průběžné svislé sténové spáry. K zakrytí dilatační spáry se následně využívá Krycí profil pro dilatační listu typu E. Délka: 2 Lišta omítková rohová , tkanina 100 x 100 mm 5*2,5	m	12,50 12,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
177	RTS komentář: 348360162	Rohová lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění. Délka: 2,5 Svítlidlo LED pr.300mm 15	kus	15,00 15,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
178	RTS komentář: 34531501	LED svítlidlo - interiérové, kruhové 300mm, vestavěné s vysokým světelným výkonem osazené LED moduly. vhodné pro kanceláře, společenské prostory, reprezentační místnosti, sály, obchody, restaurace, chodby, bazény a prostředí se zvýšenou prašností. Krytí svítlidla IP44 Maximální teplota okolí až do ta = 45°C Maximální teplota okolí: ta = 25°C Životnost: 50000 hodin Difuzor: opalizovaný PMMA Těleso :ocelový plech bílé barvy (RAL9003) Reflektor: leštěný hliníkový plech Až o 45 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s trubnicemi V provedení DALI možnost konstantního světelného toku	kus	4,00 4,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

		RTS komentář:	Čidlo pohybu stropní bílé. ČIDLO POHYBOVÉ STROPNÍ INFRAČERVENÉ(PIR), pro splnění různých typů svítidel a přístrojů. Čidlo pracuje na principu infrapassivního snímače který přijímá záření v infračervené části spektra, které je pro lidské oko neviditelné. Zaregistruje-li snímač změnu, kterou vyvolá např. pohyb osoby v oblasti dosahu dojde k zapnutí. Snímané pole čidla je kruhové, 360°, dosah min 1m-max 8m. Čidlo umožňuje regulovat NASTAVENÍ ČASU (dobu svícení žárovky) a SČUMRAKOVÉ NASTAVENÍ (přijímá intenzitu okolního osvětlení čidlo sepne). Údaje jsou uvedeny v Technických parametrech. Můžete připojit spotřebič do příkonu max 1000VA. Čidlo spolehlivé spiná LED žárovky. Technická specifikace: Barva: bílá Materiál: plastový výšek Napájecí napětí: 220-240V Dosah: 360°/1-9m Možnost regulace: ČAS, INTENZITA SVĚTLA Regulace doby svícení: 7s-7min Regulace citlivosti na světlo: 2-2000 Lux Spotřeba v klidovém stavu: 0,9W Možnost připojení dalšího spotřebiče: max 1200W, splná LED žárovky Třída izolace: II Stupeň krytí IP: 20 pouze pro vnitřní použití Rozměry: viz obr. Certifikační znaky: CE, schváleno pro provoz v EU				
179	597642070		((1,62+1,5+0,1+0,3+0,2+1,8+1,62+0,1+0,3+0,3+0,1+1,62+0,2+0,1)*0,1)+	26,61 Dlažba matná 600 x 600 x 10 mm, šedá m2		0,51	RTS II / 2024
		RTS komentář:	26,61				
			Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obívu a znečištění				
		Poznámka:	vč. soklů				
180	597813752		Obkladačka 300 x 600 mm béžová mat	m2	49,47	0,02	0,96 RTS II / 2024
			((0,4+1,62+0,6+0,1+0,6+2,93+1,36+1,1+1,1+1,1+0,88+0,88)*1,46)*1,1		22,11		
			((0,85+1,39+1,39)*1)*1,1		3,99		
			((2,93+(6*1,27)+(3*0,91))*1,46)+(1,85*1))*1,1 ženy		23,36		
181	597813746		glazované keramické obkladové prvky				
			Obkladačka 300 x 600 mm šedá mat	m2	19,07	0,00	0,37 RTS II / 2024
			((0,4+1,62+0,6+0,1+0,6+2,93+1,36+1,1+1,1+1,1+0,88+0,88)*0,6)*1,1		9,09		
			((0,85+1,39+1,39)*0,6))*1,1 vylevka		0,00		
			((2,93+(6*1,27)+(3*0,91))*0,6)+(1,85*0,6))*1,1 ženy		9,99		
182	64214361		glazované keramické obkladové prvky				
			Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 490 mm	kus	3,00	0,00	0,02 RTS II / 2024
			3		3,00		
183	64240062		s jedním otvorem pro baterii, bílé 600 x 490 x 195 mm				
			Mísa klozetová závěsná, hl. 530 mm	kus	5,00	0,00	0,02 RTS II / 2024
			5		5,00		
184	64251334		Závěsný klozet, hluboké splachování, bílý potřeba objednat sedátko s poklopem zvlášť				
			Pisoár keramický s radarovým splachovačem, 24 V DC	kus	3,00	0,05	RTS II / 2024
			3		3,00		
		RTS komentář:	Specifikace dodávky. Pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, speciální výtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada - reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny) - nereaguje na stojící ani na procházející osoby - doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy - vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 0 do 15s - nastavení parametru pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování) - samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu - možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem - po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu Technické údaje Napájecí napětí: 24 Vss Příkon: 0,8 W (klidový), 10 W (při sepnutí ventilu) Doporučený pracovní tlak: 0,1 až 0,8 MPa Průtok: 12 l/min. (inf. údaj) Vstup vody: vnější závit G1/2" Výstup vody: výtoková armatura s těsněním				
185	64271101		Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00	0,01	0,01 RTS II / 2024
			1		1,00		
186	64286200		Šrouby upevňovací k uřinálu	sada	3,00	0,00	0,01 RTS II / 2024
			3		3,00		
187	64286150		Sada instalační pro klozety a bidety	pár	6,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
			6		6,00		
		RTS komentář:	instalační sada pro montáž stojících klozetů a bidetů, 1 pár				
		Poznámka:	WC + výlevka				
188	55161600		Sifon umyvadlový DN 40, se zátkou	kus	3,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
			3		3,00		
189	55102000		sifon umyvadlový, nerezová mísa, zátky DN 40 mm, průtok 40 l/min				
			Armatura vtoková s těsněním	kus	3,00		0,00 RTS II / 2024
			3		3,00		
		RTS komentář:	vtoková armatura s pryžovou manžetou pro přívod vody do pisoáru se zadním vtokem Specifikace dodávky. vtoková armatura s pryžovou manžetou pro přívod vody do pisoáru se zadním vtokem				
190	551070101		Tlačítko ovládací pro předstěnové systém, bílé kus				0,00 RTS II / 2024
			5		5,00		
191	55113404.A		Kompatibilní se všemi moduly. Duální 3/6l rozměr: 247x165x17,5 mm materiál: plast				
			Kohout kulový rohový 1/2" plnopřítokový kus				0,00 RTS II / 2024
			6		6,00		
		RTS komentář:	Kohout kulový rohový, vnitřní x vnější závit, plnopřítokový, vrtulka, atest SZÚ Bmo na topné plyny PN 4. Shoda s normou EN33 1/98 vysoká teplotní odolnost 650°C po dobu 30 minut PN 35, T 185 st. C.				
192	551450004		Batene umyvadlová stojánková s výpusť	kus	3,00		0,00 RTS II / 2024
			3		3,00		
		RTS komentář:	kartuše o 35mm (vysoká) plastová krytka na kartuši / aerator M24x1, vnější závit táhlo na otevírání zátky / umyvadlová výpusť s uzavěrem / flexi hadice M10x1 - 3/8", délka 35cm / montážní sáček ručka k baterii (včetně montážního šroubu a označení)				
193	55146000		Zdroj napájecí 24 V	kus	1,00	1	0,00 RTS II / 2024
			1		1,00		
		RTS komentář:	napájecí zdroj je určený pro napájení výrobků sanitární techniky. Technické údaje: Mechanické rozměry: cca 110 x 110 x 60 mm Napájecí napětí: 230V/50Hz Výstupní napětí: stab. 24V ss Výkon: 25W Krytí: IP 55 Napájení umyvadlových baterií a sprch: max. 2 ventily Napájení splachovačů pisoárů: max. 3 ventily Napájení splachovačů WC: max. 3 ventily				
194	55162284.A		Vpust podlahová, odtok DN 50/75	kus	1,00	0,00	0,00 RTS II / 2024

		1		1,00				
	RTS komentář:	Podlahová vpust s variabilním odtokem DN 50/75, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli a nástavcem d 110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm s možností výškové úpravy. Odtok s plynulou nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub).						
195	551674068	Sedátko plus pro kombin. ozety s poklopem	kus	5,00	0			0,01 RTS II / 2024
		5		5,00				
	RTS komentář:	J Sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, s ocelovými úchvtv						
196	28615289.A	Koleno HTB D 50 mm 87° PP	kus	6,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
		8		8,00				
	RTS komentář:	HTB050/8						
197	28615350.A	Odbočka HTEAD 75/ 50 mm 45° PP kus						0,00 RTS II / 2024
		2		2,00				
	RTS komentář:	HTEA070/050/4						
198	28615298.A	Koleno HTB D 110 mm 67° PP	kus					0,00 RTS II / 2024
		1		1,00				
	RTS komentář:	HTB100/6						
199	28615297.A	Koleno HTB D 110 mm 45,8°	kus		0,00			0,00 RTS II / 2024
		2		2,00				
	RTS komentář:	HTB100/4						
200	28615296.A	Koleno HTB D 110 mm 30° PP	kus	9,00				0,00 RTS II / 2024
		9		9,00				
	RTS komentář:	HTB100/3						
201	28615360.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP	kus	1,00				00 RTS II / 2024
		1		1,00				
	RTS komentář:	HTEA100/050/4						
202	28615323	Odbočka HTDA dvojitá D 110/110/110 mm 87,5° PP	kus	3,00	0,			00 RTS II / 2024
		3		3,00				
	RTS komentář:	HTDA100/100/8						
203	35821104	Stykač vzduchový 3-pólový provedení G C12 AC kus						0,00 RTS II / 2024
		5		5,00				
	RTS komentář:	Stykače Vzduchové stykače (to znamená stykače, jejichž kontakty pracují ve vzduchu při normálním atmosférickém tlaku) jsou určeny pro časté spínání elektrických obvodů, zejména trojfázových asynchronních motorů. Stykače řady "C" Ke stykačům řady "C" lze použít nástavbové členy a v malém prostoru sestavit kompaktní spínač jednotku s různě rozšířenou funkcí. Nástavbové členy se nasazují jednoduchým způsobem na příslušná místa vnějšího povrchu stykačů.						
204	429822002	Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech	kus	3,00				0,00 RTS II / 2024
		3		3,00				
	RTS komentář:	Oblouk segmentový OS90° slouží ke spojování částí kruhového vzduchotechnického potrubí pod úhlem 90°. Je vyroben z pozinkovaného plechu						
205	429823002	Rozbočka T 90 ° d = 100 mm, d1 =100 mm, Pz plech	kus	5,00			0,00	0,00 RTS II / 2024
		5		5,00				
	RTS komentář:	Rozbočka T jednostranná 90						
206	429823004	Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =100 mm, Pz plech	kus	2,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
		2		2,00				
	RTS komentář:	Rozbočka T jednostranná 90						
207	429822003	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	1,00			0,00	0,00 RTS II / 2024
		1		1,00				
	RTS komentář:	Oblouk segmentový OS90° slouží ke spojování částí kruhového vzduchotechnického potrubí pod úhlem 90°. Je vyroben z pozinkovaného plechu						
208	42912230	Nástavec pro výtlak RFC- RFE200-N A2-Z	kus	1,00			0,00	0,00 RTS II / 2024
		1		1,00				
	RTS komentář:	Příslušenství k ventilátorům RFC-RFE Nástavec na výtlakní otvor s mřížkou proti povětrnostním vlivům Pro průměr potrubí 200 mm Z - pozinkovaný plech						
209	42912210	Kryt motoru RFC- RFE 200- KMZ kus 1,00 2		1,00			0,00	0,00 RTS II / 2024
		1		1,00				
	RTS komentář:	Příslušenství k ventilátorům RFC, RFE Rozměry 235 x 240 x 140 mm Z - pozinkovaný plech						
210	42912240	Deska podstavná RFC- RFE 200-PD-Z	kus	1,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2024
		1		1,00				
	RTS komentář:	Příslušenství k ventilátorům RFC-RFE Podstavná deska pro montáž ventilátoru na plošnou vodorovnou konstrukci Z - pozinkovaný plech						
211	42912104 Ventilátor	radiální nízkotlaký RFC 200-15/0,25-3-Z-Ex1		1,00				
		1		1,00				
	RTS komentář:	Radiální ventilátor RFC nízkotlaký s dopředu zahnutými lopatkami je jednostranně sací ventilátor s přímým pohonem přírubového elektromotoru. Je určený pro výměnu vzduchu v občanské výstavbě, v průmyslových prostorech a zemědělství (např. skladovací haly obilí). Provedení pro použití: - v prostředí obyčejném - v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex1) Ventilátory RFC se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi a vláknité nebo lepkavé částice. Povrchová úprava Z - pozinkovaný plech. K ventilátoru je standardně dodáván pryžový izolátor chvění.						
212	429853272	Tlumič hluku Ø 125 mm v délce 600 mm kus		1,00			0,00	0,00 RTS II / 2024
		1		1,00				
	RTS komentář:	Tlumič hluku Ø 125 mm v délce 600 mm slouží ke snížení hluknosti ve vzduchotechnických rozvodech. Tlumič je vyroben z pozinkovaného plechu a umožňuje snížení hluknosti až o 20 dB(A). Tento vzduchotechnický komponent je určen pro provozní teplotu od -30 do +60°C						
213	585915852	Stěrka cementová samonivelační 30 MPa 75,35/1000	t	0,08			0,08	0,08 RTS II / 2024
				0,08				

		RTS komentář:	Pro vyrovnání podkladů před pokládkou dlažeb a podlahových krytin (plovoucích podlah, parket, koberců, PVC, nátěrů apod.). Jako finální vrstva pro středně zatížené provozy (sklady, garáže osobních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvizných vozíků o nosnosti do 1,6 t) na většinu běžných podkladů. Vhodné na podklady se zabudovaným podlahovým topením, nebo jako zpevňovací vrchní vrstva na anhydritové (sádrové) potěry bez podlahového vytápění. ČSN EN 13813 CT C30 F7 B1,5 RWA20 Zmltost: 0,7 mm Dopoučené tl.: 2 - 20 mm Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 (na 10 mm tloušťky) Balení: 25 kg				
214	58550202	Malta opravná reprofilační	kg	5,64	0,01	RTS II / 2024	
				5,64			
		RTS komentář:	Polymercementová malta pro sanaci betonových a železobetonových konstrukcí. Speciální opravná hmota pro náhradu poškozeného a zkorodovaného betonu ve vnitřním i vnějším prostředí. Oprava mechanických porušení betonových konstrukcí spojených např. s účinky používaných chemických rozmrazovacích prostředků. Specifické vlastnosti malty umožňují provádění rekonstrukcí stavebních konstrukcí i na podhledech s vislou nanášením od 1,5 do 35 mm v jednom pracovním kroku. Spotřeba malty (aplikace hladítkem): cca 1,88 kg/m2 / 1 mm .				
215	11163161	Lak asfaltový izolační , bal. 9 kg kg 0,00		0,18		0,00	RTS II / 2024
				0,18			
		RTS komentář:	Asfaltová hmota rozpouštěná v organickém rozpouštědle. Penetrační laky jsou za normální teploty čemé tekulé látky, které jsou prosté vody a mechanických nečistot. Penetrační laky mají po odpaření rozpouštědla dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (beton, kov, dřevo aj.). Vnikají hluboko do pórů podkladu a vytvářejí pevné spojení s dalšími izolačními vrstvami. Samostatné použití penetračních laků nejsou přímo odolné povětrnostním účinkům a vlhkosti. Nevytváří hydroizolační vrstvu. K penetraci podkladů tam, kde bude aplikována hydroizolace z modifikovaných asfaltů. Obsahuje i adhezni přísadu do vlhka. asfaltové laky penetrační se zpracovávají za studena. Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Je možné provést nástřik nebo máčení. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat. Spotřeba je závislá na způsobu použití: 0,3 kg/m2. Asfaltové laky penetrační lze ředit lakovým benzinem. Kanyslr 9 kg				
216	58585101	Malta opravná jemná	kg	75,00	0,00	0,08	RTS II / 2024
				75,00			
		RTS komentář:	možno nanést i ve více vrstvách, snadné zpracování, spotřeba: 1,5 kg/mm/m2 opravná malta pro sílu vrstev 5-40 mm baleno po 25 kg				
		Poznámka:	Oprava omítek po odstranění obkladu				
217	585915131	Malta zdící a omítková vápenocementová	kg	400,00	0,00	0,00	0,40
				400,00			RTS II / 2024
		RTS komentář:	Pro zdění i omítání běžných stavebních materiálů (např. cihly a tvárnice). Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí. Doporučená tl. zdění 12 mm (10 - 40 mm); omítání 15 mm Spotřeba: 1,5 kg/m2/mm Balení: 25 kg				
		Poznámka:	pro vyplnění drážek elektro a ZTI				
218	58583212.A	lepidlo cementové šedé kg 0,08		75,00			RTS II / 2024
				75,00			
		RTS komentář:	Cementové lepidlo se sníženým vertikálním skluzem pro lepení keramických obkladů a dlažeb všech typů střední velikosti a mozaik v interiérech i exteriérech, na stěny i podlahy v nepříliš namáhaném prostředí, na stěny z tradičních materiálů s cementovou omítkou, na cementové potěry a po předchozím penetračním nátěru také na anhydritové potěry a sádrové stěny. Spotřeba: 2-5 kg/m2 balení 25 kg				
		Poznámka:	k dlažbám				
219	286143010	Trubka I PPRCT - PPRCT+CF - PP-RCT, D 20 x 2,8 mm	m	51,36	0,00		0,01
				51,36			RTS II / 2024
		RTS komentář:	dodávána délka tyče 4 m. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, rozvody k otopným soustavám, rozvody chladicího média pro klimatizace, rozvody stlačeného vzduchu šedá s černým pruhem PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT				
220	28654002	Koleno 90° PP-RCT, d 20 mm	kus	34,00	0,00	RTS II / 2024	
				34,00			
		RTS komentář:	Wavin PP-R/PP-RCT lze použít pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství. Wavin PP-R/PP-RCT je určen pro dopravu studené a teplé vody, podlahové vytápění a při dodržení pravidel i pro ústřední vytápění. Wavin PP-R/PP-RCT lze použít i pro dopravu vzduchu, chladicí vody a klimatizace. Tvarovky jsou univerzální pro všechny typy trubek v různých provedeních				
221	28654028	Koleno 45° PP-RCT, d 20 mm	kus	4,00	0,00	RTS II / 2024	
				4,00			
		RTS komentář:	Wavin PP-R/PP-RCT lze použít pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství. Wavin PP-R/PP-RCT je určen pro dopravu studené a teplé vody, podlahové vytápění a při dodržení pravidel i pro ústřední vytápění. Wavin PP-R/PP-RCT lze použít i pro dopravu vzduchu, chladicí vody a klimatizace. Tvarovky jsou univerzální pro všechny typy trubek v různých provedeních				
222	28654072	T kus jednoznačný PP-RCT, d 20 mm kus 0,00		18,00		RTS II / 2024	
				16,00			
		RTS komentář:	Wavin PP-R/PP-RCT lze použít pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství. Wavin PP-R/PP-RCT je určen pro dopravu studené a teplé vody, podlahové vytápění a při dodržení pravidel i pro ústřední vytápění. Wavin PP-R/PP-RCT lze použít i pro dopravu vzduchu, chladicí vody a klimatizace. Tvarovky jsou univerzální pro všechny typy trubek v různých provedeních				
223	28654142	Nátrubek PP-RCT, d 20 mm	kus	8,00	0,00	RTS II / 2024	
				8,00			
		RTS komentář:	Wavin PP-R/PP-RCT lze použít pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství. Wavin PP-R/PP-RCT je určen pro dopravu studené a teplé vody, podlahové vytápění a při dodržení pravidel i pro ústřední vytápění. Wavin PP-R/PP-RCT lze použít i pro dopravu vzduchu, chladicí vody a klimatizace. Tvarovky jsou univerzální pro všechny typy trubek v různých provedeních				

Celkem: 945 200,79

Poznámka: