

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **Oprava fasády, omítek a podlah**

KSO:

Místo: Vojenský újezd Boletice

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Účastník:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**855 555,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	855 555,00	179 666,55
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****1 035 221,55**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:



Stavba: Oprava fasády, omítek a podlah

Místo: Vojenský újezd Boletice

Datum: 17.02.2025

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Účastník: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		855 555,00	1 035 221,55	
02-26-01/041	Oprava fasády, omítek a podlah	855 555,00	1 035 221,55	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády, omítek a podlah

KSO:
Místo: Vojenský újezd Boletice

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Praha

Účastník:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 608 23 020
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			855 555,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	855 555,00	21,00%	179 666,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 035 221,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády, omítek a podlah

Místo: Vojenský újezd Boletice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Účastník: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 17.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
741 - Elektroinstalace - silnoproud
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády, omítek a podlah

Místo: Vojenský újezd Boletice

Datum: 17.02.2025

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Účastník: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	---------------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV						
D 1			Zemní práce						
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek						
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
4	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných						
P			Poznámka k položce: zhutnění dna výkopů pro okapové chodníky a betonovou mazaninu u jímký s poklapy						
5	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
P			Poznámka k položce: terénní úpravy kolem okapových chodníků s využitím stávající zeminy						
D 3			Svislé a kompletní konstrukce						
6	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí krémovou injektážní pastou, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm						
P			Poznámka k položce: např. krémovou injektážní pastou webertec 946 položka obsahuje i náklady na vyvrtání otvorů v předepsaných vzdálenostech a jejich vyčištění stlačeným vzduchem						
7	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm						
P			Poznámka k položce: kiosek s rozvaděčem NN						
D 4			Vodorovné konstrukce						
8	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm						
P			Poznámka k položce: lože ze štěrku tl. 100 mm v rýze pod obrubníky a pod betonovou mazaninou u jímký s poklapy						
9	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
P			Poznámka k položce: lože z drceného kameniva frakce 8 - 16 mm v tl. 150 mm v rýze pod okapovým chodníkem						
10	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m						
11	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2						
VV			46,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství						
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
12	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů						
13	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů						
14	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů						
15	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
16	K	612135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn						
	P		<i>Poznámka k položce: utěsnění injektážní zóny cementovou těsnicí stěrkou do výšky 25 cm od úrovně čisté podlahy např. cementovou těsnicí stěrkou webertec 933</i>						
17	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
18	K	612325211	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2						
	P		<i>Poznámka k položce: kiosek s rozvaděčem NN</i>						
19	K	612325212	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2						
	P		<i>Poznámka k položce: kiosek s rozvaděčem NN</i>						
20	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
	P		<i>Poznámka k položce: čerpací stanice: lokální oprava vnitřní omítky v místě injektáže zdiva</i>						
21	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá						
22	K	621131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů						
23	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů						
24	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů						
25	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonových podhledů						
26	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 1,5 mm podhledů						
	P		<i>Poznámka k položce: předpokládáný odstín RAL 5000 až 5026 přesný odstín upřesní uživatel předmětného objektu dle předloženého vzorníku barev zhotovitelem</i>						
27	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn						
28	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn						
29	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn						
30	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn						
31	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových						
32	M	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm						
	VV		34,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
33	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou						
34	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm						
	VV		71,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
35	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem						
36	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm						
	P		<i>Poznámka k položce: APU lišty kolem oken oboustranné</i>						
	VV		24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
37	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonových stěn						
38	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm						
39	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm						
	VV		1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
40	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
41	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 1,5 mm stěn						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>předpokládány odstín RAL 5000 až 5026</i> <i>přesný odstín upřesní uživatel předmětného objektu dle předloženého vzorníku barev zhotovitelem</i>						
42	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
43	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>betonová mazanina u jímký s pokopy v tl. 200 mm</i>						
44	K	631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprašením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)						
45	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, mazanina tl. přes 120 do 240 mm						
46	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm						
47	K	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pouze strojní pokládka pískocementového potěru ve všech místnostech</i>						
48	K	632451493	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám Potěru pískocementového tř. C 20 ZKD 10 mm navíc						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pouze strojní pokládka pískocementového potěru</i> <i>28,7 m2 x 2 = 57,4 m2</i>						
49	K	632451494	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu						
50	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm						
51	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 60 mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je lože pod okapový chodník z HDK frakce 4 - 8 mm v tl. 40 mm a kamenivo těžené drobné frakce 0 - 4 mm na spárování chodníku</i>						
52	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého						
53	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2						
54	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>90L - 1 ks</i> <i>90P - 1 ks</i>						
55	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>60L - 1 ks</i>						
56	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm						
57	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 150x200mm						
58	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zpětná montáž stávajících větracích mřížek (průvětrníků bez klapky se síťkou proti hmyzu) v exteriéru do místnosti čerpací stanice - 8 ks</i>						
59	M	55341412	průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm						
60	M	55341421	průvětrník bez klappek se sítí 150x300mm						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
61	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž						
62	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>60 dnů x 200 m2 = 12 000 m2</i>						
63	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž						
64	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží						
65	K	953962212	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrzem, hloubka 80 mm, velikost M 10						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>kotvení mříží na všech oknech z čela fasády do hloubky 150 mm</i>						
66	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2						
67	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>bourání betonové mazaniny s keramickou dlažbou</i>						
68	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>bourání betonové mazaniny s keramickou dlažbou</i>						
69	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm						
70	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2						
71	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2						
72	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2						
73	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
74	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>průvětrníky v interiéru</i>						
75	K	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm						
76	K	978013111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %						
77	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %						
D 997			Přesun sutě						
78	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>odpad charakteru druhotné suroviny - přesun na meziskládku do areálu PS 0228</i>						
81	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>29 km x 20,830 t = 604,07 t</i>						
82	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>odpad charakteru druhotné suroviny - přesun na meziskládku do areálu PS 0228</i> <i>1,115 t x 7 km = 7,805 t</i>						
83	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
84	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
85	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
D 998			Přesun hmot						
86	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
D PSV			Práce a dodávky PSV						
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
87	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním						
88	M	11163150	lak penetrační asfaltový						
	VV		28,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství						
89	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
90	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm						
	VV		28,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
91	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé						
92	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D	712		Povlakové krytiny						
93	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým						
94	M	11163150	lak penetrační asfaltový						
	VV		14*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství						
95	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé						
P			Poznámka k položce: podél celé okapové hrany a závětných listů v šířce do 50 cm						
96	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše						
97	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV		14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
98	M	62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,3mm						
	VV		14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
99	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
100	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm						
P			Poznámka k položce: jedná se o demontáž stávajícího PPR potrubí (úchyty potrubí) vedeného na stropě a části zadní stěny - po opravě omítek stropu bude vše osazeno zpět						
101	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8						
102	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm						
P			Poznámka k položce: jedná se o zpětnou montáž stávajícího PPR potrubí (úchyty potrubí) vedeného na stropě a části zadní stěny						
103	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu						
104	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"						
105	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4						
P			Poznámka k položce: nástěnné koleno PPR						
106	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						
107	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem						
108	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý						
P			Poznámka k položce: součástí položky je rohový ventil 1/2", flexibilní hadička, přípojovací manžeta s těsnící lamelou, záchodové prkénko						
109	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel						
110	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm						
111	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody průtokových jakýchkoliv						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
P			<i>Poznámka k položce: včetně baterie</i>						
112	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)						
P			<i>Poznámka k položce: položka je včetně beztlakové baterie</i>						
113	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných						
P			<i>Poznámka k položce: včetně demontáže flexi hadičky</i>						
114	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých						
115	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa						
116	K	735410911	Opravy konvektorů zpětná montáž konvektorů stavební délky do 700 mm						
117	K	735410912	Opravy konvektorů zpětná montáž konvektorů stavební délky přes 700 do 1600 mm						
118	K	735411811	Demontáž konvektorů stavební délky do 700 mm						
P			<i>Poznámka k položce: po opravě omítek a maleb budou osazeny zpět</i>						
119	K	735411812	Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do 1600 mm						
P			<i>Poznámka k položce: po opravě omítek a maleb budou osazeny zpět</i>						
D 741			Elektroinstalace - silnoproud						
120	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm						
P			<i>Poznámka k položce: interiér - zpětná montáž stávajících ochranných trubek stávajících kabelů ke světélům na stropě</i>						
121	K	741111801	Demontáž elektroinstalačních trubek plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø do 50 mm						
P			<i>Poznámka k položce: Interiér - DMT ochranných trubek stávajících kabelů ke světélům - po celoplošné opravě omítek stropů budou osazeny zpět</i>						
			<i>Exteriér - DMT ochranné trubky stávajícího kabelu ke světlu u vchodových dveří - nebude se osazovat zpět</i>						
122	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
P			<i>Poznámka k položce: Exteriér - zpětná MTŽ stávajícího kabelu ke světlu u vchodových dveří pod omítku</i>						
123	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
P			<i>Poznámka k položce: zpětná montáž stávajících kabelů ke světélům na stropě v ochranných trubkách</i>						
124	K	741122821	Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2						
P			<i>Poznámka k položce: Interiér - DMT stávajících kabelů ke světélům v ochranných trubkách - po celoplošné opravě omítek stropů budou osazeny zpět</i>						
			<i>Exteriér - DMT stávajícího kabelu ke světlu v ochranné trubce - po celoplošné opravě fasády bude osazen zpět pod omítku do vyfrézované drážky</i>						
125	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2						
126	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2						
127	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg						
128	M	35711715	<i>skříň přípojková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NVP1P)</i>						
129	K	741211823	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2						
P			<i>Poznámka k položce: včetně nožových pojistek 3 ks</i>						
130	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových						
131	M	34535015	<i>spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky</i>						
132	K	741311833	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
133	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A						
134	M	35811480	<i>zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky</i>						
135	K	741315865	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+N+PE						
136	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových						
137	M	35825254	<i>pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení normální, charakteristika gG</i>						
138	K	741370102	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem						
P			<i>Poznámka k položce: zpětná montáž stávajících světel</i>						
139	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem						
P			<i>Poznámka k položce: zpětná montáž stávajících světel</i>						
140	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových						
141	M	34845004	<i>svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm</i>						
P			<i>Poznámka k položce: pod markýzou nad vchodovými dveřmi</i>						
142	K	741372861	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše do 0,09 m2						
143	K	741374821	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm						
144	K	741375861	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše do 0,09 m2						
145	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm						
146	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>						
147	M	35441415	<i>podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm</i>						
148	M	35442270	<i>podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg</i>						
149	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm						
150	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>						
151	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
152	M	35441885	<i>svorka spojovací pro lano D 8-10mm</i>						
153	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby						
154	M	35431015	<i>svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění</i>						
155	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby						
156	M	35431038	<i>svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm</i>						
157	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva						
158	M	35441831	<i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn</i>						
159	M	35441836	<i>držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn</i>						
160	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm						
161	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm						
162	K	741421841	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových s 1 šroubem						
163	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby						
164	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby						
165	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu						
166	K	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného						
167	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m						
168	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
169	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
P			<i>Poznámka k položce: včetně vypracování revizní zprávy</i>						
170	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D 764			Konstrukce klempířské						
171	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti						
172	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové						
173	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti						
P			<i>Poznámka k položce: atiky + markýza nad vchodovými dveřmi + kiosek s rozvaděčem NN</i>						
174	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti						
175	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti						
176	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti						
177	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti						
178	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti						
179	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm						
P			<i>Poznámka k položce: odstín RAL 8017 podkladní plechy na okapové hraně vytvarovat s částečným zatažením do okapových žlabů</i>						
180	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm						
P			<i>Poznámka k položce: odstín RAL 8017</i>						
181	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm						
P			<i>Poznámka k položce: pouze falcované spoje jednotlivých plechů odstín RAL 8017</i>						
182	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm						
P			<i>Poznámka k položce: oplechování horní plochy hlavy kiosku NN rš do 400 mm odstín RAL 8017</i>						
183	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm						
P			<i>Poznámka k položce: oplechování markýzy nad vchodovými dveřmi rš cca 1030 mm pokud nebude plech v jednom kuse - pouze falcované spoje odstín RAL 8017</i>						
184	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm						
P			<i>Poznámka k položce: venkovní hliníkové parapety rš cca 225 mm (tažené, 40 mm nos) s povrchovou úpravou RAL 9016 šířka jednotlivých parapetů 150 mm - přesné šířky nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení včetně dodávky PVC koncovek, celkem 8 ks</i>						
185	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm						
P			<i>Poznámka k položce: včetně spojek žlabu s těsněním odstín RAL 8017</i>						
186	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm						
P			<i>Poznámka k položce: odstín RAL 8017</i>						
187	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm						
P			<i>Poznámka k položce: svody ukončené výtakovými koleny odstín RAL 8017</i>						
188	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
D		765	Krytina skládaná						
189	K	765231801	Demontáž obkladu stěn skládanou vláknocementovou krytinou z pravoúhlých formátů nebo desek do suti						
D		766	Konstrukce truhlářské						
190	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů						
191	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových						
192	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m						
193	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m						
P			Poznámka k položce: kancelář: trojkřídlové plastové okno (O+OS+OS) s jedním sloupkem a štúlpem 6-ti komorový profil s 2 mm Pz výztuhou v rámu a křídlech stavební hloubka od 74 mm do 82 mm celoobvodové kování, mikroventilace rozměr 1,8x1,5 m, ks 1, barva bílá izolační dvojsklo čiré, Ug=1,1 W/m2K						
194	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva						
195	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2						
P			Poznámka k položce: WC + sklad: jednokřídlové plastové okno (OS - levé) 6-ti komorový profil s 2 mm Pz výztuhou v rámu a křídle stavební hloubka od 74 mm do 82 mm celoobvodové kování, mikroventilace rozměr 0,6x0,9 m, ks 3, barva bílá izolační dvojsklo čiré, Ug=1,1 W/m2K						
196	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
197	M	61161000	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm						
P			Poznámka k položce: 60L - 1 ks						
198	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
199	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm						
P			Poznámka k položce: 90L - 1 ks 90P - 1 ks						
200	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
201	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm						
P			Poznámka k položce: vložkový						
202	M	54964165	vložka cylindrická bezpečnostní 30+35						
P			Poznámka k položce: RC 2						
203	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
204	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika						
205	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou						
206	M	54914131	dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/klika lakovaný nerez						
207	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm						
208	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm						
209	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm						
P			Poznámka k položce: parapety z komůrkového plastu s okapním nosem - jmenovitě šířky jednotlivých parapetů včetně přesahu cca 170 mm (přesah cca 30 mm) šířky nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení, RAL 9016						
210	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár						
211	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
212	M	61187172	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 70mm						
213	M	61187112	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 70mm						
214	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D	767		Konstrukce zámečnické						
215	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku						
216	M	55341158	dveře dvoukřídlové ocelové vchodové 1250x1970mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> Celokovové dvoukřídlové vchodové dveře s polodrážkou ks 1 (rozměr 1250x1970 mm, CDM-dtm s 3D stavitelnými závěsy na dveřním křídle, oboustranné hladké s vnitřní izolační výplní, obě křídla atypicky prosklená bezpečnostním sklem vzor kúra), otevírané ven. Osazené do systémové ocelové zárubně s 3D stavitelnými závěsy ks 1 (vnější šířka profilu 150 mm) s vloženým profilovým těsněním a s děleným tepelným mostem. Součástí dveří bude vložkový zámek, bezpečnostní cylindrická vložka (RC3 + karta), standardní padací těsnící lišta osazená v obou dveřních křídlech a prahová těsnící lišta s profilovým těsněním. Dveře včetně zárubně budou provedeny v povrchové úpravě RAL 5002 (ultramarínová).						
217	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých						
218	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním						
219	M	13214000	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 10x10mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> celkem 3 ks samostatných ocelových mříží na oknech v 1. NP - každá mříž je tvořena navzájem (křížem) svařenou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm (3x vodorovné prvky a rozdílný počet svislých prvků dle velikosti mříže v osové vzdálenosti cca 10 cm) kotvení vodorovných prvků do zdíva z čela fasády pomocí chemických kotev do hl. 150 mm (samostatná položka) součástí této položky je povrchová úprava všech mříží - žárové zinkování následný vrchní finální nátěr reaktivní kovářskou barvou RAL 5002 (samostatná položka)						
220	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových						
P			<i>Poznámka k položce:</i> větrací mřížky v exteriéru - místnost sklad (4 ks) větrací mřížky v exteriéru do místnosti čerpací stanice (8 ks) - po opravě fasády budou osazeny zpět						
221	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg						
P			<i>Poznámka k položce:</i> krycí plech kabelové trasy pod skříní NN						
222	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D	771		Podlahy z dlaždic						
223	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných						
224	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm						
225	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> výška soklu 80 mm odstín stejný jako dlažba na podlaže						
vv			32,1*1,1,1'Přepočtené koeficientem množství						
226	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2						
227	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2						
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozměr 300x300 mm odstín tmavý; upřesní uživatel po předložení vzorníku zhotovitelem						
vv			28,7*1,1,1'Přepočtené koeficientem množství						
228	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D	781		Dokončovací práce - obklady						
229	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny						
230	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
231	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm						
232	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty						
233	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2						
234	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2						
	P		Poznámka k položce: obklad stěny kolem umyvadla do výšky 1,5 m						
	VV		odstín světlý; upřesní uživatel po předložení vzorníku zhotovitelem						
			3,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství						
235	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě						
236	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených						
	P		Poznámka k položce: vnitřní parapety u oken ve skladu						
237	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry						
238	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický						
239	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým						
240	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým						
241	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení						
242	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický						
243	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	P		Poznámka k položce: nátěr dveřních zárubní + mříže na vchodových dveřích RAL 5002 + žebříků na střechu						
244	K	783315105	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský)						
	P		Poznámka k položce: RAL 5002 - ultramarínová						
245	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	P		Poznámka k položce: nátěr dveřních zárubní + mříže na vchodových dveřích RAL 5002 + žebříků na střechu						
246	K	783317107	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský)						
	P		Poznámka k položce: RAL 5002 - ultramarínová						
247	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení						
	P		Poznámka k položce: oprášení omítek po oškrábání nátěru						
248	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním						
249	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický						
	P		Poznámka k položce: čerpací stanice: lokální penetrace podkladu pro opravu nátěru soklíku stěny v místě injektáže zdiva - 2 m						
250	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický						
	P		Poznámka k položce: čerpací stanice: lokální oprava nátěru soklíku stěny v místě injektáže zdiva - 2 m						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
251	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
252	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	P		Poznámka k položce: oškrábání malby ze stropů						
253	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	P		Poznámka k položce: rozmývání podkladu po oškrábání stropů						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
254	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m						
255	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
256	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	D	VRN3	Zařízení staveniště						
257	K	030001000	Zařízení staveniště						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zařízení staveniště: - odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál, nářadí a nástroje - sociální zařízení a zázemí pro dělníky - zajištění vody a elektřiny pro možný chod stavby (elektrocentrály, zásoby vody atd.) - informační tabule apod. <i>jedná se o cca 2 % ze ZRN</i>						
	D	VRN6	Územní vlivy						
258	K	060001000	Územní vlivy						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doprava stavebního materiálu na staveniště - jedná se o cca 1,5 % ze ZRN						
	D	VRN9	Ostatní náklady						
259	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> průběžný úklid vnitřních a vnějších prostor při výstavbě a konečný úklid vnějších prostor před dokončením stavby (finální úklid v interiéru je řešen samostatnou položkou) <i>- jedná se o cca 1,5 % ze ZRN</i>						