

PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

Technická specifikace nového mobilního bubnového třídiče

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
POHON:		
Pohon hybridní: elektrická síť / dieselový generátor	ANO	ANO
Výkon elektromotorů	max 12,5 kW	12,5 kW
Jmenovitý výkon dieselového generátoru	min 15 kW	15,8 kW
Objem palivové nádrže	min 50 l	51 l
TŘÍDÍCÍ BUBEN:		
Celková délka	min 4200 mm	4255 mm
Pracovní délka	min 3300 mm	3341 mm
Průměr bubnu	1400– 1500 mm	1405 mm
Průměr otvorů v sítu	22 mm	ANO, 22 mm
Uložení třídícího bubnu na výkyvných rolnách	ANO	ANO
Regulace otáček bubnu 0 – minimálně 18 ot/min	ANO	ANO
Čistící kartáč bubnu hydraulicky sklopný	ANO	ANO
Mechanický pohon třídícího bubnu	ANO	ANO
NÁSYPKA:		
Objem	min 2,25 m ³	2,5 m ³
Délka násypky	min. 2600 mm	2700 mm
Šířka násypky	min 1500 mm	1600 mm
Nakládací výška	max 3200 mm	3072 mm
Automatická regulace přísunu materiálu z násypky do bubnu	ANO	ANO
Šířka podávacího dopravníku	min 650 mm	650 mm
DOPRAVNÍKY:		
Šířka vynášecích dopravníků	min 800 mm	800 mm
Délka zadního dopravníku	min 2700 mm	2745 mm
Výška zadního výhozu	min 2100 mm	2152 mm
Délka bočního dopravníku vč části pod bubnem	min 4000 mm	4175 mm
Výška bočního výhozu	min 2100 mm	2177 mm
PODVOZEK:		
Homologovaný, vzduchové brzdy, ABS, do 80 km/h	ANO	ANO
Vzduchové brzdy	ANO	ANO
ABS	ANO	ANO
Možnost demontáže povozku a využití stroje jako stacionární	ANO	ANO
HMOTNOST STROJE:		
Hmotnost	max 11000 kg	ANO, 10.250 kg

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY:		
Délka	max 10 000 mm	9664 mm
Šířka	max 2 500 mm	2479 mm
Výška	max 4000 mm	3845 mm
DALŠÍ VÝBAVA:		
Zvuková a světelná signalizace zahájení provozu	ANO	ANO
Zásuvka 230 V	ANO	ANO
COC list (pro provoz na pozemních komunikacích)	ANO	ANO
Záruka 12 měsíců nebo 2000 hodin (co nastane dříve)	ANO	ANO
Dálkové ovládání	ANO	ANO
Automatické centrální mazání	ANO	ANO

Tato technická specifikace stanovuje konkrétní požadavky na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti kompletní dodávky stroje, který je předmětem plnění veřejné zakázky.

Stroj splňuje normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídá příslušným směrnici EU. Stroj jako celek je nový, vyráběný sériově továrním způsobem. Stroj, ani ostatní součásti, není tzv. demo nebo repasovaný. Stroj ke dni dodání splňuje veškeré podmínky pro provoz stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky a současně je bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilý k provozu.

Tato technická specifikace dodávky je nedílnou součástí Kupní smlouvy.

Za prodávajícího

Za kupujícího

V Berouně dne (dle data elektronického podpisu)

V Jihlavě dne (dle data elektronického podpisu)

Ing. Martin Hejlíček, jednatel společnosti

Ing. Josef Eder, jednatel společnosti