

Číslo dokladu: NA25032818
Garant: [redacted]

Datum: 04.03.2025
Datum platnosti: 30.06.2025

Dodavatel:

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93
251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
Spisová značka v OR Praha: C11127
tel: 272680190, fax: 272680914
e-mail: mail@trigonplus.cz
Internet: www.trigonplus.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Měna: CZK

Megafuge ST1 R Plus
TX-400
M-20
hermetické krytování

Odběratel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

[redacted]
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 PRAHA 4

IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]

Obchodní údaje:

Doprava:

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
75009770	Megafuge ST1R Plus, chlazená multifunkční centrifuga unikátní chlazená multifunkční centrifuga pro všechny typy aplikací, s velkým výkonem a velmi snadnou obsluhou AUTO LOCK@III: výměna rotoru během 3s bez použití nástroje, THERMO patent, ClickSeal®: pohodlné krytování adaptorů s „biocontainment“ certifikátem SMARTSpin®: optimalizace centrifugace podle typu rotoru a rozdílu ve vyvážení, max výkon: 5500 ot./min (5580 x g) výkyvný rotor 15 200 ot./min (25830 x g) úhlový rotor kapacita: - výkyvné rotory až 4 x 400 ml (např 56x15ml, 16x50ml kón., 6 x mikrodestička) - úhlové rotory 6x100ml, 30x15ml, 8x50 ml, 30x1,5/2 ml, 48x1,5/2 ml krok nastavení otáček: 100 ot./min unikátní nekorodující FiberLite rotory se sníženou hmotností automatické rozpoznávání rotorů, imbalanční detektor se stavitelnou citlivostí 6 uživatelských programů řízení mikroprocesorem, ovládání odolnou klávesnicí - lze ovládat i v rukavicích velký i z dálky dobře čitelný LCD displej - aktuální i programované hodnoty, programování otáček/g, akcelerace, decelerace, času centrifugace a teploty, 9 akceleračních a 10 deceleračních stupňů, 90 volitelných křivek, přesný přepočít otáčky/g, přesnost regulace otáček ±20 časovač 1 min. až 9 hod 59 min, pulzní točení, kontinuální chod výkonné CFC free chlazení, programovatelný regulační rozsah -10°C až +40°C, krok 1°C, velmi rychlé nachlazení systém optimalizující teplotu ve vzorku (regulace podle teploty vzorku nebo teploty vzduchu) nízká hlukovost do 55dBa rozměry (vxšxh): 361 (855 při otevření víka) x 625 x 660 mm hmotnost 94 kg napájení 230V/50Hz	1	173 410,80	173 410,80	21%	209 827,07
75003181	TX-400 slide coat, výkyvný rotor, 4 x 400 ml pro řadu Multifuge X1/R a Megafuge ST1/R, max 5000 ot, 4696 x g čepy pokryty speciální kluznou vrstvou - odpadá nutnost mazání vazelinou	1	38 490,00	38 490,00	21%	46 572,90
75003655	kulaté buckety pro rotor TX-400, sada 4 ks krytovatelné, výkon max 5000 ot, 4696 x g	1	35 230,00	35 230,00	21%	42 628,30
75003683	adaptor 4 x 50 ml, kónické, sada 4 ks celková kapacita 16 ks zkumavek rozměr zkumavek: 29/34 x 115 mm	1	11 820,00	11 820,00	21%	14 302,20
75003682	adaptor 9 x 15 ml, kónické, sada 4 ks maximální kapacita rotoru 36 zkumavek	1	11 820,00	11 820,00	21%	14 302,20
75003656	hermetické kryty pro TX-400, sada 4 ks zavírání integrovanou klipsnou, garantovaná těsnost	1	11 120,00	11 120,00	21%	13 455,20

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
75003624	M-20 výkyvný rotor vč. nosičů, 6 x mikrodestička, 2 x deepwell <i>max výška 65 mm (2 x 3 mikrodestičky nebo 2 x 1 deepwell) pro řadu Multifuge a Megafuge, výkon max 4000 ot, 2272 x g 2 x 3 mikrodestička nebo 2 x 1 deepwell blok 4°C při 2272 x g</i>	1	42 615,00	42 615,00	21%	51 564,15
75003625	krytovaný nosič mikrodestiček pro rotor M-20, vč. hermetického krytu, sada 2 ks <i>místo otevřených nosičů rotoru M-20, max výška 45 mm (1 nosič až 3 mikrodestičky, 1 x deepwell) ClickSeal hermeticky těsné víčko,</i>	1	28 980,00	28 980,00	21%	35 065,80
	sleva na sestavu	1	-42 550,00	-42 550,00	21%	-51 485,50
Celkem:			Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH	
			9 mj	310 935,80	65 296,52	376 232,32

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení.

Termín dodání 4 až 6 týdnů odo objednávky.

Záruka: 2 roky,

servis a validace TRIGON PLUS, pobočka Brno, Praha