

Příloha č. 1 kupní smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Pásový silniční finišer VÖGELE SUPER 800-3i pro pokládku asfaltových obalovaných materiálů k použití pro opravy živičných vozovek malého rozsahu t.j. zhotovení a opravy vozovek, zhotovení a vysprávký živičných chodníků, zhotovení a opravy cyklostezek ap.

Technické údaje:

Šířka pokládky:

- > Základní šířku pokládky je 1,20 m a je možné ji hydraulicky vysunout na šířku 2,20 m, bez použití nástavců.
- > Průjezdni šířka finišeru je 1,4 m

Motor:

- > Vodou chlazený vznětový motor DEUTZ, TCD 2.9 L4, s výkonem 55,4 kW při otáčkách 2200/min
- > Motor splňuje platné emisní směrnice Evropské unie (COM) 4 a USA (EPA) Tier 4f
- > Elektronické řízení motoru se stupněm ECO a řízeným pohonem ventilátoru

Výsuvná hladicí lišta AB 220:

- > Výsuvná hladicí lišta AB 220 V je s pěchem a vibrací je určena pro finišer SUPER 800- 3i.
- > Elektrické vyhřívání lišty
- > Základní hydraulické rozšíření výsuvné hladicí lišty AB 220 je bez nástavců od 1,2 do 2,2 m

Přísun materiálu:

- > Tlačné válce pro nákladní vozy, kyvně uložené a s možností přesunutí vpřed o 100 mm, se stěnami násypky sklopitelnými na základní šířku 1,4 m
- > Obsah násypky materiálu 5 t, násypná výška 500 mm
- > Stěny násypky jednotlivě nastavitelné
- > 3 oddělené hydrostatické pohony pro příčkový dopravník (podavač) a rozdělovací šneky
- > Příčkový dopravník, krátkodobě se zpětným chodem
- > Hydraulicky výškově stavitelné rozdělovací šneky s možností zpětného chodu
- > Regulace šneků při přeplnění
- > Automatické naplnění šnekového tunelu během stání

Osvětlení:

- > 4 pracovní světlomety 24 V, 2 x vpředu, 2 x vzadu
- > Otočný výstražný maják
- > Zvuková signalizace couvání

Pojezdové ústrojí:

- > Řízený hydrostatický pohon pojezdu, s uzavřeným okruhem
- > Pásový podvozek s pryžovými deskami, styčná plocha 1500 x 180 mm
- > Lamelové brzdy nenáročné na údržbu, automatické blokování ve stavu bez tlaku oleje

- > Možnost vytápění hladicí lišty při volnoběhu vznětového motoru
- > 2 ks variabilní mechanický snímač výšky s integrovaným osvětlením
- > 2 ks ultrazvukový snímač řízení šneků s integrovaným osvětlením
- > Návod pro obsluhu a údržbu v češtině
- > Katalog náhradních dílů v němčině
- > Prohlášení o shodě

V Brně dne 3. 7. 2017



.....

Petr Knaifl, jednatel

Příloha č. 2 kupní smlouvy – Ceník servisních služeb

Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení dle zákona 134 / 2016 Sb

Předmět zakázky: dodání 1 kusu nového silničního pásového finišeru Vögele S 800-3i pro pokládku asfaltových obalovaných směsí.

Záruční doba silničního pásového finišeru Vögele S 800-3i je 24 měsíců od předání stroje.

Ceník servisních služeb:

Úhrady za předepsané servisní údržby činí 750,- Kč za hodinu.

Pro opravy je sazba 850,- Kč za hodinu.

Náklady na servisní vozidlo je 18,- Kč / km.

Záruční i pozáruční servis provádí prodávající - Knaifl stavební stroje, s.r.o., Libušina třída 906/11, 623 00 Brno, [REDACTED]

Servisní podmínky:

Servis záruční i pozáruční je zajišťován dle potřeby a druhu závady a to:

- na stavbě v místě nasazení stroje
- v místě kupujícího t.j. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava Mariánské Hory.
- nebo po dohodě v místě prodávajícího a to na adrese Knaifl stavební stroje, s.r.o., Libušina tř. 11, Brno

Záruční práce budou zahájeny do 48 hodin od nahlášení v pracovní dny. Zahájení pozáručních servisních prací je vždy na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Pozáruční servis je min. 5 let po skončení záruční doby.

V Brně dne 3. 7. 2017

[REDACTED]
[REDACTED]
.....
Petr Knaifl - jednatel