

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PODMÍNKY

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

Předmětem technické specifikace je provádění podlahářských prací v prostorách Okresního soudu v Olomouci.

VÝMĚNA KOBERCŮ

Úkony a), c), d), f) l) m) budou tvořit celkovou cenu za výměnu koberce objednávanou dle konkrétní plochy (m²); úkony g), h), i), j), budou tvořit cenu objednávanou za bm resp. za kusy; úkony b), e) k) budou objednávány dle skutečné potřeby na základě skutečného stavu nebo potřeby zadavatele nebo po domluvě mezi zadavatelem a dodavatelem.

a) koberce dle specifikace (zahrnuje i prořez a materiál na soklové pásy)

b) vystěhování nábytku z kanceláře a zpětné nastěhování po pokládce koberců

c) stržení původního lepeného koberce nebo PVC

d) příprava podkladu (obroušení starého lepidla a lokální opravy, vyčištění podkladu)

e) tmelení spár starých parket – dle aktuálního stavu

f) pokládka a nalepení nového koberce na fixaci vč. lepidla

g) soklové pásy výška 5 cm ze stejného koberce

h) montáž soklových pásek výšky 5 cm lepením na zeď, demontáž původní lišty

i) úprava prahu včetně případného připevnění

j) výměna kobercové krytiny prahu vč. schodových hran, rozměry prahů cca. 105 cm x 35 cm

k) schodová hrana na ochranu vyvýšených stupínků v jednacích síních vč. montáže dle výběru zadavatele

l) vysazení a nasazení dveří

m) ekologická likvidace staré podlahové krytiny a případné stavení suti

Koberec do kanceláří a jednacích síní - minimální technické parametry

Použití:	kancelářské prostory, jednacích síně
Provedení:	kobercové čtverce 500 x 500 x 5 mm
Barevnost:	jednobarevný nebo mírně zrnitý vzor odpovídající designově koberci BEST šedý 73, výrobce PeVanHa b.v. (v decentních odstínech – převažující šedá barva, požadována možnost výběru ze vzorníku před konkrétní objednávkou)
Provedení:	smyčka
Reakce na oheň:	Bfls-1,
Třída zátěže:	min. 33
Gramáž vlasu:	minimálně 550 g/m ²
Gramáž celková:	minimálně 4000 g/m ²
Výška vlasu:	minimálně 3 mm
Celková výška:	minimálně 5 mm
Útlum zvuku:	kročejevý hluk (25 dB)
Materiál:	100% polyamid
Počet vazných bodů:	189.600/m ²
odolnost pro stálé použití kolečkových křesel	
ochrana barev proti UV záření	

VÝMĚNA PVC ZA LEPENÝ VINYL

Úkony a), b), c), i), l) budou tvořit celkovou cenu za výměnu lepeného vinylu za PVC objednávanou dle konkrétní plochy (m²); úkony d), e), j), k) budou tvořit cenu objednávanou za bm resp. za kusy; úkony f), g), h), budou objednávány dle skutečné potřeby na základě skutečného stavu nebo potřeby zadavatele nebo po domluvě mezi zadavatelem a dodavatelem.

a) vinyl dle specifikace (zahrnuje i prořez)

b) demontáž původní podlahové krytiny (PVC)

c) příprava podkladu (obroušení starého lepidla a lokální opravy, vyčištění podkladu)

d) zapěnování mezer parket u zdí

e) instalace dilatačního pásku

f) tmelení spár starých parket

g) penetrační nátěr

h) vyrovnaní podlahy samonivelační stěrkou s vláknem a broušení - dle stavu podkladu

i) pokládka a nalepení vinylových dílců dle specifikace

j) soklová lišta v barvě dekoru vinylu včetně prořezu dle výběru zadavatele, vč. montáže a demontáže původní lišty

k) akrylování lišt včetně akrylu

l) ekologická likvidace staré podlahové krytiny a případné stavení suti

Lepený vinyl na chodbách soudu - minimální technické parametry

Použití:	společné prostory, chodby soudu s přístupem veřejnosti
Provedení:	lamely, maximální rozměry 115 mm x 610 mm
Barevnost:	přírodní dub, po položení do vzoru stromeček (rybí kost) - imitace parket odpovídající designově vinylu Zenn 55 Cairo HB, výrobce Berry Alloc (požadována možnost výběru ze vzorníku před konkrétní objednávkou)
Reakce na oheň:	Bfls-1,
Třída zátěže:	min. 33/42
Hrany lamely:	V4 mikrofáze
Celková tloušťka:	minimálně 2,5 mm
Nášlapná vrstva:	minimálně 0,55 mm
Protiskluznost:	DIN51130 R10 EN ISO 13893 DS

Požadavky na podklad:

Samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého s vláknem, odpovídající Planitex Basic s přimíchaným vláknem Mapefibre 6mm.

Pevnost v tlaku dle EN 13892-3 (N/mm²): 30

2. Kvalita prací

- a) podlahářské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy;
- b) podlahová krytina musí splňovat veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti

daných prostor a trvale garantovat klíčové vlastnosti

3. Stanovení rozsahu prací

Jednotlivé postupy prací se stanoví v závislosti na konkrétních prostorech, vždy budou odsouhlaseny zástupcem objednatele.

4. Ostatní

V cenách jednotlivých úkonů (Specifikace jednotlivých prací) musí být zahrnuto:

- Průběžný úklid při realizaci díla
Průběžný úklid pracoviště bude prováděn tak, aby provoz soudní budovy po každém dílčím ukončení prací nebyl ztížen a nedocházelo k roznášení nečistot do ostatních prostor.
- Ekologická likvidace odpadu
Bude probíhat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností budou zahrnuty v ceně předmětu dohody.
- Závěrečný úklid
- Doprava a manipulace
Zahrnuje veškerou dopravu a manipulaci s materiálem a všeho potřebného pro dokončení prací dle konkrétní objednávky

Veškeré práce budou prováděny po dohodě v pracovní době tak, aby nenarušovaly chod provozu zdejšího soudu.

Objednávka na realizaci jednotlivých etap bude vystavena vždy pouze na základě zhotovitelem zpracovaného rozpočtu odsouhlaseného objednatelem. Dodavatel před zpracováním rozpočtu provede zaměření objednatelem označených prostor a zpracuje jej dle skutečného stavu místností a společných prostor, u kterých bude provedení požadováno. Rozsah prací a jejich potřebnost ve volitelných položkách (stěrkování, broušení, prahy atp.) budou při vlastním zaměřování konzultovány se zástupcem zadavatele.

Předpokládá se souběžná realizace v několika místnostech v rámci jedné konkrétní objednávky. Rozpočet zpracovaný dodavatelem se zohledněním skutečného stavu a požadavků zástupce zadavatele bude obsahovat veškeré náklady potřebné pro zdárné dokončení předmětu plnění dle konkrétní objednávky a bude konečný. Součástí zpracovaného rozpočtu bude i předpokládaný termín nástupu dodavatele k realizaci konkrétní objednávky a předpokládaný datum dokončení a předání předmětu plnění.

Termín nástupu dodavatele k plnění a termín předání bezvadného plnění konkrétní objednávky budou oboustranně písemně odsouhlaseny (např. e-mailovou komunikací mezi zástupci obou stran).

Veškeré objednané práce budou probíhat v těsné časové souslednosti a bez zbytečných prodlev, včetně úklidu.

Dokončení plnění konkrétní objednávky v případě provedení bez vad a nedodělků potvrdí zástupce zadavatele podpisem předávacího protokolu (Zápisu o předání a převzetí), tento pak bude součástí dodavatelem vystavené faktury spolu s dodavatelem potvrzeným výkazem skutečně provedených prací.

Dodavatel smí používat pouze materiály a přípravky, které jsou schváleny pro použití na území EU a splňují veškeré bezpečnostní a hygienické normy a další platnou legislativu. Dodavatel musí mít k dispozici a být schopen doložit technické/bezpečnostní listy, prohlášení o shodě, případně další certifikáty ke každému používanému materiálu či přípravku.

