

Požadavky na dodávku a montáž regálové techniky pro spisovnu č. 0.62 v objektu Okresního soudu v Olomouci

A. Základní údaje – popis stávajícího stavu:

Pojízdné regály budou umístěny ve spisovně č. 0.62, která se nachází v 1. PP objektu OS v Olomouci, tř. Svobody 685/16.

Spisovna č. 0.62

Plocha spisovny č. 0.62: 39 m²

Úložná plocha spisovny: min. 620 m

Maximální světlá výška: 3400 mm; stropy jsou tvořeny oblouky a uvedená světlá výška je měřena k patě klenby.

Stávající podlaha: beton, mírné vyspádování od bočních stěn směrem do středu místnosti (nutnost vyrovnání podlah)

Ostatní vybavení: bez samostatného vstupu dveřmi z chodby; místnost je průchozí ze spisovny č. 0.61 jednokřídlými dveřmi 800 x 2100 mm.

B. Předmět

- 1) Ukotvení kolejnic na podlahu
- 2) Vyrovnání podlahy do úrovně kolejnic z protiskluzové vodovzdorné (vodoodpudivé) překližky odolné proti oděru
- 3) Instalace nájezdů s protiskluzovým povrchem potřebné délky a šířky
- 4) Výroba, doprava a montáž regálového systému (6 ks oboustranných pojezdových regálů, 1 ks jednostranného pevného regálu); materiál – ocelový plech s komaxitovou úpravou
- 5) Zprovoznění, odzkoušení (vč. technické dokumentace, příslušných osvědčení a revizí)

C. Požadavky na regály:

- a) 6 ks oboustranných pojezdových regálů, složených z 8 modulů, každý o délce 1240 mm, hloubka polic 350 mm, výška rámu 2830 mm, dělených na 10 úložných rovin, s krycí horní policí, nosnost každé police 100 kg a 1 ks jednostranného pevného regálu, složeného ze 4 modulů, každý o délce 1240 mm, hloubka polic 350 mm, výška rámu 2910 mm, dělených na 10 rovin, s krycí horní policí, nosnost každé police 100 kg. Minimální vzdálenost od stěny (kolmo na směr pojezdu, k čelnímu krycímu plechu) je 1200 mm, a od okna 200 mm, šířka uličky mezi stacionárním a pojezdným regálem je minimálně 80 cm.
- b) druh regálů – mobilní s ručním ovládacím kolem (klikou) s řetězovým převodem, **oboustranný přístup**, kolejnice ukotveny na podlahu a následné vyrovnání podlahy bez výškových nerovností protiskluzovou vodovzdornou (vodoodpudivou) překližkou, odolnou proti oděru. Na této podlaze se bude jezdit s archivačními vozíky. Pro bezpečnost obsluhy budou k vyrovnávacím podlahám instalovány ochranné hliníkové nájezdy s protiskluzovým povrchem potřebné délky a šířky.
- d) předpokládaná minimální nosnost každé police 100 kg
- e) přestavitelné police v celé výšce regálu po cca 20 mm (bezšroubové provedení)
- f) regály budou vybaveny:
 - zajištění křížovým zavětrováním
 - rámy – plně stěny (nemožnost propadávání uložených dokumentů)
 - krycí horní policí z důvodu zabránění usazování prachu na spisy
 - ostatní nutné vybavení zabezpečující spolehlivou funkci zařízení dle specifikace výrobce
- g) povrchová úprava RAL (odstín 7035), ovládací mechanismy a převody budou kompletně kapotovány

D. Provozní podmínky - omezení

Volný přístup do objektu v pracovních dnech: 7:00 -15:00 hodin, příp. dle dohody

Zpracoval:
Dne: 10.3.2025

Mgr. Bc. Marek Bajer
investiční a technický pracovník OS v Olomouci