

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy prodávajícího:

číslo smlouvy kupujícího: 792250138

Článek I. Smluvní strany

1. Prodávající:

Název společnosti CROY s. r. o.

sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník

IČO: 451 47 647

DIČ: CZ 45147647

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 9201

Bank. spojení: KB, a. s., č. účtu: 239940-221/0100

Zastoupený: Ing. Ladislav Vybíral, jednatelem společnosti

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Bank. spojení: KB Olomouc, č. účtu 27-4231420297/0100

Zastoupený: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

dále jen „kupující“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

1 ks – výměnné sypací chemické nástavby – kombi

SCHMIDT Stratos Combi Soliq S50

(dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena bez DPH, uvedená v této smlouvě, je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu s DPH lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů.
3. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
4. Cena zboží:

Zboží	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Výměnná sypací chemická nástavba – kombi (cest. Hranice) SCHMIDT Stratos Combi Soliq S50	1 337 000,- Kč	280 770,- Kč	1 617 770,- Kč

5. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.

Článek IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že **nebude vystavena zálohová faktura**.
2. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
3. **Daňový doklad** (faktura) **bude doručen v elektronickém formátu PDF prostřednictvím datové schránky ID ur4k8nn**. Nedílnou součástí faktury bude dodací list. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Obě strany se zavazují žádným způsobem neměnit obsah takto zasílaných a doručovaných daňových dokladů.
5. Faktura je **splatná do 30 dnů** od doručení kupujícímu.
6. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
7. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
8. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře a shodný s č. účtu v této smlouvě.
9. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
10. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d/ ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
11. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (fyzické osobě, právnické osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V. Lhůta dodání a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy **nejpozději do 120 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
5. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
6. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího v **cestmistrovství Hranice**, Tyršova 600, 753 01 Hranice, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek VI. Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba plynout od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující při převzetí zboží vady zjevně bránící jeho řádnému užívání, má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které jsou sjednány mimo text této smlouvy, a to ke každému druhu zboží zvlášť. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně, e-mailem nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Kontakty prodávajícího pro oznámení závady jsou následující: Osoba [REDACTED], telefon: [REDACTED], mobil: [REDACTED], email [REDACTED].
5. V případě, že zjištěnou závadu nebude možné odstranit v místě kupujícího, bude záruční oprava provedena v místě servisu prodávajícího na adrese: Bravantice 339, 742 81, Bravantice.
6. Přepravu a náklady z místa kupujícího do místa záruční opravy a zpět, zajistí prodávající.
7. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
8. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání prokazatelně způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, které prodávající nemohl při odborné péči ovlivnit.

Článek VII. Nebezpečí škody na výrobku

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zboží převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejméně však 1 000,- Kč.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX. Ostatní ustanovení

1. Na základě dotazu bude prodávající průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
2. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a podpisu obou smluvních stran.

6. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
9. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona o registru smluv zajistí kupující.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Důvody pro odstoupení se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
5. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Příloha č. 1 - Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávaného zboží

Za prodávajícího:

V Rakovníku dne (viz elektronický podpis)

**Ladislav
Vybíral**

Digitálně podepsal
Ladislav Vybíral
Datum: 2025.04.22
11:05:10 +02'00'

Ing. Ladislav Vybíral
jednatel společnosti

Za kupujícího:

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Elektronický podpis: 24.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00

Ing. Ivo Černý, ředitel
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.

Příloha č. 1 – Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Dodávka sypací nástavby kombi

1 ks – chemické posypové nástavby kombi

Záruka – délka záruční doby **min. 24 měsíců**

Dodání – **do 120 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy

Při dodání požaduje zadavatel následující dokumentaci:

- zápis o převzetí (dodací list)
- návod k obsluze a údržbě (katalog náhradních dílů) v českém jazyce
- záruční list, záruční a servisní podmínky
- technické osvědčení posypové nástavby
- prohlášení o vlastnostech (shodě)

Místo plnění: SÚ JIH – cestmistrovství Hranice, Tyršova 600, 753 01 Hranice

Základní technické požadavky:

- sypací nástavba pro posyp vozovky zkrápěnými chemickými rozmrazovacími látkami v poměru volitelném za jízdy z kabiny i pro samostatný postřik solankou,
- sypač bude řešen jako výměnná nástavba na podvozek: Tatra 815, RZ: 1M1 2976 (TP – viz příloha),
- max. kapacita zásobníku s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku,
- uchycení nástavby na stávající držáky – způsob uchycení uvést v nabídce,
- pohon od komunální hydrauliky nosiče,
- zásobník nástavby o kapacitě min. 4,5 m³ s nádržemi na solanku o obsahu min. 3 600 litrů solanky, v dělení dvě postranní nádrže a přední nádrže,
- dostatečně výkonná solanková čerpadla pro práci při rychlosti až 80 km/h, celkový výkon solankových čerpadel min. 400 l/min.,
- solankový systém bude mít i elektronickou kontrolu hladiny se signalizací po 10 %
- systém vynášení posypového materiálu, který bude zajišťovat rovnoměrné vyprazdňování nástavby po celé délce vozidla tak, aby v průběhu vyprazdňování nedocházelo k hrnutí materiálu dozadu tzn. posunu těžiště vzad a nadlehčování přední nápravy,
- automatické dávkování posypu rozsah dávky 5 – 40 g/m², dávkování po 1 g/m², pro postřik 10 – 40 ml/m², posyp je plně závislý na jezdové rychlosti, plynule regulovatelný, možnost posypu na místě při zastaveném vozidle,
- systém zkrápění na rozmetadle bude dávkovat solanku v nastavitelném poměru 0 – 100 % k suchému materiálu; nastavení poměru bude možné provést na ovladači v kabině nosiče za jízdy v krocích o velikosti maximálně 25 %, na ovladači bude vyznačena poloha běžného poměru pro zkrápěnou sůl – 30 %,
- samostatně bude možné provádět zkrápění solankou prostřednictvím postřikovací lišty s tryskami s regulovatelnou šíří záběru v rozmezí 3 – 11 m, regulace v krocích po 1 m zapínáním jednotlivých trysek, provedení lišty z nerezavějícího materiálu,
- šířka posypu 2 – 12 m s měnitelnou symetrií sypání, řízenou z ovládacího pultu v kabině nosiče v dosahu řidiče, u rozmetadla bude umístěno čidlo snímání posypu, které bude fungovat bez přímého kontaktu se sypaným materiálem,
- sypač bude umožňovat posyp suchým materiálem, zkrápěnou solí s mísením na rozmetadle, samostatným postřikem solankou prostřednictvím lišty s tryskami a kombinací posypu rozmetadlem a postřiku lištou,
- ovládací panel sypací nástavby bude obsahovat alespoň následující funkce:
 - a) nastavení množství posypu a postřiku
 - b) nastavení šířky posypu a postřiku
 - c) nastavení poměru zkrápění solanky na rozmetadle
 - d) volba druhu materiálu
 - e) ovládání zkrápění (zap./vyp. a nastavení procentuálního poměru)
 - f) zap./vyp. majáku na nástavbě
 - g) zap./vyp. posypu

- h) klávesa, která pouze po dobu přidržení zvýší dávku na maximální přednastavenou hodnotu pro konkrétní materiál
- i) na displeji bude možné vždy sledovat spotřebu soli a solanky od posledního vynulování (naplnění sypače)
- j) ovládací panel bude mít grafický, dotykový, barevný displej s menu v českém jazyce,
- možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle), možnost zapnutí posypu na místě jednou klávesou ovládacího panelu bez nutnosti zásahu na nastavbě,
- možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše elektroinstalace nosiče nebo nastavby,
- nádrže na solanku budou vybaveny vodoznakem, plastovým provedením rozvodu a jištěním solankového čerpadla/el při nedostatku solanky; elektronická signalizace minimálního množství solanky na ovládacím panelu v kabině; solankové čerpadlo/a bude umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti vniknutí soli či nečistot,
- odklopná střecha (zakrytí) nastavby, ovládání odklopné střechy ze země, vyjímatelné ochranné síto s ochranou proti korozi, kontrolní vyklápěcí otvor v horním roštu
- vybavení zadním přístupovým žebříkem pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce,
- rozmetadlo a zadní vynášecí šachta budou sklopné a budou pro snadné vyklápění vybaveny plynovou vzpěrou,
- vynášecí šachta rozmetadla bude jištěna bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo,
- osvětlení rozmetadla vodotěsným reflektorem,
- utěsnění skříňky s elektrickou instalací proti vlhkosti a soli,
- nastavba bude vybavena 2 ks výstražných majáků oranžové barvy se světly LED umístěnými na obou horních krajích zadní strany nastavby spolu s výstražnou rampou příp. výstražnou šipkou oranžové barvy se světly LED ovládanou z kabiny řidiče,
- dostatečná ochrana proti korozi – způsob uvést v nabídce
- montáž na vozidlo, ověření funkčnosti, předání nastavby a zaškolení obsluhy v ceně
- barva RAL 2011
- nový výrobek

Další požadavky:

- při předání bude provedeno ověření funkčnosti nastavby a proškolení obsluhy
- záruční a pozáruční servis v ČR

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávaného zboží.

1 ks Schmidt Stratos Combi Soliq S50

- sypací nástavba pro posyp vozovky zkrápěnými chemickými rozmrazovacími látkami v poměru volitelném za jízdy z kabiny i pro samostatný postřik solankou,
- sypač bude řešen jako výměnná nástavba na podvozek: Tatra 815, RZ: 1M1 2976 (TP – viz příloha),
- max. kapacita zásobníku s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku,
- uchycení nástavby na stávající držáky – způsob uchycení uvést v nabídce,
- pohon od komunální hydrauliky nosiče,
- zásobník nástavby o kapacitě 5 m³ s nádržemi na solanku o obsahu 4050 litrů solanky, v dělení dvě postranní nádrže a přední nádrže,
- dostatečně výkonná solanková čerpadla pro práci při rychlosti až 80 km/h, celkový výkon solankových čerpadel 400 l/min.,
- solankový systém bude mít i elektronickou kontrolu hladiny se signalizací po 10 %
- systém vynášení posypového materiálu, který bude zajišťovat rovnoměrné vyprazdňování nástavby po celé délce vozidla tak, aby v průběhu vyprazdňování nedocházelo k hrnutí materiálu dozadu tzn. posunu těžiště vzad a nadlehčování přední nápravy,
- automatické dávkování posypu rozsah dávky 5-40 g/m², dávkování po 1 g/m², pro postřik 10-40 ml/m², posyp je plně závislý na pojezdové rychlosti, plynule regulovatelný, možnost posypu na místě při zastaveném vozidle,
- systém zkrápění na rozmetadle bude dávkovat solanku v nastavitelném poměru 0 – 100 % k suchému materiálu; nastavení poměru bude možné provést na ovladači v kabině nosiče za jízdy v krocích o velikosti 25 %, na ovladači bude vyznačena poloha běžného poměru pro zkrápěnou sůl – 30 %,
- samostatně bude možné provádět zkrápění solankou prostřednictvím postřikovací lišty s tryskami s regulovatelnou šíří záběru v rozmezí 3-11 m, regulace v krocích po 1 m zapínáním jednotlivých trysek, provedení lišty z nerezavějícího materiálu,
- šířka posypu 2-12 m s měnitelnou symetrií sypání, řízenou z ovládacího pultu v kabině nosiče v dosahu řidiče, u rozmetadla bude umístěno čidlo snímání posypu, které bude fungovat bez přímého kontaktu se sypaným materiálem,
- sypač bude umožňovat posyp suchým materiálem, zkrápěnou solí s mísením na rozmetadle, samostatným postřikem solankou prostřednictvím lišty s tryskami a kombinaci posypu rozmetadlem a postřiku lištou,
- ovládací panel sypací nástavby bude obsahovat alespoň následující funkce:
 - a) nastavení množství posypu a postřiku
 - b) nastavení šířky posypu a postřiku
 - c) nastavení poměru zkrápění solanky na rozmetadle
 - d) volba druhu materiálu
 - e) ovládání zkrápění (zap./vyp. a nastavení procentuálního poměru)
 - f) zap./vyp. majáku na nástavbě
 - g) zap./vyp. posypu
 - h) klávesa, která pouze po dobu přidržení zvýší dávku na maximální přednastavenou hodnotu pro konkrétní materiál
 - i) na displeji bude možné vždy sledovat spotřebu soli a solanky od posledního vynulování (naplnění sypače)
 - j) ovládací panel bude mít grafický, dotykový, barevný displej s menu v českém jazyce,
- možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle), možnost zapnutí posypu na místě jednou klávesou ovládacího panelu bez nutnosti zásahu na nástavbě,
- možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše elektroinstalace nosiče nebo nástavby,
- nádrže na solanku budou vybaveny vodoznakem, plastovým provedením rozvodu a jištěním solankového čerpadla/el při nedostatku solanky; elektronická signalizace minimálního množství solanky na ovládacím panelu v kabině; solankové čerpadlo/a bude umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti vniknutí soli či nečistot,

- odklopná střecha (zakrytí) nástavby, ovládání odklopné střechy ze země, vyjímatelné ochranné síto s ochranou proti korozi, kontrolní vyklápěcí otvor v horním roštu
- vybavení zadním přístupovým žebříkem pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce,
- rozmetadlo a zadní vynášecí šachta budou sklopné a budou pro snadné vyklápění vybaveny plynovou vzpěrou,
- vynášecí šachta rozmetadla bude jištěna bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo,
- osvětlení rozmetadla vodotěsným reflektorem,
- utěsnění skříňky s elektrickou instalací proti vlhkosti a soli,
- nástavba bude vybavena 2 ks výstražných majáků oranžové barvy se světly LED umístěnými na obou horních krajích zadní strany nástavby spolu s výstražnou rampou příp. výstražnou šipkou oranžové barvy se světly LED ovládanou z kabiny řidiče,
- dostatečná ochrana proti korozi – způsob uvést v nabídce
- montáž na vozidlo, ověření funkčnosti, předání nástavby a zaškolení obsluhy v ceně
- barva RAL 2011
- nový výrobek