

Mikroregion Poličsko, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

IČ: 708 20 252, tel.: 461 723 802



Pekass a.s.

pan David Procházka

Přátelství 555/9

104 00 Praha 10

IČ: 416 93 426

email: david.prochazka@pekass.eu

tel.č. 775 59 9671

Objednávka

Komunální technika pro údržbu veřejných prostranství obcí Mikroregionu Poličsko

Objednáváme u Vaší firmy dodávku techniky v rámci projektu Komunální technika pro údržbu veřejných prostranství obcí Mikroregionu Poličsko. Jedná se o dodání hydrostatického nosiče Antonio Carraro TTR 4800 HST II, objednávací kód 030A838000 s místem dodání do obce Kamenec u Poličky. Přesná technická a cenová konfigurace stroje je nedílnou součástí této objednávky. Nový stroj bude dodán včetně technické úpravy uchycení pro používání kontejneru C1000, výrobní číslo A500000027 a včetně veškeré dokumentace potřebné pro přihlášení vozidla do registru vozidel. Po dodání a řádném převzetí nového stroje Antonio Carraro TTR 4800 HST II obec Kamenec u Poličky předá dodavateli stroj Antonio Carraro TTR 4400 HST, identifikační číslo vozidla VIN 30403809974.

Konečná celková cena nového stroje Antonio Carraro TTR 4800 HST II je 913 429,- Kč s DPH.

Dohodnutý termín dodání je do 21. 5. 2025.

Platba bankovním převodem po dodání a převzetí stroje na základě vystaveného daňového dokladu na odběratele Mikroregion Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČ:70820252.

Kontaktní osoba pro místo dodání do obce Kamenec u Poličky je Petr Šváb, tel. č. 731 612 067

Příloha:

Přesná technická a cenová konfigurace stroje Antonio Carraro TTR 4800 HST II

V Poličce dne 24. 4. 2025

Pavel Štefka

Předseda správního výboru Mikroregionu Poličsko

Hydrostatický nosič ANTONIO CARRARO model TTR 4800 HST



Technické parametry a základní výbava:

TTR 4800 HST II

■ **Převodovka:** Hydrostatický pohon, **hydropřevodovka VIAC 28**, mechanická 3 stupňová převodovka pro plynulou změnu rychlostí (pomalé 0-6 km/h, normální 0-12 km/h, rychlé 0-30 km/h), pojezdová rychlost **do 30 km/h** ovládaná kolébkovým pedálem pro plynulou změnu směru jízdy vpřed/vzad, dynamické brzdění. Nezávislý vývodový hřídel 540/1000 ot./min. vzadu (ASAE, 6 drážek, profil 1"3/8). **Uzávěrka předního i zadního diferenciálu**,

vypojitelný pohon zadní nápravy. Systém nastavení konstantní rychlosti „Speed-fix“.

■ **Řízení a brzdy:** Přední řiditelná náprava. Hydraulické řízení se 2 válci a systémem „Load Sensing“. Mechanicky

odpružená nastavitelná sedačka s bočním polstrovaným vedením. Ochranný rám. **Vícenásobný brzdový systém:** progresivní dynamické brzdění hydrostatickým pohonem, mechanické bubnové brzdy hydraulicky ovládané, parkovací brzda mechanická.

■ **Hydraulika a závěsy:** Hydraulický systém stávající se z 3 dvojčinných rozvaděčů s plovoucí polohou (tzn. 6 rychlospojek vzadu), z toho 1 dvojčinný rozvaděč vpředu replikovaný (tzn. 2 rychlospojky vpředu na straně motoru). Zadní tříbodový hydraulický závěs s regulací rychlostí poklesu, dva jednočinné písty - zvedací výkon 910

kg, dvojčinné hydraulické písty (*na přání*), pracovní tlak 16 MPa. Spodní táhla pro Kat.1 a 1N. Tažné zařízení pro přívěs/návěs otočný typu EWG (B) vzadu. Hydraulické čerpadlo o objemu 11 cm³, výkon 33 l/min, při otáčkách 3000 ot/min, obsah olejové nádrže 6,5 l.

■ **El. výstroj:** Napětí 12V, dopravní osvětlení, houkačka, el. zásuvka pro osvětlení přívěsu, přístrojová deska s multifunkčním displejem (otáčkoměrem, teploměrem chladicí kapaliny, počítačem Mth, palivoměrem), spouštěcím bezpečnostním spínačem. Stavitelný volant. Vypínač baterie.

■ **Rozměry a hmotnosti:** Šasi ACTIO™ s výkyvným rámem o 15°. Palivová nádrž o objemu 30 l s uzamykatelnou

zátkou. Pneumatiky 7,50 -16" , stavitelné ráfky (vnější šířka 1131-1375 mm, světlá výška 217 - 261 mm). Hmotnost

cca. 1275 kg (s ochranným rámem) a cca. 1440 kg (s kabinou). Výška stroje podle typu pneumatik 1992-2036 mm (s

ochranným rámem) 2052-2096 mm (s kabinou). Délka 3010 mm, rozvor náprav 1360 mm.

■ **Motor:** Japonský 3-válec diesel YANMAR o objemu 1642 cm³, kapalinou chlazený, přímý vstřik paliva, 28,5 kW / 38 k (97/68/CE), max. otáčky 3000 ot/min, kroutící moment 113 Nm / 1200 ot/min

DPF filtr pevných částic + DOC diesl oxidační katalizátor

Motory plní emisní normu STAGE V !!!

Otočné pracoviště obsluhy - RGS™ „RevGuideSystem“

STANDARDNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 24 MĚSÍCŮ !!!

Přesná konfigurace stroje pro Mikroregion Poličsko
Hydrostatický nosič ANTONIO CARRARO model TTR 4800 HST

Cena základního provedení	
Obj. kód	Model
030A838000	TTR 4800 HST II

Pneumatiky pro model TTR 4800 HST	
Obj. kód	Popis
A01055	Pneu 29x12.50-15 GREEN (Softtrac)

Pneu porovnání: (jedná se o přibližné hodnoty)

Pneumatiky	Ráfky	Min. vnější šířka (mm)	Světlá výška (mm)
Pneu 29x12.50-15 GREEN	pevné	1375	233

Obj. kód	Popis a kompatibilita
----------	-----------------------

Kabina

A03010	Kabina SOUDPROOF komfortní, s klimatizací a topením včetně digitálního nastavení teploty, uzavřená, uložená na silentblocích, celoprosklená, přední a zadní stěrač s ostřikovačem, vnější zpětná zrcátka, sedačka řidiče černá základní, stavitelný sloupek řízení, příprava pro rádio, držák lahve, držák na dokumenty, zadní pracovní světla ve střeše, příprava pro přední pracovní světla
--------	---

Přídavné závaží (max. 1 ks do každého kola)

Komfortní výbava

A11010	„GRAMMER“ 400 mm, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
--------	--

Závěsy

A06055	Hydraulický systém s Joystickem (4-sekční) skládající se z: - 2 zadní dvojčinné rozvaděče s plovoucí polohou - 1 přední replikovanýdvojčinný rozvaděč s plovoucí polohou - 1 zadní jednočinný rozvaděč s plovoucí polohou - 1 zadní zpětná větev (celkem 8 rychlospojek: 6 vzadu, 2 vpředu standard, s dvojčinnými písty zadního závěsu nebo s PTZ je rychlospojek celkem 7)
--------	--

Ostatní

PEK3201	Maják rotační, pevný, oranžový Technická úprava uchycení kontejneru pro používání kontejneru C1000, výrobní číslo A500000027
---------	---

Cena nabídková za nový traktor	979.900,-
---------------------------------------	------------------

Cena celkem	Kč bez DPH
Výkupní cena traktoru AC TTR 4400 HST	225.000,-
Celková cena za nový traktor s protiúčtem TTR 4400HST	754.900,-