

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model = etalon / kod	stručný popis porovnávaného modelu = etalonu	podrobný popis porovnávaného modelu = etalonu	rozměry [mm]			ks	Výrobce etalonu / alternativní výrobce	připojení elektro				připojení		připojení ZTI			změkčená voda	
					š.	hl.	v.			přikon kW/ks 230V	přikon kW/ks 400V	přikon kW celke m 230V	přikon kW celke m 400V	přikon kW/ks	přikon kW celke m	SV	TV	odpad DN		
Muzeum města Prahy - GASTRO + instalace a úpravy Stavby + ZTI + ELEKTRO + VZT (dle požadavku gastro) - DVZ- podklad pro zadání VR																				
Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																				
1PP																				
1.25) HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY A OVOCE-SKLAD																				
1.25.03	ostatní technologie	DRR 600 S / 00018393	DRR 600 S-Skříň chladič 570 l, nerez , velikost 2GN1/1	DR 600 S - Skříň chladič 570 l GN 2/1, nerez,■ nerezové provedení,■ ventilované chlazení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškové nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání;Informace:Šířka 775.00 mm,Hloubka 735.00 mm,Výška 1870.00 mm,Objem 1065198.75 cc,Hmotnost 92.00 kg	775	735	1870	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,2		0,2	-	-						
1.25.09	ostatní technologie	DRR 200 S / 00018382	DRR 200 S-Skříň chladič 130 l, nerez	DRR 200 S-Skříň chladič 130 l, nerez;Popis produktu:■ nerezové provedení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškové nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání;Informace:Šířka 600.00 mm,Hloubka 615.00 mm,Výška 855.00 mm,Objem 315495.00 cc,Hmotnost 46.00 kg	600	615	855	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,2		0,2	-	-						
MYTÍ A SKLADOVÁNÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ																				
1.26.05	ostatní technologie	R 08 / 00006578	Změkčovač automatický 5 l - R 08	Změkčovač automatický 5 l; Šířka netto [mm] 233,Hloubka netto [mm] 455,Výška netto [mm] 540,Hmotnost netto [kg] 9.00,Materiál Polypropylen,Přikon elektrický [kW] 0.005,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Vstupní tlak 2-8,Náplň pryskyřice 5.00	233	455	540	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,1		0,1	-	-	•		•		•	
VARNA, REGENERACE , ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ, KOMPLETACE JÍDEL																				
1.26.07	termika	BM-74EM / 00000068	BM-74EM-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 150 s podstavbou; Typ výpusti: Skrz podstavbu s napojením na odpad,Výpust: Ano,Výpust s bezpečnostní pojistkou: Ano,Materiál: <u>Nerez AISI 304- tloušťka pracovní desky 2mm</u> ,Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5,Maximální teplota zařízení [°C]: 90	BM-74EM-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 150 s podstavbou; Šířka netto [mm] 400,Hloubka netto [mm] 705,Výška netto [mm] 900,Hmotnost netto [kg] 31.00,Přikon elektrický [kW] 2.100,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,Materiál Nerez,Kontroly chodu a nahřátí,Průměr výpustního ventilu [mm] ¾",Typ vrchní desky Prolisovaná - komfortní údržba čištění,Maximální teplota zařízení [°C] 90,Minimální teplota zařízení [°C] 30,Servisní přístup Zepředu odejmutím čelního panelu,Bezpečnostní prvky pojistný termostat bezpečnostní pojistka výpusti,Bezpečnostní termostat Ano,Nastavitelné nožičky Ano,Doplňující informace - víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit - dveře nejsou součástí - možno dokoupit,Počet van 1,Typ výpusti Skrz podstavbu s napojením na odpad,Výpust Ano,Výpust s bezpečnostní pojistkou Ano,Počet GN / EN zařízení 1,Velikost GN / EN zařízení GN 1/1,Hloubka GN zařízení [mm] 150,Napojení na odpad Ano; napojení na stávající zásuvku na pravém boku = nutno vyříznout do podstavby ve spodní části v místě napojení otvor	400	705	900	1	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX	2,1		2,1	-	-	•		•			
1.26.11	ostatní techn	LNSR 702 2Z DKIT / 00020123	LNSR 702 2Z DKIT-Podestavba chladič elektrická GN 1/1 deska KIT 2x2 zásuvky ;Materiál: AISI 304,Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1,Počet GN / EN zařízení: 4,Typ ovládání: Digitální,Minimální teplota zařízení [°C]: - 2,Maximální teplota zařízení [°C]: 7,Max. teplota okolí [°C]: 40,Tloušťka izolace [mm]: 50 Agregát: Vpravo,Automatické odmrazování: Ano	LNSR 702 2Z DKIT-Podestavba chladič elektrická GN 1/1 deska KIT 2x2 zásuvky ; Šířka netto [mm] 1200,Hloubka netto [mm] 685,Výška netto [mm] 613,Hmotnost netto [kg] 100.00,Přikon elektrický [kW] 0.130,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Chladivo R290,Materiál AISI 304,Barva zařízení Nerezové Max. teplota okolí [°C] 40,Typ vlastností zařízení 2 Chladič,Velikost GN / EN zařízení GN 1/1,Počet pozic vnitřních částí zařízení 4,Počet GN / EN zařízení 4,Objem komory [l] 86,Tloušťka izolace [mm] 50,Agregát Vpravo,Typ ovládání Digitální,Roční spotřeba energie [kWh/rok] 1364,Minimální teplota zařízení [°C] -2,Maximální teplota zařízení [°C] 7,Automatické odmrazování Ano	1200	685	613	1	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX	0,13		0,13	-	-						
1.26.12	termika	PCIT-74ET / 00005839	PCIT-74ET-Sporák elektrický 2x plotýnka bez podstavby 400 V ; Typ spotřebiče: Elektrické zařízení,Přikon zóny 1 [kW]: 5,Přikon zóny 2 [kW]: 5,Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5,Materiál: <u>Nerez AISI 304-Horní deska TL 2mm</u> ,	PCIT-74ET-Sporák elektrický 2x plotýnka bez podstavby 400 V ; Typ výrobku Sporáky,Šířka netto [mm] 400,Hloubka netto [mm] 705,Výška netto [mm] 280,Hmotnost netto [kg] 30.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Konstrucní typ zařízení Stolní,Přikon elektrický [kW] 10.000,Napájení 400 V / 3N - 50 Hz,Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,Materiál Nerez,Typ vrchní desky Prolisovaná - komfortní údržba čištění,Materiál vrchní desky Sklokeramika,Tloušťka vrchní desky [mm] 2.00,Počet zón 2,Přikon zóny 1 [kW] 5,Přikon zóny 2 [kW] 5,Počet stupňů regulace výkonu 7,Servisní přístup Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny,Doplňující informace - kontaktní sklokeramická deska – předává energii přímo do pokrmu,Počet hořáků/ploten 2,Typ elektrických varných zón Indukční,Rozměr sklokeramické desky [mm x mm] 350 x 570; Úprava neutrálních prvků sousedních pozic + kitu chladič podestavby pro zajištění chlazení indukce	400	705	280	1	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX	10		-	10	-	-					
1.26.16	termika	Blue Vision 611 b / H14-0202-IA/ 2E0611BA/ RETIGO	EI. konvektomat 7x GN 1/1- BOILER-Noční vaření ; Kapacita 6 x GN 1/1 + 1 zásuv, Kapacita jídel 51 - 150, Rozteč zásuv 65 mm, Rozměr (Š x V x H) 933 x 786 x 821 mm, Váha 116 kg, Celkový příkon 10,9 kW, Tepelný výkon 10,3 kW, Přikon vyvíječe páry 9 kW, Jištění 16 A, Napájení 3N~/380-415V/50-60 Hz, Hlučnost do 70 dB, Připojka vody/odpadu G 3/4" / 50 mm, Teplota 30 - 300 °C	EI. Konvektomat, 7xGN1/1, 14xGN1/2;- model whiteEfficiency 5 senses;- SelfCooking Center 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2;- funkce SelfCooking Center - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné okrmy, pečivo, finishing;- Combi-Dämpfer -3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchanky;- automatický Finishing proces,- TFT displej, dotýkový s piktogramy,- držák sondy, komunikace v ČJ, - iQT automat. měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly,- CareControl: automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody- boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou,- volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti,- vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání, - ELC časové nastavení jednotlivých vsunů,- integrovaný systém na odlučování tuků,- SDS automat. systém analýzy servisních zásahů,- integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru,- přídatné funkce: superychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 přikon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení,- vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301,- základní sada cleaner a care tablet,- navíc vsun pro odkapovou gn.- příkon (400 V): 10,9 kW; Jištění 3x16A	933	821	786	1	RETIGO / LAINOX/ MKN / ELRO / RATIONAL	10,9		-	10,9	-	-	•		•		•
1.26.17	ostatní technologie	SHF 0511 / 00009967	SHF 0511 - Šoker 5x GN 1/1 digi. ovl. Panel, PET 230 V	SHF 0511 - Šoker 5x GN 1/1 digi. ovl. Panel, PET 230 V ■ kapacita 5x GN 1/1 – 40 mm,■ automatické šokové zchlazování(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C),■ manuální šokové zchlazování – nastavení času, se sondou,■ manuální šokové zmrazení – nastavení času, se sondou,■ manuální rozmrazování – nastavení času, se sondou,■ sonda jako standard,■ autorepair povrchová úprava; zchlazení 15 kg z +90°C na +3 °C za 90 minut; zmrazení 10 kg z +90°C na -18 °C za 240 minut; vnitřní rozměr komory 640x418x340mm	760	670	830	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,45		0,45	-	-			•			
1.27) ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINA, MASO, STUĐENÁ KUCHYNĚ, TĚSTO, CHLAZENĚ A MRAZENĚ POLOTOVARY A HOTOVÁ STRAVA																				
ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINA, MASO, VEJCE																				
STUĐENÁ KUCHYNĚ, TĚSTO, CHLAZENĚ A MRAZENĚ POLOTOVARY A HOTOVÁ STRAVA																				

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
DVZ

1.27.15	termika	BMV 1120 / 00000094	BMV 1120-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 200 stolní s výpustí : Výpust: Ano,Materiál: Nerez,Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4,Maximální teplota zařízení [°C]: 90	BMV 1120-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 200 stolní s výpustí : Typ výrobku Vodní lázně,Šířka netto [mm] 395,Hloubka netto [mm] 598,Výška netto [mm] 299,Hmotnost netto [kg] 13.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Konstruční typ zařízení Stolní,Přikon elektrický [kW] 1.500,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4,Materiál Nerez,Kontroly chodu a nahřátí,Maximální teplota zařízení [°C] 90,Minimální teplota zařízení [°C] 30,Výpust Ano,Počet GN / EN zařízení 1 ,Velikost GN / EN zařízení GN 1/1,Hloubka GN zařízení [mm] 200,Umístění ohřevu Pod dnem vany	395	598	299	1	RM GASTRO/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX	1,5	1,5	-	-									
1.27.16	termika	Unox Arianna LED XEFR-04HS-ELDV/ XEFR-04HS-ELDV	Pekařská konvekcční pec Unox Arianna LED XEFR-04HS-ELDV: Napětí 230 V,Typ Elektrický,Počet plechů 4x (460 x 330),Přikon 3,5 kW,Přívod na vodu ano	Pekařská konvekcční pec UNOX Arianna XEFR-04HS-ELDV verze LED je snadno ovladatelná konvekcční pec, která umožňuje přidat vlhkost během cyklu pečení, a také snížit rychlost proudění vzduchu pro přípravu produktů, jako jsou mražené chlebové bochníky nebo mražené cukrářské výrobky na bázi listového těsta. Parametry pece XEFR-04HS-ELDV: Otevírání dveří: shora dolů, Typ uzavírání: manuální, Rozteč vsunu: 75 mm, Elektrický příkon: 3.5 kW, Rozměry šxhxv: 600 x 669 x 500 mm, Hmotnost: 39 kg, Napětí/frekvence: 230 V / 50-60 Hz, Kapacita: 4x 460x330, Obsahuje 4 ks plechu TG 305, Nemá mytí, Nemá přívod odpadu, Má přívod na vodu;Pečící režimy: Konvenční pečení s nastavitelnou teplotou 30° až 260°C, Maximální teplota předehřátí 260°C, Kombinovaný režim konvekcčního pečení a páry 48°C až 260°C,Pokročilé a automatické nastavení pečících programů: 3 kroky pečení, Rychlé programy: 12, Programy: 99,Distribuce horkého vzduchu v komoře: AIR.Plus technologie: ventilátory s reverzním chodem, AIR.Plus technologie: 2 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru,Rízené klima v komoře pece: DRY.Plus technologie: Odvod vlhkosti z pečící komory, STEAM.Plus technologie: kombinovaný režim konvekcčního pečení a páry (20-40-60-80-100%),Sestava: MAXI.LINK technologie: umožňuje zapojení zařízení do sestavy na sebe,Tepelná izolace a bezpečnost: Protek.SAFE technologie: maximální tepelná efektivita a bezpečnost, Protek.SAFE technologie: brzda motoru omezující únik tepla při otevření dveří,Otevírání dveří: Manuálně vertikálně otevíratelné dveře (shora dolů),Pomocné funkce: Teplota předehřátí až na 260°C manuálně nastavitelná pro každý program zvlášť, Zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného pečícího programu, Kontinuální režim «INF», Zobrazení nominální a skutečné doby pečení, teploty uvnitř komory, vlhkosti a rychlosti otáček ventilátorů, Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F;Technické detaily: Vsuny z chromované oceli (pouze u modelů ELENA a ROSSELLA), Vsuny pro plechy s L-profilem (pouze pro modely CAMILLA a VITTORIA), Vsuny z chromované oceli s protiskluzovou úpravou (pouze u modelů STEFANIA a ARIANNA), Těsnění ovládacího panelu zabráňuje pronikání páry do elektronické desky (IPX4), Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály, Bezpečnostní termostat, Otevíratelné vnitřní sklo pro snadnou údržbu (pouze u modelů s otevíráním dveří zprava doleva), Lehce omyvatelné vnitřní sklo (pouze u modelů s otevíráním dveří shora dolů)	600	669	500	1	UNOX / ELOMA, ELEKTROLUX	3,5	3,5	-	-									
1.27.16.	termika	Kondenzační digestoř XEKHT-HCHS UNOX/ XEKHT-HCHS	Kondenzační digestoř XEKHT-HCHS UNOX - vyžaduje připojení na vodu;	Kondenzační digestoř XEKHT-HCHS UNOX - vyžaduje připojení na vodu;Parametry: Frekvence: 50/60 Hz, Přikon: 0,2 kW, Průměr výstupního komínku: 121 mm, Min.průtok vzduchu: 550 m3/h, Max. průtok vzduchu: 750 m3/h, Rozměry (š x h x v): 600 x 731 x 276 mm, Hmotnost: 21 kg	600	731	276	1	UNOX / ELOMA, ELEKTROLUX	0,2	0,2	-	-									
1.27.20	termika	RIB 3535 ET / 00011148	Indukční vařič stolní elektrický 12 výkonostních stupňů digitální ovládání panel 230 V	Indukční vařič stolní elektrický 12 výkonostních stupňů digitální ovládání panel 230 V;Šířka netto [mm] 330,Hloubka netto [mm] 420,Výška netto [mm] 100,Hmotnost netto [kg] 4.30,Přikon elektrický [kW] 3.500,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Typ ovládání Digitální	330	420	100	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	3,5	3,5	-	-									
1.27.21	ostatní technologie	RM 22H/ 00003702	RM 22H-Robot univerzální 3 rychlosti 24 l 230 V; Kapacita nádoby zařízení [l]: 24.00,Typ ovládání: Mechanické,Ochranný kryt: nerezový s násypným otvorem,Start /stop: Ano,Bezpečnostní prvky: total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění,Počet rychlostí zařízení: 3,Standardní výbava k zařízení: metla, hák, míchač,Doplňující informace: možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10l s redukcí,Systém míchání: S pevně uloženou nádobou,Princip uchycení nástavců: Planetové	RM 22H-Robot univerzální 3 rychlosti 24 l 230 V;Typ výrobku Univerzální roboti,Šířka netto [mm] 570,Hloubka netto [mm] 557,Výška netto [mm] 910,Hmotnost netto [kg] 115.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Přikon elektrický [kW] 0.565,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Kapacita nádoby zařízení [l] 24.00,Počet rychlostí zařízení 3,Typ ovládání Mechanické,Ochranný kryt nerezový s násypným otvorem,Bezpečnostní prvky total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění,Princip uchycení nástavců Planetové,Bezpečnostní mikrosypinač Ano,Start /stop Ano,Časovač Ano,Standardní výbava k zařízení metla, hák, míchač,Doplňující informace možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10l s redukcí,Odměnitelná nádoba Ano,Zdvih kotlíku Mechanický,Vhodné operace Míchání, šlehání a hnětení,Systém míchání S pevně uloženou nádobou,	570	557	910	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,565	0,565	-	-									
1.27.22	ostatní technologie	DRR 600 S / 00018393	DRR 600 S-Skříň chladicí 570 l, nerez , velikost 2GN1/1	DR 600 S - Skříň chladicí 570 l GN 2/1, nerez,■ nerezové provedení,■ ventilované chlazení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškové nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290, ■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání;Informace:Šířka 775.00 mm,Hloubka 735.00 mm,Výška 1870.00 mm,Objem 1065198.75 cc,Hmotnost 92.00 kg	775	735	1870	3	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,2	0,6	-	-									
1.27.23	ostatní technologie	DRF 600 S / 00018401	DRF 600 S-Skříň mrazicí 570 l, GN 2/1 nerez	DRF 600 S-Skříň mrazicí 570 l, GN 2/1 nerez;Objem komory [l]: 570,Minimální teplota zařízení [°C]: -10,Maximální teplota zařízení [°C]: -22,Tloušťka izolace [mm]: 40,Typ ovládání: Digitální,Zámek dveří: Ano,Šířka netto [mm] 775,Hloubka netto [mm] 750,Výška netto [mm] 1850,Hmotnost netto [kg] 103.00,Přikon elektrický [kW] 0.217,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Energetická třída B,Chladivo R290,Typ chlazení Statické s ventilátorem,Materiál Nerez,Min teplota okolí [°C] 0,Max. teplota okolí [°C] 38,Typ vlastností zařízení 2 Mrazicí,Počet pozic vnitřních částí zařízení 6,Objem komory [l] 570,Materiál vrchní desky SS201,Nastavitelné nožičky Ano,tloušťka izolace [mm] 40,Těsnění Ano,Počet dveří 1,Agregát Ano,Typ ovládání Digitální,Zámek dveří Ano,Roční spotřeba energie [kWh/rok] 0,Minimální teplota zařízení [°C] -10,Maximální teplota zařízení [°C] -22,Hlučnost přístroje dB(A) 50,4-50,6	775	750	1850	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,21	0,21	-	-									
1.29) CHLAZENÝ A SUCHÝ SKLAD -VARNA+BAR																						
1.28) SPOJOVACÍ CHODBA S CHLAZENÝM ODPADEM , PŘÍJMEM S VÁHOU, SKLAD VRATNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, PERSONÁLNÍ KUCHYNKA																						
1.28.02	ostatní technologie	TEFCOLD TM 42 / 31556	TEFCOLD TM 42-Chladicí skříň 42 litrů černá, absorpční chladicí systém,plochy integrovaný výparník,tichý provoz,nízká spotřeba energie,plně dveře, lze měnit otevírání,nastavitelné police, také ve dvířkách,vnitřní LED osvětlení,zámek	TEFCOLD TM 42-Chladicí skříň 42 litrů černá,Teplotní rozsah +2 až +12 °C,Klimatická třída 3,Hrubá / čistá váha 19 / 14 kg,Hrubý / čistý objem 36 / 34 l,Design a materiál ,Nožky / nohy 4 nastavitelné nožky,Exteriér Černá,Interiér ABS, RAL7005,Vnitřní osvětlení LED,Zámek Ano,Počet a typ dveří 1 křídlové plně dveře,Změna otevírání dveří Ano,Počet a typ polic 2 roštové police sedé,Chlazení a funkce ,Typ ovládání Elektronické,Typ chlazení Absorpční,Typ odtávání Automatické,Typ chladiva NH3,Množství chladiva 72 g,Termometr Ne,Výkon a spotřeba ,Energetická třída,Denní spotřeba 0.63 kWh/24h,Roční spotřeba 230 kWh/rok,Přikon 65 W,Napětí / Frekvence 220-240/50-60 V/Hz,Hlučnost 0 dB(A),Rozměry ,Vnitřní rozměry (ŠxHxV) 312 x 250 x 455 mm,Vnější rozměry (ŠxHxV) 402 x 463 x 560 mm	402	463	560	1	TEFCOLD / RM GASTRO MASOPROFIT	0,1	0,1	-	-									
1.31) CHODBA - PARKOVÁNÍ VOZÍKŮ CATERINGU																						
1.21b) BAR A ZABÁŘÍ																						
BAR																						

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
DVZ

1.21b.03	ostatní technologie	GRUNDFOS SOLOLIFT2 C-3 / 97775317 / 13601423100000134	GRUNDFOS SOLOLIFT2 C-3 kalové čerpadlo 1x220-240V	GRUNDFOS SOLOLIFT2 C-3 kalové čerpadlo 1x220-240V;Výrobní č.: 97775317;Sololift2 C-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání šedé vody (bez fekálií) z míst,kde odpadní voda nemůže být svedena přímo do kanalizace gravitačně. Sololift2 C-3 se používá pro:• sprchy, umyvadla, vany, pračky (teplota vody max. 90°C) a myčky nádobí pod úrovní kanalizace nebo v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze vytvořit přirozený spád potrubí.Sololift2 C-3 je vhodný pro instalaci pod umyvadlo nebo do stísněných prostor v předstěnových konstrukcích a vestavěných skříních. Stanice obsahuje:- kabel se zástrčkou nebo bez ní (viz technické údaje),- možnost horizontálního nebo vertikálního upevnění konektoru pro vypouštěcí hadici s několika adaptéry,pro trubky s Ø22-40 mm,- integrovaný zpětný ventil,- suchá a výkonná motorová jednotka včetně tepelné ochrany, hladinového spínače a regulace,- flexibilní konektory pro vstup (výškové nastavitelné) trubek Ø36 nebo 40,- manuální funkce proti ucpání a samostatné připojení odtoku pro servis,- odvědušňovací ventil s ochranou proti přetečení,- upevňovací klipy,Provedení podle EN12050-2 a kontrola výroby externím institutem s jedinečnými funkcemi zaměřenými na rychlou instalaci, dlouhodobý provoz a snadné čištění.Poznámka: Vypouštěcí adaptér lze namontovat svisle nebo vodorovně. Vertikální instalace zvyšuje průtok (s.Databooklet a křivky),Kapalina:Čerpaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina,Maximum liquid temperature: 75(90) °C,Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.:Schval. značky na typovém štítku: CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO,Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B,Materiály:tlak. nádoba: Umělá hmota,Instalace:Sací hrdlo: 32/36/40, 36/40/50,Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40,Počet vodičů: 3X0,75MM2,Elektrické údaje:Příkon - P1: 640 W,Frekvence el. sítě: 50 Hz,Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V,Jmenovitý el. proud: 3.1 A,Cos phi - power factor: 0.9,Jmenovité otáčky: 2800 ot/min,Krytí (IEC 34-5): IP44,Třída izolace (IEC 85): F,Délka kabelu: 1.2 m,Typ kabelu: H05VV-F-3G Typ kabelová koncovky: SCHUKO,liné:Čistá hmotnost: 7.75 kg Hrubá hmotnost: 9.3 kg	158	493	344	1	GRUNFOS	0,7	0,7	-	-	•			
1.21b.04	ostatní technologie	R 08 / 00006578	Změkčovač automatický 5 l - R 08	Změkčovač automatický 5 l; Šířka netto [mm] 233,Hloubka netto [mm] 455,Výška netto [mm] 540,Hmotnost netto [kg] 9.00,Materiál Polypropylen,Příkon elektrický [kW] 0.005,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Vstupní tlak 2-8,Náplň pryskyřice 5.00	233	455	540	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,1	0,1	-	-	•	•	•	
1.21b.05	ostatní technologie	QQI 52 P / 00011281	Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 230 V;Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta,Počet programů: 6,Počet plášťů: 1,Světla výška dveří [mm]: 365,Rozměr koše [mm]: 500 x 500,Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1,Doba mycího cyklu [s]: 60-120-150,Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem,Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow,Samočistící cyklus: Ano,Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojité filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu	Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 230 V;Šířka netto [mm] 575,Hloubka netto [mm] 605,Výška netto [mm] 820,Hmotnost netto [kg] 55.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Typ ovládání Digitální,Materiál AISI 304,Příkon elektrický [kW] 3.500,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Počet programů 6,Otevírání zařízení Vyklápěcí dolů,Světla výška dveří [mm] 365,Vstupní tlak 2-4bar,Nastavitelné nožičky Ano,Počet plášťů 1,Samočistící cyklus Ano,Objem bojleru [l] 6.00,Příkon bojleru [kW] 3.000,Objem vany [l] 20,Příkon vany [kW] 2.100,Uchycení ramen Ručně povolitelný/utažitelný šroub,Typ mycích ramen Otočná dvojicpá,Materiál mycích ramen Kompozit,Typ oplachových ramen Otočná dvojicpá,Materiál oplachových ramen Kompozit,Podpěry košů lisované,Hladinové filtry vany kompozitní,Odpadový filtr ArchiMedes - dvojité filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu,Termostop Ano,Regulovatelný termostat bojleru Ano,Kapacita košů 24-30-60,Systém dávkování chemie ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem,Systém úspory energie EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru,Rozměr koše [mm] 500 x 500,Typ displeje 3 místní displej + diodová lišta,USB port Ano, pro aktualizaci firmware,Odpadové čerpadlo Ano,Autodiagnostika Ano,Typ mycího čerpadla dvoucestné - DuoFlow,Dávkovací čerpadlo mycího detergentu Ano,Dávkovací čerpadlo oplachu Ano,Spotřeba vody mycího cyklu [l] 2,1,Doba mycího cyklu [s] 60-120-150,Teplota oplachové vody [°C] 80,Standardní výbava k zařízení 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje,Program ProSpeed Ano,Program ProFessional Ano,Program ProTemp Ano,Program ProClean Ano,Program ProDrain Ano,Program ProLong Ano,Hlučnost přístroje [dB] 59,5,	575	605	820	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	3,5	3,5	-	-	•	•	•	
1.21b.06	ostatní technologie	SS 25 A / 00007068	Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h; Typ chlazení: Vzduchem,Max. teplota okolí [°C]: 43,Min teplota okolí [°C]: 5,Typ ledu: Kostkový,Hmotnost ledu [g]: 14.00,Produkce za den [kg]: 22,Spotřeba vody [l/h]: 3.60,Zásobník na led: Ano,Materiál: Nerez	Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h;Šířka netto [mm] 350,Hloubka netto [mm] 475,Výška netto [mm] 595,Hmotnost netto [kg] 32.00,Příkon elektrický [kW] 0.360,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Chladivo R290,Typ chlazení Vzduchem,Materiál Nerez,Min teplota okolí [°C] 5,Max. teplota okolí [°C] 43,Produkce za den [kg] 22,Spotřeba vody [l/h] 3.60,Typ ledu Kostkový,Hmotnost ledu [g] 14.00,Zásobník na led Ano,Kapacita zásobníku na led [kg] 6	350	475	595	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	0,36	0,36	-	-	•	•	•	
1.21b.08	ostatní technologie	Zásuvková pultová vitrina STELVIO	Chlazená vitrina nabídková s 2x chlazenými zásuvkami , prosklené (zásuvky vyjíždí k obsluze); vsazované provedení	Chlazená Chlazená vitrina nabídková s 2x chlazenými zásuvkami , prosklené (zásuvky vyjíždí k obsluze), vsazované provedení do pracovní desky s podvěšeným agregátem, LED osvětlení ,zasazená do pultu ze tří stran, z čela nutno počítat s vyjžděním na čele prosklených zásuvek, boční skla zrcadlová, agregát podvěšen vlevo, odpad sveden do kondenzační vaničky	1000	700	355/ 143/ 385	1	CONTEG COOLING / IDEAL	1,7	1,7	-	-				
1.21b.14	ostatní technologie	CU080750FB+police 500mm	Chlazená vitrina samoobslužná CUBUS prosklené police 500mm, vsazované provedení, LED osvětlení , skleněná police , dvojitě sklo	Chlazená vitrina obslužná, od obsluhy posuvné dveře, vsazované provedení do pracovní desky s podvěšeným agregátem, 1x patrová prosklená police , spodní police plná s perforací na ventilaci , LED osvětlení police,	800	700	500 / 558	2	CONTEG COOLING / IDEAL	0,85	1,7	-	-				
ZÁBARI																	
1.21b.17	ostatní technologie	Vestfrost M 85 / 35752	Vestfrost M 85-Chladicí skříní prosklené dveře-124 litrů, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, 3 výškové nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, lze měnit otevírání dveří	Vestfrost M 85-Chladicí skříní prosklené dveře-124 litrů; Parametry a obsah,Teplotní rozsah +2 až +10 °C,Hrubá / čistá váha 45 / 40 kg,Hrubý / čistý objem 138 / 124 l,Design a materiál,Exteriér Černá,Interiér Černá,Vnitřní osvětlení LED,Počet a typ dveří 1 křídlové prosklené dveře,Změna otevírání dveří Ano,Počet a typ polic 3 nastavitelné,Chlazení a funkce,Typ ovládání Elektronické,Typ chlazení Ventilované,Typ odtávání Automatické,Typ chladiva R600a,Množství chladiva 30 g,Termometr Ano,Výkon a spotřeba,Energetická třída,Denní spotřeba 0.5 kWh/24h,Roční spotřeba 182 kWh/rok,Příkon 85 W,Napětí / Frekvence 220-240/50 V/Hz,Rozměry ,Vnitřní rozměry (ŠxHxV) 384 x 500 x 740 mm,Vnější rozměry (ŠxHxV) 493 x 587 x 840 mm	493	587	840	3	TEFCOLD / RM GASTRO MASOPROFIT	0,1	0,3	-	-				
1.21b.18	ostatní technologie	TEFCOLD TFW200-2F / 34127	TEFCOLD TFW200-2F-Černá duální bezrámová vinotéka-dvouzónová-131 litrů;prosklené dveře bez rámu, 2 teplotní zóny s maximální odchylkou 7 °C, energeticky úsporný chladicí systém, velmi nízká hlučnost, vnitřní LED osvětlení s vypínačem, lze měnit otevírání dveří, oblá nerezová rukojeť, dřevěné police, poplach vysoké/nízké teploty	TEFCOLD TFW200-2F-Černá duální bezrámová vinotéka-dvouzónová;Teplotní rozsah +5 až +10 / +10 až +18 °C,Klimatická třída 4,Hrubá / čistá váha 49 / 44 kg,Hrubý / čistý objem 155 / 131 l,Lahve vína 750 ml 46 ks,Design a materiál ,Nožky / nohy 4 nastavitelné nožky,Exteriér Černá,Interiér Černá ABS,Vnitřní osvětlení LED,Zámek Ne,Počet a typ dveří 1 křídlové dveře bez rámu,Změna otevírání dveří Ano,Počet a typ polic 6 dřevěné police na víno,Maximální zatížení polic 35 kg/m²,Chlazení a funkce ,Typ ovládání Elektronické,Typ chlazení S pomocným ventilátorem,Typ odtávání Automatické,Typ chladiva R600a,Množství chladiva 35 g Termometr Ano,Výkon a spotřeba ,Energetická třída,Denní spotřeba 0.4 kWh/24h,Roční spotřeba 145 kWh/rok,Příkon 160 W,Napětí / Frekvence 220-240/50 V/Hz,Hlučnost 40 dB(A),Rozměry,Vnitřní rozměry (ŠxHxV) 520 x 445 x 605 mm,Vnější rozměry (ŠxHxV) 595 x 570 x 820 mm	595	570	820	1	TEFCOLD / RM GASTRO MASOPROFIT	0,16	0,16	-	-				