

D.2.1.3 Rozpočet MŠ K Roztokům - úprava varny

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost Cenová úroveň	
1.05 KUCHYNĚ							Vlastní	Indiv
1	Výdejní vyhřívaný vozík 2xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, spodní police, čelní ovládání Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 2x GN 1/1 hl. 200 se samostatným ovládáním, ve spodní části vyztužen polici, na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtakovým ventilem a topným tělesem. Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až +90°C, příkon 1,4 kW/230V	1	650x845x900	35 500,00	35 500,00		Vlastní	Indiv
2	Elektrický konvektomat injekční – kapacita : 6x GN 1/1+1 zásuv min. 6 bodová teplotní sonda • min. 7 rychlostí ventilátoru • zásuvy orientované napříč • extra zásuv navíc • Easycooking • Příkon: 10,3 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Jištění 16 A • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Programování - možnost vytvoření až 1000 programů • Min. 8" elektronický dotykový panel odolný vlhkosti • Rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru • Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • Automatické čištění • Automatické odvápnění varné komory • Horký vzduch 30 - 300 °C • Kombinovaný režim 30 - 300 °C • Vaření v páře 30 - 130 °C • Bio vaření 30 - 98 °C • Vaření/pečení přes noc a časování zásuv • Regenerace • Nízkoteplotní vaření/pečení • Údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji • Automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	933x821x786	229 900,00	229 900,00		Vlastní	Indiv
2a	Podstavec pod konvektomat, 2x zásuvy na GN	1	výška 700	15 400,00	15 400,00		Vlastní	Indiv
2b	Kondenzační digestoř	1		94 000,00	94 000,00		Vlastní	Indiv
3	Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry dodávka gastro, instalace stavba	1	900x400x70	22 580,00	22 580,00		Vlastní	Indiv
4	Elektrický sporák s varnou deskou tálovou, trouba pro GN 2/1 • Příkon 20,3kW • Napětí 400V • Počet zón pro vaření: 4 x 3,4 kW • Počet stupňů regulace 6 • Varná deska z nerez AISI 304 o rozměrech min. 700x680 mm, v jednom kuse prolisovaná, tloušťka desky 20 mm • Termostatická ochrana proti přehřátí • Trouba 6,7kW • rozměr 670x730x340 mm • Servisní přístup zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny	1	800x900x900	153 890,00	153 890,00		Vlastní	Indiv
5	Vypuštěno						Vlastní	Indiv
6	Baterie profi nástěnná s pákovým ovládáním, otočným ramenem a sprchou, rozteč 150 mm, robustní nerez provedení	1		8 250,00	8 250,00		Vlastní	Indiv
7	Servírovací vozík, dvě spodní police	1	500x600x850	11 200,00	11 200,00		Vlastní	Indiv
8	Vypuštěno						Vlastní	Indiv
9	Umývadlo keramické stávající	1					Vlastní	Indiv
9a	Zásobník na papírové ručníky stávající	1					Vlastní	Indiv
9b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	průměr 290x výška 450	1 690,00	1 690,00		Vlastní	Indiv
9c	Zásobník na mýdlo stávající	1					Vlastní	Indiv
10	Univerzální kuchyňský robot stávající	1	380x450x770				Vlastní	Indiv
10a	Nerez stůl mobilní pod robota, spodní police	1	400x700x600	16 030,00	16 030,00		Vlastní	Indiv
11	Chladicí skříň podstolová 171 litrů ; ventilační chladicí systém; uzamykatelné plné dveře; en.tř. C; vnitřní LED osvětlení; rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C; manuální ovládání; digitální zobrazení teploty; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického); 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem; výšku polic lze nastavit na 25 mm; nosnost na polici: max. 45 kg; směr otevírání dveří lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 °C - klimatická třída 5; roční spotřeba energie: 309 kWh; Třída energetické účinnosti C.	1	600x600x850	18 990,00	18 990,00		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet MŠ K Roztokům - úprava varny

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen.	
12	Nerez stůl vpravo krytovaný dřež 500x500x300, zásuvka a spodní police, vlevo místo pro chladicí skříň ZL, PL	1	1700x700x900	28 812,00	28 812,00		Vlastní	Indiv
12a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 190,00	3 190,00		Vlastní	Indiv
13	Masodeska - masivní buková krájecí deska	1	600x400x100	6 400,00	6 400,00		Vlastní	Indiv
14	Nerez skříňka závěsná, uzavřená, šoupací dveře	1	1700x350	23 100,00	23 100,00		Vlastní	Indiv
15	Nerez chladicí stůl , 1xprostor pro GN, 1xzásuvky, agregát vpravo, dřež nad agregátem 290x400x200	1	1360x700x850	123 270,00	123 270,00		Vlastní	Indiv
15a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 190,00	3 190,00		Vlastní	Indiv
16	Nerez skříňka závěsná, uzavřená, šoupací dveře	1	1300x350	20 280,00	20 280,00		Vlastní	Indiv
17	Nerez police jednoduchá	1	1000x350	7 100,00	7 100,00		Vlastní	Indiv
18	Nerez stůl, spodní police, přesah přední části PD nad radiátor ÚT - nutno doměřit , ZL, LL	1	500x700x900	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
19	Nerez stůl mobilní, spodní police	1	500x700x900	15 900,00	15 900,00		Vlastní	Indiv
20	Nerez stůl s dvěma lisovanými krytovanými dřezy 600x500x300, prolamovaná deska, spodní roštová police, ZL	1	1400x700x850	43 645,00	43 645,00		Vlastní	Indiv
20a	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1	výška 900	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
21	Nerez police jednoduchá	1	600x350	5 900,00	5 900,00		Vlastní	Indiv
22	Nerez stůl s lisovaným dřezem stávající	1	1000x700x900				Vlastní	Indiv
22a	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1	výška 900	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
23	Mycí stroj - koš 500x500 mm - minimální čistá vstupní výška 400mm - min. 3 programy: 40/ 28 /24 košů/hod + krátký program 66 košů/hod - celonerezové dvouplášťové provedení - automatické dávkování mycího a oplachového prostředku přímo z kanystrů - zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku - oplachové čerpadlo pro zajištění konstantního tlaku vody z bojleru i při nízkém tlaku vody v řádu - tlakově nezávislý bojler (zařízení na zvýšení tlaku) - bezpečnostní spínač dveří s větrací polohou dvířek - hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran s topným tělesem ve tvaru válce – není povolena topná spirála - mycí pole nahoře a dole s integrovanými mycími a oplachovými tryskami - samočisticí program s obrázkovým návodem jednotlivých kroků na displeji - odvápňovací program myčky - zobrazení intervalu údržby - nastavitelná spotřeba oplachové vody od 1,5 - 3,1 litru / koš - animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce - aktivní management energie – myčka si sama hlídá ideální teplotu pro kontinuální nejspornější ohřev mycí lázně - diagnostika funkčnosti systému – sledování teplot, otáčení mycích ramen (polí) - 4-násobný filtrační systém včetně filtračního systému na odstranění jemných plovoucích částic - integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů - možnost automatické výměny vody v mycím tanku v případě velkého znečištění	1	600x603x850	174 860,00	174 860,00		Vlastní	Indiv
24	Vypuštěno						Vlastní	Indiv
25	Automatický změkčovač s předřazeným filtrem - plně automatický - regenerace řízená průtokem vody - bez připojení na el. energii - výkon 20 l/min - délka regenerace 10 min - max. tvrdost vstupní vody je gH 29°	1	260x505x680	36 000,00	36 000,00		Vlastní	Indiv
26	Nerez stůl mobilní, spodní police	1	800x600x900	16 100,00	16 100,00		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet MŠ K Roztokům - úprava varny

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen.	
27	Nerez stůl, 1x spodní police, 2x zásuvka, bez lemu	1	1300x700x900(850)	25 630,00	25 630,00		Vlastní	Indiv
28	Neobsazeno						Vlastní	Indiv
29	Neobsazeno						Vlastní	Indiv
30	Kombinovaný stolní robot TECHNICKÝ POPIS Kombinovaný robot kutr & krouhač zeleniny, výkon 700 W, 230V, rychlost 500 a 1 500 otáček/ min. Nerezová nádoba kutru o objemu 4,5 litrů s hladkým nožem na dně nádoby. Krouhač zeleniny s bočním výstupem a 2 otvory: 1 velký otvor a 1 trubicový otvor. Dodáván bez disků. • Asynchronní motor pro intenzivní používání. • Kovový motorový blok. • Nerezová hřídel motoru. • Magnetická pojistka a brzda motoru. • Automatické přizpůsobení rychlosti podle použitého příslušenství: 500 otáček/ min ve funkci krouhač zeleniny - 500 & 1500 otáček/ min ve funkci kutr. • Impulzní tlačítko pro vyšší přesnost řezu. FUNKCE KUTR. • Nerez nádoba 4,5 litrů s rukojetí. • Nůž na dně nádoby se 2 nerezovými, vysoce odolnými hladkými čepelemi. FUNKCE KROUHAČ ZELENINY. • Krouhač zeleniny se 2 otvory: 1 velký otvor (plocha: 104 cm ²) a 1 trubicový otvor (Ø: 58 mm). • Nerezová nádoba i víko odnímatelné pro snadné mytí v myčce. • Boční výstup. • Automatické opětovné spouštění přístroje pomocí páky. • Kolmý tlak přítlačného zařízení na zpracovávané plody pro zcela stejný řez. • Možnost krouhání na kostky, hranolky a jemné kousky zeleniny. PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ • Příslušenství kutru: nádoba, nerezový, vysoce odolný nůž se 2 hladkými čepelemi s odmontovatelnou násadou, víko. • Příslušenství krouhače zeleniny: nádoba, vyhazovací disk, víko. Disky: položkové v inventáři	1	320x305x590	66 750,00	66 750,00		Vlastní	Indiv
31	Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž Maximální šířka plátku 13 mm. Řezná plocha 18x21,5 cm. Gravitační nářezový stroj - 1 hodina nepřetržitého chodu, 10 min pauza, vyroben z anodizované potravinářské hliníkové slitiny; nerez, brusné zařízení, řemíkový pohon s ventilátorem motoru.	1	560x570x475	24 570,00	24 570,00		Vlastní	Indiv
1	SKLAD POTRAVIN Chladicí skříň s objemem 420 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře plné; en.tř. C; rozsah chlazení: +1 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 30 mm; nosnost na polici: max. 45 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; roční spotřeba energie: 514 kWh; Třída energetické účinnosti C	1	597x654x1884	31 990,00	31 990,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet zařízení celkem bez DPH					1 296 117,00		Vlastní	Indiv
Zpracování vývodových plánů					0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Odborná demontáž zařízení, se kterým je počítáno po rekonstrukci a uložení v prostorách stavby určených provozovatelem					7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
Doprava					18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
Montáž					66 000,00	66 000,00	Vlastní	Indiv
Výchozí revize					10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Zaškolení obsluhy					2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Kuchařský trénink konvektomat - 1 směna - v ceně konvektomatu					0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet technologie celkem bez DPH					1 399 617,00		Vlastní	Indiv