

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava střechy budova 72 přístavek B

KSO:
Místo: VZ Týniště nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:
MO-AHNM

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			668 092,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	668 092,82	140 299,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	808 392,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Oprava střechy budova 72 přístavek B

Místo:

VZ Týniště nad Orlicí

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

MO-AHNM

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		668 092,82	808 392,31	
	Oprava střechy budova 72 přístavek B	668 092,82	808 392,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava střechy budova 72 přístavek B

KSO:
Místo: VZ Týniště nad Orlicí

Zadavatel:
MO-AHNM

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			668 092,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	668 092,82 0,00	21,00% 12,00%	140 299,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	808 392,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy budova 72 přístavek B

Místo: VZ Týniště nad Orlicí
Zadavatel: MO-AHNM
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

713 - Izolace tepelné

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny	
762 - Konstrukce tesařské	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy budova 72 přístavek B

Místo: VZ Týniště nad Orlicí
Zadavatel: MO-AHNM
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451441 (36,6+9,75-2,4)*2*0,25*0,3					
D 997			Přesun sutě					
2	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511 7,723*14 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
D 998			Přesun hmot					
6	K	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014021					
D 713			Izolace tepelné					
7	K	713112813	Odstranění tepelné foukané izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tloušťky vrstvy přes 100 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713112813 a					
8	K	713133251	Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojnásobná ochranná UV vrstva akrylátová					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713133251 36,6*9,75					
9	K	713143911	Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm					
Online PSC VV a			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713143911 36,6*2*1,2+(9,75-2,4)*3*1,2+6,8*1,2					
10	K	713143919	Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR pěny Příplatek ceně za každých dalších 10 mm pěny přes 20 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713143919 a*12					
11	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D 764			Konstrukce klempířské					
12	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
Online PSC VV b			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002811 36,6*2+9,75*2 "obvod"					
13	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801 b					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K		764212434	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212434					
		VV		b					
15	K		764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511404					
		VV		b					
16	K		764511424	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511424					
17	K		764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511444					
18	K		998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
		D 767		Konstrukce zámečnické					
19	M		15485103	plech trapézový 14/112/1120 AlZn tl 0,5mm L:700 mm					
		VV		b*1,1*0,8					
20	K		953945131	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 12, délka 115 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953945131					
		VV		186 "2 na m obvodu"					
21	K		953945133	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 12, délka 185 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953945133					
		VV		186 "2 na m obvodu"					
22	K		998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102					
		D PSV		Práce a dodávky PSV					
		D 712		Povlakové krytiny					
23	K		712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311111					
		VV c		36,60*2+(9,75-2)*2					
24	M		11163346	suspenze hydroizolační asfaltová					
		VV		c*0,75/1000					
25	K		712331811	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331811					
		VV		c+9,75-2,4+8					
26	K		712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
		VV		c					
27	M		62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm					
		VV		c					
		VV		88,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K		998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
		D 762		Konstrukce tesařské					
29	K		762526811	Demontáž kotevních OSB desek					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526811					
		VV		b*0,4					

SEZNAM FIGUR

Kód:
Stavba: Oprava střechy budova 72 přístavek B

Datum: 24. 4. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
05-44-02_072	Oprava střechy budova 72 přístavek B		
a	obvod + dilatační řezy		
a	36,6*2*1,2+(9,75-2,4)*3*1,2+6,8*1,2		
Použití figury:			
713143911	Doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm na střechách		
713112813	Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl přes 10 mm		
713143919	Příplatek ZKD 10 mm stříkané PUR pěny přes 20 mm na střechách		
b	obvod odstraňované části		
b	36,6*2+9,75*2 "obvod"		
Použití figury:			
764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové		
762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů		
764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti		
764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm		
764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm		
15485103	plech trapézový 14/112/1120 AlZn tl 0,5mm		
c	Obvod plocha s novou lepenkou		
c	36,6*2+(9,75-2)*2		
Použití figury:			
712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou		
712331811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepící		
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše		
11163346	suspenze hydroizolační asfaltová		
62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm		