

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: E650-S-7483/2024č. sml. zhotovitele : 111/24-24531

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací
Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabytí účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 30.6.2025. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na květen, červen 2025
Zhotovitel je povinnen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 5, 6 / 2025

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
TO Litoměřice							
	1001	žst. Polepy: km: 397,600 - 398,600; 2. SK					ANO
5910020120	E321KB800U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	1001	Polepy - Litoměřice: km: 398,500 - 406,100; 2. TK					ANO
5910020120	E321KB900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KB900U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1001	Polepy - Litoměřice: km: 398,500 - 406,100; 2. TK					ANO
5910020120	E321KB900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KB900U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1001	Polepy - Litoměřice: km: 398,500 - 406,100; 2. TK					ANO
5910020120	E321KB900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KB900U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1001	Polepy - Litoměřice: km: 398,500 - 406,100; 2. TK					ANO
5910020120	E321KB900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321KB900U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Litoměřice: km: 406,200 - 407,100; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBA00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Litoměřice: km: 406,200 - 407,100; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBA00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Litoměřice: km: 406,200 - 407,100; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	1001	žst. Litoměřice: v.č. 22					ANO
5910090070	E321KBA00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Polepy: km: 398,500 - 406,100; 1. SK					ANO
5910020120	E321KB900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E321KB900U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	Litoměřice - Polepy: km: 386,400 - 391,100; 2. TK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBA00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	Litoměřice - Polepy: km: 386,400 - 391,100; 2. TK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBA00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. V. Žernoseky: km: 411,950 - 412,900; 1. SK; v.č.5					ANO
5910020120	E321KBC00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBC00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. V. Žernoseky: km: 411,950 - 412,900; 1. SK; v.č. 5					ANO
5910020120	E321KBC00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E321KBC00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Velké Žernoseky: v.č. 1					ANO
5910090120	E321KBC00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Litoměřice: km: 406,200 - 407,100; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	1001	žst. Litoměřice: km: 406,200 - 407,100; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBA00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	1001	žst. Litoměřice: v.č. 24					ANO
5910090120	E321KBA00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	Litoměřice - V. Žernoseky: km: 407,500 - 411,300; 2. TK					ANO
5910020120	E321KBB00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	1001	žst. V. Žernoseky: km: 411,950 - 412,900; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBC00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebužín: km: 413,400 - 421,700; 2. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035120	E321KBD00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebužín: km: 413,400 - 421,700; 2. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebužín: km: 413,400 - 421,700; 1. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebužín: km: 413,400 - 421,700; 1. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebužín: km: 413,400 - 421,700; 1. TK					ANO
5910020120	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00			
5910020110	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,00			
5910020310	E321KBD00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	2,00			
	1001	žst. Sebužín: km: 421,200 - 423,300; 2. SK					ANO
5910020120	E321KBF00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	1001	žst. Sebužín: v.č. 11					ANO
5910090110	E321KBF00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			
TO Děčín východ							
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: km: 430,226; v.č. 2					ANO
5910020120	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	1001	žst. Děčín východ: km: 457,725 - 457,642; v.č. 78 a 79					ANO
5910020130	E311KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
5910035120	E311KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Děčín východ: km: 457,725 - 457,642; v.č. 78 a 79					ANO
5910020130	E311KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: km: 431,391; v.č. 56A,56B					ANO
5910020120	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KBH00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	Sebuzín - Ústí nad Labem Střekov: km: 429,920 - 428,320; 2. TK					ANO
5910020120	E311KBG00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KBG00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: v.č. 4					ANO
5910090120	E311KBH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: km: 431,095 - 430,520; 8. SK					ANO
5910020120	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KBH00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,00			
	1001	žst. Děčín východ: km: 456,800 - 456,500; 38. SK					ANO
5910020130	E311KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
5910035130	E311KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	1,00			
TO Ústí n/L západ							
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; v.č. 118ab					ANO
5910020120	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910020320	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar	2,00			
5910025120	E311KC500U00	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65	svar	1,00			
5910035120	E311KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; v.č. 118ab					ANO
5957140030	E311KC500U00	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus	1,00			
5908035015	E311KC500U00	Oprava LISU soupravou in-situ tv. UIC60, R65	styk	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 118ab					ANO
5910090120	E311KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; 55. a 57.SK					ANO
5910020120	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; 55. a 57.SK					ANO
5910020120	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; 55. a 57.SK					ANO
5910020120	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; 55. a 57.SK					ANO
5910020120	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; v.č. 16ab					ANO
5910020120	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035120	E311KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 77					ANO
5910090060	E311KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 2,345; v.č. 834					ANO
5910020120	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035120	E311KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 2,345; v.č. 834					ANO
5910020120	E311KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 76					ANO
5910090120	E311KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0591	žst. Chabařovice: km: 10,560 - 12,500; 6. a 8. SK					ANO
5910020130	E311KC700U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			
	0591	žst. Chabařovice: km: 10,560 - 12,500; 6. a 8. SK					ANO
5910020130	E311KC700U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			
5910035130	E311KC700U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	0591	žst. Chabařovice: km: 10,560 - 12,500; 6. a 8. SK					ANO
5910020130	E311KC700U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 64					ANO
5910090120	E311KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
TO Česká Kamenice							
	1101	Rybniště - Krásná Lípa: km: 80,762 - 82,290 ; 1. TK					ANO
5910020120	E321JJP00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321JJP00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	3,00			
	1101	Rybniště - Krásná Lípa: km: 80,762 - 82,290 ; 1. TK					ANO
5910020120	E321JJP00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035020	E321JJP00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	3,00			
	1101	Rybniště - Krásná Lípa: km: 80,762 - 82,290 ; 1. TK					ANO
5910020120	E321JJP00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035020	E321JJP00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	3,00			
	1101	Benešov n/P - Markavartice: km: 12,200 - 16,632; 1. TK					ANO
5910020120	E321KHV00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035020	E321KHV00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	1101	Benešov n/P - Markavartice: km: 12,200 - 16,632; 1. TK					ANO
5910020120	E321KHV00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035020	E321KHV00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
TO Roudnice n/L							
	0801	Hněvice - Dolní Beřkovice: km: 460,260 - 460,270; 1. TK					ANO
5910020110	E311KDT00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KDT00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	Hněvice - Dolní Beřkovice: km: 464,995 - 465,005; 1. TK					ANO
5910020110	E311KDT00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KDT00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	Roudnice n/L - Hněvice: km: 470,650 - 470,660; 1. TK					ANO
5910020110	E311KDV00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KDV00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	Roudnice n/L - Hněvice: km: 475,400 - 475,410; 1. TK					ANO
5910020110	E311KDV00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,00			
5910035110	E311KDV00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	žst. Dolní Beřkovice: km: 458,920- 458,925; 2. SK					ANO
5910020110	E311KDS00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KDS00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	Roudnice n/L - Hněvice: km: 469,270 - 469,280; 1. TK					ANO
5910020110	E311KDV00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,00			
5910035110	E311KDV00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	žst. Roudnice n/L (Bezděkov): km: 475,100 - 475,700; 3b. SK; v. č. 4, 5, 7, 10					ANO
5910020130	E311KDW00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	40,00			
5910035130	E311KDW00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	14,00			
033131001	E311KDW00U00	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	1200,00			
TO Lovosice							
	0801	žst. Hrobce: spojka v. č. 16 a 17					ANO
5910020110	E311KDV00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KDV00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
TO Ústí hl.n.							
	0801	žst. Prackovice n/L: km: 503,560 - 503,574; v. č. 13					ANO
5910020110	E311KE500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,00			
5910035110	E311KE500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem hl. nádr.: km: 517,210 - 517,200; v. č. 17					ANO
5910020110	E321KE900U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem hl. nádr.: v.č. 7					NE
5910075060	E311KE900U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	13,00			
5910075150	E311KE900U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem hl. nádr.: v.č. 11					NE
5910075060	E311KE900U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	16,10			
5910075150	E311KE900U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,90			
	0801	žst. Ústí nad Labem Jih: v.č. 112					NE
5910070010	E311KE700U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	16,00			
TO Děčín hl.n.							
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 539,796 - 539,802; v.č. 430					ANO
5910020110	E311KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KEH00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0591	žst. Děčín hl. nádr.: v.č. 270					ANO
5910090060	E311KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 539,450 - 539,455; 8. SK					ANO
5910020130	E311KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
5910035130	E311KEH00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	0802	žst. Prostřední Žleb: km: 4,535 - 4,540; v.č. 18					ANO
5910020110	E311KHJ00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KHJ00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0802	žst. Prostřední Žleb: km: 3,580 - 3,585; v.č. 7					ANO
5910020110	E311KHJ00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KHJ00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0802	žst. Prostřední Žleb: km: 4,400 - 4,405; 2. SK					ANO
5910020110	E311KHJ00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KHJ00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluky Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 537,746 - 537,751; v.č. 1					ANO
5910020110	E311KEJ00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: v.č. 1					ANO
5910090420	E311KEJ00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: v.č. 7					ANO
5910090560	E311KEJ00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: v.č. 8					ANO
5910090420	E311KEJ00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Prostřední Žleb: v.č. 3 a 15					NE
5910080110	E311KEH00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	2,00			
	0801	žst. Prostřední Žleb: v.č. 22					NE
5910080310	E311KEH00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Prostřední Žleb: v.č. 2 a 6					NE
5910080210	E311KEH00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: v.č. 400					NE
5910070010	E311KEH00U00	Základní reprofílace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	16,00			