

Kapotové | Concept

CO-142



CO-142

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Elektronický programátor.
- Digitální ovládací panel se dvěma displeji.
- Technické menu se systémem detekce poruch..
- Systém Termostop pro garanci oplachové vody 85 °C (z výroby deaktivovaný).
- Rozměry koše: 500 x 500 mm.
- Vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z nerezové oceli AISI-304.
- Mycí cykly: 55", 75", 120" a 600".
- Max. teoretická produkce: 65 košů / hod.
- Maximální užžitná výška: 440 mm.
- Mycí čerpadlo: 750 W.
- Spotřeba vody na 1 mycí cyklus: 2,4 l.
- Objem mycí vany: 33 litrů, příkon topného tělesa: 4,5 kW.
- Objem bojleru: 9 litrů, příkon topného tělesa: 9 kW.
- Nastavení střídavého (9,75 kW) nebo souběžného (14,25 kW) ohřevu vany a bojleru.
- Výrobní nastavení stroje: 400 V / 14,25 kW.
- Při instalaci možnost připojení stroje i na 230 V a snížení celkového příkonu až na 5,25 kW.
- Zdvojený systém filtrace v mycí vaně.
- Dávkovač oplachového prostředku.
- Ochrana proti vlhkosti IPX4.

Vybavení: 1x základní koš CT-10, 1x koš na talíře CP-16/18 a 2x košík na příbory.

MODEL	KÓD	NAPĚTÍ	VÝBAVA (#)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	Příkon bojleru (kW)
CO-142	19073919	UNIVERZÁLNÍ		NASTAVITELNÝ	630x750x1.465/1.940	9,75	9,0
CO-142 B	19075277	UNIVERZÁLNÍ	B	NASTAVITELNÝ	630x750x1.465/1.940	9,75	9,0
CO-142 DD	19075278	UNIVERZÁLNÍ	DD	NASTAVITELNÝ	630x750x1.465/1.940	9,75	9,0
CO-142 B DD	19075279	UNIVERZÁLNÍ	B - DD	NASTAVITELNÝ	630x750x1.465/1.940	9,75	9,0
CO-142 HRS	19075041	UNIVERZÁLNÍ	HRS	NASTAVITELNÝ	630x750x1.990	9,75	9,0
CO-142 HRS B DD	19075282	UNIVERZÁLNÍ	HRS - B - DD	NASTAVITELNÝ	630x750x1.990	9,75	9,0

(#) VÝBAVA A POPIS

VÝBAVA	POPIS
HRS	Vestavěný rekuperátor páry - celková výška stroje: 1.990 mm
DD	Vestavěný dávkovač mycího prostředku
B	Vestavěné odpadové čerpadlo

MOŽNOSTI NASTAVENÍ STROJE PŘI INSTALACI

MODEL	NAPĚTÍ	CELKOVÝ PŘÍKON	OHŘEV BOJLERU A VANY	TĚLESO MYCÍ VANY	TĚLESO BOJLERU
CO-142	400 V / 3N~	9,75 kW	Střídavý	4,5 kW	9,0 kW
	400 V / 3N~	14,25 kW	Souběžný	4,5 kW	9,0 kW
	230 V / 1N	5,25 kW	Střídavý	2,3 kW	4,5 kW
	230 V / 1N	6,75 kW	Střídavý	3,0 kW	6,0 kW
	230 V / 1N	9,75 kW	Střídavý	4,5 kW	9,0 kW
	230 V / 1N	7,55 kW	Souběžný	2,3 kW	4,5 kW
	230 V / 1N	9,75 kW	Souběžný	3,0 kW	6,0 kW

☞ Poznámka: Nastavení stroje z výroby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MODEL	KÓD	POPIS	CENA (€)	CENA (€)
DD	19059327	DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU	2.815,-	0,-
B-CAP	19059326	ODPADOVÉ ČERPADLO	3.200,-	130,-