

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 626441/0100  
(dále jen "objednatel")

a

### METALL QUATRO spol. s r.o.

sídlo: Vysoká Pec č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec  
adresa pro doručování: Vysoká Pec č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec  
IČ: 61538213  
DIČ: CZ61538213  
zastupuje: Miroslav Štýbr, jednatel  
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 3293310267/0100  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746  
(dále jen "zhotovitel")

### Preamble

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: **„Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově“, která byla rozdělena na části - část A a část B.** Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace části A veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu **„Zateplení MŠ Kamarád, Růžová 5255, 430 04 Chomutov“,** který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“) podaného do Výzvy č. 05\_15\_19 s názvem „MŽP\_19. výzva PO5 5.1, kolová“. Realizace projektu je vázána dodržováním pokynů a podmínek uvedených v obecně závazných dokumentech a specifických dokumentech pro jednotlivé výzvy, zejména pak v příručce Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 (dále „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace OPŽP aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na webových stránkách <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty>.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.



## I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

## II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí část A, realizace stavebních prací vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Kamarád, Růžová č. p. 5255, 430 04 Chomutov, a to zateplení obvodových plášťů a střech komplexu budov a propojovacích chodeb kontaktním zateplovacím systémem, vybourání meziokenních vložek a jejich vyzdění, výměna starých výplní otvorů, kromě plastových oken, za výplně plastové s izolačními dvojskly, natření fasády a osazení ekvitermní regulace tepla s predikcí vývoje počasí a zónovou regulací teploty pro jednotlivé místnosti. V rámci projektové dokumentace se jedná o následující položky:

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SO.01</b>           | <b>Pavilon A,B</b>                                                            |
| SO_01                  | Architektonicko stavební řešení                                               |
| <b>SO.02</b>           | <b>Pavilon C</b>                                                              |
| SO_02                  | Architektonicko stavební řešení                                               |
| <b>SO.03</b>           | <b>Spojovací chodby</b>                                                       |
| SO_03                  | Architektonicko stavební řešení                                               |
| <b>SO.SIL</b>          | <b>Elektroinstalace</b>                                                       |
| SIL1 Silnoproud        | Silnoproud Objekt A,B,C, ostatní                                              |
| SIL2 Vedení hromosvodu | Silnoproud - hromosvod                                                        |
| <b>SO.VYT</b>          | <b>Vytápění</b>                                                               |
| VYT                    | Ekvitermní regulace vstupu tepla a zónová regulace vnitřního prostředí budovy |
| <b>SO.ZS</b>           | <b>Záchytný systém</b>                                                        |

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
  - a) Projektová dokumentace **“Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád”** zpracovaná ve stupni dokumentace pro provedení stavby č. OV\_15\_15\_10 z 12/2015, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově“, zpracovatel: DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - Staré město 110 00;
  - b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 2.



4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. obč. zák.
6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
  - Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla,
  - Montáž lešení a jeho opatření ochrannými sítěmi, instalace zábran proti poranění při pádů předmětů z výšky nad vstupy do objektů,
  - Úhrada potřebných "energií",
  - Provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí,
  - Zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu,
  - Zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků,
  - Zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků a dokladů o likvidaci odpadů,
  - Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení,
  - Zajištění plnohodnotné náhrady za zeleň, která bude poškozena v důsledku skutečností na straně zhotovitele, a to dle podmínek vlastníka,
  - Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem,
  - Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení,
  - Zajištění provedení měření osvětlení vnitřních prostor objektu,
  - Pořízení průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií,
  - Vytvoření a umístění informačního letáku po celou dobu realizace stavby dle podmínek uvedených v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a aktuálním Grafickým manuálem OPŽP (k dispozici na internetových stránkách: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity>).

### III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 8 988 807,- Kč  
sazba DPH 21 %  
DPH: 1 887 649,- Kč



cena s DPH: 10 876 456,- Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je oceněný položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.
  3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelům, a tyto mají vliv na cenu díla.
  4. Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
  5. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem:
    - 5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
    - 5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady na umístění stavby.
6. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nesmí překročit 50% ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.
  7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.



#### IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
  - a) do výše 80% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku,
  - b) 20% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od ukončení a předání díla jako celku.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel povinné publicity, které jsou závazně formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a Grafickém manuálu povinné publicity a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem, bez tohoto protokolu je faktura považována za neúplnou. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
  - a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
  - b. číslo dokladu,
  - c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - d. **název a číslo projektu,**
  - e. **číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci,**
  - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - g. konstantní a variabilní symbol,
  - h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
  - i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
  - j. seznam příloh,
  - k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, nejméně ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
8. Objednatel neposkytuje zálohy.

#### V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:  
Předmět díla se nachází na pozemku par. č. 6125/70, v katastrálním území Chomutov I.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli po částech, a to v těchto termínech:
  - výměna výplní otvorů (viz rozpočet Konstrukce truhlářské - výplně otvorů, vč. osazení termoelektrických hlavíc v době demontování parapetů a odkrytí otopných těles)  
nejpozději do **15. 11. 2017**
  - zateplení obvodových plášťů, střech, chodeb a natření fasády (vč. všech ostatních prací definovaných čl. II, projektovou dokumentací a podrobným rozpočtem projektu)  
nejpozději do **15. 5. 2018**

**Dílo jako celek se zhotovitel zavazuje řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 15. 5. 2018.**

5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla/části díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla/části díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla jako celku**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.



## VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (dále „TDI“), autorského dozoru projektanta (dále „AD“), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), stanoví-li povinnost jeho přítomnosti na stavbě právní předpis, popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP.
4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za zhotovitele jsou povinny se účastnit kontrolních dnů oprávněné autorizované osoby uvedené v čl. XIV. odst. 3 písm. b). Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, bude zhotovitelem autorský a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením.
5. Pokud dle zvláštních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora BOZP na stavbě je povinností objednatele jeho zajištění.
6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně, emailem a současně zápisem do stavebního deníku, objednatele, TDI a AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň a chránit ji před poškozením.

## VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla/části díla specifikované v čl. V. odst. 4 je zhotovitel povinen dílo/část díla fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla/části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla/části díla dostavit.



2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/část díla převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
3. O předání a převzetí díla/části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo/část díla přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo/část díla převezme s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla/části díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. IX. odst. 7 smlouvy. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno:
  - a. označení díla/části díla,
  - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
  - d. evidenční údaje díla,
  - e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody.
  - g. datum a místo sepsání zápisu,
  - h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace,
  - j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
  - k. termín vyklizení staveniště,
  - l. datum ukončení záruky na dílo,
  - m. celková cena díla dle této Smlouvy.
4. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických. Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem předání poslední z jeho částí specifikovaných v čl. V. odst. 4.
5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla/části díla přizvat též osoby vykonávající funkci TDI a AD a další osoby zapojené do realizačního týmu projektu.
6. Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla/části díla je zhotovitel povinen předat objednateli níže uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:
  - prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky;
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěném provedení - 3x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou



- zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele);
- stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf;
  - atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky);
  - revize hromosvodu;
  - protokol o zkouškách těsnosti, dilatační a topné na otopné soustavě, protokol o měření a průtoku a zaregulování otopné soustavy;
  - doklad o zneškodnění stavebního odpadu;
  - protokol o provedení kontroly dodržení předepsané tloušťky izolantu a jeho kotvení;
  - protokol o měření intenzity osvětlení v učebnách, kuchyni a trvalých pracovních místech;
  - průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem.

Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu objednatel oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

#### **IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, která počíná běžet u každé části díla specifikované v čl. V. odst. 4 okamžikem jejího předání objednateli a končí uplynutím doby **60** měsíců od dne předání a převzetí díla jako celku.
2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnici platným v době provádění díla.
3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy objednatele a vady odstranit do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele.
6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.



8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

#### **X. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla/části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení, nejvýše však 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky, včetně opětovného předložení dle čl. XIII odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla, a dále 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
6. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
8. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla/části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
- prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
  - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
  - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
  - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
  - prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele.
3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy v případě, že mu nebude schválena dotace na realizaci díla.
6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.
7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

## XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, přičemž musí být novým poddodavatelem splněny původní požadavky zadávacího řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli nejpozději k jeho výzvě prokázat).



2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku, jež byl zapsán v protokole o předání díla.
3. Zhotovitel a objednatel provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.
4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla jako celku objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.
6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z OPŽP, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.
10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“),



Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
14. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
15. Objednatel upozorňuje, že práce budou probíhat také za provozu mateřské školy, zhotovitel má proto povinnost dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany bezpečnosti práce jak svých zaměstnanců, tak třetích osob pohybujících se v blízkosti staveniště s důrazem na ochranu zdraví a bezpečí dětí a jejich rodičů. Zhotovitel je povinen staveniště dobře viditelně vymezit, označit a zejména zabezpečit.
16. Zhotovitel je povinen nechat si schválit barevné provedení fasády objednatelem.

### XIII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků (zejména smluvních pokut, náhrad škody, nároků na slevu z ceny díla, apod.) objednatele (věřitele) vůči zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení § 2029 občanského zákoníku, v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku.
2. Záruční listina musí obsahovat prohlášení výstavce, že uspokojí objednatele do výše 5% celkové ceny díla sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy.
3. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky:
  - a) bankovní záruka bude vystavena v českém jazyce a právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky;
  - b) bankovní záruka bude vydána ve prospěch objednatele a bude splatná na jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany banky s tím, že ze strany objednatele postačí, pokud vůči bance prohlásí, že zhotovitel nesplnil objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy;
  - c) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná.



4. Bankovní záruka musí trvat po celou dobu provádění díla, a následně po předání a převzetí díla jako celku objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků. Zanikne-li, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů zajistit novou bankovní záruku a předložit ji objednateli.

#### XIV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
- a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vráť-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přeměrovala zpět k odesílateli.
  - b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:

|                                                                |                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a) za objednatele:                                             | tel.:            | e-mail:                                                                          |
| Vedoucí úseku investic - osoba jednající ve věcech technických |                  |                                                                                  |
| Monika Macherová                                               | +420 606 071 443 | <a href="mailto:m.macherova@chomutov-mesto.cz">m.macherova@chomutov-mesto.cz</a> |

Kontrola dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo

|                    |                  |                                                                                |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Jana Tröglová | +420 727 851 252 | <a href="mailto:j.troglova@chomutov-mesto.cz">j.troglova@chomutov-mesto.cz</a> |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                  |                                            |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------|
| b) za zhotovitele: | tel.:            | e-mail:                                    |
| Stavbyvedoucí      |                  |                                            |
| Ing. Milan Karfík  | +420 474 687 068 | <a href="mailto:info@mq.cz">info@mq.cz</a> |

|                          |                  |                                            |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Zástupce stavbyvedoucího |                  |                                            |
| Pavel Coufal             | +420 474 687 068 | <a href="mailto:info@mq.cz">info@mq.cz</a> |



Agendové číslo: 55/07/2017/Trö  
Evidenční číslo: d201700401

výtisk č. 2

Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických  
Ing. Milan Karfík +420 474 687 068 [info@mq.cz](mailto:info@mq.cz)

Osoba oprávněná ve věcech fakturačních  
Jana Janderová +420 474 687 068 [info@mq.cz](mailto:info@mq.cz)

### XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 388/17 ze dne 10. 7. 2017, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

#### Přílohy:

- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 2) Změnový list

V Chomutově dne -7. 08. 2017

V *Vysoká Pec* dne 2. 08. 2017

*ve*   
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



  
METALL QUATRO spol. s r.o.  
Stavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 600  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213  
Miroslav Štýbr, jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

# Krycí list rozpočtu

|                                                                                                            |                  |                                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Číslo zakázky                                                                                              |                  | Zakázka                                                                                                                      |                   |
| OV_15_10                                                                                                   |                  | Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov                                           |                   |
| Komentář                                                                                                   |                  |                                                                                                                              |                   |
| Popis verze                                                                                                |                  | 27.4.2017                                                                                                                    |                   |
| Komentář verze                                                                                             |                  |                                                                                                                              |                   |
| Adresa                                                                                                     |                  | ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov                                                                                              |                   |
| Rok                                                                                                        |                  | 2016                                                                                                                         |                   |
| Typ Firmy                                                                                                  |                  | Název                                                                                                                        |                   |
| Projektant                                                                                                 |                  | DPU REVIT s.r.o.                                                                                                             |                   |
| Investor                                                                                                   |                  | Statutární město Chomutov                                                                                                    |                   |
| Význam (funkce)                                                                                            |                  | Jméno                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                            |                  |                                                                                                                              |                   |
| REKAPITULACE                                                                                               |                  |                                                                                                                              |                   |
| Kód stavebního objektu                                                                                     | Popis objektu    | Kód zatřídění                                                                                                                | Zatřídění         |
| SO.01                                                                                                      | Pavilon A,B      |                                                                                                                              |                   |
| SO.02                                                                                                      | Pavilon C        |                                                                                                                              |                   |
| SO.03                                                                                                      | Spojovací chodby |                                                                                                                              |                   |
| SO.SIL                                                                                                     | Elektroinstalace |                                                                                                                              |                   |
| SO.VYT                                                                                                     | Vytápění         |                                                                                                                              |                   |
| SO.ZS                                                                                                      | Záchytný systém  |                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                            |                  | Celkem (bez DPH)                                                                                                             | 8 988 807         |
|                                                                                                            |                  | DPH                                                                                                                          | 1 887 649         |
|                                                                                                            |                  | DPH 21 % ze základny: 8 988 807                                                                                              | 1 887 649         |
|                                                                                                            |                  | <b>Celkem (včetně DPH)</b>                                                                                                   | <b>10 876 456</b> |
| Za zhotovitele                                                                                             |                  | Za objednatele                                                                                                               |                   |
| Iméno :                                                                                                    |                  | Iméno :                                                                                                                      |                   |
| Datum :                                                                                                    |                  | Datum :                                                                                                                      |                   |
| Podpis:                                                                                                    |                  | Podpis :                                                                                                                     |                   |
| METALL QUATRO spol. s r.o.                                                                                 |                  | 14.6.2017                                                                                                                    |                   |
| METALL QUATRO spol. s r.o.<br>Střední průmyslová škola<br>150 00 Chomutov<br>IČO 615 68 213 DIČ CZ61536213 |                  | METALL QUATRO spol. s r.o.<br>Miroslav Štýbr<br>Střední průmyslová škola<br>150 00 Chomutov<br>IČO 615 68 213 DIČ CZ61536213 |                   |
| Poznámka :                                                                                                 |                  |                                                                                                                              |                   |

Zakázka:

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

|                                                       | Popis | Cena             | DPH            | Cena s DPH       | Počet položek |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>SO.01: Pavilon A,B</b>                             |       | <b>4 435 262</b> | <b>931 405</b> | <b>5 366 667</b> | <b>192</b>    |
| <b>SO_01: Architektonicko stavební řešení</b>         |       | <b>4 435 262</b> | <b>931 405</b> | <b>5 366 667</b> | <b>192</b>    |
| 001: Zemní práce                                      |       | 39 077           | 8 206          | 47 284           | 2             |
| 001.: Zemní práce                                     |       | 39 077           | 8 206          | 47 284           | 2             |
| 003: Svislé konstrukce                                |       | 176 314          | 37 026         | 213 339          | 5             |
| 0034: Stěny a příčky                                  |       | 176 314          | 37 026         | 213 339          | 5             |
| <b>006: Úpravy povrchu</b>                            |       | <b>1 040 074</b> | <b>218 416</b> | <b>1 258 490</b> | <b>45</b>     |
| 0061: Úprava povrchů vnitřní                          |       | 134 245          | 28 191         | 162 436          | 6             |
| 0062: Úprava povrchů vnější                           |       | 862 799          | 181 188        | 1 043 987        | 33            |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce                  |       | 43 030           | 9 036          | 52 067           | 6             |
| <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                |       | <b>328 154</b>   | <b>68 912</b>  | <b>397 066</b>   | <b>22</b>     |
| 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy     |       | 245 528          | 51 561         | 297 088          | 7             |
| 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |       | 6 713            | 1 410          | 8 123            | 2             |
| 0096: Bourání konstrukcí                              |       | 24 247           | 5 092          | 29 339           | 2             |
| 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce        |       | 5 418            | 1 138          | 6 556            | 3             |
| 0098: Demolice                                        |       | 46 248           | 9 712          | 55 960           | 8             |
| <b>099: Přesun hmot HSV</b>                           |       | <b>104 527</b>   | <b>21 951</b>  | <b>126 478</b>   | <b>5</b>      |
| 099.: Přesun hmot HSV                                 |       | 104 527          | 21 951         | 126 478          | 5             |
| 711: Izolace proti vodě                               |       | 7 313            | 1 536          | 8 849            | 4             |
| 711.: Izolace proti vodě                              |       | 7 313            | 1 536          | 8 849            | 4             |
| 712: Povlakové krytiny                                |       | 527 383          | 110 750        | 638 134          | 21            |
| 712.: Povlakové krytiny                               |       | 527 383          | 110 750        | 638 134          | 21            |
| 713: Izolace tepelné                                  |       | 288 165          | 60 515         | 348 679          | 8             |
| 713.: Izolace tepelné                                 |       | 288 165          | 60 515         | 348 679          | 8             |
| 721: Vnitřní kanalizace                               |       | 22 523           | 4 730          | 27 253           | 3             |
| 721.: Vnitřní kanalizace                              |       | 22 523           | 4 730          | 27 253           | 3             |
| 762: Konstrukce tesařské                              |       | 38 302           | 8 044          | 46 346           | 4             |
| 7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky            |       | 8 146            | 1 711          | 9 856            | 1             |
| 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení                |       | 30 157           | 6 333          | 36 490           | 3             |
| 764: Konstrukce klempířské                            |       | 101 153          | 21 242         | 122 395          | 5             |
| 764.: Konstrukce klempířské                           |       | 101 153          | 21 242         | 122 395          | 5             |
| 766: Konstrukce truhlářské                            |       | 1 072 796        | 225 287        | 1 298 083        | 30            |
| 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů           |       | 1 072 796        | 225 287        | 1 298 083        | 30            |
| 767: Konstrukce zámečnické                            |       | 322 216          | 67 665         | 389 882          | 18            |
| 767.: Konstrukce zámečnické                           |       | 322 216          | 67 665         | 389 882          | 18            |
| 771: Podlahy z dlaždic                                |       | 50 902           | 10 690         | 61 592           | 6             |
| 771.: Podlahy z dlaždic                               |       | 50 902           | 10 690         | 61 592           | 6             |
| 783: Nátěry                                           |       | 108 717          | 22 831         | 131 548          | 5             |
| 783.: Nátěry                                          |       | 87 338           | 18 341         | 105 679          | 4             |
| 7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí          |       | 21 379           | 4 490          | 25 869           | 1             |

|                                                       |                  |                |                  |            |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| 784: Malby                                            | 24 067           | 5 054          | 29 121           | 5          |
| 784.: Malby                                           | 24 067           | 5 054          | 29 121           | 5          |
| V02: Příprava staveniště                              | 6 480            | 1 361          | 7 841            | 1          |
| V02.: Příprava staveniště                             | 6 480            | 1 361          | 7 841            | 1          |
| V04: Inženýrská činnost                               | 6 480            | 1 361          | 7 841            | 1          |
| V04.: Inženýrská činnost                              | 6 480            | 1 361          | 7 841            | 1          |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady                      | 170 618          | 35 830         | 206 448          | 2          |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                     | 170 618          | 35 830         | 206 448          | 2          |
| <b>SO.02: Pavilon C</b>                               | <b>1 975 707</b> | <b>414 898</b> | <b>2 390 605</b> | <b>169</b> |
| <b>SO_02: Architektonicko stavební řešení</b>         | <b>1 975 707</b> | <b>414 898</b> | <b>2 390 605</b> | <b>169</b> |
| 001: Zemní práce                                      | 18 904           | 3 970          | 22 874           | 2          |
| 001.: Zemní práce                                     | 18 904           | 3 970          | 22 874           | 2          |
| 003: Svislé konstrukce                                | 89 150           | 18 722         | 107 872          | 7          |
| 0031: Zdi podpěrné a volné                            | 1 307            | 274            | 1 581            | 1          |
| 0034: Stěny a příčky                                  | 87 844           | 18 447         | 106 291          | 6          |
| 006: Úpravy povrchu                                   | 382 408          | 80 306         | 462 714          | 45         |
| 0061: Úprava povrchů vnitřní                          | 52 656           | 11 058         | 63 714           | 6          |
| 0062: Úprava povrchů vnější                           | 314 865          | 66 122         | 380 987          | 33         |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce                  | 14 887           | 3 126          | 18 013           | 6          |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                       | 74 560           | 15 658         | 90 217           | 23         |
| 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy     | 36 766           | 7 721          | 44 487           | 7          |
| 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 6 713            | 1 410          | 8 123            | 2          |
| 0096: Bourání konstrukcí                              | 10 040           | 2 108          | 12 148           | 2          |
| 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce        | 4 025            | 845            | 4 870            | 4          |
| 0098: Demolice                                        | 17 016           | 3 573          | 20 589           | 8          |
| 099: Přesun hmot HSV                                  | 50 231           | 10 549         | 60 780           | 5          |
| 099.: Přesun hmot HSV                                 | 50 231           | 10 549         | 60 780           | 5          |
| 711: Izolace proti vodě                               | 2 706            | 568            | 3 274            | 4          |
| 711.: Izolace proti vodě                              | 2 706            | 568            | 3 274            | 4          |
| 712: Povlakové krytiny                                | 457 452          | 96 065         | 553 516          | 21         |
| 712.: Povlakové krytiny                               | 457 452          | 96 065         | 553 516          | 21         |
| 713: Izolace tepelné                                  | 227 068          | 47 684         | 274 752          | 8          |
| 713.: Izolace tepelné                                 | 227 068          | 47 684         | 274 752          | 8          |
| 721: Vnitřní kanalizace                               | 19 309           | 4 055          | 23 363           | 4          |
| 721.: Vnitřní kanalizace                              | 19 309           | 4 055          | 23 363           | 4          |
| 762: Konstrukce tesařské                              | 14 466           | 3 038          | 17 504           | 3          |
| 7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky            | 4 781            | 1 004          | 5 785            | 1          |
| 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení                | 9 685            | 2 034          | 11 719           | 2          |
| 764: Konstrukce klempířské                            | 64 162           | 13 474         | 77 636           | 5          |
| 764.: Konstrukce klempířské                           | 64 162           | 13 474         | 77 636           | 5          |
| 766: Konstrukce truhlářské                            | 261 197          | 54 851         | 316 048          | 16         |
| 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů           | 261 197          | 54 851         | 316 048          | 16         |
| 767: Konstrukce zámečnické                            | 203 806          | 42 799         | 246 605          | 11         |
| 767.: Konstrukce zámečnické                           | 203 806          | 42 799         | 246 605          | 11         |

|                                                   |                  |                |                  |            |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| 771: Podlahy z dlaždic                            | 11 693           | 2 456          | 14 148           | 6          |
| 771.: Podlahy z dlaždic                           | 11 693           | 2 456          | 14 148           | 6          |
| 784: Malby                                        | 9 679            | 2 033          | 11 711           | 5          |
| 784.: Malby                                       | 9 679            | 2 033          | 11 711           | 5          |
| V02: Příprava staveniště                          | 4 800            | 1 008          | 5 808            | 1          |
| V02.: Příprava staveniště                         | 4 800            | 1 008          | 5 808            | 1          |
| V04: Inženýrská činnost                           | 6 480            | 1 361          | 7 841            | 1          |
| V04.: Inženýrská činnost                          | 6 480            | 1 361          | 7 841            | 1          |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady                  | 77 637           | 16 304         | 93 941           | 2          |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                 | 77 637           | 16 304         | 93 941           | 2          |
| <b>SO.03: Spojovací chodby</b>                    | <b>1 027 698</b> | <b>215 817</b> | <b>1 243 515</b> | <b>118</b> |
| <b>SO_03: Architektonicko stavební řešení</b>     | <b>1 027 698</b> | <b>215 817</b> | <b>1 243 515</b> | <b>118</b> |
| 001: Zemní práce                                  | 3 211            | 674            | 3 886            | 2          |
| 001.: Zemní práce                                 | 3 211            | 674            | 3 886            | 2          |
| 006: Úpravy povrchu                               | 301 148          | 63 241         | 364 389          | 36         |
| 0061: Úprava povrchů vnitřní                      | 25 829           | 5 424          | 31 253           | 2          |
| 0062: Úprava povrchů vnější                       | 245 314          | 51 516         | 296 830          | 28         |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce              | 30 005           | 6 301          | 36 306           | 6          |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                   | 65 971           | 13 854         | 79 825           | 16         |
| 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy | 47 525           | 9 980          | 57 505           | 6          |
| 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    | 6 415            | 1 347          | 7 762            | 3          |
| 0098: Demolice                                    | 12 031           | 2 527          | 14 558           | 7          |
| 099: Přesun hmot HSV                              | 25 780           | 5 414          | 31 194           | 5          |
| 099.: Přesun hmot HSV                             | 25 780           | 5 414          | 31 194           | 5          |
| 712: Povlakové krytiny                            | 135 137          | 28 379         | 163 516          | 22         |
| 712.: Povlakové krytiny                           | 135 137          | 28 379         | 163 516          | 22         |
| 713: Izolace tepelné                              | 37 677           | 7 912          | 45 589           | 5          |
| 713.: Izolace tepelné                             | 37 677           | 7 912          | 45 589           | 5          |
| 721: Vnitřní kanalizace                           | 891              | 187            | 1 079            | 2          |
| 721.: Vnitřní kanalizace                          | 891              | 187            | 1 079            | 2          |
| 762: Konstrukce tesařské                          | 1 226            | 258            | 1 484            | 2          |
| 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení            | 1 226            | 258            | 1 484            | 2          |
| 764: Konstrukce klempířské                        | 136 802          | 28 728         | 165 531          | 15         |
| 764.: Konstrukce klempířské                       | 8 990            | 1 888          | 10 878           | 8          |
| 7641: Oplechování na střechách                    | 127 812          | 26 841         | 154 653          | 7          |
| 766: Konstrukce truhlářské                        | 263 011          | 55 232         | 318 243          | 5          |
| 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů       | 263 011          | 55 232         | 318 243          | 5          |
| 784: Malby                                        | 1 436            | 301            | 1 737            | 4          |
| 784.: Malby                                       | 1 436            | 301            | 1 737            | 4          |
| V02: Příprava staveniště                          | 7 853            | 1 649          | 9 502            | 1          |
| V02.: Příprava staveniště                         | 7 853            | 1 649          | 9 502            | 1          |
| V04: Inženýrská činnost                           | 6 480            | 1 361          | 7 841            | 1          |
| V04.: Inženýrská činnost                          | 6 480            | 1 361          | 7 841            | 1          |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady                  | 41 075           | 8 626          | 49 700           | 2          |

|                                                                                           |                |                |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                                                         | 41 075         | 8 626          | 49 700           | 2          |
| <b>SO.SIL: Elektroinstalace</b>                                                           | <b>247 669</b> | <b>52 010</b>  | <b>299 679</b>   | <b>182</b> |
| <b>SIL1: Silnoproud</b>                                                                   | <b>202 823</b> | <b>42 593</b>  | <b>245 416</b>   | <b>161</b> |
| SIL 01A: SILNOPROUD - OBJEKT A                                                            | 82 065         | 17 234         | 99 299           | 59         |
| 7422A-1rs1: DOZBROJENÍ ROZVADĚČE 1rs1                                                     | 19 570         | 4 110          | 23 680           | 15         |
| 7422A-2rs1: DOZBROJENÍ ROZVADĚČE 2rs1                                                     | 19 570         | 4 110          | 23 680           | 15         |
| 7435A: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE                                                           | 985            | 207            | 1 192            | 3          |
| 7442A: KABELOVÉ TRASY                                                                     | 5 690          | 1 195          | 6 885            | 12         |
| 749A: MONTÁŽE                                                                             | 33 355         | 7 004          | 40 359           | 12         |
| 959A: STAVEBNÍ PŘÍPOMOC                                                                   | 2 896          | 608            | 3 504            | 2          |
| <b>SIL 01B: SILNOPROUD - OBJEKT B</b>                                                     | <b>82 628</b>  | <b>17 352</b>  | <b>99 980</b>    | <b>59</b>  |
| 7422B-1rs1: DOZBROJENÍ ROZVADĚČE 1rs1                                                     | 16 308         | 3 425          | 19 733           | 15         |
| 7422B-2rs1: DOZBROJENÍ ROZVADĚČE 2rs1                                                     | 16 308         | 3 425          | 19 733           | 15         |
| 7435B: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE                                                           | 821            | 172            | 993              | 3          |
| 7442B: KABELOVÉ TRASY                                                                     | 5 690          | 1 195          | 6 885            | 12         |
| 749B: MONTÁŽE                                                                             | 40 026         | 8 405          | 48 431           | 12         |
| 959B: STAVEBNÍ PŘÍPOMOC                                                                   | 3 475          | 730            | 4 205            | 2          |
| <b>SIL 01C: SILNOPROUD - OBJEKT C</b>                                                     | <b>32 679</b>  | <b>6 863</b>   | <b>39 542</b>    | <b>40</b>  |
| 7422C-rb: DOZBROJENÍ ROZVADĚČE rb                                                         | 10 633         | 2 233          | 12 866           | 13         |
| 7435C: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE                                                           | 525            | 110            | 636              | 3          |
| 7442C: KABELOVÉ TRASY                                                                     | 2 442          | 513            | 2 954            | 12         |
| 749C: MONTÁŽE                                                                             | 19 080         | 4 007          | 23 087           | 12         |
| <b>SIL 00: SILNOPROUD - OSTATNÍ</b>                                                       | <b>1 450</b>   | <b>305</b>     | <b>1 755</b>     | <b>2</b>   |
| 7499: PROVOZNÍ PŘEDPIS                                                                    | 1 450          | 305            | 1 755            | 2          |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                                                         | 4 000          | 840            | 4 840            | 1          |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                                                         | 4 000          | 840            | 4 840            | 1          |
| <b>SIL2: Vedení hromosvodu</b>                                                            | <b>44 846</b>  | <b>9 418</b>   | <b>54 263</b>    | <b>21</b>  |
| SIL H: SILNOPROUD - HROMOSVOD                                                             | 40 846         | 8 578          | 49 423           | 20         |
| 7436: ÚPRAVA HROMOSVODNÉ A ZEMNÍČÍ SOUSTAVY                                               | 40 846         | 8 578          | 49 423           | 20         |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                                                         | 4 000          | 840            | 4 840            | 1          |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                                                         | 4 000          | 840            | 4 840            | 1          |
| <b>SO.VYT: Vytápění</b>                                                                   | <b>977 982</b> | <b>205 376</b> | <b>1 183 358</b> | <b>46</b>  |
| <b>VYT: Ekvitermní regulace vstupu tepla a zónová regulace vnitřního prostředí budovy</b> | <b>977 982</b> | <b>205 376</b> | <b>1 183 358</b> | <b>46</b>  |
| 730: Ústřední vytápění                                                                    | 960 004        | 201 601        | 1 161 605        | 45         |
| 7301: Ekvitermní regulace vstupu tepla a zónová regulace vnitřního prostředí budovy       | 498 609        | 104 708        | 603 317          | 11         |
| 7302: Potrubí a tvarovky                                                                  | 30 916         | 6 492          | 37 408           | 14         |
| 7303: Elektroinstalace                                                                    | 54 549         | 11 455         | 66 004           | 6          |
| 7304: Zónová regulace teploty v místnostech                                               | 359 322        | 75 458         | 434 780          | 11         |
| 7305: Stavební úpravy místnosti vstupu tepla                                              | 16 608         | 3 488          | 20 096           | 3          |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                                                         | 17 978         | 3 775          | 21 753           | 1          |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                                                         | 17 978         | 3 775          | 21 753           | 1          |
| <b>SO.ZS: Záchytný systém</b>                                                             | <b>324 490</b> | <b>68 143</b>  | <b>392 633</b>   | <b>7</b>   |
| <b>ZS: Záchytný systém</b>                                                                | <b>324 490</b> | <b>68 143</b>  | <b>392 633</b>   | <b>7</b>   |

767: Konstrukce zámečnické  
76788: Záchytné systémy proti pádu

|         |        |         |   |
|---------|--------|---------|---|
| 324 490 | 68 143 | 392 633 | 7 |
| 324 490 | 68 143 | 392 633 | 7 |

**Celkem (bez DPH)**

8 988 807

DPH

1 887 649

DPH 21 % ze základny: 8 988 807

1 887 649

**Celkem (včetně DPH)**

10 876 456



Zakázka:

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

| Poř.                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|---------|---------------|
| <p><b>SO.01: Pavilon A,B</b> <b>4 435 262</b></p> <p><b>SO_01: Architektonicko stavební řešení</b> <b>4 435 262</b></p> <p><b>001: Zemní práce</b> <b>39 077</b></p> <p><b>001.: Zemní práce</b> <b>39 077</b></p> |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                           | m2 | 73,176  | 118,38     | 8 663   |               |
| <p>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžer</p>                          |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| <p>Výkaz výměr: okapový chodník; ((13,46+22,28)*2-2,4-2,1-6)*0,6*2 73,176</p>                                                                                                                                      |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 113107130 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm                             | m2 | 73,176  | 415,64     | 30 415  |               |
| <p>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostých</p>                         |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| <p>Výkaz výměr: okapový chodník; ((13,46+22,28)*2-2,4-2,1-6)*0,6*2 73,176</p>                                                                                                                                      |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| <p><b>003: Svislé konstrukce</b> <b>176 314</b></p> <p><b>0034: Stěny a příčky</b> <b>176 314</b></p>                                                                                                              |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| 3.                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou                                    | m2 | 36,000  | 210,23     | 7 568   |               |
| <p>Plný popis: Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm</p>                                                                         |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| <p>Výkaz výměr: VYROVNÁNÍ POD NADEZDÍVKU ATIKY<br/>zdivo tl 200; 12,6*2*0,2*2 10,080<br/>zdivo tl 300; (22-0,2*2)*2*0,3*2 25,920</p>                                                                               |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| 4.                                                                                                                                                                                                                 | B   | 34029111X | Dodatečné ukotvení výplňových stěn montážní polyuretanovou pěnou                        | m  | 50,660  | 114,54     | 5 803   |               |
| <p>Plný popis:</p>                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| <p>Výkaz výměr: VYZDÍVKY MEZI OKNY<br/>1np; (0,94-0,2+1,2*5+0,95+(1,09-0,2)*2+0,9*3)*2 24,340<br/>2np; (0,94-0,2+1,2*6+0,94-0,2+(1,09-0,2)*2+0,9*3)*2 26,320</p>                                                   |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| 5.                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 342272612 | Stěny výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 106,386 | 1 090,64   | 116 029 |               |
| <p>Plný popis: Stěny z přesných pórobetonových tvárníc výplňové a oddělovací pevné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500</p>                              |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| <p>Výkaz výměr: VYZDÍVKY MEZI OKNY<br/>1np; (0,94-0,2+1,2*5+0,95+(1,09-0,2)*2+0,9*3)*2,1*2 51,114<br/>2np; (0,94-0,2+1,2*6+0,94-0,2+(1,09-0,2)*2+0,9*3)*2,1*2 55,272</p>                                           |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |
| 6.                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 345272612 | Stěny atikové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3  | m2 | 12,600  | 1 090,64   | 13 742  |               |
| <p>Plný popis: Stěny z přesných pórobetonových tvárníc atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní zdivky hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová</p>                     |     |           |                                                                                         |    |         |            |         |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                              | Kód | Popis     | MJ                                                                                     | Výměra | Jedn. cena | Cena     | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|---------------|
| Výkaz výměr: 12,6*2*0,25*2                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 7.                                                                                                                                                                                    | SP  | 345272632 | Stěny atikové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3 | m2     | 21,600     | 1 535,73 | 33 172        |
| Plný popis: Stěny přesných pórobetonových tvárníc atikové, poprsní, schodišťové a špičardelní řadky hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 300 mm, objemová |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| Výkaz výměr: (22-0,2*2)*2*0,25*2                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 21,600                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 006: Úpravy povrchu                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 0061: Úprava povrchů vnitřní                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 8.                                                                                                                                                                                    | SP  | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách                       | kus    | 46,000     | 436,93   | 20 099        |
| Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2                                                     |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| Výkaz výměr: (11+12)*2                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 46,000                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 9.                                                                                                                                                                                    | SP  | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách                       | kus    | 26,000     | 1 552,28 | 40 359        |
| Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2                                                      |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| Výkaz výměr: (6+7)*2                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 26,000                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 10.                                                                                                                                                                                   | SP  | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží                                    | m2     | 38,808     | 286,20   | 11 107        |
| Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                                                          |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| Výkaz výměr: vnitřní ostění - vyzdívký MIV; 2,1*2*(10+11)*0,22*2                                                                                                                      |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 38,808                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 11.                                                                                                                                                                                   | SP  | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou                                          | m2     | 314,800    | 21,72    | 6 837         |
| Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před čiščením včetně podlahy odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou                                                                        |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| Výkaz výměr: (6+1,8+2+5,4+6+12,95+0,1+2,25)*2*2                                                                                                                                       |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 146,000                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 168,800                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 12.                                                                                                                                                                                   | SP  | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou                              | m2     | 266,160    | 43,78    | 11 652        |
| Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před čiščením včetně podlahy odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou                                                        |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| Výkaz výměr: O01; 1,2*2,1*20                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O02; 2,4*2,1*4                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O03; 4,8*2,1*10                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O04; 3,9*2,1*8                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O05; 0,9*1,8*2                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O06; 1,2*1,8*4                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O07; 1,5*2,9*4                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| Výkaz výměr: O01; 1,2*2*20                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O02; 2,4*2*4                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O03; 4,8*2*10                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O04; 3,9*2*8                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| 13.                                                                                                                                                                                   | SP  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                | m      | 289,600    | 152,59   | 44 190        |
| Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                                                |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| Výkaz výměr: O01; 1,2*2*20                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O02; 2,4*2*4                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O03; 4,8*2*10                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |
| O04; 3,9*2*8                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                        |        |            |          |               |

| Poř. Typ                                                       | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|---------|---------------|
| O05; (0,9+1,8)*2*2<br>O06; (1,2+1,8)*2*4<br>O07; (1,5+2,9)*2*4 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |            |         |               |
| 14.                                                            | SP 622131121 | <b>0062: Úprava povrchů vnější</b><br>Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně<br><i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn</i><br>Výkaz výměr: východ; (12,6*7,6-0,9*2,4-1,2*1,8*2-0,9*1,8*(1,8*6+1,2*4+0,9*3)*0,15)*2<br>západ; (12,6*7,6-1,5*2,9*2+(2,9*4+1,5*2)*0,15)*2<br>jih; ((22+0,08*2)*7,6-21,4*2,1*2+21,4*4*0,3)*2<br>sever; ((22+0,08*2)*7,6-21,4*2,1-(0,5+2,4+1,2*10+0,8)*2,1+21,4*2*0,3+(0,5+2,4+1,2*10+0,8)*2*0,3)*2                                                                                                                                                                                  | m2 | 793,274 | 8,98       | 7 124   | 862 799       |
| 15.                                                            | SP 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm<br><i>Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn</i><br>Výkaz výměr: po odsekání obkladu soklu; ((22+12,6)*2-2,4-2,1-6)*0,2*2<br>Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm - sokl<br><i>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm</i><br>Výkaz výměr: sokl; ((22,28+12,88)*2-2,4-2,1-6)*0,5*2<br>Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm<br><i>Plný popis: desky z nenásáklavého extrudovaného polystyrenu XPS</i> | m2 | 23,480  | 150,41     | 3 532   |               |
| 16.                                                            | SP 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm - sokl<br><i>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm</i><br>Výkaz výměr: sokl; ((22,28+12,88)*2-2,4-2,1-6)*0,5*2<br>Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm<br><i>Plný popis: desky z nenásáklavého extrudovaného polystyrenu XPS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 59,820  | 377,96     | 22 610  |               |
| 17.                                                            | H 28376442   | Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm<br><i>Plný popis: desky z nenásáklavého extrudovaného polystyrenu XPS</i><br>Výkaz výměr: sokl; ((22,28+12,88)*2-2,4-2,1-6)*0,5*2<br>Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm<br><i>Plný popis: desky z nenásáklavého extrudovaného polystyrenu XPS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 62,811  | 261,12     | 16 401  |               |
| 18.                                                            | SP 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm - napojení střechy spojovací chodeb<br><i>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm</i><br>Výkaz výměr: 2,68*(0,1+0,3)*2<br>Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm<br><i>Plný popis: desky z nenásáklavého extrudovaného polystyrenu XPS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,144   | 377,96     | 810     |               |
| 19.                                                            | H 28376442   | Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm<br><i>Plný popis: desky z nenásáklavého extrudovaného polystyrenu XPS</i><br>Výkaz výměr: 2,68*(0,1+0,3)*2<br>Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm<br><i>Plný popis: desky z nenásáklavého extrudovaného polystyrenu XPS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 2,251   | 261,12     | 588     |               |
| 20.                                                            | SP 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm<br><i>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm</i><br>Výkaz výměr: východ; (12,88*7,745-2,4*2,7-1,14*1,74*2-0,84*1,74)*2<br>západ; (12,88*7,745-1,44*2,87)*2<br>sever; (22,28*7,745-1,14*2,04*2-2,34*2,04*2-4,74*2,04-0,7*0,7-1,96*0,7-1,7*2,9)*2<br>jih; (22,28*7,745-3,84*2,04*4-4,74*2,04*4)*2                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 818,618 | 388,76     | 318 246 |               |
| 21.                                                            | H 28376042   | Deska fasádní polystyrenová EPS s příměsí grafitu tl 140 mm<br><i>Plný popis: pěnový fasádní polystyren EPS s příměsí grafitu dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD maximálně 0,033 W/m.K</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 859,549 | 225,72     | 194 017 |               |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Výměra                                                                                                               | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
| 22.  | SP  | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm<br><i>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm</i>                                                                                           | m  | 6,248                                                                                                                | 71,35      | 446    |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: (0,7*4+1,7+2,9*2+0,7*2+1,96*2)*0,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,248                                                                                                                |            |        |               |
| 23.  | H   | 28376031  | Deska fasádní polystyrénová EPS s příměsí grafitu tl 30 mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1,375                                                                                                                | 48,36      | 67     |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: 6,248*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,250                                                                                                                |            |        |               |
| 24.  | SP  | 622222911 | Montáž kontaktního zateplení - těsnící páska<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 294,080                                                                                                              | 20,40      | 5 999  |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: parapety;<br>P01; (1,15+0,175*2)*20<br>P02; (2,35+0,175*2)*4<br>P03; (4,75+0,175*2)*10<br>P04; (3,85+0,175*2)*8<br>P05; (0,85+0,175*2)*2<br>P06; (1,15+0,175*2)*4<br>P07; (1,45+0,175*2)*4<br>P08; (0,65+0,225*2)*2<br>P09; (1,95+0,225*2)*2<br>napojení na střechu spojovací chodby;<br>2,4*2<br>atika;<br>(22,28+0,08*2+12,88)*2*2 |    | -<br>30,000<br>10,800<br>51,000<br>33,600<br>2,400<br>6,000<br>7,200<br>2,200<br>4,800<br>-<br>4,800<br>-<br>141,280 |            |        |               |
| 25.  | SP  | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu<br><i>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu</i>                                                                                     | m2 | 880,582                                                                                                              | 13,75      | 12 108 |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: 59,82+818,618+2,144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 880,582                                                                                                              |            |        |               |
| 26.  | SP  | 622252001 | Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení<br><i>Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami</i>                                                                                                                                                                                      | m  | 146,080                                                                                                              | 41,30      | 6 033  |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: sokli; (22,28+0,08*2+12,88)*2*2<br>napojení na střechu spojovací chodby; 2,4*2                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 141,280<br>4,800                                                                                                     |            |        |               |
| 27.  | H   | 59051634  | Lišta základací AL 1,0, 143 mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 153,384                                                                                                              | 21,60      | 3 313  |               |
| 28.  | SP  | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení<br><i>Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu</i>                                                                                                                                                                                      | m  | 1 330,630                                                                                                            | 12,00      | 15 968 |               |
| 29.  | H   | 503030    | Profil omítkový ukončovací na zateplení<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 169,344                                                                                                              | 7,20       | 1 219  |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: Ukončení pod oplechováním atiky<br>(22,28+0,08*2+12,88)*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -<br>141,280                                                                                                         |            |        |               |

| Poř. Typ                      | Kód      | Popis                           | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena  | Cen. soustava |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|----|---------|------------|-------|---------------|
| boky parapetů                 |          |                                 |    |         |            |       |               |
|                               |          | P01; 0,175*2*20                 |    | -       |            |       |               |
|                               |          | P02; 0,175*2*4                  |    | 7,000   |            |       |               |
|                               |          | P03; 0,175*2*10                 |    | 1,400   |            |       |               |
|                               |          | P04; 0,175*2*8                  |    | 3,500   |            |       |               |
|                               |          | P05; 0,175*2*2                  |    | 2,800   |            |       |               |
|                               |          | P06; 0,175*2*4                  |    | 0,700   |            |       |               |
|                               |          | P07; 0,175*2*4                  |    | 1,400   |            |       |               |
|                               |          | P08; 0,225*2*2                  |    | 1,400   |            |       |               |
|                               |          | P09; 0,225*2*2                  |    | 0,900   |            |       |               |
| 30.                           | H 503305 | Profil okenní začíšťovací LT    | m  | 140,826 | 16,32      | 2 298 |               |
| Plný popis:                   |          |                                 |    |         |            |       |               |
| Výkaz výměr: nadpraží otvorů; |          |                                 |    |         |            |       |               |
|                               |          | O01; 1,2*20                     |    | -       |            |       |               |
|                               |          | O02; 2,4*4                      |    | 24,000  |            |       |               |
|                               |          | O03; 4,8*10                     |    | 9,600   |            |       |               |
|                               |          | O04; 3,9*8                      |    | 48,000  |            |       |               |
|                               |          | O05; 0,9*2                      |    | 31,200  |            |       |               |
|                               |          | O06; 1,2*4                      |    | 1,800   |            |       |               |
|                               |          | O07; 1,5*4                      |    | 4,800   |            |       |               |
|                               |          | 0,7*2                           |    | 6,000   |            |       |               |
|                               |          | 1,7*2                           |    | 1,400   |            |       |               |
|                               |          | 1,96*2                          |    | 3,400   |            |       |               |
|                               |          |                                 |    | 3,920   |            |       |               |
| 31.                           | H 503160 | Profil okenní začíšťovací STYRO | m  | 391,146 | 16,32      | 6 384 |               |
| Plný popis:                   |          |                                 |    |         |            |       |               |
| Výkaz výměr: ostění;          |          |                                 |    |         |            |       |               |
|                               |          | O01; (1,2+2,1*2)*20             |    | -       |            |       |               |
|                               |          | O02; (2,4+2,1*2)*4              |    | 108,000 |            |       |               |
|                               |          | O03; (4,8+2,1*2)*10             |    | 26,400  |            |       |               |
|                               |          | O04; (3,9+2,1*2)*8              |    | 90,000  |            |       |               |
|                               |          | O05; (0,9+1,8*2)*2              |    | 64,800  |            |       |               |
|                               |          | O06; (1,2+1,8*2)*4              |    | 9,000   |            |       |               |
|                               |          | O07; (1,5+2,9*2)*4              |    | 19,200  |            |       |               |
|                               |          | 0,7*3*2                         |    | 29,200  |            |       |               |
|                               |          | (1,7+2,9*2)*2                   |    | 4,200   |            |       |               |
|                               |          | (1,96+0,7*2)*2                  |    | 15,000  |            |       |               |
|                               |          |                                 |    | 6,720   |            |       |               |
| 32.                           | H 503201 | Profil parapetní PVC            | m  | 134,400 | 21,00      | 2 822 |               |
| Plný popis:                   |          |                                 |    |         |            |       |               |
| Výkaz výměr: P01; 1,15*20     |          |                                 |    |         |            |       |               |
|                               |          | P02; 2,35*4                     |    | 23,000  |            |       |               |
|                               |          | P03; 4,75*10                    |    | 9,400   |            |       |               |
|                               |          |                                 |    | 47,500  |            |       |               |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                      |  | MJ | Výměra                                              | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
|          |              | P04; 3,85*8<br>P05; 0,85*2<br>P06; 1,15*4<br>P07; 1,45*4<br>P08; 0,65*2<br>P09; 1,95*2                                                     |  |    | 30,800<br>1,700<br>4,600<br>5,800<br>1,300<br>3,900 |            |         |               |
| 33.      | H 512103     | Profil nárožní Kombi PVC 10/10                                                                                                             |  | m  | 155,831                                             | 7,20       | 1 122   |               |
|          |              | Plný popis:                                                                                                                                |  |    |                                                     |            |         |               |
|          |              | Výkaz výměr: (7,745+0,5)*9*2                                                                                                               |  |    | 148,410                                             |            |         |               |
| 34.      | H 512153     | Profil nárožní Kombi PVC 10/15                                                                                                             |  | m  | 232,260                                             | 8,40       | 1 951   |               |
|          |              | Plný popis:                                                                                                                                |  |    |                                                     |            |         |               |
|          |              | Výkaz výměr: ostění;                                                                                                                       |  |    | -                                                   |            |         |               |
|          |              | 001; 2,1*2*20                                                                                                                              |  |    | 84,000                                              |            |         |               |
|          |              | 002; 2,1*2*4                                                                                                                               |  |    | 16,800                                              |            |         |               |
|          |              | 003; 2,1*2*10                                                                                                                              |  |    | 42,000                                              |            |         |               |
|          |              | 004; 2,1*2*8                                                                                                                               |  |    | 33,600                                              |            |         |               |
|          |              | 005; 1,8*2*2                                                                                                                               |  |    | 7,200                                               |            |         |               |
|          |              | 006; 1,8*2*4                                                                                                                               |  |    | 14,400                                              |            |         |               |
|          |              | 007; 2,9*2*4                                                                                                                               |  |    | 23,200                                              |            |         |               |
| 35.      | H 503301     | Profil s okapničkou PVC                                                                                                                    |  | m  | 11,571                                              | 19,80      | 229     |               |
|          |              | Plný popis:                                                                                                                                |  |    |                                                     |            |         |               |
|          |              | Výkaz výměr: (0,05+0,7*2+1,7+0,4+1,96)*2                                                                                                   |  |    | 11,020                                              |            |         |               |
| 36.      | H 503102     | Profil dilatační rohový PVC                                                                                                                |  | m  | 13,440                                              | 118,80     | 1 597   |               |
|          |              | Plný popis:                                                                                                                                |  |    |                                                     |            |         |               |
|          |              | Výkaz výměr: napojení spojovací chodby; (2,7+0,5)*2*2                                                                                      |  |    | 12,800                                              |            |         |               |
| 37.      | H 503306     | Okapnice s tkaninou a samolepicím pásem                                                                                                    |  | m  | 148,344                                             | 16,32      | 2 421   |               |
|          |              | Plný popis:                                                                                                                                |  |    |                                                     |            |         |               |
|          |              | Výkaz výměr: (22,28+0,08*2+12,88)*2*2                                                                                                      |  |    | 141,280                                             |            |         |               |
| 38.      | SP 622325101 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%                                                |  | m2 | 793,274                                             | 16,46      | 13 057  |               |
|          |              | Plný popis: Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravovaných ploch do 10% |  |    |                                                     |            |         |               |
| 39.      | SP 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn                                                        |  | m2 | 23,928                                              | 425,04     | 10 170  |               |
|          |              | Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn                 |  |    |                                                     |            |         |               |
|          |              | Výkaz výměr: sokl; ((22,28+12,88)*2-2,4-2,1-6)*0,2*2                                                                                       |  |    | 23,928                                              |            |         |               |
| 40.      | SP 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                                                             |  | m2 | 819,868                                             | 218,28     | 178 961 |               |
|          |              | Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn                |  |    |                                                     |            |         |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                                                              | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|--------|---------------|
| Výkaz výměr: izolant tl. 140; 818,618<br>ostění; 6,248*0,2                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |            |        |               |
| 41. SP                                                                                                                                                                                                                                                | 623142001 | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé<br>hmoty<br><br>Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů   | m2 | 63,616  | 166,24     | 10 576 |               |
| Výkaz výměr: srovnatelně ostění bez izolantu;<br>východ; ((1,74+1,14)*2*2+(1,74+0,84)*2)*0,14*2<br>západ; ((2,87*2+1,44)*2*0,14)*2<br>sever; ((2,04+1,14)*2*10+(2,04+2,34)*2*2+(4,84+2,04)*2)*0,14*2<br>jih; ((3,84+2,04)*2*4+(4,74+2,04)*2*4)*0,14*2 |           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |            |        |               |
| 42. SP                                                                                                                                                                                                                                                | 623531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo<br>sloupů<br><br>Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilířů a sloupů | m2 | 63,616  | 227,26     | 14 457 |               |
| 43. SP                                                                                                                                                                                                                                                | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně<br><br>Plný popis: Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně                                                                                      | m2 | 69,712  | 1,42       | 99     |               |
| Výkaz výměr: reprofilované (sanované) plochy; 39,664+30,048                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |            |        |               |
| 44. SP                                                                                                                                                                                                                                                | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistiřovací lišty<br><br>Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací lišty                     | m2 | 279,744 | 17,59      | 4 921  |               |
| Výkaz výměr: 001; 1,2*2,1*20<br>002; 2,4*2,1*4<br>003; 4,8*2,1*10<br>004; 3,9*2,1*8<br>005; 0,9*1,8*2<br>006; 1,2*1,8*4<br>007; 1,5*2,9*4<br>0,7*0,7*2<br>1,7*2,9*2<br>1,96*0,7*2                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |            |        |               |
| 45. SP                                                                                                                                                                                                                                                | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou<br><br>Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím                                                                                                                                       | m2 | 793,274 | 1,42       | 1 126  |               |
| 46. SP                                                                                                                                                                                                                                                | 629999011 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě<br><br>Plný popis: Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní sílu při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě                | m  | 134,920 | 15,77      | 2 128  |               |
| Výkaz výměr: 1np; ((0,94-0,2+1,2*5+0,95+((1,09-0,2)*2+0,9*3)*2+4*2,1)*2<br>2np; ((0,94-0,2+1,2*6+0,94-0,2+((1,09-0,2)*2+0,9*3)*2+4*2,1)*2                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |            |        |               |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce 43 030                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |            |        |               |
| 47. SP                                                                                                                                                                                                                                                | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C<br>20/25                                                                                                                                                      | m3 | 6,098   | 2 718,11   | 16 575 |               |

43 030

| Poř. Typ                                                                                                                                                                             | Kód          | Popis                                                                                                                                        | MJ | Výměra             | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Mašinina betonu prostého bez výškových nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25                                                                             |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 48.                                                                                                                                                                                  | SP 631319022 | Výkaz výměr: okapový chodník; ((13,46+22,28)*2-2,4-2,1-6)*0,5*0,1*2<br>Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehrazení s poprášením cementem | m3 | 6,098<br>6,098     | 79,20      | 483    |               |
| Plný popis: Příplatek k cenám mašininy úprava povrchu mašininy přehrazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mašinina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)                      |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 49.                                                                                                                                                                                  | SP 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách                                                                                                       | m2 | 24,594             | 330,01     | 8 116  |               |
| Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 50.                                                                                                                                                                                  | SP 631351102 | Výkaz výměr: okapový chodník; ((13,46+22,28)*2-2,4-2,1-6+42*0,5)*0,15*2<br>Odstranění bednění rýh a hran v podlahách                         | m2 | 24,594<br>24,594   | 48,00      | 1 181  |               |
| Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění                                                                                                                                |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 51.                                                                                                                                                                                  | SP 637111112 | Okapový chodník ze štěrkopisky tl 150 mm s udusáním                                                                                          | m2 | 60,980             | 153,44     | 9 357  |               |
| Plný popis: Okapový chodník kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopisky tl. 150 mm                                                                                        |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 52.                                                                                                                                                                                  | SP 637211911 | Výkaz výměr: okapový chodník; ((13,46+22,28)*2-2,4-2,1-6)*0,5*2<br>Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy     | m  | 121,960<br>121,960 | 60,01      | 7 319  |               |
| Plný popis: Okapový chodník dlaždic Příplatek k cenám dlaždic a betonové nové mašininy podél budovy                                                                                  |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| Výkaz výměr: ((13,46+22,28)*2-2,4-2,1-6)*2                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| <b>0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy</b>                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 53.                                                                                                                                                                                  | SP 941211111 | Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m                                                           | m2 | 1 411,920          | 41,85      | 59 089 |               |
| Plný popis: Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                  |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| Výkaz výměr: objekt; (22,28+1+12,88+1)*2*8*2<br>schodiště; ((4,4+1)*2+3+5)*5*2<br>přístřešek; (2+1+5,6+1+2)*3                                                                        |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 54.                                                                                                                                                                                  | SP 941211211 | Příplatek k lešení řádovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den                                                            | m2 | 86 127,120         | 1,05       | 90 433 |               |
| Plný popis: Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -111. |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 55.                                                                                                                                                                                  | SP 941211811 | Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m                                                         | m2 | 1 411,920          | 27,00      | 38 122 |               |
| Plný popis: Demontáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                            |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 56.                                                                                                                                                                                  | SP 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken                                                                                             | m2 | 1 411,920          | 5,40       | 7 624  |               |
| Plný popis: Montáž ochranné sítě navěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken                                                                                           |              |                                                                                                                                              |    |                    |            |        |               |
| 57.                                                                                                                                                                                  | SP 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                                                         | m2 | 86 127,120         | 0,47       | 40 480 |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                         | Kód | Popis     | MJ                                                                                 | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                  |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 58.                                                                                                                                                                              | SP  | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken                                 | m2     | 1 411,920  | 2,70   | 3 812         |
| Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken                                                                                     |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 59.                                                                                                                                                                              | SP  | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m        | m2     | 174,680    | 34,16  | 5 967         |
| Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                    |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: zdění a povrchové úpravy MIV                                                                                                                                        |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| (6+1,8+2+5,4+6+12,95+0,1+2,25)*2                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| (6+1,8+2+5,4+5,7+6+12,95+0,1+2,25)*2                                                                                                                                             |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| rozebrání přístřešku vstupu                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 2,4*3,6*2                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| -                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 73,000                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 84,400                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| -                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 17,280                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| <b>0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>                                                                                                                     |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 60.                                                                                                                                                                              | SP  | 953961114 | Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus    | 32,000     | 81,87  | 2 620         |
| Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm                                                    |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: přístřešek u vstupu:4*2                                                                                                                                             |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 61.                                                                                                                                                                              | SP  | 953965131 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm                                    | kus    | 32,000     | 127,91 | 4 093         |
| Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm                                                                     |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| <b>0096: Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 62.                                                                                                                                                                              | SP  | 965081323 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm        | m2     | 30,048     | 76,72  | 2 305         |
| Plný popis: Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2 |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: (6*2,16+(6+2,16*2)*0,2)*2                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 63.                                                                                                                                                                              | SP  | 968072361 | Vybourání meziokenní vložky                                                        | kus    | 30,048     | 438,84 | 21 942        |
| Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky                 |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 1np: 12*2                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 2np: 13*2                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 24,000                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 26,000                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| <b>0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                                                                                                            |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 64.                                                                                                                                                                              | SP  | 9760990X1 | Demontáž větracích mřížek a zaslepení větracích otvorů střechy                     | kus    | 36,000     | 10,80  | 389           |
| Plný popis:                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 18*2                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |
| 65.                                                                                                                                                                              | SP  | 978015321 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 | m2     | 793,274    | 4,02   | 3 189         |
| Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 % rozsahu do 10%     |     |           |                                                                                    |        |            |        |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                     | Kód          | Popis                                                                                     |    | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|---------|---------------|
| 66.                                                                                                                                                                                                          | SP 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2                   | m2 | 23,480 | 78,39  | 1 841      |         |               |
| Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2<br>Výkaz výměr: sokl objektu; $(22+12,6)*2-2,4-2,1-6)*0,2*2$ |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 67.                                                                                                                                                                                                          | SP 985311112 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm                                   | m2 | 39,664 | 452,76 | 17 958     | 46 248  |               |
| Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěh, tloušťky přes 10 do 20 mm<br>Výkaz výměr: předpoklad do 5% plochy; 793,274*0,05                                               |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 68.                                                                                                                                                                                                          | SP 985311311 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm                   | m2 | 30,048 | 357,84 | 10 752     |         |               |
| Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm<br>Výkaz výměr: před vstupem; $(6*2,16+(6+2,16*2)*0,2)*2$                                   |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 69.                                                                                                                                                                                                          | SP 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě                 | m2 | 39,664 | 45,60  | 1 809      |         |               |
| Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                     |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 70.                                                                                                                                                                                                          | SP 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm    | m2 | 39,664 | 151,67 | 6 016      |         |               |
| Plný popis: Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěh, líce kleneb a podhledů                                                                                          |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 71.                                                                                                                                                                                                          | SP 985321112 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm            | m2 | 39,664 | 151,67 | 6 016      |         |               |
| Plný popis: Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah                                                                                                  |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 72.                                                                                                                                                                                                          | SP 985321912 | Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě                 | m2 | 39,664 | 13,93  | 553        |         |               |
| Plný popis: Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                                                |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 73.                                                                                                                                                                                                          | SP 985323112 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm                         | m2 | 39,664 | 69,12  | 2 742      |         |               |
| Plný popis: Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm                                                                                                                         |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 74.                                                                                                                                                                                                          | SP 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě                        | m2 | 39,664 | 10,15  | 403        |         |               |
| Plný popis: Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                                          |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| <b>099: Přesun hmot HSV</b><br><b>099.: Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                                  |              |                                                                                           |    |        |        |            |         |               |
| 75.                                                                                                                                                                                                          | SP 997013112 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t  | 45,424 | 242,41 | 11 011     | 104 527 |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                        | Kód       | Popis                                                                                | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                                |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 76. SP                                                                                                                                                                          | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením        | t  | 45,424  | 80,30      | 3 648  |               |
| Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                        |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 77. SP                                                                                                                                                                          | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km             | t  | 908,488 | 2,03       | 1 844  |               |
| Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                      |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 78. SP                                                                                                                                                                          | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)               | t  | 45,424  | 1 364,72   | 61 991 |               |
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného                                                                                              |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 79. SP                                                                                                                                                                          | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m                              | t  | 83,343  | 312,36     | 26 033 |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou kor |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 711.: Izolace proti vodě                                                                                                                                                        |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 711.: Izolace proti vodě                                                                                                                                                        |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 80. SP                                                                                                                                                                          | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou   | m2 | 25,920  | 205,00     | 5 314  |               |
| Plný popis: Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K                                                       |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 6*2,16*2                                                                                                                                                           |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 81. SP                                                                                                                                                                          | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou      | m2 | 5,928   | 208,00     | 1 233  |               |
| Plný popis: Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše svislé S těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K                                                          |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: ((6+2,16*2)*0,2+6*0,15)*2                                                                                                                                          |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 82. H                                                                                                                                                                           | 283552X   | bandážní těsnicí páska 120 mm x 10 m                                                 | m  | 12,000  | 45,85      | 550    |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                     |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 6*2                                                                                                                                                                |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 83. SP                                                                                                                                                                          | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | %  | 3,050   | 70,96      | 216    |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 712.: Powlakové krytiny                                                                                                                                                         |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 712.: Powlakové krytiny                                                                                                                                                         |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 527 383                                                                                                                                                                         |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |
| 527 383                                                                                                                                                                         |           |                                                                                      |    |         |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|---------------|
| 84.      | SP 712300841 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním<br><i>Plný popis: Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu</i><br><br>Výkaz výměr: 21,6*11,84*2                                                           | m2  | 511,488   | 16,10      | 8 235  |               |
| 85.      | SP 712300845 | Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°<br><i>Plný popis: Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice</i><br><br>Výkaz výměr: 7*2                                                                                                                             | kus | 14,000    | 287,50     | 4 025  |               |
| 86.      | B 712300999  | Vyplnění nerovností a vyspádování položením pásu se skelnou vložkou<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                               | m2  | 511,488   | 74,75      | 38 234 |               |
| 87.      | SP 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým<br><i>Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena natěrem lakem penetračním nebo asfaltovým</i><br><br>Výkaz výměr: 21,6*11,84*2                              | m2  | 511,488   | 12,54      | 6 414  |               |
| 88.      | H 1582015    | penetrační nátěr modifikovaný<br><i>Plný popis: vysoceprůlinavý speciální penetrační nátěr za studena na bázi elastomerního bitumenu, speciální lepicí emulze a rychleschnoucích rozpouštědel</i><br><br>Výkaz výměr: 21,6*11,84*0,15*2                                                                 | kg  | 80,559    | 54,05      | 4 354  |               |
| 89.      | SP 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící<br><i>Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás</i><br><br>Výkaz výměr: 21,6*11,84*0,15*2                                                  | m2  | 511,488   | 74,75      | 38 234 |               |
| 90.      | H 1753005    | podkladní pás samolepící s bodovou mikroventilací se samolepícím podélným přesahem<br><i>Plný popis: asf. pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 120 g/m2 horní povrch je opatřený makroperforovanou fólií s protiskluzným povrchem</i><br><br>Výkaz výměr: 21,6*11,84*2             | m2  | 588,211   | 125,35     | 73 732 |               |
| 91.      | SP 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše<br><i>Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše</i><br><br>Výkaz výměr: 21,6*11,84*2                                                                              | m2  | 1 022,976 | 86,25      | 88 232 |               |
| 92.      | H 1528012    | finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva<br><i>Plný popis: asf. pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m2 horní povrch je opatřený minerálním posypem nebo drcenou břídlíci</i><br><br>Výkaz výměr: 21,6*11,84*2                   | m2  | 588,211   | 146,05     | 85 908 |               |
| 93.      | H 1761801    | natavovací parotěsná zábrana asfaltová<br><i>Plný popis: asf. pás vyztužený kombinovanou sphařenou vložkou z antikorozní hliníkové folie a skelné rohože shora je pás opatřený lepicími pruhy speciálního bitumenu</i><br><br>Výkaz výměr: 21,6*11,84*2                                                 | m2  | 588,211   | 112,70     | 66 291 |               |
| 94.      | SP 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm<br><i>Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruh</i> | kus | 2,000     | 287,50     | 575    |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                         | Kód | Popis     | MJ                                                                                           | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|---------------|
| Výkaz výměr: stožár STA; 1*2                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| 95.                                                                                                                                                                                              | SP  | 712363116 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm | kus    | 4,000      | 402,50 | 1 610         |
| Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruh |     |           |                                                                                              |        | 2,000      |        |               |
| Výkaz výměr: prostupy VZT; 2*2                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| 96.                                                                                                                                                                                              | SP  | 712741559 | Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm                   | m      | 21,360     | 46,00  | 983           |
| Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm                                                                                          |     |           |                                                                                              |        | 4,000      |        |               |
| Výkaz výměr: ventilační komora;                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| (1,1+0,08*2+0,85+0,08*2)*2*2                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |        | 9,080      |        |               |
| (1,1+0,08*2+0,2*2+0,85+0,08*2+0,2*2)*2*2                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                              |        | 12,280     |        |               |
| 97.                                                                                                                                                                                              | H   | 1528012   | finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva         | m2     | 8,459      | 146,05 | 1 235         |
| Plný popis: asf. pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m2 horní povrch je opatřený minerálním posypem nebo drcenou břídlíci                                            |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| 98.                                                                                                                                                                                              | SP  | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním           | m2     | 96,192     | 12,54  | 1 206         |
| Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním                                 |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: vrchní část atiky                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| 21,6*2*0,3*2                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |        | 25,920     |        |               |
| 12,6*2*0,2*2                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |        | 10,080     |        |               |
| svislá část atiky                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                              |        | -          |        |               |
| (21,6+11,84)*2*0,45*2                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                              |        | 60,192     |        |               |
| 99.                                                                                                                                                                                              | H   | 1582015   | penetrační nátěr modifikovaný                                                                | kg     | 14,429     | 54,05  | 780           |
| Plný popis: vysoceprůlinový speciální penetrační nátěr za studena na bázi elastomerního bitumenu, speciální lepicí emulze a rychleschnoucích rozpouštědel                                        |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 96,192*0,15                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| 100.                                                                                                                                                                                             | SP  | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP                     | m2     | 373,289    | 86,25  | 32 196        |
| Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP                                           |     |           |                                                                                              |        | 14,429     |        |               |
| 101.                                                                                                                                                                                             | H   | 1528012   | finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva         | m2     | 162,580    | 146,05 | 23 745        |
| Plný popis: asf. pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m2 horní povrch je opatřený minerálním posypem nebo drcenou břídlíci                                            |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: vrchní část atiky                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                              |        |            |        |               |
| 12,88*2*(0,14+0,2+0,05)*2                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                              |        | 20,093     |        |               |
| 21,6*2*(0,14+0,3+0,05)*2                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                              |        | 42,336     |        |               |
| svislá část atiky                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                              |        | -          |        |               |
| (21,6+11,84)*2*(0,25+0,25)*2                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |        | 66,880     |        |               |
| ventilační komora                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                              |        | -          |        |               |
| (1,1+0,08*2+0,85*0,08*2)*2*(0,4+0,25)*2                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                              |        | 3,630      |        |               |
| (1,1+0,08*2)*(0,85+0,08*2)*2                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |        | 2,545      |        |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                            | Kód          | Popis                                                                               |  | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|------------|---------|---------------|
| 102.                                                                                                                                                                | H 1753005    | podkladní pás samolepící s bodovou mikroventilací se samolepícím podélným přesahem  |  | m2 | 145,859 | 125,35     | 18 283  |               |
| Plný popis: asf. pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 120 g/m2 horní povrch je opatřený makroperforovanou folií s protiskluzným povrchem       |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                                        |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | vrchní část atiky                                                                   |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | 12,88*2*(0,14+0,2+0,05)*2                                                           |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | 21,6*2*(0,14+0,3+0,05)*2                                                            |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | svislá část atiky                                                                   |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | (21,6+11,84)*2*(0,25+0,15)*2                                                        |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | ventilační komora                                                                   |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | (1,1+0,08*2+0,85*0,08*2)*2*(0,4+0,15)*2                                             |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | (1,1+0,08*2)*(0,85+0,08*2)*2                                                        |  |    |         |            |         |               |
| 103.                                                                                                                                                                | H 1761801    | natahovací parotěsná zábrana asfaltová                                              |  | m2 | 139,507 | 112,70     | 15 722  |               |
| Plný popis: asf. pás vyztužený kombinovanou spráženou vložkou antikoroční hliníkové folie a skelné rohože shora je pás opatřený lepicími pruhy speciálního bitumenu |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                                        |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | vrchní část atiky                                                                   |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | 21,6*2*0,3*2                                                                        |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | 12,6*2*0,2*2                                                                        |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | svislá část atiky                                                                   |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | (21,6+11,84)*2*(0,45+0,15)*2                                                        |  |    |         |            |         |               |
| 104.                                                                                                                                                                | SP 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m                   |  | %  | 3,150   | 5 520,00   | 17 388  |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou účeny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m               |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                     |  |    |         |            | 288 165 |               |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                     |  |    |         |            | 288 165 |               |
| 105.                                                                                                                                                                | SP 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek |  | m2 | 110,658 | 69,00      | 7 635   |               |
| Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (tělaciční materiál ve specifikaci) lepením celoplošně                                |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
| 106.                                                                                                                                                                | H 28376417   | Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 50 mm                                      |  | m2 | 108,024 | 166,75     | 18 013  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                         |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                                        |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | ATIKA                                                                               |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | (21,6+11,84)*2*0,5*2                                                                |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | 12,6*2*0,2*2                                                                        |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | 21,6*2*0,3*2                                                                        |  |    |         |            |         |               |
| 107.                                                                                                                                                                | H 28376421   | Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm                                      |  | m2 | 8,167   | 266,80     | 2 179   |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                         |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                                        |              |                                                                                     |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | větrací komora                                                                      |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | (1,1+0,08+0,85+0,08)*2*0,62*2                                                       |  |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                     |              | (1,1+0,08*2)*(0,85+0,08*2)*2                                                        |  |    |         |            |         |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                       | Kód           | Popis                                                                                                          |  | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|------------|---------|---------------|
| 108.                                                                                                                                                                           | SP 71314111X  | Montáž izolace střešních plochých lepené za tepla 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                          |  | m2  | 511,488 | 69,00      | 35 293  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: 21,6*11,84*2                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| 109.                                                                                                                                                                           | H 28375916    | Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm                                                    |  | m3  | 118,154 | 1 713,50   | 202 457 |               |
| Plný popis: expandovaný /pěnový/ stabilizovaný samozhášivý střešní polystyren EPS 150S dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD minimálně 0,035 W/m.K |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: 21,6*11,84*0,22*2                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| 110.                                                                                                                                                                           | SP 713141211  | Montáž izolace střešních plochých volně položené atikových klín                                                |  | m   | 275,320 | 16,10      | 4 433   |               |
| Plný popis: Montáž tepelné izolace střešních plochých atikovými klíny kladenými volně                                                                                          |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: (21,6+11,84)*2*2*2<br>(1,1+0,85)*2*2                                                                                                                              |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| 111.                                                                                                                                                                           | H 283723-X1   | Atikový klín EPS - 50x50x1000 mm                                                                               |  | kus | 289,086 | 55,20      | 15 958  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| 112.                                                                                                                                                                           | SP 998713202  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                                                |  | %   | 1,950   | 1 127,00   | 2 198   |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                          |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| <b>721: Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| <b>721.: Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| 113.                                                                                                                                                                           | SP 721233113X | Střešní vpust - pro ploché střechy z bitumenových pásů / včetně nastavení přes tepelný izolant                 |  | kus | 4,000   | 2 760,00   | 11 040  |               |
| Plný popis: Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 (HL 62)                                                                    |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: 2*2                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| 114.                                                                                                                                                                           | SP 721273154X | Komínkové větrací - pro ploché střechy z bitumenových pásů                                                     |  | kus | 14,000  | 747,50     | 10 465  |               |
| Plný popis: Větrací hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)                                                                                                               |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: 7*2                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| 115.                                                                                                                                                                           | SP 998721202  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m                                             |  | %   | 1,770   | 575,00     | 1 018   |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                       |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| <b>762: Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| <b>7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky</b>                                                                                                                              |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |
| 116.                                                                                                                                                                           | SP 76243003X  | Obložení stěn z desek cementotřískových tl 24 mm - desky s povrchovou úpravou odolávající povětrnostním vlivům |  | m2  | 10,753  | 757,53     | 8 146   |               |
| Plný popis: Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných broušených, s finální povrchovou úpravou tloušťky desky 24 mm                                                 |               |                                                                                                                |  |     |         |            |         |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                         | Kód           | Popis                                                                                                                   | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|--------|---------------|
| Výkaz výměr: závětná stěna přístřešku před vstupem; 1,74*3,09*2                                                                                                                  |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 10,753                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| <b>7623: Konstrukce tesařské - zastřešení</b>                                                                                                                                    |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 117.                                                                                                                                                                             | SP 7623410XX  | Bednění z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných                                                              | m2 | 64,974  | 241,50     | 15 691 | 30 157        |
| Plný popis: Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 12   |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: atika                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| -                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 12,88*2*(0,14+0,2+0,05)*2                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 20,093                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 21,6*2*(0,14+0,3+0,05)*2                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 42,336                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| ventilační komora                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| -                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| (1,1+0,08*2)*(0,85+0,08*2)*2                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 2,545                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 118.                                                                                                                                                                             | SP 762341145X | Bednění střech rovných z desek cementotřískových tl 20 mm - desky s povrchovou úpravou odolávající povětrnostním vlivům | m2 | 22,503  | 635,39     | 14 298 |               |
| Plný popis: Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek CETRIS šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: PŘÍSTŘEŠEK PŘED VSTUPEM                                                                                                                                             |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| -                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 5,57*2,02*2                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 22,503                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 119.                                                                                                                                                                             | SP 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                                                            | %  | 5,580   | 29,98      | 167    |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                         |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| <b>764: Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 101 153                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| <b>764.: Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                               |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 101 153                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 120.                                                                                                                                                                             | SP 764002851  | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                                                   | m  | 173,800 | 40,50      | 7 039  |               |
| Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti                                                                                                        |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 1np: (22-0,2*2+1,2+22-0,2*2-0,4-1,7-0,7)*2                                                                                                                          |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 83,200                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 2np: ((22-0,2*2)*2+1,2+0,9)*2                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 90,600                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 121.                                                                                                                                                                             | SP 764002841  | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                             | m  | 138,400 | 25,30      | 3 502  |               |
| Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                                                  |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: (22+12,6)*2*2                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 138,400                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 122.                                                                                                                                                                             | B S001-K01    | Oplechování atiky - ocelový poplastovaný plech, r.š. 750 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis klempířských prvků"         | bm | 91,000  | 672,75     | 61 220 |               |
| Plný popis: Oplechování atiky- R5750- ocelový poplastovaný plech- tl. plechu min. 0,6 mm- tl. plastové vrstvy min. 0,4 mm- barva šedá                                            |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 123.                                                                                                                                                                             | B S001-K02    | Oplechování atiky - ocelový poplastovaný plech, r.š. 650 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis klempířských prvků"         | bm | 47,000  | 592,25     | 27 836 |               |
| Plný popis: Oplechování atiky- R5650- ocelový poplastovaný plech- tl. plechu min. 0,6 mm- tl. plastové vrstvy min. 0,4 mm- barva šedá                                            |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |
| 124.                                                                                                                                                                             | SP 998764202  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m                                                   | %  | 1,560   | 997,51     | 1 556  |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                       |               |                                                                                                                         |    |         |            |        |               |

| Poř.                                                                                                                                         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                      | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------|---------------|
| 766: Konstrukce truhlářské                                                                                                                   |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů                                                                                                  |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 125.                                                                                                                                         | SP  | S001-O-DEM | Výplně otvorů - demontáže                                                                                  | m2  | 266,160 | 89,57      | 23 840  | 1 072 796     |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: O01; 1,2*2,1*20                                                                                                                 |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| O02; 2,4*2,1*4                                                                                                                               |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| O03; 4,8*2,1*10                                                                                                                              |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| O04; 3,9*2,1*8                                                                                                                               |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| O05; 0,9*1,8*2                                                                                                                               |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| O06; 1,2*1,8*4                                                                                                                               |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| O07; 1,5*2,9*4                                                                                                                               |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 126.                                                                                                                                         | SP  | S001-O-SKL | Výplně otvorů - odvoz a likvidace                                                                          | m2  | 266,160 | 124,40     | 33 110  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 127.                                                                                                                                         | SP  | S001-O01   | Okno plastové, barva bílá - rozměr 1200 x 2100 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"           | kus | 20,000  | 6 836,75   | 136 735 |               |
| Plný popis: Rozměr: 1200 x 2100 mmBarva: BíláKování: Ventilační křídlo S Hlavní křídlo OVýplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, UW ? 1,1 Wm-2K-1   |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 128.                                                                                                                                         | SP  | S001-O02   | Sestava plastových oken, barva bílá - rozměr 2400 x 2100 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů" | kus | 4,000   | 14 172,60  | 56 690  |               |
| Plný popis: Rozměr: 2400 x 2100 mmBarva: BíláKování: Ventilační křídla S Hlavní křídla OVýplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, UW ? 1,1Wm-2K-1    |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 129.                                                                                                                                         | SP  | S001-O03   | Sestava plastových oken, barva bílá - rozměr 4800 x 2100 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů" | kus | 10,000  | 28 831,65  | 288 317 |               |
| Plný popis: Rozměr: 4800 x 2100 mmBarva: BíláKování: Ventilační křídla S Hlavní křídla OVýplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, UW ? 1,1Wm-2K-1    |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 130.                                                                                                                                         | SP  | S001-O04   | Sestava plastových oken, barva bílá - rozměr 3900 x 2100 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů" | kus | 8,000   | 22 474,45  | 179 796 |               |
| Plný popis: Rozměr: 3900 x 2100 mmBarva: BíláKování: Ventilační křídla S Hlavní křídla OVýplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, UW ? 1,1Wm-2K-1    |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 131.                                                                                                                                         | SP  | S001-O05   | Okno plastové, barva bílá - rozměr 900 x 1800 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"            | kus | 2,000   | 4 640,25   | 9 281   |               |
| Plný popis: Rozměr: 900 x 1800 mmBarva: BíláKování: O+SVýplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, UW ? 1,1Wm-2K-1                                     |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 132.                                                                                                                                         | SP  | S001-O06   | Okno plastové, barva bílá - rozměr 1200 x 1800 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"           | kus | 4,000   | 6 268,65   | 25 075  |               |
| Plný popis: Rozměr: 1200 x 1800 mm 4Barva: BíláKování: Ventilační křídlo S Hlavní křídlo OVýplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, UW ? 1,1 Wm-2K-1 |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |
| 133.                                                                                                                                         | SP  | S001-O07   | Dveře plastové, barva bílá - rozměr 1500 x 2900 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"          | kus | 4,000   | 39 103,45  | 156 414 |               |
| Plný popis: Rozměr: 1500 x 2900 mm 4Barva: BíláKování: Hlavní křídla O Nadsvětlik SVýplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, UD ? 1,2 Wm-2K-1        |     |            |                                                                                                            |     |         |            |         |               |

| Poř. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 134. | SP  | SO01-O01-P | Vnitřní parapet PVC - šířka 240 mm, délka 1200 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"                                                                       | kus | 20,000 | 322,00     | 6 440  |               |
|      |     |            | Plný popis: Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 220 mm, dl. 1200 mm                                                                                                         |     |        |            |        |               |
| 135. | SP  | SO01-O02-P | Vnitřní parapet PVC - šířka 240 mm, délka 2400 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"                                                                       | kus | 4,000  | 644,00     | 2 576  |               |
|      |     |            | Plný popis: Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 220 mm, dl. 2400 mm                                                                                                         |     |        |            |        |               |
| 136. | SP  | SO01-O03-P | Vnitřní parapet PVC - šířka 240 mm, délka 4800 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"                                                                       | kus | 10,000 | 1 288,00   | 12 880 |               |
|      |     |            | Plný popis: Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 4800 mm                                                                                                         |     |        |            |        |               |
| 137. | SP  | SO01-O04-P | Vnitřní parapet PVC - šířka 240 mm, délka 3900 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"                                                                       | kus | 8,000  | 1 035,00   | 8 280  |               |
|      |     |            | Plný popis: Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 220 mm, dl. 3900 mm                                                                                                         |     |        |            |        |               |
| 138. | SP  | SO01-O05-P | Vnitřní parapet PVC - šířka 240 mm, délka 900 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"                                                                        | kus | 2,000  | 241,50     | 483    |               |
|      |     |            | Plný popis: Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 220 mm, dl. 900 mm                                                                                                          |     |        |            |        |               |
| 139. | SP  | SO01-O06-P | Vnitřní parapet PVC - šířka 240 mm, délka 1200 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"                                                                       | kus | 4,000  | 322,00     | 1 288  |               |
|      |     |            | Plný popis: Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 1200 mm                                                                                                         |     |        |            |        |               |
| 140. | SP  | SO01-O01-Ž | Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání - pro okno šířky 1200 mm, délky 2100 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"           | kus | 20,000 | 1 012,00   | 20 240 |               |
|      |     |            | Plný popis:                                                                                                                                                            |     |        |            |        |               |
| 141. | SP  | SO01-O02-Ž | Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání - pro okenní sestavu šířky 2400 mm, délky 2100 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů" | kus | 4,000  | 2 024,00   | 8 096  |               |
|      |     |            | Plný popis:                                                                                                                                                            |     |        |            |        |               |
| 142. | SP  | SO01-O03-Ž | Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání - pro okenní sestavu šířky 4800 mm, délky 2100 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů" | kus | 10,000 | 4 048,00   | 40 480 |               |
|      |     |            | Plný popis:                                                                                                                                                            |     |        |            |        |               |
| 143. | SP  | SO01-O04-Ž | Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání - pro okenní sestavu šířky 3900 mm, délky 2100 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů" | kus | 8,000  | 3 300,50   | 26 404 |               |
|      |     |            | Plný popis:                                                                                                                                                            |     |        |            |        |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                              | Kód           | Popis                                                                                                                                                        | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 144.                                                                                                                                                                                  | SP S001-O05-Ž | Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání - pro okno šířky 900 mm, délky 1800 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů"  | kus | 2,000  | 655,50     | 1 311  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 145.                                                                                                                                                                                  | SP S001-O06-Ž | Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání - pro okno šířky 1200 mm, délky 1800 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů" | kus | 4,000  | 874,00     | 3 496  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 146.                                                                                                                                                                                  | B S001-P01    | Vnější parapetní deska - šířka 175 mm, délka 1150 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                               | kus | 20,000 | 309,22     | 6 184  |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 147.                                                                                                                                                                                  | B S001-P02    | Vnější parapetní deska - šířka 175 mm, délka 2350 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                               | kus | 4,000  | 565,04     | 2 260  |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 148.                                                                                                                                                                                  | B S001-P03    | Vnější parapetní deska - šířka 175 mm, délka 4750 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                               | kus | 10,000 | 1 111,58   | 11 116 |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 149.                                                                                                                                                                                  | B S001-P04    | Vnější parapetní deska - šířka 175 mm, délka 3850 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                               | kus | 8,000  | 905,23     | 7 242  |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 150.                                                                                                                                                                                  | B S001-P05    | Vnější parapetní deska - šířka 175 mm, délka 850 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                                | kus | 2,000  | 230,42     | 461    |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 151.                                                                                                                                                                                  | B S001-P06    | Vnější parapetní deska - šířka 175 mm, délka 1150 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                               | kus | 4,000  | 303,10     | 1 212  |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 152.                                                                                                                                                                                  | B S001-P07    | Vnější parapetní deska - šířka 175 mm, délka 1450 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                               | kus | 4,000  | 364,27     | 1 457  |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 153.                                                                                                                                                                                  | B S001-P08    | Vnější parapetní deska - šířka 225 mm, délka 650 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                                | kus | 2,000  | 214,79     | 430    |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |
| 154.                                                                                                                                                                                  | B S001-P09    | Vnější parapetní deska - šířka 225 mm, délka 1950 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis parapetů"                                                               | kus | 2,000  | 601,44     | 1 203  |               |
| Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrzené pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC - tl. parapetní desky min. 9 mm- Barva bílá- Zaoblené |               |                                                                                                                                                              |     |        |            |        |               |

| Poř.                                                                                                                   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------|--------------------|
| 767: Konstrukce zámečnické                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| 767.: Konstrukce zámečnické                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| 155.                                                                                                                   | SP  | 767111-X1    | Konstrukce přístřešku před vstupem z ocelových uzavřených profilů - povrchová úprava žárovým zinkováním<br><br>Plný popis: - Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů, povrchová úprava žárovým zinkováním.- Konstrukce samostatně stojící, odsazená od fasády | kg  | 1 791,376 | 116,64     | 208 946 | 322 216<br>322 216 |
| Výkaz výměr: hmotnost dle výpisu v PD: 869,6*2                                                                         |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 739,200 |            |         |                    |
| 156.                                                                                                                   | SP  | 767190115    | Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 330 mm                                                                                                                                                                              | m   | 8,000     | 106,29     | 850     |                    |
| Plný popis: Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 250 do 330 mm |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| Výkaz výměr: závětná lišta přístřešku před vstupem; 2*2*2                                                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 8,000     |            |         |                    |
| 157.                                                                                                                   | H   | KPL-312Q-000 | lemování okraje střechy s okapnicí - rozvinutá šířka 312 mm, délka 2,0 m                                                                                                                                                                                             | kus | 4,000     | 594,69     | 2 379   |                    |
| Plný popis:                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| Výkaz výměr: 2*2                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,000     |            |         |                    |
| 158.                                                                                                                   | SP  | 767190114    | Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 250 mm                                                                                                                                                                              | m   | 22,280    | 101,20     | 2 255   |                    |
| Plný popis: Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 200 do 250 mm |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| Výkaz výměr: přístřešek před vstupem - lemování zdí; 5,57*2                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 11,140    |            |         |                    |
| přístřešek před vstupem - okapnice; 5,57*2                                                                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 11,140    |            |         |                    |
| 159.                                                                                                                   | H   | KPR-250S-100 | lemování zdi rovnoběžné s okapem - rozvinutá šířka 250 mm, délka 2,0 m                                                                                                                                                                                               | kus | 6,000     | 469,25     | 2 816   |                    |
| Plný popis:                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| Výkaz výměr: přístřešek před vstupem - lemování zdí; 3*2                                                               |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,000     |            |         |                    |
| 160.                                                                                                                   | H   | KPQ-250S-001 | okapový plech - rozvinutá šířka 250 mm, délka 2,0 m                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000     | 469,25     | 2 816   |                    |
| Plný popis:                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| Výkaz výměr: přístřešek před vstupem - okapnice; 3*2                                                                   |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,000     |            |         |                    |
| 161.                                                                                                                   | SP  | 767190112    | Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 150 mm                                                                                                                                                                              | m   | 11,140    | 92,73      | 1 033   |                    |
| Plný popis: Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 100 do 150 mm |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| Výkaz výměr: přístřešek před vstupem - dilatace; 5,57*2                                                                |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 11,140    |            |         |                    |
| 162.                                                                                                                   | H   | KPD-138S-000 | dilatační lišta - rozvinutá šířka 138 mm, délka 2,0 m                                                                                                                                                                                                                | kus | 6,000     | 267,30     | 1 604   |                    |
| Plný popis:                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |            |         |                    |
| Výkaz výměr: přístřešek před vstupem - dilatace; 3*2                                                                   |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,000     |            |         |                    |
| 163.                                                                                                                   | SP  | 767392802    | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných<br><br>Plný popis: Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných                                                                                                                                                         | m2  | 17,280    | 100,78     | 1 741   |                    |

| Poř.                                                                                                                                                       | Typ | Kód         | Popis                                                                                                           | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|---------------|
| Výkaz výměr: přístřešek nad vstupem; 2,4*3,6*2                                                                                                             |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 164.                                                                                                                                                       | SP  | 767391112   | Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním                                                         | m2  | 22,503    | 268,30     | 6 038  |               |
| Plný popis: Montáž krytiny střech plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním                                                                                |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: PŘÍSTŘEŠEK PŘED VSTUPEM                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 5,57*2,02*2                                                                                                                                                |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 165.                                                                                                                                                       | H   | 15483510    | Profil trapézový polyester 25 µm TR 35/207 tl 0,63 mm                                                           | m2  | 24,753    | 314,42     | 7 783  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 166.                                                                                                                                                       | SP  | 767833100   | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli                                                             | m   | 17,740    | 285,44     | 5 064  |               |
| Plný popis: Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů                                                     |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: (2,06+6,81)*2                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 167.                                                                                                                                                       | SP  | 767834102   | Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný                                                       | m   | 17,740    | 185,92     | 3 298  |               |
| Plný popis: Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním                                                            |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 168.                                                                                                                                                       | H   | 76783-SPCM1 | Žebřík na střechu, ocelové profily, žárově zinkováno - výška 8,87 m                                             | kg  | 413,339   | 97,20      | 40 177 |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: dle výpisu prvků v PD; 401,3                                                                                                                  |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 169.                                                                                                                                                       | B   | 7678339-X   | Podlahový rošt SP 330-34/38-3 pozinkovaný - 0,5 x 0,7 m                                                         | kus | 2,000     | 567,07     | 1 134  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 170.                                                                                                                                                       | SP  | 767996701   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - žebřík na střechu    | kg  | 252,232   | 24,14      | 6 089  |               |
| Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg                                                      |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: stávající žebřík                                                                                                                              |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| L 60x60x6; 5,42*(8*2+0,3*6)*2                                                                                                                              |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| D20; 2,47*0,6*20*2                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 171.                                                                                                                                                       | SP  | 767996702   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - přístřešek u vstupu | kg  | 1 340,000 | 16,81      | 22 525 |               |
| Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg                                             |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: přístřešek u vstupu - odhad hmotnosti OK; 670*2                                                                                               |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 172.                                                                                                                                                       | SP  | 998767202   | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m                                           | %   | 1,790     | 3 167,43   | 5 670  |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 771: Podlahy z dlaždic                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 50 902                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 771.: Podlahy z dlaždic                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 50 902                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                 |     |           |            |        |               |
| 173.                                                                                                                                                       | SP  | 771274124   | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm                      | m   | 12,000    | 372,20     | 4 466  |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                      | Kód | Pops      | MJ                                                                                             | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfováných šířky přes 300 do 350 mm    |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 6*2                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 174.                                                                                                                                                          | SP  | 771274243 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilním lepidlo v do 250 mm | m      | 20,640     | 214,31 | 4 423         |
| Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfováných výšky přes 200 do 250 mm |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: (6+2,16*2)*2                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 175.                                                                                                                                                          | SP  | 771474114 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlo v do 150 mm                   | m      | 9,400      | 137,50 | 1 293         |
| Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm                                               |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: (6-1,7+0,2*2)*2                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 176.                                                                                                                                                          | SP  | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2     | m2     | 25,920     | 427,26 | 11 075        |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfováných do 50 ks/ m2         |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 6*2,16*2                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 177.                                                                                                                                                          | H   | 597614    | Dlaždice keramické 300x300x10 mm - dle popisu v TZ                                             | m2     | 78,448     | 344,25 | 27 006        |
| Plný popis:                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: (12*0,35+20,64*0,2+9,4*0,15+25,92)*2                                                                                                             |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 178.                                                                                                                                                          | SP  | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                               | %      | 5,470      | 482,62 | 2 640         |
| Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 783: Nátěry                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 783.: Nátěry                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 179.                                                                                                                                                          | SP  | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním                                     | m2     | 193,633    | 123,36 | 23 887        |
| Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním                                                                                        |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: unikové schodiště                                                                                                                                |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| sloup; (0,2*4*((3,1+1,6)*2+1,8+0,9)+0,2*0,2)*2                                                                                                                |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| nosník ramen; (0,2*4*3,15*2+0,2*0,2+4)*2                                                                                                                      |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| schodnice; ((0,9+0,05*2)*(0,3+0,05*2)*10*2)*2                                                                                                                 |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| podhled podesty; ((0,9+0,05*2)*(2+0,05*2))*2                                                                                                                  |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| podhled rampy; ((4,55+0,05*2)*(1,6+0,05*2)*1,3)*2                                                                                                             |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| zábradlí schodiště; ((0,9*2+2+3,15*2)*1,1*2)*2                                                                                                                |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| zábradlí rampy; ((4,55+1,6+4,55-0,9)*1,1*2)*2                                                                                                                 |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 180.                                                                                                                                                          | SP  | 783306805 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opalněním                                         | m2     | 193,633    | 130,25 | 25 221        |
| Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opalněním s obroušením                                                                               |     |           |                                                                                                |        |            |        |               |
| 181.                                                                                                                                                          | SP  | 783315103 | Jednonásobný syntetický samozákladující mezinátěr zámečnických konstrukcí                      | m2     | 193,633    | 97,55  | 18 889        |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                 | Kód | Popis     | MJ                                                                                        | Výměra                                                                                            | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující                                                                                    |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| 182.                                                                                                                                                                     | SP  | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí               | m2                                                                                                | 193,633    | 99,89  | 19 342        |
| Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující                                                                          |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| 183.                                                                                                                                                                     | SP  | 783314203 | Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2                                                                                                | 193,633    | 110,41 | 21 379        |
| Plný popis: Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující                                                                    |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| <b>7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí</b>                                                                                                                      |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| <b>784: Malby</b>                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| <b>784.: Malby</b>                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| 184.                                                                                                                                                                     | SP  | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m          | m2                                                                                                | 321,970    | 14,24  | 4 585         |
| Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                                                            |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| Výkaz výměr: 1np                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                           | -                                                                                                 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                           | (6+1,8+2+5,4+6+12,95+0,1+2,25)*3*2                                                                | 219,000    |        |               |
|                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                           | -(2,4*2,1+1,2*2,1*5+4,8*2,1*2+3,9*2,1*2)*2                                                        | - 108,360  |        |               |
|                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                           | ((2,4+2,1*2)+(1,2+2,1*2)*5+(1,2+1,8*2)+(4,8+2,1*2)*2+(3,9+2,1*2)*2+(1,5+2,9*2)*0,25*2             | 39,950     |        |               |
| 2np                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                           | -                                                                                                 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                           | (6+1,8+2+5,4+5,7+6+12,95+0,1+2,25)*3*2                                                            | 253,200    |        |               |
|                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                           | -(2,4*2,1+1,2*2,1*5+4,8*2,1*3+3,9*2,1*2)*2                                                        | - 128,520  |        |               |
|                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                           | ((2,4+2,1*2)+(1,2+2,1*2)*5+(1,2+1,8*2)+(0,9+1,8*2)+(4,8+2,1*2)*3+(3,9+2,1*2)*2+(1,5+2,9*2)*0,25*2 | 46,700     |        |               |
| 185.                                                                                                                                                                     | SP  | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m     | m2                                                                                                | 321,970    | 38,56  | 12 415        |
| Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                                 |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| 186.                                                                                                                                                                     | SP  | 784221131 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2            | m2                                                                                                | 321,970    | 2,78   | 895           |
| Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní dobu při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| 187.                                                                                                                                                                     | SP  | 784221155 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu systém     | m2                                                                                                | 321,970    | 16,93  | 5 451         |
| Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém                            |     |           |                                                                                           |                                                                                                   |            |        |               |
| 188.                                                                                                                                                                     | SP  | 784221133 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev             | m                                                                                                 | 518,800    | 1,39   | 721           |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kód | Popis     | MJ                                                                              | Výměra | Jedn. cena | Cena      | Cen. soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|
| Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní sílu při provádění styku 2 barev<br>Výkaz výměr: $((6+1,8+2+5,4+6+12,95+0,1+2,25)*2+16*3)*2$ 242,000<br>$((6+1,8+2+5,4+5,7+6+12,95+0,1+2,25)*2+18*3)*2$ 276,800 |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>V02: Příprava staveniště</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ON  | 020001000 | Příprava staveniště                                                             | Kč     | 1,000      | 6 480,00  | 6 480         |
| Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>V04: Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>V04.: Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ON  | 043194000 | Ostatní zkoušky - výtažné zkoušky (stanovení druhu a počtu použitých hmoždinek) | Kč     | 1,000      | 6 480,00  | 6 480         |
| Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ON  | 07        | Zařízení staveniště                                                             | %      | 3,000      | 42 654,53 | 127 964       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ON  | 12        | Provoz investora                                                                | %      | 1,000      | 42 654,53 | 42 655        |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>SO.02: Pavilon C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>SO_02: Architektonicko stavební řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>001: Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| <b>001.: Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                 |        |            |           |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SP  | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                   | m2     | 31,860     | 131,53    | 4 191         |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                             | Kód | Popis                                                                   | MJ             | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z kameniva těžší                       |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: okapový chodník; (10,9+5,3+31,6+5,3)*0,6                                                                                                                                                                |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 113107130                                                               |                | 31,860 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                      |     | Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 100 mm | m <sup>2</sup> | 31,860 | 461,82     | 14 714 |               |
| Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z betonu prostého                      |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: okapový chodník; (10,9+5,3+31,6+5,3)*0,6                                                                                                                                                                |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 003: Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 0031: Zdi podpěrné a volné                                                                                                                                                                                           |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 3.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 317141221                                                               |                |        |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                      |     | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm     | kus            | 2,000  | 653,33     | 1 307  |               |
| Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu                                  |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: otvor pro dveře D1; 2                                                                                                                                                                                   |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 0034: Stěny a příčky                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 4.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 319201321                                                               |                |        |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                      |     | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou                    | m <sup>2</sup> | 24,000 | 210,23     | 5 046  |               |
| Plný popis: Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm                                                                                  |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: VYROVNÁNÍ POD NADEZDÍVKU ATIKY                                                                                                                                                                          |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| zdivo tl 200; 15*2*0,2                                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| zdivo tl 300; 30*2*0,3                                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 5.                                                                                                                                                                                                                   | B   | 34029111X                                                               |                |        |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                      |     | Dodatečné ukotvení výplňových stěn montážní polyuretanovou pěnou        | m              | 23,000 | 119,52     | 2 749  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: (0,8*4-0,2*2+0,6*5+1,2*5)                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| (0,6+0,3+0,5+1,2+0,6*2+1,3+0,6+0,7+0,8+1,2+0,6+0,6)                                                                                                                                                                  |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 6.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 342272612                                                               |                |        |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                      |     | Stěny výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc     | m <sup>2</sup> | 41,400 | 1 138,06   | 47 116 |               |
| Plný popis: Stěny z přesných pórobetonových tvárníc výplňové a oddělovací pevné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m <sup>3</sup>                     |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: (0,8*4-0,2*2+0,6*5+1,2*5)*1,8                                                                                                                                                                           |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| (0,6+0,3+0,5+1,2+0,6+1,0*6*2+1,3+0,6+0,7+0,8+1,2+0,6+0,6)*1,8                                                                                                                                                        |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 7.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 345272612                                                               |                |        |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                      |     | Stěny atikové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc      | m <sup>2</sup> | 7,500  | 1 138,06   | 8 535  |               |
| Plný popis: Stěny z přesných pórobetonových tvárníc atikové, poprsní, schodišové a zábradelní zidky hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m <sup>3</sup> |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 15*2*0,25                                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| 8.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 345272632                                                               |                |        |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                      |     | Stěny atikové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc      | m <sup>2</sup> | 15,000 | 1 602,50   | 24 038 |               |
| Plný popis: Stěny z přesných pórobetonových tvárníc atikové, poprsní, schodišové a zábradelní zidky hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 300 mm, objemová hmotnost 500 kg/m <sup>3</sup> |     |                                                                         |                |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 30*2*0,25                                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |                |        |            |        |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                    | Kód          | Popis                                                                          | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------|---------------|
| 9.                                                                                                                                                          | SP 340238233 | Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm | m2  | 0,490   | 735,65     | 360    |               |
| Plný popis: Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými YTONG, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: dutina v přičce po vybourání otvoru pro dveře D1; (2*2+0,9)*0,1                                                                                |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 0,490                                                                                                                                                       |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 006: Úpravy povrchu                                                                                                                                         |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 0061: Úprava povrchů vnitřní                                                                                                                                |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 10.                                                                                                                                                         | SP 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách               | kus | 31,000  | 455,93     | 14 134 | 382 408       |
| Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2                           |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 31,000                                                                                                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 11.                                                                                                                                                         | SP 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách               | kus | 11,000  | 1 619,77   | 17 817 |               |
| Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2                            |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 11,000                                                                                                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 12.                                                                                                                                                         | SP 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží                            | m2  | 22,192  | 254,40     | 5 646  |               |
| Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                                |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: vnitřní ostění - vyzdívký MIV; (1,8*2*(10+12))*0,22+((1+0,6)*2*0,44 u dveří D1; (2*2+0,9)*0,2+((0,9+0,2*2)*2,3-0,9*2)*2                        |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 18,832                                                                                                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 3,360                                                                                                                                                       |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 13.                                                                                                                                                         | SP 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                  | m2  | 115,440 | 19,31      | 2 229  |               |
| Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před přečištěním včetně podléžšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                        |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: (2,1+2+1,4+2,2+3,6+1,95+1,7+1,95+2,5+1,6+7,8)*2                                                                                                |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| (29,72-0,1*8)*2                                                                                                                                             |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 57,600                                                                                                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 57,840                                                                                                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 14.                                                                                                                                                         | SP 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou                      | m2  | 69,920  | 38,92      | 2 721  |               |
| Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před přečištěním včetně podléžšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou                        |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 001; 1,2*1,8*19                                                                                                                                |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 41,040                                                                                                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 002; 2,4*1,8*2                                                                                                                                              |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 8,640                                                                                                                                                       |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 003; 4,8*1,8*1                                                                                                                                              |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 8,640                                                                                                                                                       |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 1*2,9*4                                                                                                                                                     |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 11,600                                                                                                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 15.                                                                                                                                                         | SP 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                        | m   | 69,700  | 145,03     | 10 109 |               |
| Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 001; 1,2*2*19                                                                                                                                  |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 45,600                                                                                                                                                      |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 002; 2,4*2*2                                                                                                                                                |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 9,600                                                                                                                                                       |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 003; 4,8*2*1                                                                                                                                                |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 9,600                                                                                                                                                       |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| D1; 2*2+0,9                                                                                                                                                 |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 4,900                                                                                                                                                       |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 0062: Úprava povrchů vnější                                                                                                                                 |              |                                                                                |     |         |            |        |               |
| 16.                                                                                                                                                         | SP 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně                         | m2  | 288,166 | 8,98       | 2 588  | 314 865       |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kód | Popis                                                                                                                | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|---------|---------------|
| <p>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn</p> <p>Výkaz výměr: sokl objektu: ((22+12,6)*2-2,4-2,1-6)*0,45*2<br/> V: 30,4*4,1-(1,1*1*2+30*1,8)+30*0,3*2<br/> Z: 30,4*4,1-(1,1*1*2+30*1,8)+30*0,3*2<br/> S: (15-3,835-6,425)*4,1+3,835*1,4+6,425*1<br/> J: (15-3,835-6,425)*4,1+3,835*1,4+6,425*1</p> |     |                                                                                                                      |    |         |            |         |               |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SP  | 622135001                                                                                                            |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm                                                 | m2 | 13,312  | 150,41     | 2 002   |               |
| <p>Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn</p> <p>Výkaz výměr: po odsekání obkladu soklu;<br/> (30,4-1*2)*0,2*2<br/> 4,88*0,2*2</p>                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                      |    |         |            |         |               |
| 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SP  | 622211011                                                                                                            |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm - sokl                                | m2 | 30,330  | 377,96     | 11 464  |               |
| <p>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm</p> <p>Výkaz výměr: sokl; (30,68*2-1*4+5,02*2)*(0,2+0,1+0,15)<br/> Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm</p>                                                                                                          |     |                                                                                                                      |    |         |            |         |               |
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H   | 28376442                                                                                                             |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | desky z nenasáklavého extrudovaného polystyrenu XPS                                                                  | m2 | 31,847  | 261,12     | 8 316   |               |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SP  | 622211011                                                                                                            |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm - napojení střechy spojovacích chodeb | m2 | 8,320   | 377,96     | 3 145   |               |
| <p>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm</p> <p>Výkaz výměr: (2,68-2,54+6,425+3,835)*(0,1+0,3)*2<br/> Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 80 mm</p>                                                                                                                |     |                                                                                                                      |    |         |            |         |               |
| 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H   | 28376442                                                                                                             |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | desky z nenasáklavého extrudovaného polystyrenu XPS                                                                  | m2 | 8,736   | 261,12     | 2 281   |               |
| 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SP  | 622211031                                                                                                            |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm                                      | m2 | 277,765 | 388,76     | 107 984 |               |
| <p>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm</p> <p>Výkaz výměr: Z: 30,68*4,395-(1,14*1,74*9+4,74*1,74)-1*2,9*2<br/> V: 30,68*4,395-(1,14*1,74*10+2,34*1,74*2+1*2,9*2)<br/> J: 5,02*4,395+3,835*1,695+6,425*1,295<br/> S: 5,02*4,395+3,835*1,695+6,425*1,295</p>          |     |                                                                                                                      |    |         |            |         |               |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H   | 28376042                                                                                                             |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Deska fasádní polystyrenová EPS s příměsí grafitu tl 140 mm                                                          | m2 | 291,653 | 225,72     | 65 832  |               |
| <p>Plný popis: pěnový fasádní polystyren EPS s příměsí grafitu dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD maximálně 0,033 W/m.K</p>                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                      |    |         |            |         |               |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SP  | 622212001                                                                                                            |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm                         | m  | 27,200  | 71,35      | 1 941   |               |
| <p>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm</p> <p>Výkaz výměr: (1+2,9*2)*4<br/> Deska fasádní polystyrenová EPS s příměsí grafitu tl 30 mm</p>                                                                                                                        |     |                                                                                                                      |    |         |            |         |               |
| 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H   | 28376031                                                                                                             |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Deska fasádní polystyrenová EPS s příměsí grafitu tl 30 mm                                                           | m2 | 5,984   | 48,36      | 289     |               |

| Poř.                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Výměra            | Jedn. cena | Cena  | Cen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------|-------|---------------|
| Plný popis:                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| Výkaz výměr: 27,2*0,2                                                                                                                                 |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 26.                                                                                                                                                   | SP  | 622222911 | Montáž kontaktního zateplení - těsnící páska                                                  | m  | 5,440<br>151,760  | 20,40      | 3 096 |               |
| Plný popis:                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| Výkaz výměr: parapety;                                                                                                                                |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| P01; (1,15+0,175*2)*19                                                                                                                                |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| P02; (2,35+0,175*2)*2                                                                                                                                 |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| P03; (4,75+0,175*2)*1                                                                                                                                 |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| napojení na střechu spojující chodby;                                                                                                                 |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| (15,28-5,02)*2                                                                                                                                        |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| atika;                                                                                                                                                |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| (30,68+0,08*2+15,28)*2                                                                                                                                |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 27.                                                                                                                                                   | SP  | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 92,240<br>316,415 | 13,75      | 4 351 |               |
| Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| Výkaz výměr: 30,33+277,765+8,32                                                                                                                       |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 28.                                                                                                                                                   | SP  | 622252001 | Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení                                       | m  | 87,920            | 41,30      | 3 631 |               |
| Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami                                                            |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| Výkaz výměr: sokli; (30,68-2+5,02)*2                                                                                                                  |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| napojení na střechu spojující chodby; (15,28-5,02)*2                                                                                                  |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 29.                                                                                                                                                   | H   | 59051634  | Lišta základací AL 1,0, 143 mm                                                                | m  | 92,316            | 21,60      | 1 994 |               |
| Plný popis:                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 30.                                                                                                                                                   | SP  | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení                                                   | m  | 500,240           | 12,00      | 6 003 |               |
| Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu                                                |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 31.                                                                                                                                                   | H   | 503030    | Profil omítkový ukončovací na zateplení                                                       | m  | 104,937           | 7,20       | 756   |               |
| Plný popis:                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| Výkaz výměr: Ukončení pod oplechováním atiky                                                                                                          |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| (30,68+0,08*2+15,28)*2                                                                                                                                |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| boký parapetu                                                                                                                                         |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| P01; 0,175*2*19                                                                                                                                       |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| P02; 0,175*2*2                                                                                                                                        |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| P03; 0,175*2*1                                                                                                                                        |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 32.                                                                                                                                                   | H   | 503305    | Profil okenní zateplovací LT                                                                  | m  | 38,220            | 16,32      | 624   |               |
| Plný popis:                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| Výkaz výměr: O01; 1,2*19                                                                                                                              |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| O02; 2,4*2                                                                                                                                            |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| O03; 4,8*1                                                                                                                                            |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 1*4                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                               |    |                   |            |       |               |
| 33.                                                                                                                                                   | H   | 503160    | Profil okenní zateplovací STYRO                                                               | m  | 145,740           | 16,32      | 2 378 |               |