

Dodavatel:

CS21 Nextnet, s.r.o.

Msg. Šrámka 1028/11
741 01 Nový Jičín

IČ:

61977306

DIČ:

CZ61977306

Sídlo:

Žerotínova 1051/19, Ostrava, 702 00

Tel.:

Web:

www.CS21.it

Banka:

Účet:

Zákazníkově označení:

Objednáno:

E-mailem

Doprava:

Doprava CS21

Datum vystavení:

17.03.2025

Vytvořil:

Fakturovat:

s DPH

Odběratel: (2611)

Okresní soud v Novém Jičíně

Tyršova 1010/3
74101 Nový Jičín

Sídlo: Okresní soud v Novém Jičíně, Tyršova 1010/3, Nový Jičín, 74101

Kód	Název produktu	Počet	Cena/MJ bez poplatků bez DPH	Měna	Cena/MJ s poplatky bez DPH	DPH %	Celkem
-----	----------------	-------	------------------------------------	------	----------------------------------	-------	--------

CS210021608	APC Smart-UPS SRT 6 kVA 230 V montáž do stojanu se zárukou 6 let <i>SRT6KRMXLI-6W</i> <i>Záruka 6 roků na zařízení i baterie.</i>	1	135 000.00	Kč	135 000.00	21 %	163 350.00
-------------	---	---	------------	----	------------	------	------------

Doklad vystavil:

Celková hodnota nabídky v Kč: 135 000.00
s DPH: 163 350.00

Prodávající ujišťuje, že na výše uvedené výrobky bylo dovozcem nebo výrobcem v ČR vydáno prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb. Smluvní cena zahrnuje navýšení o náklady podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci elektroodpadu. Plnění bude zahájeno po obdržení akceptace podmínek této nabídky zaslané písemnou nebo emailovou formou.

Spisová značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 12421

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, montáž do stojanu 4U, 230V, zásuvky 2x L6-20R+3x L6-30R NEMA, NMC, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu je součástí balení, 6 let záruka

SRT6KRMXLI-6W

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	6000 W
jmenovitý výkon (VA)	6000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Připojení na svorkovnici 3-wire (H N + E) 1
počet jednotek rámu	4U
součást výrobku	CD se softwarem Instalační příručku Hardware pro montáž do stojanu Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Teplotní čidlo Kabel USB Záruční karta Karta pro řízení přes web/SNMP
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
typ baterie	Olověná baterie
napětí baterie	192V

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Možnost prodloužení doby chodu	1
Předinstalované baterie	0
Typická doba nabíjení	1,5 H
Počet bateriových modulů	1
Životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC140 
Nabíjecí výkon baterie (W)	597 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Extended warranty package
Redundant	No
Topologie	Online s dvojitou konverzí

Fyzický

barva	Černá
výška	17,4 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	71,94 cm
hmotnost přístroje	60 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Vodorovná

Vstup

rozsah vstupního napětí	100...275 V nastavitelná
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G)
frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání

Výstup

Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
činitel výkyvu	3:1
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	6000 W
Wave type	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC IRAM RCM VDE
označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	1300 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0,000000000...15240,000000000 m
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující

Komunikace a správa

Nouzové vypínání	Ano
volné sloty	1
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	480 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	37 cm
Šířka balení 1	96 cm
Délka balení 1	61 cm
Hmotnost balení 1	67 kg

Záruční lhůta

Záruka	6 let (je nutná registrace)
--------	-----------------------------