

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 165

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek

Místo: Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 491 103,00	
	d	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	32,000			dle RD
2	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	12,000			dle RD
3	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	47,000			dle RD
4	K	5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	16,000			dle RD
5	K	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,000			dle RD
6	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2	200,000			dle RD
7	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	3,000			dle RD
8	K	5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000			dle RD
9	K	5910090130	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000			dle RD
10	K	5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			dle RD
11	K	5910090230	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	1,000			dle RD
12	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	6,000			dle RD
13	K	5910095020	Navaření srdcovky dvojitě montované opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			dle RD
14	K	5910110010	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm	m	25,000			dle RD

Plán výluk na svařování

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO ČT 2			
TÚ Č. Třebová - Parník	denní	2.5.	15 hod
žst. Krasíkov	denní	17.5.	7 hod
žst. Opatov	denní	26.5.	7 hod
žst. Česká Třebová (v.č. 38)	denní	5.5.	7 hod
TO ČT 1			
žst. Česká Třebová (v.č. 423)	denní	3.5.	10 hod
žst. Česká Třebová (v.č. 276)	denní	12.5.	11 hod
žst. Česká Třebová (v.č. 332)	denní	22.5.	10 hod
TO Chocẽ			
TÚ Chocẽ - žst. Zámorsk (v.č. 16)	nepř.	1.5.	11 hod
žst. Uhersko	nepř.	12.5.	11 hod
TO Skuteč			
TÚ Žďárec u Sk. -Chrast u Ch.	denní	21.,22.5.	2 x 10 hod
TO Ústí n. O.			
žst. Ústí n.O. (v.č. 4)	denní	3.5.	7 hod
žst. Dl. Tř. (v.č. 1)	denní	4.5.	7 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5591972

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f3f2cf3-eb46-4342-a928-e30c4700b32c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2025 09:34:43

Hash komponenty: 069853049442aac3c659f26f238e41cbc834e6b08f120acfd5161ca5dc99ab0a

Hashovací funkce: sha256Hex



b04bc1e8-6d8d-42fd-b89b-3dec7562bf42