

OBJEDNÁVKA

Číslo dílčí objednávky: 3536/4

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SSÚD 11 Nová Ves

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: ALGON, a.s.

Adresa: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 18.12.2023, číslo Smlouvy 22ZA-003536 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D8 P km 12,75

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu oplocení na dálnici D8 v km 12,75 v celkové rozloze 63 m2, ve směru jízdy do Ústí nad Labem

Lhůta pro dokončení díla: 17.06.2025

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 39 030,34 Kč / s DPH: 47 226,71 Kč

Další informace pro Zhotovitele: [REDACTED]

Pojišťovna: [REDACTED]

PU: [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

[REDACTED]
Datum: 2025.04.30
12:18:19 +02'00'

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

P_2 - Položkový rozpočet Ceny Plnění - výkaz výměr

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Oprava/výměna oplocení dle PPK-PLO -						
1	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m	30		
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. - nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (p. výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátěk.				
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘE DO 2 M PAŽENÉ I NEPAŽENÉ TŘ. TĚŽITELNOSTI I pás pod oplocením	m3	3,15		
		Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem. V případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii, odvoz přebytku na skládku. Nezahrnuje uložení na skládku a poplatek za skládku.				
3	13373	HLOUBENÍ ŠACHET PAŽENÉ A NEPAŽENÉ TŘ. TĚŽITELNOSTI I výkop pro základy vzpěr oplocení oplocení a sloupků	m3	0,56		
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku nezahrnuje uložení zeminy na skládku ani poplatek za skládku				
4	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,85		
		Technická specifikace: položka zahrnuje nutné přemístění ornice z dočasných skládek, rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5. Uložení ornice na pozemcích určených investorem.				
5	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 (B25)	m3	0,47		
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a zprobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, ušlech, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odebíracích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (kruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, dřezek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upnutí kotevních prutů a doplňkových konstrukcí, - některé zabudovávající součásti betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstev u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, - betonové základy musí splňovat TKP kap. 18				
6	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	24		
		průběžný pás netkané textilie proti pronikání plevelů o hmotnosti min 50 g/m2				
7	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 16/32	M3	2,835		
		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. Zsyp pod oplocení šd 16/32				
8	767912	OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	m2	63		
		Technická specifikace: - položka zahrnuje vešle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiály, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuté sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 262**, 132**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případné i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu - průměr ocelového pozinkovaného drátu 3 mm, pevnost v tahu min. 1500N/mm2 - dělení ok od země do 0,6 m - vzdálenost drátů vodorovná 50 mm, nad 0,6 m 140 mm, svislá vzdálenost drátů - 150 mm				
9	33894A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ - NACENĚNÍ NAD RÁMEC POLOŽKY 76791	kg	83,72		
		Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - průměr sloupku 60,3 mm, síla stěny 2,9 mm a výška 2800 mm vzpěry 48,3 mm, síla stěny 2,6 mm a délka 2500 mm požadavkům tab. 2 TKP 14 - průměr - PKO musí odpovídat				
10	R	POZINKOVANÝ ZEMNÍ VRUT DL. 600 MM	ks	0,00		
		Technická specifikace: - dodání zemního vrutu a osazení vrutu do požadované polohy				
		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, špičky, kužely, vodiče a směrovací desky, prahy)	kpl	0		
		Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	0		
		Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	0		
		Doprava a likvidace značení návěst	km	0		
		Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	0		
		Výkon I. předzvěstný vozík	hod	0		
		Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	0		
		Výkon výstražný vozík velký	hod	0		
		Výkon technika	hod	5		
		Výkon dělníka (uklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	0		
		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	120		
		Doprava NV do 3,5 t	km	0		
		Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	0		
		Doprava NV do 7,5 t	km	120		
		Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	0		
		Doprava servisní vozidlo - dílna	km	0		
		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	0		
		Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	0		
		Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál	kpl	0		
		Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0		
		Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	0		
					Cena celkem bez DPH	39 030,34
					DPH 21%	8 196,37
					Cena celkem včetně DPH	47 226,71