

Příloha č. 1 - CENOVÝ MODEL - minimální technické parametry, rozměrová tolerance

+/- 5 %, dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole

položka	POPIS	ROZMĚRY [mm]			POŽADOVANÉ MNOŽTVÍ KS	ELEKTRO příkon kW/ks 230V	CENA ZA 1 ks (zaokrouhlená na dvě desetinná místa)	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	NABÍZENÝ VÝROBEK
		š.	hl.	v.					
1	vyhřívavý udržovací banketový vozík kapacita 10 x GN 1/1 ventilovaný ohřev. Distribuce horkého vzduchu s rovnoměrným rozvodem tepla, bez přímého proudění na jídlo, nádržka na vodu pro možnost mechanického přivlhčování komory pomocí odpařování vody; digitální regulátor teploty	545	774	1156	2	2,3	75000	150000,00	Moduline HHA101EV-ABK
2	udržovací skříň kapacita 5 x GN 1/1 stacionární, regulace teploty, elektronické ovládání, statický kruhový ohřev	450	635	555	2	1	43000	86000,00	Moduline HSH-051E
3	mycí stroj průchozí na nádobí s košem 500x500, vestavěné dávkovače mycího a oplachového prostředku, možnost individuálního nastavení standardních programů (dobu mytí, teplota, tlak, dávkování mycího a oplachového prostředku), čtyřnásobná filtrace skládající se z plochého síta, válcového síta, spodního síta, filtru plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil zajišťuje vyšší kvalitu mycí vody v myčce. Software se záznamníkem hygieny k dokumentaci provozních a hygienických údajů, autodiagnostika se záznamem a ukazatelem chyb a servisních a provozních údajů, dotykový displej z bezpečnostního skla s ochranou proti rozbití minimálně IK6	635	750	1515	1		280000	280000,00	Winterhalter PT-M
4	mycí stroj podstolový s košem 500x500, vestavěné dávkovače mycího a oplachového prostředku, možnost individuálního nastavení standardních programů (dobu mytí, teplota, tlak, dávkování mycího a oplachového prostředku), čtyřnásobná filtrace skládající se z plochého síta, válcového síta, spodního síta, filtru plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil zajišťuje vyšší kvalitu mycí vody v myčce. Software se záznamníkem hygieny k dokumentaci provozních a hygienických údajů, autodiagnostika se záznamem a ukazatelem chyb a servisních a provozních údajů, dotykový displej z bezpečnostního skla s ochranou proti rozbití minimálně IK6	600	657	715	1		135000	135000,00	Winterhalter UC M
5	poloautomatický nářezový stroj s nožem 330 mm s keramickým nepřilnavým povrchem, převod hnací síly šnekový, šikmé uložení nože, nastavení rychlosti krájení /posuv krájecí desky, nastavení počtu nakrájených plátků, gravitační ukládání plátku, broušení nože, automatické i mechanické krájení	620	660	510	1	0,45	170000	170000,00	GRAEF MASTER SA 3370 CERA 3 230V
6	chladicí stůl 3 sekce, 6 x zásuvka GN 1/1 200, nerez, zesílené stěny, intuitivní digitální ovládání, ventilační mřížka, automatické odtávání vody	1792	700	850	1	0,21	70000	70000,00	GREEN GGTP-7-180-06
7	chladicí stůl 2 sekce, 4 x zásuvka GN 1/1 200, celonerezový, ventilované chlazení, dotykový displej, automatické odtávání, zesílené stěny, vysoký lem zabraňující rozliti	1342	700	850	1	0,22	55000	55000,00	GREEN GGTP-7-135-04
8	drtič odpadu dřezový profesionální s pneuspínačem, pro 24 hod provoz, zavěšení pod dřez, nerezové čepele a zušlechťená litina, nízká hlučnost, tepelná pojistka, zabudovaná manžeta				1	0,23	17000	17000,00	Evolution Plus 750EC
9	elektrická fritéza, objem vany 18 l, nerez, zaoblené umyvadlo, nastavitelné nožky, systém otáčení topných těles z nerezové oceli pro snadnější čištění, rychlé dosažení provozní teploty, ovládání elektronickým termostatem do 190°C, bezpečnostní termostát s ručním restartem, průměrná doba smažení 4 minuty	400	700	850	1		70000	70000,00	BERTOS 700 SE7F18-4MS
10	el. ohřevný stůl (režon) s posuvnými dveřmi pro ohřev talířů, perforované police, ventilátor, regulace teploty termostatem, ovládání vlevo nebo vpravo	1200	700	850	1	3	36690	36690,00	RGT Nerez
11a	el. tlaková pánev, kapacita 2 x 25 l, vpichová sonda jádra vícebodová min. 6 bodů, integrované rozhraní Wifi pro snadnější servis, USB rozhraní pro export dat HACCP a přenos programů, ovládací dotykový displej min. 10 " , komunikace v Českém jazyce, rozsah teplot 30 -300°C, automatické varné režimy	1100	938	485	1		520000	520000,00	Rational iVario Pro 2-S P tlak
11b	podstavec pod pánev - k produktu 11a				1		32500	32500,00	Podstavec pod pánev 11a
12a	el. parní konvektomat kapacita 6 x GN 1/1 rozestup mezi zásuvy min. 68 mm pro zasouvání GN 1/1 65, automatické varné režimy, dotykový ovládací displej min. 10", správa dat HACCP, čistící tablety nepoužívající fosfor a fosfáty, bojler pro vývin páry, komunikace v Českém jazyce, Wifi rozhraní pro snadnější servis a naprogramován stroje, vícebodová sonda jádra min. 6 bodů	850	842	754	1		250000	250000,00	Rational iCombi Pro 6-1/1 E
12b	podstavec pod konvektomat - k produktu 12a				1		13000	13000,00	Podstavec pod konvektomat 12a
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA								1885190,00	