

Nabídka na dodávku exteriérového mlžícího systému pro -ZOO Plzeň

In.-20250021

Dne: 28.04.2025

Zoologická a botanická zahrada města Plzně příspěvková organizace
Pod Vinicemi 9
301 00 Plzeň
.....
Exteriér ZOO zóna 1, zóna 2

Infocom s.r.o. S.r.o.
Lýskova 711/24
155 00 Praha 5
Lokalita:

obi.	Instalační materiál	množ	MJ	materiál cena/ks	cena celkem v Kč
	VT čerpadlo až 5 l / min , 70 bar včetně NT a VT solenoidu	2	ks	36.305	72 610,00 Kč
	SET • Dvojitý filtrační systém 10" 5+1 MCR, přípojné hadice, vložky filtrů - EC500005-IM	2	set	2915	5 830,00 Kč
-i	magnetický ionizátor 1/2" • EC508009	2	ks	1487,18	2 974,36 Kč
	redukce 1/4" * M21.5 (na VT čerpadle)	2	ks	185,5	371,00 Kč
	rychlospojka M21.5 matice	2	ks	371	742,00 Kč
	Zamřovací oblouk leštěná nerez pro 7 trysek	6	ks	25217,4	151 304,40 Kč
	Chránička potrubí pro uložení do země	30	m	39,75 Kč	1 192,30 Kč
	0,3 mm protikapkovácí tryška s integrovaným filtrem	42	ks	192,50 Kč	7 892,50 Kč
	VT Nylonové potrubí 3/8" 25m	30	m	122,854	3 685,62 Kč

RStxviáčni delká

	poř. číslo	popis	množ	MJ	cena	celkem
		tlaková zkouška - zapojení VT čerpadla, uvedení zařízení do provozu, programování	2	ks	3 565 Kč	7 130 Kč
1		Instalace komponent a vysokotlakého potrubí, fitinku + 30m Nylon Tube	116	ks	98 Kč	11 368 Kč
2		instalace zamřovacích oblouků bez betonáže včetně upevňovacích prvků	6	ks	2 000 Kč	12 000 Kč
3		doprava Praha «Plzeň - Praha	200	km	15 Kč	3 000 Kč
4					instalace	33 498 Kč
					sleva -	12 000 Kč
					Celkem bez DPH	268 100 Kč

Dodávka zařízení a komponent - po potvrzení objednávky a úhradě zálohové faktury ve výši 70% z ceny
Instalace vysokotlakého potrubí • čerpadla, montáž fitinků a ostatních komponent v průběhu max 1 dne.
Na zařízení poskytujeme záruku 24 měsíců se servisem.
Konečná fakturace bude provedena až po předání zařízení do provozu podle skutečného provedení a spotřeby materiálu.
Nabídka neobsahuje:
Jakékoliv stavební práce, stavbu ani konstrukcí podpůrných konstrukcí pro rozvod potrubních systémů .
Dodavatel nenese za pevnost konstrukci a případné škody žádnou odpovědnost.
Hranice díla:
Zástrčka 230 V / 16 A, jistič přes proudový chránič, s citlivostí <= 30 mA třídy A. Vzdálenost zástrčky od zamýšleného umístění VT čerpadla max 1 m.
Možno použít prodlužován kabely 3 x CYSY 1,5 mm pro délku do 15 m { 3 x CYSY 2,5 mm pro délku nad 15 m max. 30 m)
Čistý přítok pitné vody, tlak 0,3 MPa, vybaveny uzavíracím ventilem se závitovým připojením M 3 / 4 " a minimálním průtokem JO 1 / min).
Pro VT čerpadlo je nutný přívod čisté vody (doporučená hodnota 1,26 mmol / L).
Vzdálenost uzavíracího ventilu od zamýšleného umístění VT čerpadla max 2 m (včetně upevnění filtrace)

Upozornění:
Instalovat na rovném suchém povrchu.

